

Borbényi Dániel Félkész Prog NHF Dokumentáció

Modulok:

- morse.c (ebben található a main())
 - fio.c (file io, ez a modul olvassa be a morseabc.txt-t egy láncolt listába)
 - encode.c (a szöveg -> morzekód feladat elvégzéséért felelős modul)
1. morse.c:
 - Ebben a modulban csak a main() látható, ami először meghívja a fileból való olvasást a *fin() függvénnyel
 2. fio.c:
 - struct Adat:
 - ez a beolvasáshoz szükséges adattípus, áll egy karakterből, egy morze kód string pointeréből, és a következő elemre mutató pointerből, hiszen ez egy láncolt listát fog adni
 - int len(*char s)
 - brief: Megadja egy string hosszát ('\0' előtti elemek száma)
 - param: s A string pointere
 - return: A string hossza
 - bool strcpy(char *original, char *new)
 - brief: Átmásol egy stringet elemről elemre
 - param: original A másolandó string pointere
 - param: new A másolással létrejött string pointere
 - return: Sikeres volt-e a másolás
 - Adat *construct(FILE *f)
 - brief: Létrehoz egy láncolt listát a .txt fileból beolvasva
 - param: f A filera mutató pointer
 - return: A láncolt lista vége (a láncolt lista fordított a filehoz képest)
 - Adat *fin()
 - brief: megnyitja és beolvassa a morseabc.txt file-t, amiben az abc található
 - return: A beolvasott adatok listájának pointere
 - bool felszabadit(Adat *t){
 - brief: Felszabadítja a dinamikusan lefoglalt beolvasáshoz szükséges láncolt listát
 - param: t A láncolt lista pointere
 - return: Sikeres volt-e a felszabadítás
 - **!Ez a függvény jelenlegi állapotában az enkódolás befejeztével nem helyesen működik!**
 - bool checkMorse(char *s)
 - brief: Megvizsgálja egy morze kódról hogy csak '.'-ből és '-'-ből áll
 - param: s A vizsgálandó morze kód pointere
 - return: Helyes-e a vizsgált morze kód

3. encode.c

- **char **buildEncodeArray(Adat *T)**
 - brief: Enkódoláshoz szükséges tömböt hozza létre a láncolt listából
 - param: T A láncolt lista pointer
 - return: Sikeres volt-e az enkódoló tömb létrehozása
- **bool doEncode(char **A)**
 - brief: Az enkódolásért felelős függvény
 - param: A Az enkódoló tömb pointer
 - return: Sikeres volt-e a dekódolás