

Morze - Prog Nagyházi Felhasználói Dokumentáció

Borbényi Dániel

A program nem rendelkezik grafikus felülettel, parancssorból hívható meg. MacOS-en 'gcc *.c -o morse', Windows-on a 'gcc *.c -o morse.exe' paranccsal létrehozuk a futtatható változatot például 'morse' néven.

Ha már megvan a futtatható változat azt a './morse' vagy a './morse.exe' paranccsal hívható meg.

```
iamd4n1@BD-Air NHF % ./morse
Hiba: A program nem kapott szükséges parancssori kapcsolót!
Használja az e (encode) vagy d (decode) kapcsolót a működéshez!
*****
* Debugmalloc: nincs memóriaszivargas a programban.
* Osszes foglalas: 106 blokk, 1555 bajt.
*****
```

A meghíváshoz egy parancssori kapcsolót vár a program, ha ezt nem kapja meg, akkor szól a felhasználónak.

A program e módban való hívásakor enkódozni fog. Ilyenkor a beírt szövegből fog morze kódot előállítani, ahol betűket szóközzel, a szavakat egy / karatkerrel választja el.

```
iamd4n1@BD-Air NHF % ./morse e
Hello ez egy teszt.
... . -.. -.. --- / . --. -.- / - . ... --.. - .-.-
Tobbszor is használható
- --- -... -... ... --- -.. / .. ... / .... .- ... --.. - .- .-.. .... .-
- ---
*****
* Debugmalloc: nincs memóriaszivargas a programban.
* Osszes foglalas: 107 blokk, 2579 bajt.
*****
```

A program kis és nagy betűk között nem tesz különbséget. Kezeleni csak olyan betűket tud, amik a morseabc.txt file-ban szerepeltek.

A program addig fut, amíg a konzol nem kapja meg az EOF karaktert a konzolban. (Windows-on Ctrl + C, MacOS-en Control + D)

A program d módban való hívásakor dekóder módban fog elindulni. Ilyenkor a beírt morze kódból kell előállítani olvasható szöveget.

```
iamd4n1@BD-Air NHF % ./morse d
... . -.. -.. --- / .... . -.. -.. ---
HELLO HELLO
*****
* Debugmalloc: nincs memóriaszivargas a programban.
* Osszes foglalas: 171 blokk, 3115 bajt.
*****
```

A program nagybetűkkel dekódol. Szóközt a / karatkerrel lehet elérni.

A példában bemutatva a morseabc.txt file-ban a nemzetközi morze abc volt megírva. Ékezetes betűket nem tud kezelni. Természetesen átírva is működik a program, amennyiben minden karakter és morze kód maximum egyszer szerepel a file-ban. Ellenkező esetben a program a file-ból való olvasás közben egy hibaüzenet kiírásával befejezi a működését.