一体系スマートプリンター 訓蛉

AFB-350P=J

フィーダーと超小型プリンター"ワンダフルプリンター"の一体系タイプ

省スペースで移動や操作も簡単! リボン交換も簡単スムーズ! 色々なスタッカーと接続可能、省コストなワークフローが手軽に実現!



医株式会社 シリメイ



■仕様(一体系プリンター)

4- 114	オートフィーダー式(一体系)		
型 式	AFB-350P1	AFB-350P2	
外 形 寸 法	520(W)×400	520(W)×400(H)×530(D)	
電源	AC100V·200	AC100V·200W·50/60Hz	
重量	30	kg	
最大印字エリア	32×100mm	53.3×200mm	
サーマルリボン	36×300M	57×300M	
追 従 速 度	200/SEC(納入時設定)	MAX300/SEC(設定可能)	
入 力 方 式	データ: SDカード 呼びは	出し:タッチバネル又はPC	
ワークサイズ	115~340(W)·120~400(L)	·80~340(W)·(小ベルト仕様)	
処 理 能 力	15~60	枚/sec ^{※1}	
フィード方式	下面べり	レト方式	
印 字 方 式	熱転写方式		
印 字 密 度	300	Odpi	
積 載 量	約60m	m/高さ	
動 作 温 度	高さ温度5~40℃、湿度1	0~86%(結露なきこと)	
ワーク適正	PA/PE·OPP/OPCP/紙	ガセット袋・合掌袋・アルミ袋	

※1 ワーク寸法により、処理能力は変化します。 ※オプション:編集ソフト(ダイレクト工房E・EW) ※仕様等は改良の為予告なく変更することがあります。

■仕様(スタッカー・ワーク受給部)

型 式	4-	エレベータースタッカー	ベルトスタッカー
	I	ES-500	BS-350II
フークサイ	ズ	90~320(W)×90~400(L)	
処 理 能	カ	15~90枚/分*1	
外 形 寸	法	430(W)×280(H)×520(D)	355(W) ×262(H) ×420(D)
Ē	源	AC100V·50W·50/60Hz	AC100V·60W·50/60Hz
重	量	15kg	4kg
オブショ	ン	除電装置	

※1 ワーク寸法により、処理能力は変化します。

エレベータースタッカー ES-500

大量積載可能なスタッカー

●用途/各種ラミ袋·ボール板紙·米袋



ベルトスタッカー BS-350Ⅱ

除電装置付(オブション)高性能スタッカー

●用途/ボリ袋·OPP·各種ラミ袋等



製造·発売元

下火 (はままれ リシメイ

本社営業部 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 ファッションフェイスビル3F・4F TEL.03-3831-3921(#) FAX.03-3831-7541 URL http://www.co-shinmei.com/ E-mail info@co-shinmei.com

■大阪営業所/TEL.06-6942-7212代 FAX.06-6946-8398

FAX.06-6946-8398 E-mail snm.o@themis.ocn.ne.jp

E-mail snm.toh@ceres.ocn.ne.jp

■九州営業所 / TEL.092-924-2081 FAX 092-924-2087

■名古屋営業所/TEL.052-354-1014代

■新潟営業所 / TEL.025-266-1519代 FAX.025-233-2225 E-mail snm.ni@themis.ocn.ne.jp

■東北営業所 / TEL.022-292-0477 FAX.022-292-0478

FAX.092-924-2087 E-mail snm.k@themis.ocn.ne.jp

FAX.052-354-1024

E-mail snm.na@themis.ocn.ne.jp

■松本営業所/TEL0263-25-2111代 FAX.0263-25-2553 E-mail shinmei@po.mcci.or.jp