

KAUFMANN

FICHA DE MANTENIMIENTO MERCEDES BENZ AXOR



CHASIS WDB 940/942/944/950.5/950.6/952.5/952.6/954.5, 9BM 958.2/958.4



Servicio	SM1	SM2	SM1	SM3	SM1	SM2	SM1	SM4	SM1	SM2	SM1	SM3	SM1	SM2	SM1	SM4	SM1	SM2	SM1	SM3	SM1	SM2	SM1	SM4
Severo en horas [h]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
Severo x 1000 [Km]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Mixto en horas [h]	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800	9200	9600
Mixto x 1000 [Km]	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
Carretero x 1000 [Km]	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680	720	760	800	840	880	920	960

✓

Sigla	Tipo de servicio	Tiempo [h]
SM1	Servicio de mantenimiento 1	3,7
SM2	Servicio de mantenimiento 2	5,3
SM3	Servicio de mantenimiento 3	7,1
SM4	Servicio de mantenimiento 4	7,6

Nota 1: En la tabla de tiempos mínimos de trabajo, tal como lo indica su nombre, se indican los tiempos mínimos que tendrán cada una de las versiones, siempre se deben verificar los trabajos ADICIONALES según modelo que están en la pagina de tiempos referenciales en hoja "Información Adicional"

Nota 2: El servicio de Mantenimiento deberá ser realizado según tipo de Operación, ya sea en Horas; Km o máximo cada 12 meses , Lo primero que se cumpla.

Nota 3: Se considera que el cliente ha cumplido con los requisitos de mantenimiento relevantes cuando no se han excedido las siguientes tolerancias/alcances en términos de intervalos de tiempo/kilometraje/horas:

Límite máximo cada 12 meses o un intervalo de distancia máxima de 1.000 km, lo que ocurra primero.

Límite máximo cada 12 meses o un intervalo de horas máximas de un 10%, lo que ocurra primero.

Nota 4: "A modo de optimizar el intervalo del cambio de aceite, se recomienda utilizar filtros originales."

Nota 5: "El cambio de aceite en transmisiones y ejes traseros en que este permitido utilizar **lubricantes minerales**, deben ser realizados en SM2, SM3 y SM4".

Nota 6: "El cambio de aceite en transmisiones y ejes traseros que utilicen **lubricantes sintéticos**, deben ser realizados en SM3 y SM4".

Nota 7: "Algunos vehículos Mercedes Benz Axor están equipados con el sistema de mantenimiento Telligent®, donde un ordenador determina el intervalo de mantenimiento en función de la carga, por lo que los periodos indicados en el presente documento podrían disminuir en función de las condiciones de trabajo y operación a las cuales se encuentre sometido el vehículo."

Nota 8: "En vehículos que posean toma de fuerza al motor o a la caja de cambios, solo se debe aplicar intervalos de mantenimiento según servicio severo o mixto."

Cliente: _____

Asesor: _____

Servicio

Contrato de mantenimiento

Orden de trabajo: _____

Firma: _____

Severo

☐

Si

☐

Kilometraje: _____

Fecha: _____

Mixto

☐

Carretero

☐

No

☐

Cronograma elaborado por Comercial Kaufmann S.A. Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta NO garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado. Comercial Kaufmann S.A. Se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso.

HOJA REFERENCIAL DE LUBRICANTES AXOR CHASIS

WDB 940/942/944/950.5/950.6/952.5/952.6/954.5, 9BM 958.2/958.4

Cliente: _____

N° Chasis: _____ N° Motor: _____

Kilometraje: _____ Patente: _____

Orden de trabajo: _____ Fecha: _____

**IMPORTANTE:** • Utilizar esta hoja en combinación con el manual de mantenimiento del vehículo.

- Utilizar lubricantes autorizados por Mercedes Benz.
- No se necesitan aditivos lubricantes especiales.
- Marcar cuadro "A" con los componentes correspondientes al vehículo.
- Marcar cuadro "B" con el fluido a utilizar.

A	Componente	Cantidad [L]	Hoja de referencia MB	Especificación	Comentarios	Fluido disponible K.S.A.	B
Motor							
	Aceite motor OM 906 LA (906.9), OM 926 LA (926.9)	29,0	228.31 DTFR 15C100	SAE 10W-30	Semi-Sintético	Shell Rimula R5 LE	
	Aceite motor OM 457 LA (457.9)	39,0	228.51 DTFR 15C110	SAE 10W-40	Sintético	Shell Rimula R6 LM	
	Refrigerante OM 906/926 LA (906.9/926.9) sin retardador.	22,0	325.5 DTFR 29C120			KRYNEX K6 ULTRA	
	Con retardador R115 H	40,0					
	Con retardador R115 HV	37,0					
	Refrigerante motor OM 457 LA (457.9) sin retardador.	33,5					
	Con retardador R115 H	40,0					
	Con retardador R115 HV	37,0					
Caja de cambios							
	MB G-85-6 (712.630, 715.060)	9,0	235.1 DTFR 13B100	SAE 80W	Mineral	TRANSELF EP 80W	
	MB G 131-9 (715.57)	12,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWW * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
	Con retardador	13,0					
	Con refrigerador de aceite	13,0	235.1 DTFR 13B100	SAE 80W	Mineral	TRANSELF EP 80W	
	Con refrigerador de aceite y retardador	14,0					
	MB G 210-16 (715.500), MB G 211-16 (715.510, 715.517)	14,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWW * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
	Con retardador	15,0					
	Con refrigerador de aceite	15,0	235.1 DTFR 13B100	SAE 80W	Mineral	TRANSELF EP 80W	
	Con refrigerador de aceite y retardador	16,0					
	MB PowerShift G 211-12 (715.350)	11,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWW * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
	Con retardador	12,0					
	Con refrigerador de aceite.	11,5					
	Con refrigerador de aceite y retardador	12,5					
	MB G 221-9 (715.567, 715.568)	14,0	235.1 DTFR 13B100	SAE 80W	Mineral	TRANSELF EP 80W	
	Con retardador	15,0					
	Con refrigerador de aceite	15,0					
	Con refrigerador de aceite y retardador	16,0					

HOJA REFERENCIAL DE LUBRICANTES AXOR CHASIS
WDB 940/942/944/950.5/950.6/952.5/952.6/954.5, 9BM 958.2/958.4

A	Componente		Cantidad [L]	Hoja de referencia MB	Especificación	Comentarios	Fluido disponible K.S.A.	B
	MB G 221-9 (715.561)		12,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
		Con retardador	13,0					
		Con refrigerador de aceite	13,0	235.1 DTFR 13B100	SAE 80W	Mineral	TRANSELF EP 80W	
		Con refrigerador de aceite y retardador	14,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
	MB G 240-16 (715.520, 715.527)		14,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
		Con retardador	15,0					
		Con refrigerador de aceite.	15,0					
		Con refrigerador de aceite y retardador	16,0					
	MB PowerShift G 241-16 (715.535)		15,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
		Con retardador	16,0					
	MB PowerShift G 281-12 (715.378)		16,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
		Con toma fuerza	16,5					
	MB G 281-12 (715.372)		16,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
		Con retardador	17,0					
	MB G 330-12 (715.388)		15,0	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
		Con retardador	16,0					
		Con retardador y refrigerador de aceite	17,0					
Caja de transferencia								
	VG 1400 (750.704/.705)		7,5	235.11 DTFR 13B110	SAE 75W-90	Sintético	A001989280314FDIWL * A001989280314FDIWL Solo disponible venta taller (Formato litro)	
	VG 1700 (750.864)		9,0					
Retardador								
	Retardador Voith R 115H		5,9	235.28/Voith B DTFR 13D110	SAE 10W-40	Sintético	Shell Rimula R6 M	
	Retardador Voith R 115HV		5,6					
Eje delantero								
	Eje AL7 (730.114/.115)		7,0	235.20 DTFR 12B110	SAE 80W-90	Mineral	Shell Spirax S3 AD	
				235.8 DTFR 12B140	SAE 75W-90	Sintético	Shell Spirax S6 ADME	
Eje trasero								
	Eje HL4 (741.934)		11,0	235.20 DTFR 12B110 235.6 DTFR 12B130 235.8 DTFR 12B140	SAE 80W-90	Mineral	Shell Spirax S3 AD	
	Eje HD4 (741.935)		12,5					
	Eje HD4 (771.180)		14,0					
	Eje HD4 (771.181)		11,0					
	Eje HL7 / HD7 (740.8)		12,0		SAE 80W-90	Mineral	Shell Spirax S3 AX	
	Grupo reductor epicicloidal (cantidad por lado)		3,25					
	Eje HL7/HD7 (748.21/23/24/26/27/7), corona Ø 233 [mm]		8,0		SAE 75W-90	Sintético	Shell Spirax S6 ADME	
	Grupo reductor epicicloidal (cantidad por lado)		3,25					
	Eje HL7/HD7 (748.21/23/24/26/27), corona Ø 300 [mm]		12,0					
	Grupo reductor epicicloidal (cantidad por lado)		3,25					
	Eje HL6 (746.210/213/230)							
	Hasta número eje N999999 y M138406		15,5	235.20 DTFR 12B110	SAE 80W-90	Mineral	SPIRAX S3 AD	
	Desde número eje M138407		11,5	235.8 DTFR 12B140	SAE 75W-90	Sintético	Shell Spirax S6 ADME	
	Eje HL7 / HD7 (740.892 / 740.893)		12,0	235.20 DTFR 12B110	SAE 80W-90	Mineral	SPIRAX S3 AD	
	Grupo reductor epicicloidal (cantidad por lado)		3,25					
	Eje HL8 (748.590)		14,0	235.8 DTFR 12B140	SAE 75W-90	Sintético	SPIRAX S6 ADME	

HOJA REFERENCIAL DE LUBRICANTES AXOR CHASIS
WDB 940/942/944/950.5/950.6/952.5/952.6/954.5, 9BM 958.2/958.4

A	Componente	Cantidad [L]	Hoja de referencia MB	Especificación	Comentarios	Fluido disponible K.S.A.	B
	Eje R440-13 (Vin 9BM) Sin código ZC8 (746.230)	11,0	235.8 DTFR 12B140	SAE 75W-90	Sintético	SPIRAX S6 ADME	
	Eje R440-13 (Vin 9BM) Con código ZC8 (746.230)	9,0	235.8 DTFR 12B140	SAE 75W-90	Sintético	SPIRAX S6 ADME	
	Eje HL6/20 (741.710)	11,0	235.20 DTFR 12B110	SAE 80W-90	Mineral	SPIRAX S3 AD	
Árbol de paso							
	Cárter árbol de paso eje delantero HD7 (740.26/27/7/8)	1,0	235.6 DTFR 12B130 235.8 DTFR 12B140	SAE 80W-90 SAE 75W-90	Mineral Sintético	Shell Spirax S3 AX Shell Transmission MB	
Líquido del embrague y del mando hidráulico del cambio.							
	Líquido del embrague y del mando hidráulico del cambio.	Según Nivel	331.0 DTFR 30B100	Dot 4 Plus		A000989560509	
Dirección							
	Líquido de dirección	4,5 - 6,6	236.3			A000989880311 (1 Lt.) A000989880309 (0,5 Lts)	
Lubricación chasis							
	Componentes en general		267.1 DTFR 33B130	NLGI clase 2		Gadus S3 V220C 2	

* Protección anticongelante a -37 °C, comprobable mediante refractómetro.

Observaciones

- 1.- Las especificaciones indicadas en esta hoja, son válidas al momento de la publicación del documento.
- 2.- Válido para motores que cumplen con norma Euro IV / Euro V.
- 3.- Utilizar solo aceites según las prescripciones Mercedes Benz sobre sustancias necesarias para el funcionamiento.
- 4.- La cantidad indicada para el anticongelante, es equivalente al volumen total del sistema de refrigeración.
- 5.- Cantidades de llenado referenciales, verificar los valores correspondientes de cada componente en los manuales de servicio.
- 6.- En **cajas PowerShit**, solo se debe utilizar lubricantes sintéticos según hoja MB 235.11.
- 7.- Para ejes traseros 746.230/231 en el modelo 958.2/4 con código ZC8 si se reemplaza el grupo de engranajes de la corona y del piñón de ataque se debe utilizar lubricante original con numero de parte A001989270312; en otros cambios de aceite se puede utilizar aceites homologados.