

Evaluación Individual — Corte 1 (30%)

Sesión 7 — Jueves 13 de agosto de 2026

Duración: 60 minutos · Modalidad: individual · Proyecto base entregado por git

Instrucciones generales:

Vas a recibir un repositorio git con un proyecto de Godot 4.x ya iniciado. Debes clonarlo, completar y corregir lo que se pide abajo, y subir tu trabajo (commits + push) antes de que termine el tiempo. Se evalúa tanto el resultado final como el historial de commits — debe reflejar trabajo incremental durante la hora, no un solo commit al final.

Materiales permitidos: los cheat sheets de la materia. Si usas IA generativa, debes anexar en tu último commit (o en un comentario) los prompts exactos que usaste — no declarar su uso, o no poder mostrarlos, cuenta como falta.

1. Corregir la estructura de la escena del jugador (15%)

Notarás que las monedas del nivel no reaccionan cuando el personaje las toca (no desaparecen ni suman puntaje). El problema está en cómo están organizados los nodos de `Player.tscn`. Corrige la estructura para que el proyecto funcione como se espera.

2. Función de salto (25%)

El proyecto trae al jugador con movimiento horizontal funcionando, pero le falta la función de salto. Escríbela en el script del jugador.

3. Reemplazar assets (10%)

El proyecto usa formas de colores como marcador de posición para el jugador y el enemigo. Busca y consigue assets apropiados (ej. Kenney Assets) y reemplaza los marcadores por `AnimatedSprite2D` configurados con ellos (mínimo animaciones de idle y caminar).

4. Encontrar y corregir un bug de código (15%)

Hay un mecanismo (Area2D) que debería mantenerse activo solo mientras el jugador mantiene presionada una tecla estando cerca de él. Actualmente no se comporta así. Encuentra la línea responsable y corrígela.

5. Crear un nuevo nivel (10%)

Usando las piezas ya existentes en el proyecto (plataformas, obstáculos), arma una escena de nivel nueva con una disposición distinta a la que viene por defecto. Debe poder recorrerse de principio a fin sin quedar atascado.

6. Subir al repositorio (15%)

Commits durante el desarrollo del ejercicio (no uno solo al final). Push antes de que termine el tiempo.

7. Detectar colisión con el enemigo (10%)

El enemigo ya tiene una Area2D lista (con su forma de colisión), pero no hace nada todavía. Agrégale un script, conecta la señal correspondiente para detectar cuando el jugador la toca, y muestra un mensaje de debug (print) cuando eso ocurra.