

Day 1 講義：從一則通知開始設計 AI 流程

課程大綱

1. 第一單元：生成式 AI 基礎，從單次呼叫到 AI Agent。範例：完成版預覽。
2. 第二單元：如何讓每個人的 Python 環境一致。範例：`pyproject.toml`、`uv.lock`。
3. 第三單元：同一份程式如何切換兩家模型。範例：`01_model_call.py`。
4. 第四單元：如何把翻譯要求寫成可重複使用的 Prompt，並示範任務邊界與連續對話。範例：`02_translator_prompt.py`、`02a_guardrail_prompt.py`、`02b_conversation_memory.py`。
5. 第五單元：如何把回答整理成程式可讀的固定欄位。範例：`03_structured_output.py`。
6. 第六單元：模型除了文字之外，還能怎麼看、怎麼聽。範例：`05_multimodal.py`。
7. 第七單元：如何串成 Chain，並完成當日翻譯器。範例：`04_chain.py`、`06_final_translator.py`。

第一單元：從生成式 AI 應用到 AI Agent

1.1 生成式 AI 如何產生回答

平常在 ChatGPT 或 Gemini 輸入一句話，幾秒後就得到一段流暢的回答。這段回答是怎麼來的？

大型語言模型（LLM，Large Language Model）是用大量文字訓練出來的程式。訓練完成後，它做的事情可以濃縮成一句話：**根據前面出現過的文字，反覆預測「下一個字最可能是什麼」**，一個字接一個字，直到組成完整回答。可以想成一種訓練有素的文字接龍：模型沒有查資料庫，也沒有翻書，它是憑訓練時學到的統計規律，把最可能的字接出來。

因此LLM 有三個特性：

1. **同一個問題，每次回答可能不同**。預測帶有隨機成分，模型不是從固定答案庫撈答案。
2. **知識有截止日**。模型只見過訓練資料。訓練之後發生的事，以及從未公開的內部文件（例如學校的校規），它都不知道。
3. **它可能一本正經的說錯**。模型的目標是接出「看起來合理」的文字，不是「查證過」的文字。當缺少資料時，它仍可能編出流暢但錯誤的內容，這種現象稱為幻覺（Hallucination）。

因此，生成式 AI 的回答不等於「正確答案」，而是「模型認為最合理的文字」。要讓它回答正確，得在 Prompt 裡提供完整資訊，或由程式先查資料，再把資料交給模型，這也是目前LLM系統多數會提供tools的原因，透過tools讓模型可以感知外部的即時資訊，可以提高回答的正確性，可以連接外部系統，以AI Agent角度來說，便具備了手腳可以操作。

1.2 聊天視窗與寫程式呼叫模型，差在哪裡

首先一個常見的誤解：ChatGPT 網頁不是模型本身。它是一個包著聊天介面的應用程式，當你輸入文字後，它把文字送到遠端的模型服務，取回結果，再顯示在畫面上。程式與程式之間的這種溝通窗口，稱為 API（Application Programming Interface）。

也就是說，聊天網頁和我們今天要寫的程式，走的是同一條路：

聊天網頁：你輸入文字 → 網頁把文字送到模型 API → 畫面顯示回答
自己的程式：程式組好指示 → 程式把文字送到模型 API → 程式處理回答

送給模型的完整指示與資料，稱為 Prompt。在聊天視窗裡，Prompt 就是你打的那句話；在程式裡，Prompt 由程式組裝，可以包含固定規則、當次任務和待處理的資料。

既然聊天視窗就能得到答案，為什麼還要寫程式？以翻譯親師通知為例：

面向	聊天視窗	寫程式呼叫
要求的完整性	每次都要重新交代語言、對象、語氣	規則寫在程式裡，每次自動帶上
結果的穩定性	依當次輸入而定	相同規則可重複執行、可比較
後續處理	人工複製貼上	可直接存檔、送 LINE、寫入系統
檢查機制	靠人眼	可由程式驗證欄位與格式

聊天視窗適合一次性的問題；要反覆、穩定、可檢查的處理同一類工作，就得把要求寫進程式。

1.3 模型沒有記憶：單輪對話與連續對話

在 ChatGPT 連續聊了十句，它還記得第一句，於是很多人以為模型「有記憶」。實際上正好相反：**每一次 API 呼叫，對模型來說都是全新的開始**，它完全不記得上一次呼叫的內容。

那聊天網頁為什麼記得？因為那個應用程式在每次送出新問題時，把**之前的對話紀錄整份附在 Prompt 裡**一起送過去。模型看起來有記憶，其實是應用程式每次都重新提醒它。

單輪對話：這次的问题 → 模型
連續對話：對話歷史 + 這次的问题 → 模型

這個區分有兩個實務意義。第一，「連續對話」是應用程式的功能，不是模型的能力；要做出記得使用者說過什麼的校園服務系統，得由程式負責保存並附上對話紀錄。第二，附上的歷史越長，送出的文字量越大，費用與延遲也越高（文字量的計量單位稱為 Token，後面會說明）。

後面的 `02b_conversation_memory.py` 會直接把這個概念做成最小範例：同一則第二輪訊息，一次不附前文、一次附回前文，讓差異直接出現在畫面上。

1.4 從單次呼叫，到會查資料、用工具的 AI Agent

生成式 AI 應用的發展路線：單次呼叫 → 固定流程（Chain）→ RAG 與 Tool Calling → AI Agent。

單次呼叫

你送出一個 Prompt，模型憑訓練時學到的知識回傳一次結果。改寫、摘要、翻譯這類「材料都已放在 Prompt 裡、一步就能完成」的任務，用單次呼叫就夠了。

通知 → 模型 → 譯文

限制：模型拿不到訓練資料以外的內容，例如學校的校規或這學期的行事曆。

Chain：步驟由程式先排好

如果翻譯完還要校對，可以把兩個步驟固定串起來，每次都先翻譯、再校對。這種由程式預先排定步驟的流程，稱為 Chain。

通知 → 翻譯 → 校對 → 最終譯文

這條路徑非常明確：模型可以改變文字，但執行順序由程式決定。

RAG 與 Tool Calling：替模型補上它沒有的資料


模型答不了「借書證遺失怎麼辦」，不是它不夠聰明，而是校規不在訓練資料裡。補救的方式有兩類。RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）由程式先從文件庫找出相關段落，連同問題一起放進 Prompt；Tool Calling 則是把可用的工具清單（例如「查詢行事曆」）告訴模型，模型判斷需要時，提出「呼叫哪個工具、帶什麼參數」的要求，再由程式實際執行函式，把結果交回模型。

RAG：問題 → 程式檢索文件 → 文件+問題 → 模型 → 回答

Tool Calling：問題 → 模型提出工具需求 → 程式執行工具 → 結果交回模型 → 回答

Agent：模型參與決定下一步

有些任務無法事先排成單一路線。例如，使用者可能問一般問題，也可能查詢校務日期；模型得先判斷需不需要工具，再根據工具結果繼續處理。這種由模型根據目標與目前狀態，反覆進行「判斷 → 選擇工具 → 取得結果 → 再判斷」，直到完成任務或達到終止條件的流程，稱為 AI Agent。



這裡有個容易誤會的地方：Tool Calling 只產生「工具名稱與參數」，實際的 Python 函式仍由應用程式執行。

前三種流程的共同點是「下一步由程式決定」，Agent 則讓模型參與決定下一步。所以聊天應用與 AI Agent 的分界不在介面長相，而在誰決定下一步：Agent 是由模型、Prompt、工具、狀態與執行迴圈組成的一套系統，聊天視窗只是它可能的外觀之一。

市面上已有成熟的 Agent 產品可以對照這個概念：OpenClaw 可以在個人裝置上執行，同時接多種模型、工具與通訊管道；Hermes Agent 則著重持續記憶與自我改進迴圈。

1.5 為什麼需要 LangChain

本課程會用 Python 同時操作 Gemini 與 Azure OpenAI 兩家服務。若直接呼叫各家 API，馬上會遇到現實問題：兩家的套件、參數與回傳格式都不同，更換供應商就得改寫大段程式；Prompt 組裝、輸出解析、文件檢索、工具定義這些常見工作，也得各自重複實作一次。

LangChain 是為此而生的開發框架，它把「模型、Prompt、輸出格式、檢索、工具」整理成一致的介面。

1. **換模型不換程式**：Gemini 與 Azure OpenAI 都實作同一個 Chat Model 介面，主程式不必知道背後是哪一家。
2. **常用元件現成**：Prompt Template（提示樣板）、Structured Output（結構化輸出）、Retriever（檢索器）等都有標準寫法，不必自己重複打造。
3. **往 Agent 的路是通的**：需要自行控制狀態、分支與多步驟流程時，由同一家族的 LangGraph 接手。

1.6 今天的任務：校園通知翻譯器

概念到此，回到今天實際要做的事。要處理的是學校裡很常見的任務：把親師通知翻譯成不同語言，並依照讀者是家長還是學生，調整表達方式。

把通知貼進聊天視窗，通常很快就能拿到譯文。麻煩的点會出在下次：換了通知、換了讀者或語言，所有要求都得重新交代一遍；模型偶爾還會補上原文沒有的日期、地點或規定。

舉一個具體例子。假設你收到這段文字：

明日戶外教育因天候不佳延期，新的日期將另行通知，請學生照常到校上課。

如果只對模型說一句「翻成日文」，得到的譯文多半很流暢。不過流暢不等於正確。請先檢查兩件事：「日期尚未決定」和「照常到校上課」是否完整保留？模型有沒有自行補出一個活動日期？校務文字要先守住原意，才有餘裕調整語氣和風格。

翻譯通知的步驟固定，不需要模型決定下一步。因此採用簡單的一般一問一答的固定流程：

Prompt Template → Chat Model → Structured Output

三個元件各有分工。

- Prompt Template 是可重複使用的任務說明，語言、讀者這些會變動的部分留成可替換欄位。
- Chat Model 負責生成，例如:用 Gemini 與 Azure OpenAI。
- Structured Output 則要求模型依固定欄位作答，好讓譯文、重要術語和待確認項目分開處理。

第二單元：使用 uv 管理專案

接下來的範例會用到 LangChain、模型供應商的整合套件。如果每部電腦各裝各的版本，一出錯就很難判斷問題出在程式、設定還是套件，即便在同一台電腦也會因不同的專案需求，而導致版本管理混亂。uv 會按照專案

內的版本記錄準備環境，讓每個人都從相同起點執行，並且 uv 是現在許多 python 專案的主流使用的隔離環境套件。

在開始同步專案之前，先把課堂要用的三個工具準備好：VS Code 是編輯器，Python 是實際執行程式的直譯器，uv 則負責安裝或挑選 Python 版本、建立隔離環境，以及依照 `pyproject.toml` 與 `uv.lock` 同步套件。

2.1 課前安裝：VS Code、uv 與 Python

第一步：安裝 VS Code

請先安裝 VS Code。課堂中的程式編輯、整合終端機、Markdown 預覽與除錯，都會在這個編輯器中完成。

第二步：安裝 uv

Windows：

```
winget install --id=astral-sh.uv -e  
uv --version
```

macOS：

```
brew install uv  
uv --version
```

若 `uv --version` 能印出版本號，代表安裝成功。若終端機仍顯示找不到 `uv`，先完全關閉目前的終端機視窗，再重新開啟一次，讓新的 `PATH` 設定生效。

第三步：用 uv 準備課堂的 Python 版本

本專案接受 Python 3.11 到 3.13，但為了讓課堂環境更一致，建議統一使用 Python 3.12：

```
uv python install 3.12  
uv python list
```

若畫面中看得到 `3.12`，就代表 Python 已經準備完成。uv 也可以在需要時自動下載缺少的 Python 版本，但課堂中先明確安裝好，後續除錯會比較單純。

第四步：安裝 VS Code 的 Python 工具

在 VS Code 的 Extensions 頁面安裝以下工具：

- **Python**：提供執行、除錯、測試與解譯器選擇功能。
- **Pylance**：提供自動完成、型別推論與程式碼導覽。
- **Ruff**（選用）：若想在編輯時直接看到 Python 檢查結果，可以一併安裝。

安裝完成後，重新開啟 VS Code。

- 全新專案，建立空資料夾，並在裡面執行以下指令：

```
mkdir myproject
cd myproject

uv init --python 3.12
uv sync
```

各指令的作用如下：

1. `uv init --python 3.12`：初始化 Python 專案，並且在目前專案建立 `.python-version`，指定使用 Python 3.12，uv 即使發現 Python 3.12 尚未安裝，通常也會在建立環境時自動下載
 2. `uv sync`：建立 `.venv` 並同步專案相依套件
- 現有專案已經是 uv 專案，先切換到專案根目錄，再執行，直接在專案資料夾執行：

```
uv sync
```

uv 會根據 `pyproject.toml` 與 `uv.lock`：建立或更新 `.venv` 安裝指定的 Python 版本 同步專案相依套件

2.2 uv 管理了哪些內容

uv 用 `pyproject.toml` 記錄專案需要哪些套件，用 `uv.lock` 記錄實際解析出的精確版本，並在 `.venv` 建立隔離環境。

檔案或資料夾	作用	是否手動修改
<code>pyproject.toml</code>	專案名稱、Python 版本與相依套件範圍	可以
<code>uv.lock</code>	跨平台的精確相依版本	不建議，交由 uv 管理
<code>.venv</code>	專案隔離的 Python 與套件	不修改、不提交 Git
<code>.python-version</code>	專案預設 Python 版本	視專案需要修改

2.3 uv 如何建立專案

以下指令展示 uv 如何從空資料夾建立專案。這一段只需要閱讀理解，請不要在 Day 1 資料夾裡重做：

```
uv init scratch-day1
Set-Location scratch-day1
uv add langchain python-dotenv
uv run python -c "import langchain; print(langchain.__version__)"
```

最後一行會在 uv 管理的環境中匯入 LangChain 並印出版本。第一次執行時，資料夾裡也會出現 `.venv` 和 `uv.lock`。

若終端機不認得 `uv` 這個指令，先確認安裝狀態：

```
uv --version
```

仍然無法辨識時，重新開啟終端機，並檢查 `uv` 的安裝路徑是否已加入 `PATH`。

2.4 同步 Day 1 專案

在課程提供的 `day1` 資料夾執行：

```
uv sync
```

`uv sync` 完成後，Python 版本應介於 3.11 至 3.13。

第一次在 VS Code 開啟這個專案時，請按 `Ctrl+Shift+P`，執行 `Python: Select Interpreter`，選擇 `day1/.venv` 底下的 Python。這一步能確保編輯器的自動完成、錯誤提示與測試都對準課堂使用的環境，而不是誤用你電腦上其他 Python 安裝。

接著花 5 分鐘打開 `pyproject.toml`，找出兩件事：Python 版本範圍，以及 Gemini、Azure OpenAI 各自使用的 LangChain 整合套件。`uv.lock` 打開看一眼就好，不要手動修改；它記錄的是 `uv` 解析出的精確版本，內容應交由 `uv` 更新。

► 展開參考答案

若想先確認範例真的能在這個環境執行，可以先跑第一支範例的說明畫面：

```
uv run examples/01_model_call.py --help
```

看到參數說明就代表環境就緒；這一步還不需要 API Key。

第三單元：雙模型第一次呼叫

這個單元把同一份通知分別交給 Gemini 與 Azure OpenAI。程式與輸入固定，只換 provider，不然分不清差異來自模型還是環境。先說清楚一個前提：一次測試只能說明這個範例在這一題上的結果，它不會告訴你哪一家在所有任務上都比較好。

3.1 基礎概念：金鑰、端點與 Token

寫程式呼叫模型服務之前，先認識三個馬上會用到的名詞。

API Key（金鑰）：呼叫模型服務時的身分憑證，形式上是一串長字串。服務商用它辨認「這次呼叫是誰、額度算在誰頭上」。金鑰等同於帳號的使用權，因此不能寫死在程式碼裡，也不能出現在截圖或聊天訊息中。

Endpoint（端點）與模型名稱：Endpoint 是模型服務的網址，決定請求送到哪裡；模型名稱決定由哪一個模型處理。Gemini 由整合套件依官方 API 自動連線，只需指定模型 ID；Azure OpenAI 則要提供自己資源的 Endpoint，並以 Deployment Name（部署名稱）指定模型。

Token：模型計算文字長度與計費的單位。文字送進模型前會先被切成一個個 Token，中文一個字通常對應一個以上的 Token。輸入與輸出的 Token 數，決定每次呼叫的費用與延遲；免費層的速率限制也以 Token 數或請求數計算。

這三項設定都屬於「會變動、不該寫進程式碼」的資訊，慣例是放在環境變數中。環境變數是作業系統層級的鍵值設定，程式啟動時讀取；開發時常用專案根目錄的 `.env` 檔案保存這些鍵值，再由 `python-dotenv` 這類套件載入。這也是為什麼每個範例目錄都有 `.env.example`：它列出需要哪些變數，但只放假值；真正的金鑰由你複製成 `.env` 後自行填入。

3.2 兩家 API 的共同點與差異

面向	Gemini Developer API	Azure OpenAI v1 API
驗證	GOOGLE_API_KEY	AZURE_OPENAI_API_KEY
LangChain 類別	ChatGoogleGenerativeAI	ChatOpenAI
模型設定	Gemini model ID	Azure Deployment Name
端點	套件依 Gemini API 設定連線	.../openai/v1/

Gemini 整合支援 Tool Calling、Structured Output、Token usage 與多模態輸入。Azure OpenAI v1 API 不再要求日期式 `api-version`，並可使用 OpenAI 相容介面。

3.3 安全設定 .env

Windows：

```
Copy-Item .env.example .env
```

macOS 或 Linux：

```
cp .env.example .env
```

`.env` 只存在本機：不提交 Git。範例的 `.gitignore` 已經排除它。

順帶說明本日指令的寫法：課程以 Windows PowerShell 為準，較長的指令會用 PowerShell 的續行符號反引號換行；macOS 或 Linux 的學員請改用反斜線 (\) 續行。

Gemini 設定

```
MODEL_PROVIDER=gemini
GOOGLE_API_KEY=replace-with-your-google-api-key
```



```
GEMINI_MODEL=gemini-3-flash-preview
GEMINI_TTS_MODEL=gemini-3.1-flash-tts-preview
```

Gemini 免費層是否適用，以及 RPM（每分鐘請求數）、TPM（每分鐘 Token 數）、RPD（每日請求數）等額度與資料使用政策，會依模型及帳號方案調整，請以官方 API Key 與定價頁面為準。

Azure OpenAI 設定

```
MODEL_PROVIDER=azure
AZURE_OPENAI_ENDPOINT=https://YOUR-RESOURCE-NAME.openai.azure.com/openai/v1/
AZURE_OPENAI_RESOURCE_ENDPOINT=https://YOUR-RESOURCE-NAME.openai.azure.com/
AZURE_OPENAI_API_KEY=replace-with-your-azure-openai-api-key
AZURE_OPENAI_MODEL=gpt-5.5
```

兩個 Endpoint 指向同一個 Azure OpenAI 資源，但格式不同：`AZURE_OPENAI_ENDPOINT` 包含 `/openai/v1/`，供一般 v1 API 使用；`AZURE_OPENAI_RESOURCE_ENDPOINT` 不含 `/openai/v1/`，供第六單元的 STT 使用。

要特別注意，`AZURE_OPENAI_MODEL` 填的是 Deployment Name。若 Azure 入口網站中的部署名稱與公開模型名稱不同，必須填部署名稱。

設定完成後，不要用印出 `.env` 的方式驗證。直接執行下一節的範例即可，錯誤訊息會告訴你缺少哪個欄位。

3.4 閱讀模型工廠

打開 `examples/model_factory.py`。這份檔案的角色像一個轉接頭：主程式只提出「給我一個 Chat Model」，至於接上 Gemini 還是 Azure，由工廠決定。

先找到 `create_chat_model()`：

```
def create_chat_model(provider: str | None = None) -> BaseChatModel:
    selected = get_provider(provider)
    if selected == "gemini":
        return ChatGoogleGenerativeAI(...)
    return ChatOpenAI(...)
```

程式碼中的省略號只是講義導讀用的簡化，實際設定請以檔案內容為準。`MODEL_PROVIDER` 決定建立 Gemini 或 Azure 的模型物件，金鑰一律從環境變數讀取。兩條分支最後都回傳 LangChain 的 `BaseChatModel`，所以主程式可以用同一種方式呼叫。

還有一個小細節：Gemini 3 系列回應的 `content` 可能是 content blocks，LangChain 提供 `.text` 屬性統一取出文字內容。因此範例一律使用：

```
response = model.invoke(messages)
print(response.text)
```

3.5 執行第一次呼叫

```
uv run examples/01_model_call.py --provider gemini
uv run examples/01_model_call.py --provider azure
```

畫面會依序出現模型供應商、改寫結果和 Token 用量。有些回應不含用量資料，程式會直接標示這個情況，其他輸出仍可正常使用。

比較時先看事實是否維持、內容是否完整，再看語氣和文句風格。接著做一個小實驗，測試模型會不會自行補寫資料：打開 `examples/01_model_call.py`，把 `NOTICE` 換成這則日期尚未決定的通知：

明日戶外教育因天候不佳延期，新的日期將另行通知，請學生照常到校上課。

再次執行兩家模型，記錄是否有模型補出新的活動日期。若有，這屬於事實錯誤，不能歸類為文句風格差異。

3.6 常見錯誤排除

狀態	判斷	處理方式
401	金鑰錯誤、過期或被撤銷	重新取得金鑰並更新 <code>.env</code>
403	帳號、專案或部署沒有權限	檢查 Gemini 專案或 Azure 存取權
404	模型 ID、Deployment Name 或 Endpoint 錯誤	逐項比對開課設定
429	超過速率或每日額度	停止連續重試，稍後再試或切換備援模型
Timeout	校園網路、代理伺服器或服務延遲	先測試網路，再檢查供應商狀態

到這裡，兩家模型已經共用相同的主程式介面，但翻譯要求仍直接寫在程式字串裡。接下來，就是把語言、讀者和語氣抽成可替換欄位，讓同一份 Prompt 可以反覆使用。

第四單元：Prompt 設計

4.1 基礎概念：Prompt 的訊息結構與 Template

Prompt 是送給模型的完整指示與資料，到目前為止，它看起來像「一段話」；實際上，送進 Chat Model 的 Prompt 是一份訊息清單，每則訊息各有角色：

- **System Message**：給模型的長期角色、行為原則與限制，例如：「你是臺灣學校的多語行政助理，不要補充原文沒有的資訊」。
- **Human Message**：本次任務與待處理的資料，例如：這一則要翻譯的通知。
- **AI Message**：模型先前的回覆。單輪對話用不到；連續對話時，程式把它與歷史一起附回，模型才「記得」上下文。

規則放 System、資料放 Human，「規則」和「待處理的通知」一眼就能區分。要提醒的是，應用程式仍須驗證輸入與輸出，System Message 不能當成完整的安全機制。

再來是第二個概念，先前的範例指示直接寫在程式字串裡，只要讀者、語言或語氣一改，就得修改程式。Prompt Template（提示樣板）解決的正是這個問題：像一張學校常用的公文範本，固定不變的規則保留下來，會改變的部分挖成 {target_language}、{audience} 這類可替換欄位，每次使用時填入當次的值。

```
PROMPT = ChatPromptTemplate.from_messages([
    ("system", "你是臺灣學校的多語行政助理....."),
    ("human", "待處理通知：\n{notice}"),
])
```

ChatPromptTemplate 把固定指令與每次變動的資料分開，減少用字不一致，也讓同一份 Prompt 可以重複測試。

4.2 一份可修改的 Prompt 應包含什麼

元素	本課程範例	缺少時的風險
角色	臺灣學校的多語行政助理	用詞可能不符合校園情境
任務	翻譯通知	模型可能改寫或摘要而非翻譯
讀者	學生家長	用字難度與稱謂不穩定
語氣	清楚、親切且正式	兩次輸出風格差異過大
限制	不要補充原文沒有的資訊	模型可能補充看似合理的內容
輸出要求	只輸出譯文	可能多出說明或前言

4.3 執行與修改

```
uv run examples/02_translator_prompt.py \
  --provider gemini \
  --language 日文 \
  --audience 學生家長 \
  --tone "清楚、親切且正式"
```

Lab1：同一語言，改變讀者

難度：Level 1 | 不用改程式碼

```
uv run examples/02_translator_prompt.py --audience "國小三年級學生" --language 日文
```

觀察句子長度、詞彙難度與稱謂。

Lab2：改變限制

難度：Level 2 | 修改 NOTICE 與 System Message

這個練習要動 `02_translator_prompt.py` 的兩個地方。先把檔案開頭的 **NOTICE** 換成 1.6 那則日期尚未決定的戶外教育通知，再暫時移除 System Message 中「不要補充原文沒有的資訊」這條限制，觀察模型是否開始補出日期、地點或聯絡方式。完成觀察後，把限制加回去，**NOTICE** 也一併還原。

比較前後結果，看看明確的限制是否降低了模型自行補寫的機率。要注意，一句 Prompt 無法排除所有錯誤，這個實驗只觀察限制文字帶來的影響。

Lab3：加入 Few-shot

難度：Level 3

在 Prompt 中加入一組簡短的輸入與理想輸出，示範「親師座談」的固定翻譯。Few-shot 的意思是用少量範例界定格式或用詞，這裡放一組就足以觀察效果。

這份教材的現有範例是最簡單的 **system + human** 結構，因此這個 Lab 先不要改 Prompt 結構，而是直接把 Few-shot 示例補在原本的 System Message 裡。可直接參考下面這個最小 sample：

```
PROMPT = ChatPromptTemplate.from_messages([
    (
        "system",
        "你是臺灣學校的多語行政助理。請將通知翻譯成{target_language}，"
        "讀者是{audience}，語氣為{tone}。保留日期、時間、地點與專有名詞；"
        "不要補充原文沒有的資訊。只輸出翻譯結果。\\n\\n"
        "下面是一組翻譯示範：\\n"
        "示範輸入：各位家長您好，明天下午兩點將舉行親師座談，請於一點五十分前到校。\\n"
        "示範輸出：\\n"
        "保護者の皆様へ\\n"
        "明日の午後2時に保護者会を開催いたしますので、1時50分までにご来校ください。",
    ),
    ("human", "待處理通知：\\n{notice}"),
])
```

這組 Few-shot 的作用，不是提供新知識，而是示範你希望模型如何處理這類校務通知。這裡刻意示範四件事：

1. 「親師座談」固定翻成 **保護者会**。
2. 時間資訊要完整保留，不能漏掉「兩點」與「一點五十分」。
3. 語氣要正式、清楚，適合家長閱讀。
4. Few-shot 的語言要和當次任務一致；這個 sample 用的是日文，所以練習時也先固定用 `--language 日文` 觀察效果。

加完後，請重新執行 `02_translator_prompt.py`，觀察模型對「親師座談」這類固定詞的翻譯是否比原本更穩定。若之後把目標語言改成英文或印尼文，這組 Few-shot 也應一起換成同語言的示範，否則反而可能干擾輸出。

無論加了多少規則，Prompt 都只能降低錯誤機率，無法保證事實正確。日期、金額、學生資格或行政規定，仍需要程式驗證或人工確認。

4.4 Prompt 防護：限制任務邊界

只要把模型包成聊天介面，幾乎一定會有人試著拿它做原任務以外的事，例如把客服拿去算數學、說笑話或寫程式。這類情境不能只靠「相信使用者不會亂問」，而是要先在 System Message 中把角色、允許任務與拒答方式寫清楚。

這裡先示範最簡單的一層防護：

1. 先把模型角色固定成「臺灣學校的多語行政助理」。
2. 只允許兩類任務：翻譯校務通知、說明通知重點。
3. 超出範圍時，不進入討論，直接回覆固定拒答句。

```
uv run examples/02a_guardrail_prompt.py --provider gemini
uv run examples/02a_guardrail_prompt.py --provider azure
```

這支範例會連續送兩個請求：第一個屬於允許範圍，第二個刻意要求數學、笑話與程式碼。請觀察模型是否把超出範圍的要求收斂成固定拒答。

這裡要刻意提醒一次：Prompt 防護只能降低濫用機率，不能取代真正的權限控管、輸入驗證與輸出檢查。真正上線的系統，仍要在應用程式層補上規則。

4.5 連續對話：把歷史重新附回 Prompt

前面提過，模型本身沒有記憶；看起來像記得，是因為應用程式做了額外的處理，其中最簡單的方式就是把前文重新附回去。

`02b_conversation_memory.py` 會先做第一輪對話：使用者指定「接下來都翻成日文，讀者是學生家長，語氣清楚、親切且正式」。第二輪只再丟一句「那這則呢？」加上一則通知，然後分別跑兩次：

1. **無記憶**：第二輪只送出這次訊息，不附前文。
2. **有記憶**：把第一輪使用者訊息與模型回覆，一起附回第二輪 Prompt。

接著第三輪會直接追問模型：「我先前問過哪些問題？」，無記憶時，模型應該只能承認看不到前文；有記憶時，則能列出第一輪設定翻譯條件，以及第二輪丟出的通知內容。

```
uv run examples/02b_conversation_memory.py --provider azure
uv run examples/02b_conversation_memory.py --provider gemini
```

若 System Message 有要求「缺少條件時不要自行假設」，那麼無記憶那次通常會指出缺少目標語言、讀者或語氣；有記憶那次則能直接翻譯。第三輪再追問「我先前問過哪些問題」時，差別會更直接：沒有附帶歷史，就沒有東西可以回想；附了歷史，模型才有材料可以整理。這正是聊天應用常見的「記憶」效果：不是模型自己保存了狀態，而是程式每次都幫它重送狀態。

Prompt Template 到此不只解決了「如何穩定描述任務」，也示範了如何限制任務邊界與如何把對話歷史附回；但輸出仍是一整段文字。

`02c_guarded_conversation.py` 示範了互動式的簡易式對話機器人，並且具備對話記憶並限制任務邊界，核心概念一旦實作於具有對話 UI 的產品上，即可以提供真實的AI對話互動體驗。

第五單元：Structured Output（結構化輸出）

5.1 基礎概念：為什麼需要 Structured Output

模型的回答預設是一整段自然語言文字，適合直接顯示給人閱讀。可是當程式需要接手後續工作時，例如：把譯文寫入資料庫、把待確認事項送給承辦人、把結果傳給 LINE Bot，就會遇到一個問題：程式讀不懂「大概在第二段」這種位置，它需要明確知道「譯文在哪個欄位、術語在哪個欄位」。

解決方式分兩步。

- 第一步，先定義 Schema：資料的欄位與型別規格，好比一張固定格式的校務表單，規定每一欄叫什麼名字、該填文字還是清單。
- 第二步，要求模型按照 Schema 回傳資料，而不是自由發揮。這種做法稱為 Structured Output（結構化輸出）。

在 Python 裡，Schema 用 Pydantic 定義。Pydantic 是廣泛使用的資料驗證套件：以 Python class 描述欄位與型別，資料進來時自動檢查，不符合就產生明確的錯誤訊息。LangChain 的 `with_structured_output()` 把兩者接起來：傳入 Pydantic Schema，模型的回覆就會被要求符合這張表單，並在回到程式之前完成欄位與型別驗證。

5.2 閱讀 Schema

```
class TranslationResult(BaseModel):
    translation: str = Field(description="完成翻譯與語氣調整後的通知")
    key_terms: list[str] = Field(description="需要維持一致翻譯的重要校園用語")
    items_to_verify: list[str] = Field(
        description="原文不明確、需要人工確認的資訊；若無則為空陣列"
    )
```

欄位名稱讓程式辨認資料，`description` 則告訴模型每一欄該填什麼。其中 `items_to_verify` 會收集原文不清楚的地方，讓承辦人知道哪些資訊需要再確認。

模型分別填入「譯文」、「重要術語」與「待確認資訊」三欄，Pydantic 負責檢查欄位和型別。至於翻譯內容是否正確，這張表單管不到，仍需另外判斷。

5.3 執行範例

```
uv run examples/03_structured_output.py --provider gemini --language 日文
uv run examples/03_structured_output.py --provider azure --language 日文
```

預期結構：

```
{
  "translation": "...",
  "key_terms": [...],
  "items_to_verify": [...]"}
```

實際文字由模型產生，每次可能略有不同；這裡要觀察的重點是 JSON 欄位和型別是否穩定。

如果模型輸出不符合 Schema，Pydantic 會拋出驗證錯誤。實務系統常見的處理方式，是把錯誤訊息連同原要求再送回模型重試一次；課程範例為了讓錯誤容易觀察，驗證失敗時直接顯示錯誤、不自動重試。

5.4 加入人工查核優先度

目前的 `items_to_verify` 能列出問題，卻沒有告訴承辦人先處理哪一筆。這一節要新增 `risk_level` 欄位，讓日期、金額、資格或原文歧義較多的通知，可以優先安排人工查核。

只需要修改 `examples/schemas.py`，不用改 `03_structured_output.py`。修改後的完整範例可參考：

```
from typing import Literal

from pydantic import BaseModel, Field

class TranslationResult(BaseModel):
    translation: str = Field(description="完成翻譯與語氣調整後的通知")
    key_terms: list[str] = Field(description="需要維持一致翻譯的重要校園用語")
    items_to_verify: list[str] = Field(
        description="原文不明確、需要人工確認的資訊；若無則為空陣列"
    )
    risk_level: Literal["low", "medium", "high"] = Field(
        description="依日期、金額、資格條件與原文歧義判斷人工複核優先度"
    )
```

其中 `Literal["low", "medium", "high"]` 表示這個欄位只接受三個固定值；`Literal` 來自 Python 內建的 `typing` 模組，所以檔案開頭要記得補上 `from typing import Literal`。

這裡的 `Field(description=...)` 不只是寫給 Python 看。在 Pydantic 裡，它先是欄位的描述資訊；放到 LangChain 的 Structured Output 情境時，欄位名稱、型別和 `description` 通常也會一起成為模型理解 schema 的提示，幫助模型知道每一格應該填什麼內容。

修改 `examples/schemas.py` 後再次執行 5.3 的指令，輸出可參考下面這個範例：

```
{
  "translation": "保護者の皆様へ\n明日の午後2時に保護者会を開催いたしますので、1時50分までにご来校ください。",
  "key_terms": ["保護者会"],
```



```
"items_to_verify": [],
"risk_level": "low"
}
```

這裡的 `risk_level` 會根據通知內容不同而改變。若日期未定、資格不清楚，或原文本身有歧義，模型就可能把它判成 `medium` 或 `high`，提醒承辦人優先人工複核。

若出現驗證錯誤，依序檢查三件事：是否已匯入 `Literal`、欄位型別和描述是否正確，最後確認目前使用的 Model 是否支援這種 Structured Output 方法。

為何不直接切割字串

或許有人會想，直接切割回覆字串不是更快？

```
raw = response.text
translation = raw.split("translation:")[1]
```

問題在於模型可能改變大小寫、空白、欄位順序甚至語言，字串切割很容易失效。Structured Output 讓程式直接取得經過型別檢查的欄位，省去猜測自然語言格式的工作。

第六單元：多模態生成式 AI

前面幾個單元都在處理文字。這一節要把視野打開：模型不只會讀文字，還能接收語音、圖片與影片。

6.1 基礎概念：什麼是多模態

模態（Modality）指的是資料的形式：文字、語音、圖片、影片各是一種模態。前面幾個範例都只處理文字，但校園裡的資訊常常不是：家長可能傳來一段語音訊息、老師可能拍一張學習單、活動紀錄也可能是一段影片。多模態（Multimodal）能力，就是讓 AI 應用可以接收與產生文字以外的資料。

技術上有兩條常見路線：

- 1. **專用模型**：一個模型專做一件事，例如，語音轉文字、文字轉語音或圖片生成。
- 2. **原生多模態 Chat Model**：模型本身就能同時理解文字、音訊、圖片或影片，GPT、Gemini 是這類代表。

STT（Speech to Text，語音轉文字）與 TTS（Text to Speech，文字轉語音）。

6.2 五種能力，兩家供應商怎麼做

能力	Gemini	Azure OpenAI
STT	Chat Model 直接輸入音訊	專用 audio API（STT 部署）
TTS	LangChain+TTS 專用模型	audio.speech API（TTS 部署）
圖片理解	content 放入圖片	content 放入 image_url

能力	Gemini	Azure OpenAI
生圖	LangChain+付費生圖模型	images API (生圖部署)
影片理解	Chat Model 直接輸入影片	無直接介面，需抽影格+STT 組合

這一節統一使用 `examples/05_multimodal.py`。它用 `--task` 選能力、用 `--provider` 選供應商，讓你可以用同一支程式觀察兩條不同路線。

6.3 語音轉文字

若先想直接驗證流程，可先使用課程附的 sample 音檔 `examples/data/1.mp3`；若要換成自己的錄音，建議也先放到 `examples/data/` 再用相對路徑指定。

兩家各執行一次：

```
uv run examples/05_multimodal.py --task stt --provider gemini --file
examples/data/1.mp3
uv run examples/05_multimodal.py --task stt --provider azure --file
examples/data/1.mp3
```

比較時看三件事：標點是否合理、口語贅字（那個、嗯）如何處理、專有名詞是否正確。

6.4 文字轉語音

```
uv run examples/05_multimodal.py --task tts --provider gemini --text "各位家長好，
明天下午兩點舉行親師座談，請準時到校。"
uv run examples/05_multimodal.py --task tts --provider azure --text "各位家長好，明
天下午兩點舉行親師座談，請準時到校。"
```

Gemini 透過 LangChain 的 `ChatGoogleGenerativeAI` 呼叫 TTS 專用模型，產生 `examples/outputs/tts_output_gemini.wav`；Azure 則透過 OpenAI SDK 的 `audio.speech` API，產生 `examples/outputs/tts_output.mp3`。請實際播放兩個檔案，比較聲音、語速與斷句。Gemini Flash TTS 提供免費額度，但頻率限制較嚴格，且免費層內容可能用於改善 Google 產品。

6.5 圖片理解

若要測自己的照片，建議先把檔案放到 `examples/data/`，例如 `examples/data/1.png`：

```
uv run examples/05_multimodal.py --task image --provider gemini --file
examples/data/1.png
uv run examples/05_multimodal.py --task image --provider azure --file
examples/data/1.png
```

用 `--question` 傳入使用者問題，例如「system for agent 的核心是什麼？」。重點是觀察同一張圖在不同任務下的表現差異。

```
uv run examples/05_multimodal.py --task image --provider gemini --file
examples/data/1.png --question "system for agent 的核心是什麼?"
uv run examples/05_multimodal.py --task image --provider azure --file
examples/data/1.png --question "system for agent 的核心是什麼?"
```

6.6 產生圖片

```
uv run examples/05_multimodal.py --task imagegen --provider azure --text "溫馨的校
園閱讀週宣傳插圖，水彩風格，不含文字"
```

本節只執行 Azure 生圖，不是因為 Gemini 或 LangChain 不支援圖片生成。ChatGoogleGenerativeAI 可以呼叫 `gemini-3.1-flash-lite-image`、`gemini-3.1-flash-image` 等 Gemini 生圖模型，但這些模型目前都不提供 Free Tier，必須先為 Gemini API 啟用付費方案。為避免只使用免費 Gemini API Key 在課堂中直接遇到權限或帳務錯誤，因此不把 Gemini 生圖列為必做範例。Azure 生圖同樣會產生費用，但本課程使用的是已準備好生圖 Deployment 的課程帳號，模型、價格與帳號權限可能調整，實際使用前請以官方模型清單與定價頁面為準。

生成後請打開圖片看一眼，不只確認能不能產出，也要判斷是否適合校園情境。正式使用時仍需注意內容合宜性、著作權與標示方式。

6.7 影片理解

Gemini 可以直接處理短影片；若先用課堂附的 sample，可直接指定相對路徑：

```
uv run examples/05_multimodal.py --task video --provider gemini --file
examples/data/1.mp4 --question "請整理這段影片的3個重點"
```

本節只執行 Gemini 影片理解，Azure OpenAI 沒有直接的影片理解介面。若要在 Azure 上做類似的事，必須先把影片抽成影格，再把影格送給 Gemini 或 Azure 的 STT 模型，最後再交給 Chat Model 彙整。**單一模型沒有的能力，不代表整個應用做不到，工程上可以拆成多個步驟完成。**

第七單元：Chain 與完整翻譯器

LangChain 的 Chain，可以想成一條資料處理流水線。把工作拆成數個步驟，再決定資料要依序經過哪些步驟，前面介紹過的 Prompt Template、Chat Model 與 Output Parser，都可以成為流水線中的處理步驟。

LCEL 則提供了另一種簡潔的方式，使用 `|` 把這些步驟連接起來。例如 `prompt | model | parser`，代表先建立提示詞，再交給模型回答，最後整理模型的輸出。當我們呼叫這條 Chain 時，LangChain 就會按照連接順序，讓資料依序通過每個步驟。

7.1 從 Runnable 理解 LCEL

LangChain 中可以接收輸入、執行工作並產生輸出的元件，統稱為 **Runnable**。本課程已經使用過的 Prompt Template、Chat Model 與 Output Parser 都是 Runnable，因此可以用相同的 `.invoke()` 方法執行，也可以彼此組合。


Runnable 元件	接收的資料	產生的資料
<code>ChatPromptTemplate</code>	包含樣板欄位的字典	組裝完成的 Prompt
<code>Chat Model</code>	Prompt	模型回覆訊息
<code>StrOutputParser</code>	模型回覆訊息	Python 字串

LCEL (LangChain Expression Language) 是組合這些 Runnable 的宣告式寫法。`|` 表示把左邊的輸出交給右邊；多個 Runnable 以 `|` 串接後，會形成一個 `RunnableSequence`，建立 Chain 只是在定義流程，呼叫 `.invoke()` 時才會真正執行。

```
translation_chain = TRANSLATE_PROMPT | model | StrOutputParser()

draft = translation_chain.invoke(
    {"target_language": "日文", "notice": "明天下午兩點舉行親師座談。"}
)
```

這裡的資料依序發生三次轉換：輸入先由 `TRANSLATE_PROMPT` 組成訊息，`model` 產生模型回覆，最後由 `StrOutputParser` 取出純文字。因為每一站的輸出型別都能接上下一站的輸入型別，所以可以組成同一條 Chain。



7.2 用 LCEL 串接翻譯與校對

單條 `translation_chain` 只能產生翻譯初稿，完整流程還要把初稿交給校對 Chain。校對時同時需要兩份資料：原始通知 `notice` 與翻譯初稿 `draft`。如果只把兩條 Chain 直接用 `|` 連接，原始通知會在第一條 Chain 轉成字串後消失，因此範例使用 `RunnablePassthrough.assign()`。

`RunnablePassthrough` 會讓原始輸入繼續往下傳；`.assign()` 則會執行指定的 Runnable，並把結果加入一個新欄位。打開 `examples/04_chain.py`，核心流程如下：

```
translation_chain = TRANSLATE_PROMPT | model | StrOutputParser()
review_chain = REVIEW_PROMPT | model | StrOutputParser()

full_chain = (
    RunnablePassthrough.assign(draft=translation_chain)
    | RunnablePassthrough.assign(final=review_chain)
)
```

```
result = full_chain.invoke(
    {"target_language": args.language, "notice": NOTICE}
)
```

執行時，同一份資料會逐步增加欄位：

階段	當下資料
初始輸入	<code>target_language</code> 、 <code>notice</code>
第一個 <code>assign</code> 完成	<code>target_language</code> 、 <code>notice</code> 、 <code>draft</code>
第二個 <code>assign</code> 完成	<code>target_language</code> 、 <code>notice</code> 、 <code>draft</code> 、 <code>final</code>

因此 `review_chain` 可以同時讀到 `notice` 與前一步新增的 `draft`。主程式只需要呼叫一次 `full_chain.invoke()`，不必自行取出初稿再手動傳給校對流程。



分別執行兩家模型：

```
uv run examples/04_chain.py --provider gemini --language 日文
uv run examples/04_chain.py --provider azure --language 日文
```

輸出會同時顯示「第一次翻譯」與「校對後結果」。比較兩段文字，確認校對階段是否修正錯譯或語氣，同時檢查日期與時間有沒有被改動。

7.3 把前面元件組成完整翻譯器

`04_chain.py` 的結果仍是普通字串。`06_final_translator.py` 在相同的兩階段流程上，再接回今天學過的三個能力：

1. 第三單元的模型工廠：以 `--provider` 切換 Gemini 與 Azure OpenAI。
2. 第四單元的 Prompt Template：將語言、讀者、語氣與通知填入樣板。
3. 第五單元的 Structured Output：讓校對結果符合 `TranslationResult` Schema。


完整翻譯器先用 `translation_chain` 產生 `draft`，再把原始輸入與 `draft` 交給 `REVIEW_PROMPT`。最後一站不是 `StrOutputParser`，而是套用 `TranslationResult` 的 `structured_model`，因此輸出不再是字串，而是通過欄位與型別驗證的 Pydantic 物件。

```
translation_chain = TRANSLATE_PROMPT | model | StrOutputParser()
structured_model = model.with_structured_output(TranslationResult)

full_chain = (
    RunnablePassthrough.assign(draft=translation_chain)
```

```
    | REVIEW_PROMPT
    | structured_model
)

result = full_chain.invoke(inputs)
```



執行完整版：

```
uv run examples/06_final_translator.py `
  --provider gemini `
  --language 日文 `
  --audience 學生家長 `
  --tone "清楚、親切且正式" `
  --text "各位家長您好，明天下午兩點將舉行親師座談，請於一點五十分前到校。"
```

切換到 Azure OpenAI 時只需要改一個參數：

```
uv run examples/06_final_translator.py --provider azure --language 日文
```

這個流程雖然呼叫模型兩次，仍然是 Chain，不是 Agent。翻譯、校對與結構化輸出的順序已由程式固定，模型只負責每一站的內容，不會自行決定下一步要執行哪個元件。