

CCOP API 통합 레퍼런스

전체 40개 엔드포인트(`/api/v1/*` 37 + 외부 read-only `/api/v1/graph/{read,dump,schema}` 3)의 코드 실측 레퍼런스. 기능 그룹별 정리.

작성: 2026-07-15 (dev `58bf8b1` 기준, 코드에서 실측) · Base URL: `https://<HOST>/api/v1` 관련 문서: 파트너 온보딩 `API_GUIDE.md` · 외부 조회 `EXTERNAL_GRAPH_QUERY_GUIDE.md` · `EXTERNAL_CYPHER_QUERY_HOWTO.md`

Blueprint 구성

Blueprint	prefix	파일	엔드포인트
<code>api_v1</code>	<code>/api/v1</code>	<code>app/routes_api.py</code>	37
<code>graph_read_bp</code>	<code>/api/v1/graph</code>	<code>app/routes_graph_read.py</code>	3 (외부 read-only)

1. 인증

두 가지 인증 방식이 공존한다. 엔드포인트마다 어느 쪽인지(또는 무인증인지) 반드시 확인할 것.

1.1 Bearer 토큰 — 파트너 API (`require_api_key` , `app/middleware/api_auth.py:159`)

- 헤더: `Authorization: Bearer <KEY>` (키는 `ccop_` 접두사, 기관별 발급)
- 검증: SHA-256 해시로 저장소(`data/api_keys.json`) 조회, `is_active` 확인
- 실패: 401(헤더 없음/형식오류) · 403(무효 키)
- 성공 시 `request.partner` , `request.partner_data` 주입
- 추가 데코레이터 `require_endpoint_permission('<ep>')` : 티어의 `allowed_endpoints` 에 없으면 403 (현재 `graph-query` 에만 적용)

1.2 X-API-Key — 외부 read-only 그래프 API (`_check_api_key` , `app/routes_graph_read.py:37`)

- 헤더: `X-API-Key: <TOKEN>` (운영팀 제공 단일 조회 토큰, 기관별 키 아님)
- 검증: 환경변수 `LLM_API_KEY` 와 `hmac.compare_digest` (timing-safe) 비교
- fail-closed: `LLM_API_KEY` 미설정 시 외부 조회 전면 거부
- 실패: 401 `{"error": "Invalid API key"}`

1.3 티어 / Rate limit (`app/models/api_key.py:127`)

티어	rate_limit	max_results	allowed_endpoints
free	1000	50	text-to-cypher, usage
startup	10000	100	text-to-cypher, graph-query, usage, validate-cypher
enterprise	무제한(None)	500	* (전체)

- ⚠ **Rate limit 단위 주의:** 저장값(1000/10000)은 코드·문서엔 "시간당/월"로 적혀 있으나 실제 강제는 분당 버킷 (`api_auth.py:126`)이다. 초과 시 429. 통합 관점에서는 "분당 한도"로 이해할 것. (문서 정합 정리 필요 — §7 개선 항목)

1.4 공통 에러 형식

표준 에러 헬퍼는 없고 두 형태가 혼재: 최소 `{"error": "..."}` , 인증/미들웨어 계열은 `{"error": "...", "message": "..."}` .

코드	의미
400	필수 파라미터 누락·잘못된 값
401	인증 헤더 없음/키 무효
403	read-only 위반·권한(티어) 부족
429	rate limit 초과
404	리소스 없음(사건/워크플로)

코드	의미
500	내부 오류

1.5 ⚠️ 보안 주의 (코드 실측 — 인수인계 필수 확인)

- 무인증 공개 엔드포인트가 다수 존재. 특히 `graph/create` · `graph/delete` · `graph/list` 는 `@require_api_key` 가 주석 처리되어 있어 파괴적 작업(`graph/delete`)이 무인증이다. ETL/RDB/워크플로/스타일/파이프라인 계열도 대부분 무인증.
- 운영 배포 시 **nginx 레벨 접근통제** 또는 앱 Basic Auth(`BASIC_AUTH_USER/PASS` 설정 시 `/api/v1/health` 제외 전 경로 앞단 보호)로 감싸는 것을 전제로 설계됨.
- `enterprise` 티어 `rate_limit=None` 이 rate 체크에 그대로 들어가면 비교 오류 가능성(무제한 분기 부재) — 개선 대상.

2. Text2Cypher / 쿼리

엔드포인트	인증	요청	응답(200)	설명
POST /text-to-cypher	Bearer	question * (str), schema.graph_path (선택, 기본 tccop_graph_v6)	{status, cypher, intent, elements, results_count, partner, response_time_ms}	자연어→Cypher 변환 (LangGraph: reflection+schema fetch)
POST /agentic-query	Bearer	question *, graph_path (선택)	{status, agent_response(전체 result), partner, response_time_ms}	분석 에이전트 원시 결과 반환
POST /graph-query	Bearer + graph-query 권한	cypher *, graph_path (선택)	{status, results, count, limited, graph_path, response_time_ms}	Cypher 실행(읽기 전용; 쓰기 키워드 403, 티어 max_results 절삭)
POST /validate-cypher	Bearer	cypher *	{status, is_safe, warnings[], cypher}	실행 없이 문법·안전성 정적 검증

* = 필수(누락 시 400). 기본 graph_path = tccop_graph_v6 .

3. 그래프 CRUD / 조회

⚠ 이 그룹은 현재 **전부 무인증**(list/create/delete는 데코레이터 주석 처리, node/edge/element는 데코레이터 없음). 운영 시 반드시 앞단 보호.

엔드포인트	요청	응답(200)	설명
GET /graph/list	—	{status, graphs}	그래프 목록
POST /graph/create	graph_name *	{status, message}	그래프 생성
POST /graph/delete	graph_name *	{status, message}	그래프 삭제 (파괴적·무인증)
POST /graph/node/create	graph_name , label , properties (기본 {})	{status, node_id}	수동 노드 추가
POST /graph/edge/create	graph_name , src_id , tgt_id , label , properties (기본 {})	{status, edge_id}	수동 엣지 추가
POST /graph/element/delete	graph_name , element_id , is_edge (기본 false)	{status, message}	노드/엣지 삭제

4. 분석 (패턴 · 증거 · 네트워크)

엔드포인트	인증	요청	응답(200)	설명
POST /analyze-pattern	Bearer	case_id *, graph_path (선택)	{success, case_id, matched_patterns[], primary_pattern, confidence, analysis_summary}	사건의 범죄 패턴 자동 인식(패턴無 시 success:false)
GET /evidence-completeness/<case_id>	Bearer	path case_id, query graph_path	{success, **completeness(score, missing_evidence...)}	증거 완성도 평가 (사건無 404)
GET /patterns	Bearer	—	{patterns:[{pattern_id, name, description, required_nodes, required_edges, min_threshold}], total}	지원 범죄 패턴 목록
POST /network/project	Bearer	graph_path, actor_label (기본 vt_psn), pivot_label (기본 vt_bacnt), min_shared (기본 1), projection_edge	{status, mode:"1mode", nodes[], edges[], stats}	2-mode→1- mode 투영(공유 pivot 기반 공범망, LIMIT 200)
POST /network/bipartite	Bearer	graph_path, actor_label, pivot_label	{status, mode:"2mode", actor_count, pivot_count, edge_count, top_actors[], top_pivots[]}	이분 그래프 degree 분포 통계

network/* 는 actor/pivot 라벨 화이트리스트 검증(밖이면 400), 두 라벨 동일 시 400.

5. ETL / 파이프라인

⚠ etl/·pipeline/ 무인증(multipart 업로드). rdb/to-graph만 Bearer.

엔드포인트	인증	요청	응답(200)	설명
POST /etl/analyze	없음	multipart <code>file</code> *(.csv)	<code>analyze_csv</code> 결과 (columns/relationships/suggested_mappings)	CSV 자동 관계 추론
POST /etl/infer-import	없음	multipart <code>file</code> *, <code>graph</code> (기본 tccop_graph_v6), <code>mapping</code> (JSON, 선택)	<code>{status, nodes_created, edges_created, graph, mapping_used}</code>	추론/지정 매핑으로 적재
POST /etl/analyze-extended	없음	multipart <code>file</code> *(.csv)	<code>{status, columns, row_count, action_detection, **result}</code>	KICS 4- Layer 확장 스키마 분석
POST /etl/import-extended	없음	multipart <code>file</code> *, <code>graph</code> (기본 tccop_graph_v6)	<code>{status, graph, action_nodes, entity_nodes, relationships, mapping}</code>	확장 스키마 그래프 적재 (Action 노드 생성)
POST /rdb/to-graph	Bearer	<code>graph_name</code> (기본 test_ai01)	<code>{status, message, stats}</code>	RDB→ 그래프 변환
POST /pipeline/csv_to_v40_graph	없음	multipart <code>file</code> / <code>files</code> *, <code>graph_name</code> (기본 v40_pipeline_demo), <code>source_domain</code> (기본 KICS), <code>source_id</code> (선택)	<code>{status, pipeline, graph_name, source_domain, target_schema, elapsed_sec, layers{L1..L5}}</code>	CSV→RDB→ 그래프→ 시각화 L1~L5 통합

source_domain 허용: KICS/OSINT/DIGITAL/EXT/INVESTIGATION/PARTNER/INFERENCE (밖이면 400).

6. RDB 조회

⚠️ 전부 무인증.

엔드포인트	요청	응답(200)	설명
GET /rdb/tables	—	{status, tables:[{name, label, icon}]}	RDB 테이블 목록(12종)
GET /rdb/stats	query graph_name (기본 test_ai01)	{status, stats:{rdb{...}, gdb{graphs, graph_count, nodes, edges}}}	RDB+GDB 통합 통계 (대시보드)
GET /rdb/query/<table_name>	path table_name (화이트리스트 18종), query limit (기본 50, 최대 500), offset (기본 0), search	{status, table, columns, data[], total, limit, offset}	테이블 페이징·검색 조회
GET /gdb/detail-stats	query graph_name (기본 test_ai01)	{status, data:{nodes:[{label,count}], edges:[{type,count}], total_nodes, total_edges}}	GDB 라벨/타입별 상세 통계

7. 법률 RAG (`legal/*`) — 전부 Bearer

엔드포인트	요청	응답(200)	설명
<code>POST</code> <code>/legal/search</code>	<code>question</code> *(<2000자), <code>top_k</code> (기본 5, 1~20), <code>mode</code> (hybrid bm25 vector, 기본 hybrid), <code>rerank</code> (bool 선택)	<code>{status, mode_used,</code> <code>rerank_used, results[]}</code>	법률 근거 하이브리드 검색 (점수 분해, 답변 없음)
<code>POST</code> <code>/legal/answer</code>	<code>question</code> *(<2000자), <code>top_k</code> (기본 4, 1~10)	<code>{status, success, answer,</code> <code>citations[]}</code>	근거 인용[n] 자문 답변 + 비자문 고지
<code>GET</code> <code>/legal/status</code>	—	<code>{status, index_loaded,</code> <code>chunks, embedding_backend,</code> <code>db{...}}</code>	RAG 인덱스/ 임베딩/DB 적재 현황

잘못된 mode/top_k/rerank 타입은 400. 설계: `LEGAL_RAG_V2_DESIGN.md` .

8. 메타 / 스타일 / 워크플로 (무인증, GET)

엔드포인트	요청	응답(200)	설명
GET /ontology/meta	—	{status, version:"v4.0", node_id_standard, domain_usage, inference_rules}	V4.0 온톨로지 메타 (ID표준/도메인/ 추론규칙)
GET /schema/layers	—	{layers, entities{ }, relationships{ }, entity_count, relationship_count}	KICS 4-Layer 스키마/ 엔티티/관계
GET /visual-style	query label (선택)	label有 {status, label, style} / 無 {status, count, styles}	V4.0 노드 시각화 표준
GET /edge-style	query edge (선택)	동일 구조(styles=EDGE_STYLE_V40)	V4.0 엣지 시각화 표준
GET /layout-presets	query name (선택)	동일 구조(presets 5종)	그래프 레이아웃 프리셋
GET /workflows	query name (선택)	동일 구조(workflows 6종)	수사 워크플로 정의
GET /workflows/<name>/execute	path name (6종), query graph_path (기본 tccop_v40_demo), limit (기본 200)	{status, workflow, graph_path, node_count, edge_count, elements[]}	사전정의 워크플로 실행 →elements(미정의 404)

워크플로 6종: case_to_suspects, suspect_to_assets, phishing_campaign_view, fund_flow, relay_station_network, cross_graph_sameAs.

9. 통계 / 관리

엔드포인트	인증	요청	응답(200)	설명
GET /usage	Bearer	—	{partner, tier, current_month:{requests, limit, remaining}, breakdown{}, allowed_endpoints[]}	파트너 월간 사용량/한도
GET /health	없음	—	{status:"healthy", version:"1.0.0", service}	헬스 체크(공개)

10. 외부 read-only 그래프 API (X-API-Key)

외부 기관/LLM용. 세 엔드포인트 모두 X-API-Key 인증(\$1.2), 미설정 시 fail-closed.

엔드포인트	요청	응답(200)	설명
POST /api/v1/graph/read	cypher *, graph_path (기본 my_v40_demo), limit (기본 500, 최대 5000)	{graph_path, cypher, columns, row_count, rows}	read-only Cypher 실행 → 테이블
GET /api/v1/graph/dump	query graph_path *, limit (기본 500, 최대 5000), format (json triple)	json: {graph_path, node_count, edge_count, nodes, edges} / triple: {graph_path, triple_count, triples[[s,type,t]]}	그래프 전체 덤프(LLM 컨텍스트용)
GET /api/v1/graph/schema	query graph_path *	{graph_path, node_labels[], edge_types[], total_nodes, total_edges}	스키마 요약 (라벨/엣지 카운트)

read-only 강제: /read 는 사용자 Cypher를 받으므로

_WRITE_PATTERNS (CREATE|DELETE|MERGE|SET|DETACH|DROP|UPDATE|INSERT|ALTER|TRUNCATE|REMOVE|CALL)

정규식으로 차단(주석 제거 후 검사 → 우회 방지), 위반 시 403. /dump · /schema 는 서버 고정 쿼리만 실행. graph_path는 전부

^[a-zA-Z_] [a-zA-Z0-9_]*\$ 화이트리스트 검증.

11. 인증 예시 (curl)

```
export HOST="https://<HOST>"
export KEY="ccop_xxxxxxx"          # 기관별 Bearer 키
export RTOKEN="<운영팀 제공 조회토큰>" # X-API-Key (LLM_API_KEY와 일치)

# [Bearer] 자연어 → Cypher
curl -s -X POST $HOST/api/v1/text-to-cypher \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question":"피의자2의 계좌를 보여줘"}'

# [Bearer] Cypher 실행 (읽기 전용, 티어 max_results 적용)
curl -s -X POST $HOST/api/v1/graph-query \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cypher":"MATCH (v:vt_flnm) RETURN v LIMIT 10","graph_path":"tccop_graph_v6"}'

# [Bearer] 법률 근거 검색
curl -s -X POST $HOST/api/v1/legal/search \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question":"대포통장 양도 처벌","top_k":5,"mode":"hybrid"}'

# [X-API-Key] 외부 read-only Cypher
curl -s -X POST $HOST/api/v1/graph/read \
  -H "X-API-Key: $RTOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cypher":"MATCH (n) RETURN n LIMIT 10","graph_path":"tccop_graph_v6"}'

# [X-API-Key] 스키마 요약 / triple 덤프
curl -s -H "X-API-Key: $RTOKEN" "$HOST/api/v1/graph/schema?graph_path=tccop_graph_v6"
curl -s -H "X-API-Key: $RTOKEN" "$HOST/api/v1/graph/dump?graph_path=tccop_graph_v6&format=triple"
```

12. CORS · 보안 헤더 (`app/__init__.py`)

- CORS: `CORS_ORIGINS` env(콤마 구분, 기본 `http://localhost:5002`). * 운영 금지
- 보안 헤더: `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`, `X-XSS-Protection`, `Referrer-Policy`, CSP(`frame-ancestors 'none'`), 프로덕션 시 `Strict-Transport-Security`
- 선택 Basic Auth: `BASIC_AUTH_USER/PASS` 설정 시 `/api/v1/health` 제외 전 경로 앞단 보호(무인증 엔드포인트도 이 층으로 커버 가능)
- gzip: 2xx·1KB↑·JSON/text 응답 압축

13. 개선 필요 (문서화 중 발견 — 후속 과제)

1. 무인증 파괴적 엔드포인트 — `graph/delete` 등 주석 처리된 `@require_api_key` 복구 또는 admin 권한 적용 검토
2. Rate limit 단위 불일치 — 코드 주석("시간당")·`API_GUIDE.md` ("월") vs 실제 강제(분당) 정합
3. enterprise `rate_limit=None` 비교 오류 가능성 — 무제한 분기 추가
4. 표준 에러 응답 헬퍼 도입(현재 `{error}` / `{error,message}` 혼재)
5. 기존 `API_GUIDE.md` (5개)·외부 가이드와 본 레퍼런스의 단일화(중복 제거)

이 문서는 dev `58bf8b1` 코드 실측 기준. 엔드포인트 변경 시 함께 갱신할 것. 근거 file:line 은 조사 원본(`routes_api.py`, `routes_graph_read.py`, `api_auth.py`, `api_key.py`) 참조.