

LAMPIRAN D
IPSEC
SECURITY ASSOCIATION

```

1 : R1#show crypto ipsec sa
2 :
3 :   interface: Dialer1
4 :     Crypto map tag: SDM_CMAP_1, local addr 110.139.62.48
5 :
6 :     protected vrf: (none)
7 :     local ident (addr/mask/prot/port):
      (202.154.17.0/255.255.255.0/0/0)
8 :     remote ident (addr/mask/prot/port):
      (202.154.18.0/255.255.255.0/0/0)
9 :     current_peer 125.164.4.31 port 500
10 :       PERMIT, flags={origin_is_acl,}
11 :       #pkts encaps: 34, #pkts encrypt: 34, #pkts digest: 34
12 :       #pkts decaps: 34, #pkts decrypt: 34, #pkts verify: 34
13 :       #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
14 :       #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
15 :       #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
16 :       #send errors 1, #recv errors 0
17 :
18 :       local crypto endpt.: 110.139.62.48, remote crypto
      endpt.: 125.164.4.31
19 :       path mtu 1492, ip mtu 1492, ip mtu idb Dialer1
20 :       current outbound spi: 0x59B3C3A3(1504953251)
21 :
22 :       inbound esp sas:
23 :         spi: 0x6687255F(1720132959)
24 :         transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,
25 :         in use settings ={Tunnel, }
26 :         conn id: 3001, flow_id: FPGA:1, crypto map:
      SDM_CMAP_1
27 :         sa timing: remaining key lifetime (k/sec):
      (4560740/527)
28 :         IV size: 16 bytes
29 :         replay detection support: Y
30 :         Status: ACTIVE
31 :
32 :       inbound ah sas:
33 :
34 :       inbound pcp sas:
35 :
36 :       outbound esp sas:
37 :         spi: 0x59B3C3A3(1504953251)
38 :         transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,
39 :         in use settings ={Tunnel, }
40 :         conn id: 3002, flow_id: FPGA:2, crypto map:
      SDM_CMAP_1
41 :         sa timing: remaining key lifetime (k/sec):
      (4560740/527)
42 :         IV size: 16 bytes
43 :         replay detection support: Y
44 :         Status: ACTIVE
45 :
46 :       outbound ah sas:
47 :
48 :       outbound pcp sas:
49 :

```

```

50 : interface: Virtual-Access2
51 :     Crypto map tag: SDM_CMAP_1, local addr 110.139.62.48
52 :
53 :     protected vrf: (none)
54 :     local ident (addr/mask/prot/port):
55 : (202.154.17.0/255.255.255.0/0/0)
56 :     remote ident (addr/mask/prot/port):
57 : (202.154.18.0/255.255.255.0/0/0)
58 :     current_peer 125.164.4.31 port 500
59 :     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
60 :     #pkts encaps: 34, #pkts encrypt: 34, #pkts digest: 34
61 :     #pkts decaps: 34, #pkts decrypt: 34, #pkts verify: 34
62 :     #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
63 :     #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
64 :     #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
65 :     #send errors 1, #recv errors 0
66 :
67 :     local crypto endpt.: 110.139.62.48, remote crypto
68 : endpt.: 125.164.4.31
69 :     path mtu 1492, ip mtu 1492, ip mtu idb Dialer1
70 :     current outbound spi: 0x59B3C3A3(1504953251)
71 :
72 :     inbound esp sas:
73 :     spi: 0x6687255F(1720132959)
74 :     transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,
75 :     in use settings ={Tunnel, }
76 :     conn id: 3001, flow_id: FPGA:1, crypto map:
77 : SDM_CMAP_1
78 :     sa timing: remaining key lifetime (k/sec):
79 : (4560740/508)
80 :     IV size: 16 bytes
81 :     replay detection support: Y
82 :     Status: ACTIVE
83 :
84 :     inbound ah sas:
85 :
86 :     inbound pcp sas:
87 :
88 :     outbound esp sas:
89 :     spi: 0x59B3C3A3(1504953251)
90 :     transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,
91 :     in use settings ={Tunnel, }
92 :     conn id: 3002, flow_id: FPGA:2, crypto map:
93 : SDM_CMAP_1
94 :     sa timing: remaining key lifetime (k/sec):
95 : (4560740/508)
96 :     IV size: 16 bytes
97 :     replay detection support: Y
98 :     Status: ACTIVE
99 :
100 :     outbound ah sas:
101 :
102 :     outbound pcp sas:

```