鼓翼成长星球 · WORD 模板排版 SKILL

Word 模板排版

先选择模板，再改变格式。

导入 DOCX/DOTX 模板，经过解析、明确确认、命名和保存；每次排版再选择模板，输出新文档与可复核报告。

解析	确认	命名	保存

1.0.0 · 2026-10-27

Python 3.10+ · Codex / Claude Code / Cursor

1. 这个 Skill 解决什么问题

它把“按单位模板排版”拆成两条独立流程：

```
导入模板：解析 → 确认 → 命名 → 保存
排版正文：选择模板 → 生成 → 核验 → 交付
```

模板确认与正文排版不会在同一次导入流程中自动接力。

2. 安装

需要 Python 3.10 或更高版本。

```
npx skills add ianlinkstudy/formal-docx-template-formatter
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

如果卸载后重装，本地模板库默认仍位于 ~/.formal-docx-template-formatter/。

3. 第一次检查模板

```
python3 scripts/template_cli.py list
```

返回内容包括：

- 内置 GB/T 9704-2012 参考版；
- 已保存的自定义模板；
- 当前有效自定义模板数量；
- 剩余槽位；
- 是否必须选择模板。

没有合适模板时先导入。不要用一个“看起来差不多”的内置版式替代单位模板。

4. 直接使用 GB 参考版

```
python3 scripts/format_docx.py 输入.docx 输出.docx \
  --template "GB/T 9704-2012 参考版"
```

成功后检查：

```
输出.docx.format-report.json      content_integrity.passed = true
输出.docx.verify-report.json      status = passed
```

再次独立核验：

```
python3 scripts/verify_docx.py 输出.docx \
  --reference 输入.docx \
  --template "GB/T 9704-2012 参考版"
```

5. 导入普通样式模板

```
python3 scripts/template_cli.py inspect 单位模板.docx --mode auto
```

查看返回的 candidate.summary，重点确认：

- 页面尺寸和四边页边距；
- 标题、正文和分级标题；
- 表格样式；
- 自动判断的角色是否合理；
- 低置信度项；
- 阻断项。

用户明确确认后：

```
python3 scripts/template_cli.py confirm CANDIDATE_ID \
  --candidate-sha256 SHA256 \
  --user-confirmation-text "确认解析结果"
```

确认成功后：

```
python3 scripts/template_cli.py save CANDIDATE_ID \
  --name "单位年度报告"
```

保存后，本轮导入结束。下一次排版任务重新运行 list，再选择“单位年度报告”。

6. 导入母版模板

推荐在模板正文位置放一个唯一的：

```
{{BODY}}
```

还可以放：

```
{{TITLE}} / {{标题}}
{{RECIPIENT}} / {{主送机关}}
{{SIGNATURE}} / {{落款}}
{{DATE}} / {{日期}}
```

未知锚点、重复锚点或页眉表格里的锚点都会阻止确认。

如果模板没有锚点，可以从摘要的 blocks 中选择连续正文样例范围：

```
python3 scripts/template_cli.py amend CANDIDATE_ID \
  --mode shell --body-start 3 --body-end 12
```

修正会清空旧确认并生成新哈希。

7. 管理本地模板

```
python3 scripts/template_cli.py show "单位年度报告"
python3 scripts/template_cli.py rename "单位年度报告" "年度报告正式版"
python3 scripts/template_cli.py archive "旧版模板"
python3 scripts/template_cli.py restore "旧版模板"
```

有效自定义模板最多 3 套。归档模板不占槽位，但不能直接用于排版。

8. 视觉预览

```
python3 scripts/render_preview.py 输出.docx preview/
```

脚本优先使用带本机字体目录的 LibreOffice + poppler；macOS 没有这些工具时会退回 Quick Look 首页预览。

如果渲染器不能正确显示中文字体，保留 DOCX 中的正确字体名称，并请用户在装有相应字体的 Word/WPS 中检查。不要为了预览好看而改掉正式字体。

9. 失败时怎么处理

现象	处理
文件损坏、加密或打不开	解锁或重新导出 DOCX，不制造替代文件
.doc、.docm、PDF 或扫描件	先转换为可编辑 DOCX，并核对转换结果
三套模板已满	先归档一套旧模板
模板名称重复	换名，不要静默覆盖
锚点阻断	修正模板或显式选择正文范围
内容完整性失败	停止交付，定位段落、表格或富对象差异
字体缺失	保留配置字体名并报告替换风险

10. 内容边界

Skill 只改变格式。不会：

- 改写、缩短、润色、翻译或补全文字；
- 统一数字、日期或标点；
- 修改组织名称或术语；
- 新增收件人、落款、红头、页码或附件；
- 自动修复正文里的逻辑问题。

文种、结构或标题层级仍不清楚时，应先询问用户。