



# Heuristické optimalizačné procesy

Únik z lokálneho optima

prednáška 5

Ing. Ján Magyar, PhD.  
ak. rok. 2025/2026 ZS

# Prístupy

- opakované reštarty
- zväčšenie okolia
  - prepínanie okolí rôznych veľkostí
- dlhý krok mimo okolia
- akceptácia horšieho riešenia
- pridanie pamäte
- dynamické lokálne prehľadávanie

# Opakované reštarty

po dosiahnutí lokálneho optima je algoritmus reinicializovaný  
vhodná stratégia ak:

- počet lokálnych optím nie je príliš veľký  
pri optimalizačnom probléme vhodné aj pri väčšom počte  
lokálnych optím
- cena reštartu nie je príliš nákladná

# Štruktúra s reštartom

input:  $\pi$ , max

output:  $r \in S$  ☐

$r = \text{☐$ ,  $g(r) = -\infty$

$i = 1$

**repeat**

$s = \text{urp}()$

**while** ( $\#I(s) > 0$ )

$s = \text{select}(I(s))$

**endwhile**

**if** ( $g(s) > g(r)$ ) **then**

$r = s$

**endif**

$i = i + 1$

**until**  $i > \text{max}$

**if** ( $\text{valid}(r)$ ) **then**

**return**  $r$

**else**

**return** ☐

**endif**

# Väčšie okolie

viac kandidátov v okolí (väčšia šanca na lepšieho kandidáta)

graf okolia s menším priemerom

lokálne optimum malého okolia nemusí byť optimom väčšieho okolia

rastú nároky na čas potrebný pre preskúmanie okolia

modifikácie

- orezávanie okolia
- pivotné pravidlo (funkcia *step*)

# Pivotné pravidlo

$$I(s) = \{ x \in N(s) \mid g(x) > g(s) \}$$

$$I^*(s) = \{ x \in N(s) \mid g(x) = \max \{ g(y) \mid y \in N(s) \} \}$$

najlepšie zlepšenie:  $p(x) = 1 / \#I^*(s)$  ak  $x \in I^*(s)$ , inak  $p(x) = 0$

prvé zlepšenie  $p(x_i) = 1$  ak  $x_i \in I(s)$  a  $\neg(x_{i-j} \in I(s))$

náhodné prvé zlepšenie

náhodné zlepšenie  $p(x) = 1 / \#I(s)$  ak  $x \in I(s)$ , inak  $p(x) = 0$

# Prepínanie okolí

používanie okolia

- malé okolie (zlepšovanie aktuálneho kandidáta)
- veľké okolie (zabránenie uviaznutiu)

prepínanie okolí - VNS algoritmy, napríklad VND

- $k$  okolí  $N_1 < N_2 < \dots < N_k$
- zväčšovanie okolia:  $N_i \rightarrow N_{i+1}$
- zmenšovanie okolia:  $N_i \rightarrow N_1$
- začiatok:  $N_1$
- koniec: uviaznutie v  $N_k$

# Štruktúra VND

input:  $\pi, k$

output:  $r \in S$  ☐

$r = urp()$

$i = 1$

**repeat**

$s = best( N_i(r) )$

**if**( $g( s ) > g( r )$ ) **then**

$r = s$

$i = i + 1$

**else**

$i = i + 1$

**endif**

**until**  $i > k$

**if**(  $valid( r )$  ) **then**

**return**  $r$

**else**

**return** ☐

**endif**



# Dlhý krok

kompozícia dlhého kroku z viacerých krokov v malom jednoduchom okolí

- kroky pozostávajú z rôzne dlhých sekvencií jednoduchých krokov
- sekvencie spĺňajú ohraničenia na prijateľnosť (napríklad reštrikcia ceny, tabu reštrikcia)

algoritmy VDS - príkladom je Lin-Kernighan algoritmus (TSP)

- sekvencia 2-exchange krokov

# Štruktúra VDS

input:  $\pi$

output:  $r \in S$   $\square$

$r = urp()$

**repeat**

$t = r$

**repeat**

$s = t$

$t = bestfeasible( N(s) )$

**until**  $termconstruct( t, s )$

$impr = not$

**if**( $g( r ) < g( s )$ ) **then**

$r = s$

$impr = yes$

**endif**

**until not**  $impr$

**if**(  $valid( r )$  ) **then**

**return**  $r$

**else**

**return**  $\square$

**endif**

# Akceptácia horšieho riešenia

horší kandidát

- jediná možnosť (uviaznutie v lokálnom optime)
- jedna z možností (existuje aj lepší kandidát)

stratégia výberu zhoršujúceho kroku

- iná možnosť nie je
- pravidelná alternácia
- pravdepodobnostný výber

pravdepodobnosť zhoršujúceho kroku

- pevná (RII)
- adaptívna (PII)

# Randomizované iteračné zlepšovanie

funkcia *step*

- zlepšujúci krok -  $step_{ii}$
- zhoršujúci krok -  $step_{urw}$
- parameter  $wp$ :  $step = wp * step_{urw} + (1 - wp) * step_{ii}$

zmena terminačného kritéria

- dosiahnutie limitu
- absencia zlepšenia

únik z lokálneho extrému

dosiahnutie globálneho optima

# Štruktúra RII

input:  $\pi$

output:  $r \in S$  ☐

$s = urp()$

$r = s$

**repeat**

**if**(  $rand(0-1) < wp$  ) **then**

$s = step_{urw}(s)$

**else**

$s = step_{ii}(s)$

**endif**

**if**( $g(s) > g(r)$ ) **then**

$r = s$

**endif**

**until**  $term(s)$

**if**(  $valid(r)$  ) **then**

**return**  $r$

**else**

**return** ☐

**endif**

# Pravdepodobnostné iteračné zlepšovanie

funkcia *step* je dvojkrokový proces

1. výber kandidáta:  $p(x) = 1 / \#N(s)$ ,  $x \in N(s)$
2. akceptovanie kandidáta:  $p_a = (1 + e^{\Delta/k})^{-1}$

príklad: simulované žíhanie

# Štruktúra PII

input:  $\pi$

output:  $r \in S$  ☐

$s = \text{urp}()$

$r = s$

**repeat**

$s' = \text{urw}(N(s))$

$p_a = f_{akc}(s')$

**if**(  $\text{rand}(0-1) < p_a$  ) **then**

$s = s'$

**if**(  $g(s) > g(r)$  ) **then**

$r = s$

**endif**

**endif**

**until**  $\text{term}(s)$

**if**(  $\text{valid}(r)$  ) **then**

**return**  $r$

**else**

**return** ☐

**endif**

# Zakázané lokálne prehl'adávanie

funkcia *step* - najlepšie zlepšenie

$$p(x) = 1 / \#I^*(s) \text{ ak } x \in I^*(s)-s, \text{ inak } p(x) = 0$$

krátkodobá pamäť znemožňuje návrat

zabránenie (posledne) skúmaných kandidátov

dynamická reštrikcia okolia

obsah pamäti

reverzie predchádzajúcich transformácií

iba dočasné uchovávanie obsahu

reaktívne zakázané prehl'adávanie

realizácia krátkodobej pamäte



# Rozšírenia zakázaného prehl'adávaní

ašpiračné kritérium

podmienka ignorovania krátkodobej pamäte

dlhodobá pamäť

cieľom je rovnomerné používanie transformácií

frekvencia použitia transformácií

výber transformácie  $g(t_i(s))$  vs  $g(t_i(s)) + k * DP(t_i)$

použitie dlhodobej pamäte

# Štruktúra TS

input:  $\pi$

output:  $r \in S$   $\square$

$s = urp()$

$r = s$

**repeat**

$s' = ac( N( s ) )$

**if**(  $s'$  ) **then**

$s = s'$

**else**

$s = step( restr( N( s ), M ) )$

**endif**

$update-memory( M, s )$

**if** (  $g( s ) > g( r )$  ) **then**

$r = s$

**endif**

**until**  $term( s )$

**if**(  $valid( r )$  ) **then**

**return**  $r$

**else**

**return**  $\square$

**endif**

# Dynamické lokálne prehľadávanie

penalizácia lokálneho optima vedúca na degradáciu ohodnocovacej funkcie  $g$

opakovanie až kým kandidát prestane byť lokálnym optimom

penalizácia

- stratégia penalizácie: aditívna/multiplikačná schéma, pamäť, parametrizácia

- voľba komponentov lokálneho optima

$$g'(s) = g(s) + \sum_{i \in SC} pen(i)$$

- voľba komponentu s najväčšou užitočnosťou

$$util(i,s) = f_i(s) / (1 + pen(i))$$

# Štruktúra DLS

input:  $\pi$

output:  $r \in S$   $\square$

$s = urp()$

$s = LS_{II}(s)$

$r = s$

**repeat**

$g = update-penalties(g, s)$

$s = LS_{II}(s)$

**if**( $g_{orig}(s) > g_{orig}(r)$ ) **then**

$r = s$

**endif**

**until**  $term(s)$

**if**(  $valid(r)$  ) **then**

**return**  $r$

**else**

**return**  $\square$

**endif**

**otázky?**