

Práctica de Laboratorio: Especialistas en **WEBKIT**

Integrantes: Juan de Dios Gonzalez Pérez, Ian Yoav Vargas Montes, Jose Francisco Ruiz Barragan

Instrucciones

Utilicen **Safari** (Mac/iPad) o cualquier navegador en un iPhone. Recuerden: en iOS, todos los navegadores usan WebKit.

Paso 1: Eficiencia Energética (10 min)

Abran una página con video o animaciones. Minimicen la ventana o cambien de pestaña por 30 segundos y vuelvan.

- **Pregunta:** ¿Cómo gestiona el motor la velocidad de renderizado para ahorrar batería cuando no estás mirando la página?
- **Respuesta:** *Bloquea la reproducción actual, y al regresar de los 30 segundos no carga la página de nuevo, pero pausa el proceso.*

Paso 2: La regla de la App Store (4 min)

Investiguen: ¿Por qué Google Chrome en un iPhone está obligado a usar WebKit y no puede usar su propio motor Blink?

- **Respuesta:** *Busca optimizar el uso de batería, así como limitar la exposición a vulnerabilidades de seguridad y previene que navegadores de terceros rastreen datos del usuario “Privacidad garantizada en internet con retransmisión privada de iCloud”*

Paso 3: Intelligent Tracking Prevention (3 min)

Busquen qué es el ****ITP**** de WebKit. ¿Cómo afecta esto a la carga de anuncios publicitarios?

- **Respuesta:** *bloquea las cookies de terceros, evitando así que persiga al cliente por toda la web, mostrando anuncios relacionados a su búsqueda.*

Paso 4: Interfaz Táctil (3 min)

Comparen un menú desplegable en Safari móvil vs Safari escritorio.

- ¿Cómo cambia el motor el tamaño de los elementos para los dedos?
-

Pide ayuda al sistema operativo del teléfono, y hace aparecer el menú especial del propio iphone “menú que ya esta programado del tamaño de una yema de un dedo promedio ” en pocos palabras secuestra el menú de la página y lo cambia por el del iphone