

Ejercicio 1

Supongamos que tenemos una base de datos denominada GIMNASIO formada por las siguientes tablas:

PAGOS:

. CODIGO_USU	VARCHAR2(7) NO NULO
. NUMERO_MES	NUMBER(2) NO NULO. Admite sólo valores del 1 al 12.
. CUOTA	NUMBER(7). Valor por defecto 150€.
. OBSERVACIONES	VARCHAR2(500)

CLAVE PRIMARIA (CODIGO_USU, NUMERO_MES)

CLAVE AJENA (CODIGO_USU) que referencia a USUARIOS(NUM_SOCIO)

USUARIOS:

. NUM_SOCIO	VARCHAR2(7) NO NULO
. DNI	VARCHAR2(9) NO NULO
. NOMBRE	VARCHAR2(20)
. APELLIDOS	VARCHAR2(30)
. FOTOGRAFIA	LONG RAW
. DOMICILIO	VARCHAR2(40)
. LOCALIDAD	VARCHAR2(50)
. CP	VARCHAR2(5)
. FECHA_NAC	DATE
. TELÉFONO	VARCHAR2(20)
. TAQUILLA	VARCHAR2(15)
. HORARIO	VARCHAR2(15)
. FECHA_ALTA	DATE
. FECHA_BAJA	DATE
. CUOTA_SOCIO	NUMBER(7)
. CUOTA_FAMILIAR	NUMBER(7)
. PAGA_BANCO	CHAR NO NULO
. CODIGO_BANCO	NUMBER(8)
. CUENTA	NUMBER(10)
. DIGITO_CONTROL	NUMBER(2)
. OBSERVACIONES	VARCHAR2(500)

CLAVE PRIMARIA (NUM_SOCIO)

CLAVE AJENA (CODIGO_BANCO) que referencia a BANCOS(ENT_SUC)

ACTIVIDADES:

. CODIGO_ACT	VARCHAR2(7) NO NULO
. DESCRIPCION	VARCHAR2(50)
. CUOTA	NUMBER(7))

CLAVE PRIMARIA (CODIGO_ACT)



BANCOS:

. ENT_SUC NUMBER(8) NO NULO
. NOMBRE VARCHAR2(50)
. DIRECCION VARCHAR2(50)
. LOCALIDAD VARCHAR2(30)
. TELEFONOS VARCHAR2(30)

CLAVE PRIMARIA (ENT_SUC)

ACTIVIDADES_USUARIOS:

. CODIGO_ACT VARCHAR2(7) NO NULO
. CODIGO_USU VARCHAR2(7) NO NULO
. FECHA_ALTA DATE
. FECHA_BAJA DATE

CLAVE PRIMARIA (CODIGO_ACT, CODIGO_USU)

CLAVE AJENA (CODIGO_ACT) que referencia a ACTIVIDADES(CODIGO_ACT)

CLAVE AJENA (CODIGO_USU) que referencia a USUARIOS(NUM_SOCIO)

Establece el orden en el que crearías las cinco tablas

Habría que tener en cuenta estas precedencias:

Por un lado: 1º BANCOS 2º USUARIOS 3º PAGOS

Mientras que por otro lado: 1º USUARIOS, ACTIVIDADES 2º ACTIVIDADES_USUARIOS

Crea la tabla PAGOS

DROP TABLE PAGOS cascade constraints;

CREATE TABLE PAGOS

(
CODIGO_USU VARCHAR2(7) NOT NULL,
NUMERO_MES NUMBER(2) NOT NULL **CHECK** (NUMERO_MES BETWEEN 1 AND 12),
CUOTA NUMBER(7) DEFAULT 150,
OBSERVACIONES VARCHAR2(500),
CONSTRAINT PK_PAGOS **PRIMARY KEY** (CODIGO_USU, NUMERO_MES),
CONSTRAINT FK_PAGOS **FOREIGN KEY** (CODIGO_USU)
REFERENCES USUARIOS (NUM_SOCIO) ON DELETE CASCADE
);

Se podría definir CONSTRAINT al final para NUMERO_MES, así: CONSTRAINT CK_NUMERO_MES **CHECK** (NUMERO_MES BETWEEN 1 AND 12),



Crea la tabla ACTIVIDADES_USUARIOS

DROP TABLE ACTIVIDADES_USUARIOS cascade constraints;

CREATE TABLE ACTIVIDADES_USUARIOS

```
(  
  CODIGO_ACT          VARCHAR2(7) NOT NULL,  
  CODIGO_USU          VARCHAR2(7) NOT NULL,  
  FECHA_ALTA          DATE,  
  FECHA_BAJA          DATE,  
  CONSTRAINT PK_ACT_USU PRIMARY KEY (CODIGO_ACT, CODIGO_USU),  
  CONSTRAINT FK_COD_ACT FOREIGN KEY (CODIGO_ACT)  
    REFERENCES ACTIVIDADES (CODIGO_ACT) ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT FK_COD_USU FOREIGN KEY (CODIGO_USU)  
    REFERENCES USUARIOS (NUM_SOCIO) ON DELETE CASCADE  
);
```

