

Ejercicio 1

Crea las siguientes tablas para la gestión de pedidos

Debemos crear cuatro tablas para la gestión de pedido. Estas tablas se almacenarán en el tablespace EMPRESA que tendremos que crear previamente a la creación de las tablas.

La primera tabla, llamada PEDIDO, constará de un código de pedido (numérico), FechaPedido, FechaNecesidad, y el código del proveedor. La tabla PROVEEDOR tendrá los siguientes campos: código de proveedor (numérico), Nombre (alfanumérico), País (alfanumérico), Teléfono (alfanumérico), email (alfanumérico), Año de fundación (numérico).

La tabla ARTICULO constará de los siguientes campos: El código del artículo (alfanumérico), Nombre (alfanumérico), Precio (numérico), Ubicación (alfanumérico).

Por último, la tabla LINEAPEDIDO tendrá los siguientes campos código de línea de pedido, código de artículo y la cantidad pedida.

Se pide:

- Establecer las claves primarias y ajenas correspondientes, teniendo en cuenta que el código de pedido se puede repetir para distintas líneas de pedido.
- Deducir la clave primaria y clave ajena de la tabla LINEAPEDIDO.
- Tanto el nombre del proveedor, la Fecha del pedido como el precio del artículo deben tener un valor.
- El atributo País, sólo puede tener los siguientes valores: ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL.
- La cantidad pedida siempre será un numero entero igual o mayor que 0.
- El precio del artículo debe tener dos decimales.
- Se debe cumplir la regla de integridad referencial.

```
CREATE TABLESPACE empresa DATAFILE  
'C:\app\ulhiadmin\product\18.0.0\oradata\XE\empresa.DBF' SIZE 300M;
```

```
CREATE TABLE PROVEEDOR(  
  COD_PROVEEDOR NUMBER(4) PRIMARY KEY,  
  NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
PAIS VARCHAR2(40),
TELEFONO VARCHAR2(9),
EMAIL VARCHAR2(40),
ANO_FUNDACION NUMBER(4),
CONSTRAINT PRO_PAI_CH CHECK (PAIS IN ('ESPAÑA','PORTUGAL','FRANCIA'))
)
TABLESPACE empresa;
```

```
CREATE TABLE PEDIDO(
  COD_PEDIDO NUMBER(3) PRIMARY KEY,
  FECHA_PEDIDO DATE NOT NULL,
  FECHA_NECESIDAD DATE,
  COD_PROVEEDOR NUMBER(4),
  CONSTRAINT PED_PROV_FK FOREIGN KEY (COD_PROVEEDOR)REFERENCES
PROVEEDOR(COD_PROVEEDOR)
)
TABLESPACE empresa;
```

```
CREATE TABLE ARTICULO(
  COD_ARTICULO VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  NOMBRE VARCHAR2(40),
  PRECIO NUMBER (6,2) NOT NULL,
  UBICACION VARCHAR2(40)
)
TABLESPACE empresa;
```

```
CREATE TABLE LINEAPEDIDO(
  COD_LIN NUMBER(3) PRIMARY KEY,
  COD_PEDIDO NUMBER(3),
  COD_ARTICULO VARCHAR2(10),
  CANTIDAD NUMBER(3),
```

```

    CONSTRAINT LIN_PED_FK FOREIGN KEY (COD_PEDIDO) REFERENCES
    PEDIDO(COD_PEDIDO),
    CONSTRAINT LIN_ART_FK FOREIGN KEY (COD_ARTICULO) REFERENCES
    ARTICULO(COD_ARTICULO),
    CONSTRAINT LIN_CANT_CH CHECK (CANTIDAD > 0)
)
TABLESPACE empresa;
```

Ejercicio 2

Vamos a modificar las tablas que hemos generado en el apartado anterior:

- Crear un nuevo atributo llamado Urgencia en la tabla PEDIDO cuyos valores podrán ser Alta, Media o Baja.

```
ALTER TABLE PEDIDO ADD URGENCIA VARCHAR2(10);
```

```
ALTER TABLE PEDIDO ADD CONSTRAINT PED_URG_CHK CHECK (URGENCIA IN
('ALTA','MEDIA','BAJA'));
```

- Modificar el campo teléfono de la tabla PEDIDO para que los teléfonos comiencen por 6.

```
ALTER TABLE PROVEEDOR ADD CONSTRAINT PRO_TEL_CHK CHECK (TELEFONO
LIKE '6%');
```

- Elimina la restricción que controla los valores que puede tomar el campo País en la tabla PROVEEDOR.

```
ALTER TABLE PROVEEDOR DROP CONSTRAINT PRO_PAI_CHK;
```

- Añade una restricción para que dos artículos no tengan el mismo nombre.

```
ALTER TABLE ARTICULO ADD CONSTRAINT ART_NOM_UN UNIQUE(NOMBRE);
```

- La ubicación por defecto del artículo será Almacén.

```
ALTER TABLE ARTICULO MODIFY UBICACION DEFAULT 'ALMACEN';
```

- Elimina la columna Email de la tabla PROVEEDOR.

```
ALTER TABLE PROVEEDOR DROP COLUMN EMAIL;
```