

Guide d'installation du projet

Backend Laravel + Frontend React

Ce document explique comment installer, configurer et lancer les deux parties du projet DIEEPEC FBS, puis comment vérifier la connexion entre React et Laravel.

Élément	Détail
Backend	backend
Frontend	frontend
Base de données	dieepec_fbs
URL Laravel	http://localhost:8000
URL React	http://localhost:3000

1. Prérequis

Avant de lancer le projet, installer les outils suivants sur la machine :

- PHP 8.2 ou supérieur
- Composer
- Node.js et npm
- MySQL ou MariaDB
- Un terminal : PowerShell, CMD, Git Bash ou terminal intégré de VS Code

2. Installation et lancement de Laravel

Se déplacer dans le dossier du backend :

```
cd backend
```

Installer les dépendances PHP :

```
composer install
```

Créer le fichier .env à partir de l'exemple :

```
copy .env.example .env
```

Générer la clé d'application Laravel :

```
php artisan key:generate
```

Configuration du fichier .env

Modifier les informations de connexion à la base de données dans le fichier .env :

```
APP_URL=http://localhost:8000

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=dieepec_fbs
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

SESSION_DRIVER=database
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=localhost:3000,127.0.0.1:3000
```

Si MySQL utilise un mot de passe, renseigner la valeur dans DB_PASSWORD.

Base de données

Créer la base de données :

```
CREATE DATABASE dieepec_fbs;
```

Lancer les migrations Laravel et charger les données de test :

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

3. Installation et lancement de React

Se déplacer dans le dossier du frontend :

```
cd frontend
```

Installer les dépendances JavaScript :

```
npm install
```

Créer un fichier .env à la racine du projet React avec le contenu suivant :

```
REACT_APP_API_URL=http://localhost:8000
```

Lancer React :

```
npm start
```

L'application React sera disponible à l'adresse : http://localhost:3000

4. Connexion entre React et Laravel

Le frontend React utilise Axios pour communiquer avec Laravel. La configuration se trouve dans :

```
src/services/api.js
```

La base URL utilisée est :

```
baseUrl: process.env.REACT_APP_API_URL || "http://localhost:8000"
```

Donc, pour connecter React à Laravel, le fichier .env du projet React doit contenir :

```
REACT_APP_API_URL=http://localhost:8000
```

Note : Après toute modification du fichier .env React, arrêter puis relancer npm start.

Configuration CORS et Sanctum

Laravel autorise déjà le frontend React dans config/cors.php :

```
allowed_origins = http://localhost:3000, http://127.0.0.1:3000  
supports_credentials = true
```

Les routes API principales sont :

```
POST /api/login  
POST /api/logout  
GET /api/products  
GET /api/stock-movements  
GET /api/users  
GET /api/dashboard
```

5. Ordre de lancement recommandé

Terminal 1 : lancer Laravel.

```
cd backend  
php artisan serve
```

Terminal 2 : lancer React.

```
cd frontend  
npm start
```

Ensuite, ouvrir l'application dans le navigateur : <http://localhost:3000>

6. Vérification rapide

Pour vérifier que l'installation fonctionne :

- Ouvrir <http://localhost:8000> : Laravel doit répondre.
- Ouvrir <http://localhost:3000> : l'interface React doit s'afficher.
- Essayer de se connecter depuis la page Login.
- Vérifier que les pages Produits, Mouvements, Utilisateurs et Dashboard récupèrent les données depuis l'API.

7. Notes importantes

- Laravel doit tourner sur <http://localhost:8000>.
- React doit tourner sur <http://localhost:3000>.
- Si l'URL Laravel change, modifier `REACT_APP_API_URL` dans le fichier `.env` React.
- Si l'authentification ne fonctionne pas, vérifier `SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS` et `config/cors.php`.
- Les comptes de test inclus par défaut :
 - Administrateur : **admin@dieepec.com** (mot de passe : **password123**)
 - Gestionnaire : **manager@dieepec.com** (mot de passe : **password123**)
 - Utilisateur : **user@dieepec.com** (mot de passe : **password123**)

Fin du guide