ELEVATION + SKILLMAP

Paquete para revisión técnica del CTO
22 de octubre de 2026 | Documentación propuesta, no aprobada

Paquete de revisión del CTO — Elevation + SkillMap

Fecha: 22 de octubre de 2026
Propósito: revisión técnica y estimación; **no constituye aprobación para despliegue**.
Origen: PRD v0.2 compartido por el fundador, PRD v0.3 propuesto y ejercicio de arquitectura del Día 7.

Solicitud concreta al CTO

Revisar la propuesta de integrar SkillMap como módulo de Elevation, conservando el núcleo de conversación socrática y diario privado, pero estableciendo un puente explícito de información autorizada. Se propone ejecutar el análisis de competencias de manera asíncrona, inicialmente con un worker del backend anfitrión si la inspección técnica lo permite.

Documentos

1. 01_PRD_Elevation_SkillMap_v0.3.md: PRD completo, con los 17 requisitos de origen conservados y un incremento 1 priorizado.
2. 02_RFC_001_Integracion.md: problema de ingeniería, contratos, flujo, alternativas, pruebas y preguntas abiertas.
3. 03_ADR_001_Worker_Asincrono.md: ejecución asíncrona y alternativas.
4. 04_ADR_002_Frontera_Datos_Consentimiento.md: frontera del dominio privado, datos transferibles y controles de autorización.
5. 05_ADR_003_Revocacion_Consistencia.md: concurrencia, publicación condicionada y eliminación de derivados.
6. 06_Mensaje_CTO.md: texto listo para enviar al CTO.

Confirmado vs. pendiente

Confirmado por producto	Pendiente de aprobación técnica
Elevation será la experiencia principal	Backend/repositorio/runtime anfitrión
SkillMap será módulo profesional	Tecnología de cola y persistencia de trabajos
Fragmentos elegidos por usuario	Esquema definitivo de identidad/consentimiento
Síntesis privada y puente autorizado	Garantías transaccionales entre bases
Competencias candidatas, sin certificación automática	Proveedor IA, aislamiento, retención y costos
Prueba incremental antes de ampliar el piloto	Estimación, responsables, cronograma y despliegue

Cinco respuestas que esperamos del CTO

1. ¿Qué módulos y contratos existen efectivamente en los repositorios y pasan pruebas de integración reales?
2. ¿Dónde conviene alojar el worker y cómo se aislará su acceso al contexto autorizado?
3. ¿Cómo garantizaremos técnicamente que una revocación concurrente impida publicar resultados y que sus derivados se invaliden?
4. ¿Cuál es la implementación mínima verificable (costos, esfuerzo y dependencias) para el primer incremento?
5. ¿Qué controles de seguridad, privacidad, calidad de IA y QA son condiciones bloqueantes para iniciar el piloto con seis personas?

PRD · Elevation + Skill Map

Versión 0.3 (propuesta) · 22 de octubre de 2026 · Incorpora decisiones del fundador: apoyo emocional no clínico, seis participantes en Colombia y Dinamarca, cinco ES / una EN, financiación del fundador. Pendientes: presupuesto, equipo, fecha y diseño técnico.

Actualización de planificación posterior a esta versión: Sprint 2 — HUs y distribución registra el equipo Mauricio/Alejandro, la capacidad declarada y la decisión de revisar la ampliación del plazo tras validar reutilización. Los pendientes de equipo/disponibilidad de las secciones originales deben leerse junto con esa actualización; presupuesto, fecha final y arquitectura aún requieren cierre.

0. Registro de cambios y alcance de esta revisión

Origen: PRD v0.2, fechado el 20/10/2026. Esta v0.3 incorpora decisiones de producto y propone una secuencia de entrega; **no certifica funciones implementadas ni aprueba la arquitectura técnica**.

Decisiones confirmadas por producto:

- Elevation es el producto y experiencia principal; SkillMap es un módulo de orientación profesional.
- El primer incremento valida **reflexión hacia competencias**, no todo el circuito de empleo.
- El usuario elige fragmentos específicos; una síntesis privada se revisa y solo sus conclusiones profesionales aprobadas pueden cruzar el puente a SkillMap.
- El worker produce **competencias candidatas**, nunca niveles certificados por inferencia emocional.
- El usuario puede saltar la exploración íntima y usar SkillMap con experiencias profesionales ingresadas directamente.

Alcance del incremento 1 (entrega vertical previa al piloto integral): identidad, sesiones, autorización y consentimiento comprobados; conversación/diario reutilizados con UX esencial; selección de fragmentos; síntesis privada editable; puente de contexto autorizado; trabajo de extracción durable; mapa inicial explicable; revocación e invalidación; pruebas de privacidad, calidad y recuperación. La adaptación completa de rutas, ofertas, recursos y plan 7/30/90 permanece en la hoja de ruta del piloto integral, eventualmente curada manualmente.

Historias de usuario del incremento 1 (trazabilidad a RF existentes):

ID	Historia / resultado	RF de origen	Prioridad
TRUST-01	Retomar sesión y bloquear acceso cruzado	RF-01, RF-13	Bloqueante
TRUST-02	Consentimiento granular y revocable	RF-02, RF-04, RF-12	Bloqueante
ELEV-01	Conversación socrática sin presión ni diagnóstico clínico	RF-03, RF-14, RF-15, RF-16	P0
ELEV-02	Diario privado editable y contexto selectivo	RF-12, RF-15	P0
ELEV-03	Síntesis privada con corrección y aprobación	RF-03, RF-15	P0
BRIDGE-01	Transferir solo conclusiones autorizadas	RF-02, RF-04	Bloqueante
MAP-01	Extraer competencias candidatas con procedencia	RF-05, RF-06, RF-13	P0
MAP-02	Revisar candidatas y adjuntar evidencia	RF-05, RF-06	P0
UX-01	Navegación Elevation /	RF-15, RF-16	P0

ID	Historia / resultado	RF de origen	Prioridad
	SkillMap sin coerción, ES/EN		

Criterio de salida del incremento 1: una identidad sintética selecciona un fragmento, obtiene una síntesis privada, aprueba un campo profesional, ejecuta un análisis en SkillMap, revisa una competencia candidata y revoca el consentimiento; se comprueba que ninguna información privada no autorizada cruza el límite de dominios. Incluye prueba de concurrencia durante revocación y una persona que usa SkillMap sin introspección.

Documentos que acompañan esta versión: RFC-001 de integración; ADR-001 sobre ejecución asíncrona; ADR-002 sobre frontera de datos y consentimiento; ADR-003 sobre revocación, idempotencia y consistencia. Todos permanecen **propuestos** hasta revisión técnica.

---

1. Problema y resultado

Un profesional que quiere cambiar de industria necesita un espacio para explorar lo que vive, reconocer fortalezas y conectar lo que desea con capacidades y oportunidades. El producto ofrece apoyo emocional y autoconocimiento sin atención clínica, junto con orientación profesional. No toda sesión emocional debe terminar en una tarea laboral.

Aprendizaje del fundador: conservar tono socrático, pausas y silencio, feedback cercano, respetuoso y centrado en aspectos positivos, ejercicios y diario emocional. Conservar radar de competencias y recomendaciones de cargos, roles, ofertas, lecturas y cursos en industrias digitales y otras. Son observaciones aportadas por el fundador; la revisión técnica parcial no valida su eficacia ni toda su implementación actual.

Resultado del piloto integral: la persona encuentra acompañamiento emocional respetuoso y, cuando lo elige, confirma una brújula, construye un mapa con evidencias, compara rutas, realiza un experimento y revisa su decisión. Debe funcionar para profesiones no técnicas, en español e inglés, y permitir saltar la introspección profunda.

Hipótesis de negocio: acompañamiento emocional y orientación juntos aportan valor; un catálogo acotado puede ser pertinente; el costo es sostenible. La disposición a pagar se prueba después: el fundador financia el piloto. Ver canvas y validación.

2. Personas y alcance

Persona	Necesidad	Permisos propuestos
Profesional adulto	Entender opciones y probar una transición.	Dueño de su exploración, perfil, evidencias, rutas y decisiones; controla exportación, cesión y eliminación.
Facilitador asignado	Ayudar a completar y revisar el proceso.	Progreso operativo y materiales profesionales compartidos explícitamente; nunca acceso general a exploración privada.
Administrador de cohorte	Invitar personas y operar el programa.	Invitaciones, elegibilidad y agregados autorizados; sin acceso a chats o puntuaciones personales por defecto.
Operador técnico	Resolver fallos.	Metadatos técnicos mínimos; acceso excepcional a contenido bajo procedimiento registrado y limitado.

Piloto confirmado: seis personas en reconversión, cinco en español y una en inglés, en Colombia y Dinamarca, financiado por el fundador. No asumir distribución por país ni equiparar idioma con residencia. Falta confirmar profesiones, industrias, mercados de destino, situación laboral y disponibilidad. Proponer web

móvil/escritorio y catálogo curado desde las necesidades de esas seis personas, ampliándolo solo cuando falte una ruta plausible. La duración de 30 días es propuesta y debe acordarse.

P0 del piloto integral (no significa que todo se entregue en el primer incremento): identidad y consentimiento; conversación socrática ES/EN, ejercicios y diario emocional; exploración/síntesis; puente autorizado; evidencia; mapa explicado; rutas y ofertas verificadas cuando estén disponibles; lecturas/cursos vinculados a brechas; experimento; revisión; exportación/eliminación; recuperación de fallos y medición. En piloto la curación de oportunidades y recursos puede ser manual.

P1 tras validar: ampliación del catálogo, automatización de aprendizaje, conectores adicionales y panel de cohortes más completo.

Fuera del MVP: terapia, diagnóstico, selección automática de personal, ranking entre participantes, garantía de empleo, postulaciones automáticas, marketplace, catálogo universal, integración SDLC obligatoria, aplicación móvil nativa y ejecución arbitraria de código. Vacantes pueden incorporarse manualmente desde fuentes oficiales; no es obligatorio construir un crawler.

3. Principios que afectan el diseño

1. La persona puede explorar su identidad sin que eso se transforme en una calificación laboral.
2. Una preferencia no demuestra una habilidad; una habilidad no implica deseo de ejercerla.
3. La falta de evidencia se muestra como pendiente, sin asignar un déficit ficticio.
4. Cada recomendación profesional explica datos usados, límites y siguiente prueba.
5. Las hipótesis se corrigen y versionan; el usuario decide qué camino seguir.
6. La experiencia termina cada tramo con un resultado útil; no exige prolongar el chat.

4. Recorrido y pantallas

Pantalla	Acción principal	Salida y estado vacío
Entrada	Elegir exploración, transición o urgencia; aceptar tratamiento necesario.	Objetivo y restricciones. Sin historial: comenzar con una experiencia significativa.
Mi espacio	Conversar con ritmo socrático, hacer un ejercicio o guardar una entrada del diario emocional privado.	Reflexión opcional; cerrar sin pregunta ni tarea cuando corresponda. Nunca perder texto confirmado.
Mi brújula	Explorar valores, motivaciones y límites a partir de lo que la persona decida compartir.	Síntesis editable; «aún no confirmado» antes de aprobación.
Puente profesional	Elegir qué conclusiones pasar al proceso de carrera.	Vista previa campo por campo y confirmación. Si no autoriza, continuar con datos profesionales ingresados directamente.
Mis evidencias	Relatar casos y adjuntar muestras anonimizadas opcionales.	Tarjetas con contribución, acciones, resultado, origen y revisión. Sin muestra: autorreporte declarado.
Mi Skill Map	Ver capacidades, estado de evidencia y contexto.	Explicación por capacidad. Sin evidencia: propuesta de ejercicio, sin barra de déficit.
Mis rutas	Comparar continuidad, adyacencia y exploración.	Función, industria, ajuste explicado, barreras, fuentes, brechas y prueba sugerida. Sin catálogo pertinente: informar límite y ofrecer revisión humana.
Mi experimento	Elegir y realizar entrevista, muestra o	Resultado, feedback y cambio de

Pantalla	Acción principal	Salida y estado vacío
	ejercicio contextualizado.	decisión. Sin entrega: guardar avance y reagendar opcionalmente.
Mi siguiente paso	Confirmar ruta o descartarla, consultar una oferta y elegir un recurso para una brecha.	Plan 7/30/90 y exportación profesional controlada; lecturas y cursos con propósito.

Hay dos entradas persistentes: «Mi espacio» para acompañamiento y diario, y «Mi siguiente paso» para orientación. Flujo profesional: entrada → brújula opcional → puente consentido → evidencia → mapa → rutas → experimento → revisión → plan. Se puede volver al espacio emocional sin perder avance ni exportar conversaciones. La persona puede volver atrás; resultados afectados por cambios se marcan para revisión.

5. Requisitos y aceptación funcional

RF-01 · Identidad, propiedad y sesiones (P0)

Una identidad interna estable vincula la cuenta con el recorrido, independientemente del proveedor de autenticación. Organización y rol se resuelven en servidor. Sesiones y mensajes confirmados se guardan en servidor.

Aceptación: A no puede leer, modificar o exportar material de B cambiando IDs; lo mismo entre organizaciones. Un enlace de acceso consumido o vencido no funciona. Recargar y volver desde otro navegador autenticado recupera el último turno confirmado. La finalización concurrente produce un solo resultado durable. La prueba debe realizarse sobre base de datos real de staging y dos identidades sintéticas.

RF-02 · Consentimiento por propósito (P0)

Separar tratamiento necesario para operar, transferencia desde exploración a carrera, compartir con facilitador, investigación y notificaciones. Investigación y notificaciones son opcionales. Registrar propósito, versión, fecha y revocación.

Aceptación: rechazar investigación no bloquea el recorrido. Revocar compartir elimina acceso futuro del facilitador y evita nuevas exportaciones autorizadas por ese permiso. Se informa que una copia ya descargada no puede recuperarse automáticamente. No usar un checkbox global para todas las finalidades.

RF-03 · Brújula personal (P0)

Explorar valores, intereses, actividades que dan o quitan energía, condiciones deseadas y restricciones declaradas. Las afirmaciones de IA son propuestas de síntesis; no diagnósticos ni rasgos psicométricos.

Aceptación: cada conclusión se puede editar, rechazar y confirmar. Se conserva el origen dentro del espacio privado. El usuario puede omitir cualquier tema íntimo. Ningún resultado laboral depende de revelar experiencias privadas. La ruta de urgencia conduce a acciones profesionales sin exigir esta etapa.

RF-04 · Puente de consentimiento (P0)

Crear una versión de contexto profesional a partir exclusivamente de campos seleccionados: motivaciones, preferencias y restricciones relevantes. Prohibir transferir transcripciones completas, entradas del diario emocional o etiquetas de crisis al motor profesional. La persona puede redactar una conclusión profesional propia a partir de una entrada, revisarla y autorizar ese texto específico.

Aceptación: antes de confirmar se muestran los campos exactos. El motor de rutas recibe solo la versión aprobada. Una modificación privada posterior no actualiza ese contexto automáticamente. Revocar una transferencia invalida el acceso y los derivados dependientes, que deben recalcularse con los datos todavía autorizados. Trazas de prueba permiten verificar qué campos cruzaron la frontera.

RF-05 · Evidencias de trayectoria (P0)

Capturar situación, responsabilidad personal, acciones, alternativas, resultado, aprendizaje y autonomía. Distinguir objetivo buscado, entrega realizada y efecto observado. Adjuntar muestras es opcional; no exigir material de terceros o del empleador.

Aceptación: «la meta era 10.000 usuarios» no se transforma en «logré 10.000 usuarios». Cada afirmación indica autorreporte, artefacto examinado o ejercicio observado. Un caso sin resultado conocido se conserva con ese límite. Los archivos y textos se tratan como datos no confiables; instrucciones incrustadas no modifican el comportamiento del sistema.

RF-06 · Skill Map generalizable (P0)

Capacidades transversales y de dominio con claves canónicas y relaciones con funciones/industrias. Estados: sin evidencia, evidencia inicial, evidencia revisada y evidencia contradictoria. La autoevaluación y el veredicto de un revisor se conservan separados.

Aceptación: toda habilidad evaluada enlaza una evidencia y una rúbrica versionada. Una habilidad sin evidencia muestra nivel `null`. La autonomía propuesta usa 1 conceptual, 2 aplicada con asistencia, 3 autónoma y repetible, 4 lidera/enseña en situaciones complejas; no es certificación. Confianza cualitativa baja/media/alta explica calidad de la evidencia y no probabilidad de contratación. No comparar numéricamente capacidades ajenas como si fueran equivalentes.

RF-07 · Tres rutas fundamentadas (P0)

Producir una ruta de continuidad, una adyacente y una exploratoria, siempre que el catálogo y las restricciones lo permitan. El usuario puede rechazar cualquiera. No forzar tres opciones inventadas si solo hay una o dos sustentables.

Cada ficha incluye función e industria, tareas habituales, capacidades transferibles con evidencia, habilidades pendientes, barreras de entrada, condiciones conocidas, fuentes y fechas, incertidumbres y experimento. Aplicar primero requisitos no negociables; si faltan datos, mostrar «por confirmar» y pedir aclaración.

Aceptación: una docente o contadora no recibe programación por defecto. La similaridad semántica puede recuperar candidatos, pero no autoriza por sí sola recomendar una ruta. Mostrar ajuste a preferencias, evidencia de capacidades y viabilidad como dimensiones separadas, sin porcentaje global de empleabilidad. Una profesión regulada se marca con barrera de habilitación pendiente; no afirmar elegibilidad sin fuente.

RF-08 · Contexto de mercado y fuentes (P0)

Usar catálogo curado y fuentes con país, fecha de publicación si existe, fecha de consulta y tipo. Una oferta solo se etiqueta como vigente tras revisar la página oficial. Perfiles ocupacionales describen funciones; no prueban demanda local.

Aceptación: una oferta sin salario dice «no publicado». Fuente inaccesible o antigua no se presenta como confirmación actual. No estimar volumen de demanda desde unas pocas ofertas. Si no hay consulta actual, entregar ficha ocupacional y tarea de verificación. Guardar URL y extracto profesional mínimo cuando su uso esté permitido, sin copiar bases de vacantes. Separar Colombia y Dinamarca por mercado objetivo; comprobar idioma exigido, modalidad y elegibilidad publicada, sin inferir permiso de trabajo por residencia. No inventar ofertas para completar una cuota.

RF-09 · Experimento profesional (P0)

Cada ruta ofrece al menos una prueba reversible: entrevista informativa realizada por el usuario, muestra de trabajo con datos ficticios o ejercicio de decisión. La tarea inicial cabe en 20–45 minutos; actividades externas pueden requerir coordinación y mayor plazo.

Aceptación: el experimento tiene pregunta a responder, esfuerzo, costo si aplica, criterio de éxito, evidencia esperada y rúbrica. Entregar un curso o pulsar «completado» no acredita competencia. El feedback distingue observación de interpretación; para pruebas conversacionales no afirmar desempeño real independiente sin artefactos o validación.

RF-10 · Plan y seguimiento (P0)

Generar plan 7/30/90 según la ruta elegida, disponibilidad y restricciones. Cada acción tiene propósito, duración, dependencia, evidencia de finalización y fecha elegida. Incluir lecturas y cursos curados para brechas prioritarias, con enlace, idioma, nivel, tiempo y precio publicado o «por confirmar». Explicar por qué se recomienda cada recurso y qué ejercicio mostrará aprendizaje. Recordatorios requieren aceptación.

Aceptación: nuevas evidencias pueden cambiar la ruta; queda visible el motivo y la versión anterior. Ante sobrecarga se reduce alcance. Declarar mayor confianza o satisfacción no aumenta automáticamente el nivel de competencia. No contactar empleadores ni enviar solicitudes en nombre del usuario.

RF-11 · Apoyo humano y cohortes (P0 mínimo / P1 expansión)

En piloto: invitación y progreso operativo de seis personas, lista de fallos recuperables y materiales compartidos. El fundador puede operar una consola mínima; no necesita un dashboard corporativo completo. Revisión de evidencia por un orientador o experto cuando sea necesaria, con dedicación por definir. Panel de cohortes, integraciones y reportes configurables quedan en P1.

Aceptación: el facilitador no ve chats privados, ánimo ni indicadores de crisis. Una revisión indica autor, fecha y evidencia; el usuario puede objetarla. Reportes agregados suprimen subgrupos con menos de cinco personas y combinaciones que permitan identificar a alguien. Este umbral es una regla de producto inicial, no garantía de anonimato.

RF-12 · Exportación y eliminación (P0)

Exportar resumen profesional, evidencias elegidas, rutas y plan con vista previa. Exportar datos personales completos solo a la persona autenticada. Eliminar cuenta y datos derivados mediante trabajo auditable.

Aceptación: un reporte profesional no contiene mensajes privados ni campos desmarcados. Borrar una evidencia invalida evaluaciones y recomendaciones dependientes. Propuesta de operación: eliminación de datos activos en siete días, vencimiento de copias en 30 días y bloqueo de acceso desde la solicitud; confirmar capacidad de proveedores antes de prometer estos plazos. Una restauración reaplica solicitudes de borrado pendientes antes de habilitar acceso.

RF-13 · Recuperación y presupuesto de IA (P0)

Timeouts, reintentos limitados, resultados estructurados validados, costos persistentes y mecanismo visible de reanudación. Presupuesto por persona y cohorte configurable; agotarlo no pierde trabajo ni dispara cobros no consentidos.

Aceptación: fallo de proveedor muestra estado recuperable y mantiene la última versión válida del mapa. Reintentar un turno o finalizar no duplica señales ni cargos propios del producto. Se registra uso facturado por el proveedor cuando sea conocido; no prometer evitar todos sus cargos duplicados. Una respuesta con habilidad desconocida se rechaza o envía a revisión, sin alterar el mapa.

RF-14 · Límites de acompañamiento (P0)

El recorrido es de desarrollo personal y orientación profesional. En situaciones de riesgo grave se interrumpe el flujo ordinario y se muestra apoyo local verificado mediante un proceso mantenido. Un detector automático es una ayuda limitada, no un sistema clínico ni garantía de detección.

Aceptación: no se diagnostica, no se prescribe y no se genera una puntuación de salud mental o empleabilidad desde el malestar. La ruta profesional no recibe indicadores de riesgo. No se envían alertas a empresas ni a terceros automáticamente. Revisar escenarios de seguridad con especialistas antes del piloto y no reutilizar teléfonos sin verificar país y vigencia.

RF-15 · Tono socrático, ejercicios y diario emocional (P0)

Conservar voz cálida, cercana y respetuosa; una pregunta principal a la vez, reflexiones breves y pausas sin presión para responder. Reconocer fortalezas desde lo que la persona cuenta, sin halagos inventados ni ocultar brechas profesionales. «Feedback humano» describe la calidad de la voz; la presencia de una persona debe identificarse explícitamente cuando exista.

El diario admite crear, editar, fechar y borrar entradas privadas, con etiqueta emocional opcional. La persona elige si el acompañamiento puede consultar una entrada como contexto; no acceder por defecto a todo el diario. Proponer ejercicios cortos de reflexión, valores o reconocimiento de logros con propósito, duración y opción de omitir. El catálogo inicial requiere revisión editorial en ambos idiomas.

Aceptación: no terminar todas las respuestas con preguntas; ante «quiero quedarme en silencio» responder una vez de forma breve y no generar seguimientos automáticos. Guardar una entrada no la comparte con carrera o facilitador. Borrar una entrada la retira del contexto y de derivados dependientes. Un ejercicio se puede abandonar sin penalización. No usar el ánimo declarado para subir o bajar el radar. No simular que una persona está leyendo en vivo el chat si no hay tal servicio.

RF-16 · Español e inglés y contexto por país (P0)

Interfaz, consentimiento, conversación, ejercicios, diario, radar, explicaciones y exportaciones disponibles en ES y EN. Registrar por separado idioma preferido, país de residencia, mercado laboral objetivo y zona horaria. Conservar el texto original de evidencias; las traducciones son derivadas y se identifican.

Aceptación: una persona completa el recorrido en inglés sin depender de mensajes residuales en español. Los cinco recorridos ES también se revisan. Cambiar idioma no modifica evidencia o puntuación. Ofertas y cursos muestran su idioma real, aunque la interfaz use otro. Fechas y recordatorios usan la zona elegida, sin asumir que toda persona en Dinamarca habla danés. Una única persona EN permite descubrir problemas, no afirmar equivalencia estadística entre idiomas o países.

RF-17 · Capacidades profesionales en la era de la IA (P0 curado)

Para cada ruta del piloto, describir tareas de la función, dónde se usa IA según fuentes o validación de dominio y qué capacidades humanas o de criterio siguen siendo importantes. Distinguir uso actual observado, hipótesis de cambio y dato desconocido. Incorporar alfabetización en IA solo cuando sea pertinente al rol; no convertir todas las rutas en empleos digitales.

Aceptación: no etiquetar una profesión como «sin futuro» ni asignar un porcentaje individual de reemplazo. Las afirmaciones sobre transformación del trabajo llevan fuente y fecha o se marcan como hipótesis. Un experimento puede comparar una tarea con y sin asistencia de IA, conservando la autoría y el grado de ayuda; el resultado no demuestra autonomía sin esa ayuda. Evaluar criterio, verificación y aplicación contextual, además de familiaridad con herramientas.

6. Motor de IA y evaluación

Usar un flujo acotado, con componentes de exploración, extracción de evidencia, correspondencia ocupacional y planificación. Estos componentes pueden ser módulos; no requieren desplegar agentes autónomos independientes.

Función	IA puede proponer	Regla determinista / control
Síntesis	Valores, preferencias y preguntas pendientes.	Confirmación del usuario y pertenencia al espacio privado.
Evidencia	Competencias candidatas, citas y límites.	Verificar que las citas existen y los IDs corresponden a la misma persona.
Evaluación	Aplicación de rúbrica y explicación.	Validación de esquema, versión y fuentes; revisión humana de discrepancias.
Rutas	Candidatos de catálogo y argumento de transferencia.	Restricciones, país, barreras, fuentes y autorización de datos.
Plan	Secuencia de tareas y experimento.	Disponibilidad, costos declarados, dependencias y aceptación de la persona.

Registrar modelo, proveedor, versión de prompt/esquema/rúbrica/catálogo, IDs de evidencia autorizada, tokens/costo, latencia, estado y motivo de reintento. No registrar conversaciones crudas en telemetría general. La confianza declarada por un LLM no es una medida calibrada.

Conjunto inicial de evaluación propuesto: 30 casos sintéticos o debidamente autorizados, al menos diez no técnicos y cinco con condiciones adversas como poco tiempo, urgencia o poca evidencia. Cubrir inyección en archivos, fuente inexistente, contradicción, profesión regulada y cambio de consentimiento. Es una puerta inicial, no validación universal ni psicométrica.

7. Modelo de datos propuesto

Entidad	Campos / relaciones esenciales
Account / Membership	ID estable, proveedor, organización opcional, rol y estado.
ConsentGrant	Persona, propósito, versión, grant/revoke, alcance, fecha.
ExplorationSession / PrivateInsight	Dueño, estado, contenido protegido, referencias privadas, confirmación, retención.
CareerContextVersion	Dueño, campos aprobados, permisos de origen, versión, revocación. Sin texto completo del chat.
Evidence	Dueño, tipo, caso, contribución, resultado, referencia a artefacto opcional, revisión y estado.
Skill / SkillMapping	Clave estable, tipo transversal/dominio, etiquetas, catálogo, versión, equivalencias revisadas.
SkillAssessment	Persona, habilidad, evidenceIds, nivel nullable, rúbrica, confianza cualitativa, autor, revisión y disputa.
RoleProfile / RoleRequirement	Función, industria, país, tareas, requisito esencial/opcional, fuente, versión.
CareerRoute	Contexto y evidencias usados, rol, razones, brechas, barreras, revisión, elección.
Experiment / PlanAction	Ruta, hipótesis, tarea, rúbrica, entrega, feedback, decisión, fechas.
SourceRecord / AIJob / AuditEvent	Procedencia, consulta, modelo/versiones, costo/estado, acceso y operaciones.

Toda entidad derivada debe identificar dependencias y versión. Revocar acceso o borrar un origen debe poder invalidar derivados, exportaciones futuras y cachés. No conservar chats privados en embeddings del catálogo profesional. Las representaciones vectoriales de contenido personal siguen los mismos permisos y borrado que su fuente.

8. Integración y transición desde los proyectos

Estado observado, sin atribuir madurez no verificada

Elevation tiene frontend React/Vite, backend Express/tRPC y esquema MySQL/Drizzle con usuarios, sesiones, mensajes, reflexiones y consentimientos. El código consultado muestra llamadas a anonimización y detección de crisis. No se verificó cifrado efectivo, aislamiento de todos los helpers ni despliegue; comentarios del esquema plantean cifrado de mensajes en producción. El README usa un encuadre de salud mental que debe armonizarse con el nuevo posicionamiento no clínico.

Perfilador tiene alcance técnico de SDLC, señales, rúbricas, radar y módulos; la operación actual usa `dashboard.mjs`. El informe local del 20 de octubre describe un recorrido parcial hasta radar persistido y pendientes de identidad individual, recuperación, explicación y aprendizaje automático en el despliegue observado. Hay avances locales sin commit y no deben confundirse con el estado publicado. Este PRD no volvió a ejecutar esas pruebas.

Qué conservar, adaptar o posponer

Activo	Acción propuesta
Conversación y reflexiones de Elevation	Conservar experiencia y componentes útiles; revisar permisos, consentimiento efectivo y persistencia antes de reutilizar.
Consentimientos de Elevation	Adaptar a propósitos enumerados y puente de transferencia; revisar ejecución de revocación.
Señales y taxonomía de Perfilador	Conservar procedencia y versionado; ampliar con habilidades transversales y catálogo localizado.
Radar y brechas	Adaptar para evidencia nullable, explicaciones y requisitos por función; evitar puntajes iniciales que aparenten déficit.
Generador de módulos	Reutilizar contratos donde aporten; orientar la salida a experimentos y evidencia de avance.
Auth y sesiones locales de piloto	Revisar e integrar con pruebas reales; existencia de código no equivale a aceptación.
Agentes de código y GitHub	Mantener como conectores especializados opcionales; no hacen parte del recorrido general obligatorio.
Laboratorios Monaco / colas extensas	Posponer hasta que la demanda y el volumen justifiquen ese alcance.

Decisión arquitectónica propuesta para estimar

Decisión funcional confirmada (22/10/2026): Elevation será la plataforma principal y SkillMap se integrará como módulo profesional. Habrá una experiencia coherente, pero dominios y permisos diferenciados. La decisión NO determina todavía qué runtime, repositorio o infraestructura alojará técnicamente cada componente: eso requiere revisar ambos proyectos, sus pruebas, operación y esfuerzo de adaptación. No imponer Next.js/NestJS por aparecer como arquitectura objetivo.

Mantener inicialmente las bases existentes detrás de adaptadores: MySQL para exploración y PostgreSQL para evidencias/carrera. Una tabla controlada relaciona la identidad interna con IDs legados; el correo no es la clave de unión. Cada sistema mantiene autenticación/autorización verificable en servidor. El motor profesional recibe solo el CareerContext aprobado, nunca acceso directo a la base privada. Evaluar costos de dos bases frente a consolidación cuando el flujo esté validado.

Registrar esta elección en ADR: anfitrión, identidad, permisos, almacenamiento, proveedores, costos, consecuencias y plan de reversión. No mantener dos logins visibles ni unir cookies existentes sin diseño de sesión común.

Migración incremental

1. Inventariar funcionalidades reales, esquemas, usuarios, datos de QA y estado de cada rama; preservar cambios locales existentes.
2. Agregar identidad canónica, contratos versionados y permisos sin cambiar puntajes legados. No convertir automáticamente escala 1–5 a 1–4: conservar escala/rúbrica original y reevaluar solo cuando corresponda.
3. Implementar el puente con cuentas sintéticas y feature flag. No importar historiales personales para «entrenar» o enriquecer perfiles por defecto.
4. Habilitar a una cohorte voluntaria; comprobar aislamiento, borrado, recuperación, exportación y conciliación de evidencias. Separar marcas de QA de evidencia profesional.
5. Ampliar tras cumplir puertas de seguridad, utilidad y operación. Reversión: desactivar la integración y nuevos trabajos, conservar acceso/exportación autorizada y evitar escrituras dobles sin reconciliación.

9. Requisitos no funcionales y operación

Objetivos iniciales de aceptación, pendientes de confirmar con infraestructura y presupuesto. Su aplicación debe considerar Colombia y Dinamarca; la política de tratamiento, transferencias y contratos con proveedores requiere revisión especializada antes de captar datos sensibles. Este PRD no determina cumplimiento normativo:

- Web responsive y navegación completa por teclado; contraste legible, errores anunciados y contenido útil sin depender del color del radar. Validar referencias WCAG 2.2 AA en diseño e implementación; no declarar conformidad solo por revisar pantallas.

- Feedback de envío inmediato; meta p95 de respuesta conversacional menor a 15 segundos en la muestra de staging. A los 30 segundos mostrar estado de procesamiento o recuperación. Trabajos largos fuera de la petición interactiva.

- Cero acceso cruzado en casos de prueba, cero secretos de fixtures en prompts capturados y cero uso de datos privados no autorizados en rutas. Cifrado en tránsito y en reposo confirmado con proveedores; revisión específica del contenido sensible y acceso a claves.

- Timeouts, idempotencia, límites de costo, borrado y copias de respaldo probados. Registrar incidentes y responsable de respuesta para el piloto.

- Mantenimiento del catálogo con fuente y fecha; revisión manual semanal de ofertas incluidas en el piloto y nueva comprobación antes de mostrarlas como vigentes.

- Propuesta de retención inicial: sesiones privadas 90 días salvo eliminación anterior, perfiles profesionales mientras la cuenta esté activa con revisión de inactividad; confirmar política con país, proveedores y necesidad real. No presentar esta propuesta como requisito legal.

10. Analítica y objetivos del piloto

Eventos mínimos sin contenido privado: invited, account_verified, consent_granted/revoked, exploration_summary_confirmed, journal_entry_saved/deleted (solo evento, sin texto ni emoción), exercise_completed, career_bridge_confirmed, evidence_confirmed, skill_map_viewed, routes_compared, resource_selected, experiment_started/submitted/reviewed, decision_recorded, plan_confirmed, usefulness_answered, AI_job_failed/recovered, deletion_requested/completed. La analítica de uso del diario debe declararse y minimizarse; no medir emociones para monetización.

Cada evento lleva usuario seudónimo, cohorte opcional, fecha, versión y request/job ID cuando aplique. No enviar chats, citas ni textos de CV al sistema de analítica. Reportar B2C y patrocinado por separado.

Metas propuestas para seis participantes financiados por el fundador, no resultados observados ni evidencia estadística de eficacia:

Medida	Definición y meta de aprendizaje
Activación	Meta 5/6 encuentran valor inicial emocional o profesional en siete días; registrar qué fue y la confirmación del participante. Medir creación de contexto/evidencia por separado, sin exigirlos para acreditar utilidad emocional.
Resultado profesional	Meta 4/6 completan un experimento y registran una decisión razonada en 30 días. Describir también casos que necesitaron más tiempo y por qué.
Acompañamiento percibido	Meta 5/6 reportan sentirse escuchados y respetados, con ejemplo específico. Pregunta opcional; no es medida de mejoría clínica.
Utilidad profesional	Meta 4/6 reportan una opción nueva pertinente o un siguiente paso más claro y explican la evidencia que ayudó. Registrar respuestas faltantes.
Idioma	Revisar los seis recorridos, cinco ES / uno EN; ningún bloqueo crítico de idioma. No publicar comparaciones de subgrupos ni inferir superioridad de un país.
Calidad	En 30 casos revisados: cero violaciones críticas de privacidad o evidencia inventada; al menos 24/30 cumplen pertinencia y justificación según rúbrica. Reportar desacuerdos de revisores.
Operación	Menos de 10% de intentos iniciados fallan técnicamente; registrar personas afectadas y recuperaciones por separado. Sin incidente crítico abierto.
Economía	Costo total financiado por el fundador, por participante y por resultado; tiempo humano y curación bilingüe incluidos. Este piloto no mide conversión a pago.

No optimizar minutos de conversación como métrica de éxito. La retención a día 7 solo cuenta acciones sustantivas como nueva evidencia, revisión de ruta o experimento; visitas y mensajes de saludo se muestran aparte.

11. Backlog, dependencias y puertas de salida

Responsables son roles propuestos; asignar personas y estimar después de la revisión técnica.

Épica / IDs	Entrega vertical	Responsable propuesto	Depende de	Puerta
E0 / DISC-01	Caracterizar los seis casos y catálogo pertinente; presupuesto y oferta de piloto.	Fundador + producto	Ninguna	Contextos, alcance y financiación operativa acordados. Pago comercial se valida después.
E1 / TRUST-01–03	Identidad común, autorización, consentimiento y operación básica.	Backend + seguridad	Inventario y ADR	Dos usuarios/dos organizaciones aislados; sesión y borrado verificados.
E2 / EXP-01–04	Acompañamiento socrático ES/EN, ejercicios, diario, brújula y puente.	Diseño + frontend + backend	E1	Voz revisada en ambos idiomas; diario privado y transferencia controlada.
E3 / MAP-01–03	Captura de casos, rúbricas y mapa explicable.	IA + dominio + backend	E1; E2 opcional para la persona	Cada evaluación trazable; profesión no técnica y sin evidencia

Épica / IDs	Entrega vertical	Responsable propuesto	Depende de	Puerta
				funcionan.
E4 / ROUTE-01–03	Rutas, ofertas verificadas y recursos para Colombia/Dinamarca según mercado elegido.	Dominio + IA + frontend	E3 y catálogo E0	Revisión de pertinencia y restricciones; fuentes y lenguas visibles.
E5 / ACT-01–02	Experimento, feedback, decisión y plan exportable.	Producto + full stack + facilitador	E4	Una persona completa el ciclo de principio a fin en staging.
E6 / OPS-01–03	Fallos, costos, soporte, métricas y operación de cohorte.	Backend + QA + operaciones	Transversal desde E1	Regresiones, recuperación y uso de datos aceptables antes de invitar.

Secuencia de lanzamiento: caracterización y curación de seis casos → prueba guiada con entregas manuales seguras → vertical funcional con usuarios sintéticos → piloto cerrado ES/EN → revisión individual y decisión de producto → experimento comercial separado. E0 puede cambiar E2–E5. Priorizar el aprendizaje del grupo antes de ampliar automatización.

No hay fecha comprometida: faltan equipo, disponibilidad, presupuesto y decisión de anfitrión. Las fases representan dependencias, no sprints estimados. El piloto técnico Itti existente y este piloto de reconversión deben mantener objetivos y métricas separados; Itti puede enseñar sobre evaluación técnica, pero no valida transferencia entre industrias.

12. Definición de terminado

Para cada historia: criterios funcionales comprobados, permisos y estados de error cubiertos, esquema y datos versionados, auditoría sin contenido privado, instrumentación y documentación operativa mínima. No basta una respuesta convincente del modelo.

Para abrir el piloto: recorrido completo en ES y EN con profesión no técnica; tono socrático revisado; ejercicios y diario privado; sesión recuperable; consentimiento y revocación efectivos; fuentes y evidencia verificables; evaluación de IA revisada; aislamiento y exportación/borrado comprobados; costos y soporte con responsable. La comprobación debe incluir navegador y servicios reales de staging, además de pruebas con dobles.

Preguntas que deben cerrar producto y desarrollo: ¿quién paga y por qué resultado?, ¿cuál es el primer país y familia profesional?, ¿qué parte del recorrido requiere humano?, ¿qué aplicación alojará la experiencia?, ¿qué funcionalidades están realmente publicadas?, ¿cuánto soporte puede financiar la oferta?, ¿quién mantiene catálogo y rúbricas?

Referencias e incertidumbres en validación y fuentes. Este documento define trabajo propuesto; no certifica seguridad, disponibilidad ni desempeño de los proyectos existentes.

RFC-001 — Integración modular Elevation + SkillMap

Versión: 0.1 · 22/10/2026
Estado: En consulta técnica (no aprobado)
Documentos fuente: PRD v0.2 (20/10/2026), PRD v0.3 propuesto, contrato INT-WORKER-001 y ADRs 001–003.
Decisión funcional vinculante para esta propuesta: Elevation es plataforma principal y SkillMap módulo profesional.

1. Resumen ejecutivo

Se propone construir un **incremento vertical** que conecte una reflexión voluntaria en Elevation con un mapa inicial de competencias candidatas en SkillMap, sin exponer conversaciones privadas al dominio profesional. El usuario selecciona fragmentos, revisa una síntesis privada, autoriza campos específicos y recibe resultados estructurados y explicables. Un worker asíncrono ejecutaría la extracción de competencias sobre un `CareerContextVersion` inmutable y autorizado. Su localización exacta debe validarse con el repositorio.

Solicitamos al CTO: validar/rechazar los límites de dominio, las condiciones de consistencia ante revocación, la alternativa de ejecución y los criterios para estimar e implementar el primer incremento.

2. Problema y contexto verificable

El PRD v0.2 documenta para Elevation un frontend React/Vite, un backend Express/tRPC, MySQL/Drizzle y capacidades de conversación, sesiones, reflexiones y consentimientos. Para Perfilador/SkillMap describe señales, rúbricas, radar y una aplicación parcial, con componentes y pruebas todavía no contrastados de extremo a extremo. Estas descripciones son **información del PRD**, no hallazgos de esta revisión ni garantía de producción.

La combinación de acompañamiento socioemocional no clínico y orientación profesional añade un riesgo específico: confundir relatos emocionales con evidencia laboral, o compartir información íntima sin finalidad ni autorización. El diseño debe priorizar esa frontera antes de la automatización del perfilador.

3. Objetivos y no objetivos

Objetivos

- Reutilizar UX de Elevation (chat/diario) y capacidades de SkillMap (taxonomía, radar, rúbricas) cuando sean verificadas.
- Separar síntesis privada y procesamiento profesional mediante una versión de contexto autorizada.
- Permitir al usuario seleccionar campos, confirmar consentimiento y revocarlo.
- Producir competencias candidatas con procedencia, estado de evidencia y nivel `null` si no está evaluado.
- Operar con fallos recuperables, idempotencia y control de costos/latencia.
- Validar experiencia en ES/EN y perfiles no técnicos antes de escala.

No objetivos de este incremento

- Terapia, diagnóstico clínico, scoring emocional o aptitud de contratación.
- Entrenamiento de modelos con chats y diarios privados.
- Automatizar postulaciones, scraping masivo o catálogo universal.
- Migración tecnológica integral o adopción de microservicios por convención.

- Certificación automática de competencias a partir de texto narrativo.

4. Flujo funcional propuesto

1. Usuario autenticado elige fragmentos de su conversación privada.
2. API Elevation verifica titularidad y finalidad aplicable; genera un ReflectionDraft privado.
3. Usuario revisa, edita, rechaza o aprueba conclusiones; puede detenerse allí.
4. Pantalla de puente muestra campos exactos y finalidad; usuario autoriza o rechaza.
5. Servicio de consentimientos persiste ConsentGrant versionado y genera CareerContextVersion con solo texto profesional aprobado.
6. API registra de manera durable AIJob y responde 202 Accepted con jobId.
7. Worker verifica autorización antes de leer contexto, invoca IA dentro de límites de costo y valida JSON contra esquema, taxonomía y procedencia.
8. Publicación vuelve a comprobar estado y versión del permiso de modo coordinado transaccionalmente con la revocación.
9. SkillMap muestra candidatas en REVIEW_REQUIRED; usuario acepta, edita o descarta y luego aporta evidencia adicional.
10. Revocaciones y eliminaciones bloquean nuevos usos y generan invalidación de derivados/cachés; no se promete anular solicitudes externas ya procesadas.

Ruta alternativa: usuario puede ingresar experiencia directamente en SkillMap y omitir la exploración íntima.

5. Contratos preliminares de API

Los siguientes endpoints son **propuestas**, no rutas detectadas en el código.

Operación	API	Condición crítica
Síntesis privada	POST /v1/reflection-drafts	Solo fragmentos del titular; permanece en Elevation
Confirmación y contexto	POST /v1/career-contexts	Permiso por finalidad + campos aprobados
Crear trabajo	POST /v1/skillmap/analysis-jobs	Idempotency-Key + consentimiento vigente
Estado/resultado	GET /v1/skillmap/analysis-jobs/{id}	Autorización de titular; sin filtraciones
Revocar autorización	POST /v1/consents/{id}/revoke	Persistencia durable e invalidación

Entrada de síntesis privada:

{"selectedFragmentIds":["frag_001","frag_004"],"purpose":"private_reflection_draft"}

Solicitud de trabajo (tras revisar y aprobar síntesis):

{"careerContextVersionId":"ccv_001","consentGrantId":"grant_001","taxonomyVersion":"skills_v1"}

La identidad del solicitante **no se acepta del cuerpo de la petición**; se deriva de la sesión. La autorización del contexto se verifica en servidor. Se requiere Idempotency-Key para crear el trabajo, con alcance y retención definidos.

Respuesta aceptada: HTTP 202 y referencia de trabajo, no un resultado profesional instantáneo.

{"jobId":"job_001","status":"PENDING","pollUrl":"/v1/skillmap/analysis-jobs/job_001"}

Resultado visible, ejemplo no certificado:

{"jobId":"job_001","status":"REVIEW_REQUIRED","candidateSkills":[{"skillCode":"team_facilitation","rationale":"La experiencia profesional autorizada relata coordinación de conversaciones de equipo.","supportingProfessionalFieldIds":["field_001"],"evidenceStatus":"SELF_REPORTED","level":null,"reviewStatus":"PENDING"}]}

6. Contratos de datos y frontera de dominio

Entidad	Datos esenciales	Restricción
ExplorationFragment	ID, titular, contenido, sesión	Exclusiva de Elevation
ReflectionDraft	propuestas, referencias privadas, estado	Sin salida automática a carrera
ConsentGrant	titular, propósito, alcance, estado, versión y timestamps	Validación obligatoria en servidor
CareerContextVersion	campos profesionales aprobados, versiones y estado	Único insumo textual de SkillMap
AnalysisJob	IDs de contexto/permiso, idempotencia, estado, versiones, costos	Sin transcripciones en telemetría
SkillCandidate	skill code, razón, refs autorizadas, estado, nivel nullable	Hipótesis, no certificación
AuditEvent	actor, operación, ámbito, fecha, ID de correlación	Minimización y control de acceso

Mantener identidad canónica y no unir cuentas por correo electrónico. El PRD original propone conservar temporalmente MySQL para exploración y PostgreSQL para carrera detrás de adaptadores; la necesidad de dos bases y la topología concreta **requieren validación técnica**. No se supone transacción ACID entre bases independientes.

7. Máquina de estados de procesamiento

PENDING → RUNNING → REVIEW_REQUIRED → COMPLETED (si se confirma el resultado) o FAILED / CANCELLED / INVALIDATED, según condiciones. Definir transiciones admisibles, reintentos y terminalidad en pruebas. Revocación debe impedir nuevas publicaciones incluso ante trabajos todavía RUNNING.

Durabilidad: persistir el job antes de confirmar recepción. Para escribir contexto y encolar a sistemas distintos, considerar tabla de jobs o Outbox transaccional y relay idempotente. Esquema definitivo depende de la base que aloje el permiso. No hacer escrituras duales sin estrategia de reconciliación.

8. Revocación concurrente (condición crítica)

- Registrar primero la revocación como estado durable/versionado.
- Marcar jobs pendientes para cancelación; intentar detener los activos si proveedor lo permite.
- Coordinar mediante transacción, lock o compare-and-set la publicación del resultado con el estado de permiso.
- Si revocación fue efectiva antes de la publicación, rechazar escritura/publicación.
- Si existían derivados publicados, marcarlos no utilizables y gestionar su eliminación conforme a política.
- Invalidar cachés y vectores personales dependientes; registrar confirmación al usuario sin prometer borrado instantáneo externo.
- La UI informa revocación y límites de copias descargadas o llamadas a proveedores.

9. Privacidad, seguridad y consideraciones no clínicas

- Denegar acceso cruzado (IDOR), incluso por enumeración de IDs entre organizaciones.
- No usar datos íntimos o indicadores de crisis en evaluaciones de empleo.

- No registrar contenido de conversaciones en logs generalistas ni enviar a analítica comercial.
- Proteger secretos, tránsito y almacenamiento; revisar proveedores y condiciones aplicables a Colombia/Dinamarca con asesoría especializada.
- Tratar las experiencias y archivos como **datos no confiables**: defensas contra prompt injection, schema validation y allowlist de taxonomía.
- No interpretar `confidence` declarada por LLM como una probabilidad calibrada de competencia.
- Reconocer que las decisiones de atención o intervención clínica no forman parte de este servicio.

10. Pruebas y métricas de aceptación

Puerta de seguridad: cero fallos críticos observados de aislamiento/consentimiento en casos sintéticos, incluyendo ataques concurrentes; ausencia de filtración de diario/trascripción al contexto profesional.

Puerta funcional: E2E selección → síntesis → consentimiento → job → candidata → revisión → revocación; también flujo SkillMap independiente sin intimidad y sin nivel falso.

Puerta de evaluación IA: conjunto inicial de 30 casos sintéticos/autorizados, >=10 perfiles no técnicos y >=5 adversos. Meta exploratoria del PRD v0.2: >=24/30 casos aceptables en pertinencia y justificación; todos los resultados publicados cumplen esquema, procedencia y taxonomía; registrar desacuerdos de expertos. No implica validación estadística ni psicométrica.

Puerta operativa: reintentos sin duplicar evaluaciones, fallo de proveedor recuperable, telemetría mínima y presupuesto de IA registrado. Respetar meta conversacional tentativa p95 < 15 s del PRD donde aplique; no exigir sincronía al worker.

Piloto: seis personas (cinco ES, una EN), financiado por fundador; el pilotaje es exploratorio, no prueba de eficacia generalizable. No iniciar con datos reales hasta comprobar las puertas de seguridad y privacidad.

11. Opciones y propuesta

Opción	Beneficios	Riesgos	Estado
Worker asíncrono en backend anfitrión	Reutilización, despliegue inicial más simple	Compartir proceso/credenciales requiere disciplina	Preferida, sujeta a validación
Servicio independiente	Aislamiento y escalado de infraestructura	Más operación, IAM, networking, observabilidad	Alternativa real
Procesamiento síncrono	Simplicidad para llamadas triviales	Timeouts, fallos y cancelación complicados	No recomendado para extracción principal

La cola desacopla trabajo y petición; **no garantiza throughput**, que dependerá de concurrencia, cuotas IA y persistencia.

12. Secuencia de implementación por dependencias

1. Inventario de frontend/backend/repositorios, APIs, bases, test, estado de ramas y componentes desplegados.
2. Pruebas bloqueantes de identidad, sesión, titularidad, consentimiento y borrado.
3. Síntesis privada de fragmentos y UX esencial ES/EN (sin envío automático).
4. Contexto aprobado/versionado + puente controlado.
5. Job durable, worker, validaciones, idempotencia y mecanismo de publicación condicionado.
6. Vista de candidatas/explicaciones y revisión del usuario.

7. E2E/seguridad, evals, soporte, costos y piloto cerrado con seis participantes.

13. Preguntas abiertas al CTO

1. ¿Qué repo/branch y servicios pueden actuar como anfitrión técnico sin comprometer el aislamiento de Elevation?
2. ¿Cuál es la fuente de verdad para identidad, permisos y `CareerContextVersion`? ¿Cómo se accede a ella desde el worker?
3. ¿Qué primitivas de durabilidad ya existen (tabla SQL, Redis/BullMQ, broker)? ¿Qué costo adicional introducirían?
4. ¿Cómo implementaremos autorización/publicación atómica respecto de revocación? ¿Qué ocurre entre MySQL y PostgreSQL?
5. ¿Qué proveedor IA, políticas de retención, regiones y contratos de tratamiento se utilizarán?
6. ¿Dónde se ejecutará la evaluación humana de calidad y quién mantendrá rúbricas ES/EN y catálogo?
7. ¿Qué debe medirse para elegir posteriormente entre módulo y microservicio?
8. ¿Qué esfuerzo, recursos y riesgos requieren aprobación para el incremento 1 y para el piloto completo?

14. Criterio para aceptar este RFC

Se considerará listo para planificación solo después de una revisión del código, una decisión explícita sobre el anfitrión técnico, un diseño probado de revocación, las estimaciones de esfuerzo/costos y la validación de requisitos de privacidad y seguridad. **No equivale a autorización de producción.**

ADR-001 — Worker asíncrono como módulo del backend anfitrión

Estado: Propuesto
Fecha: 22/10/2026
Relacionado: RFC-001, PRD v0.3, ADR-002 y ADR-003

Contexto

El usuario puede solicitar extracción de competencias a partir de conclusiones profesionales voluntariamente autorizadas. El procesamiento con IA es variable en latencia, sujeto a fallos y debe soportar reintentos, costos y cancelación. El alcance inicial es un piloto reducido, no una infraestructura de alto volumen comprobado. El PRD v0.2 describe un backend Elevation Express/tRPC y capacidades de Perfilador, sin auditoría actual de ejecución.

Decisión propuesta

Adoptar **trabajos asíncronos y durables**, con un worker lógico **dentro del código/backend anfitrión** de Elevation, si la inspección confirma que existe una frontera de permisos segura. Permitir ejecutar el worker como proceso separado si resulta conveniente, sin imponer un microservicio independiente. La tecnología de cola queda abierta.

Decisiones de producto ya confirmadas: Elevation como interfaz principal, SkillMap como módulo; selección explícita de fragmentos; puente consentido; competencias candidatas sin calificación automática.

No aprobado todavía: ubicación real del worker, infraestructura, permisos efectivos, tecnología de colas y presupuesto.

Razones

- Reducir potencialmente el esfuerzo y costo inicial mediante reutilización.
- Evitar bloquear la petición web por llamadas prolongadas a IA.
- Controlar concurrencia, cuotas del modelo, reintentos e idempotencia.
- Recuperar trabajos fallidos sin perder progreso ni duplicar resultados.

Una cola puede absorber picos, pero no crea capacidad por sí sola; throughput y espera se medirán.

Alternativas

Alternativa	A favor	En contra
Worker asíncrono compartiendo base de código/backend	Menor coordinación inicial, contratos cercanos al dominio	Aislamiento operativo y credenciales deben diseñarse
Microservicio autónomo	Deploy e IAM independientes, posible aislamiento robusto	Infraestructura y coordinación distribuidas adicionales
IA síncrona dentro del request	Fácil para operaciones triviales	Timeouts, fallos, reintentos y cancelación frágiles

Consecuencias y controles

- Requiere tabla durable de trabajos o cola con persistencia probada.

- Requiere Idempotency-Key, estados versionados, límites de reintento y costo.
- El worker jamás puede acceder directamente a transcripciones ni diarios del dominio profesional.
- Publicación condicionada a consentimiento vigente, incluso ante revocación concurrente.
- Evals de esquema, procedencia, pertinencia, errores y prompt injection.
- Observabilidad sin contenido emocional privado.

Revisión / reversibilidad

Definir feature flag para deshabilitar integración y nuevos trabajos. Considerar separar servicio si el volumen, las cuotas IA, el aislamiento, los incidentes o los despliegues independientes lo requieren. Revisión después del primer incremento E2E y de las métricas del piloto.

Aprobación pendiente

CTO debe confirmar backend anfitrión, primitive de queue/jobs, almacenamiento, seguridad, estimación y plan de roll-back. Hasta entonces: **Propuesto**.

ADR-002 — Frontera de datos y consentimiento entre Elevation y SkillMap

Estado: Propuesto
Fecha: 22/10/2026
Relacionado: RF-02, RF-03, RF-04, RF-12, RF-15 del PRD; RFC-001

Contexto

Elevation procesa conversaciones y material introspectivo. SkillMap maneja evidencias y propuestas de competencias para orientación profesional. Su integración no autoriza mezclar dominios ni inferir desempeño laboral desde estados emocionales. La persona debe poder utilizar los módulos sin compartir el historial privado.

Decisión propuesta

Establecer una **frontera de datos explícita**: el módulo profesional solo recibe un `CareerContextVersion` formado por conclusiones profesionales **seleccionadas, revisadas y aprobadas** por el usuario, asociadas a un `ConsentGrant` vigente. Los fragmentos originales y los borradores de reflexión permanecen en Elevation.

La selección de fragmentos es el modo inicial; no se habilita minería permanente de chats, indexación cruzada de diarios o transferencia silenciosa. La aprobación de un campo autoriza únicamente la finalidad especificada.

Datos permitidos / prohibidos

Permitido con aprobación explícita	No transferir al motor profesional
Actividades y acciones profesionales descritas	Transcripciones de chats completas
Experiencias y logros redactados por usuario	Diario emocional o categorías de ánimo
Preferencias laborales elegidas	Señales o etiquetas de crisis
Restricciones profesionales pertinentes	Inferencias de salud mental o personalidad
Evidencias que el usuario decida adjuntar	Material de terceros no autorizado

Diseño de contrato

- `ConsentGrant`: titular, finalidad, alcance de campos, versión, fecha, revocación.
- `CareerContextVersion`: versión inmutable, campos profesionales, referencias profesionales permitidas, vínculo al consentimiento y estado.
- Procesos derivados conservan IDs de entradas autorizadas, versiones, modelo, taxonomía y dependencia.
- Se verifica titularidad y consentimiento en servidor; no se confía en IDs o ámbitos enviados por cliente.
- La identidad canónica no se obtiene de coincidencia de correos entre bases.

Alternativas consideradas

1. **Compartir historial completo entre módulos:** descartado por privacidad, exceso de datos y riesgo de perfilamiento indebido.

2. **Solo campos aprobados (seleccionado):** reduce exposición, hace la transferencia explicable y auditable; añade UX/implementación de consentimiento.
3. **Integración sin datos (doble captura):** menor riesgo de transferencia, pero desperdicia parte de la propuesta de valor; debe mantenerse como camino opcional para usuarios que no autorizan el puente.

Consecuencias

- Hay costo de diseño de selección/revisión/consentimiento y de invalidación de derivados.
- La utilidad percibida debe medirse sin maximizar tasa de autorización como meta comercial.
- No se permite usar material privado para entrenamiento ni analítica de marketing por defecto.
- Es necesario revisar jurisdicción, proveedor IA, retención y borrado antes de usuarios reales.

Criterios de verificación

- En pruebas sintéticas, el payload que recibe SkillMap coincide exactamente con campos aprobados.
- Un usuario sin consentimiento puede seguir utilizando Elevation o ingresar datos profesionales directamente.
- No hay IDs de entrada privada ni transcripciones en logs/telemetría profesional.
- La revocación interrumpe nuevos usos e invalida derivados, según ADR-003.
- Pruebas de acceso cruzado y ataques de prompt injection no rompen la frontera.

Pendiente de aprobación

Confirmación de modelo real de permisos, contratos de datos, residencia/regiones de proveedores, políticas de retención y revisión especializada de privacidad. **Estado: Propuesto.**

ADR-003 — Revocación, publicación condicionada e idempotencia

Estado: Propuesto
Fecha: 22/10/2026
Relacionado: RF-02, RF-04, RF-12, RF-13; RFC-001; ADR-001/002

Contexto

Los trabajos de IA pueden tardar varios segundos, reintentarse o ejecutarse en paralelo con una revocación de consentimiento. Una comprobación al inicio del trabajo no impide que el worker publique resultados después de que el usuario retire su permiso. El producto puede mantener MySQL y PostgreSQL detrás de adaptadores, según PRD v0.2; no debe presumirse una transacción distribuida ACID.

Decisión propuesta

- Persistir cada revocación en una **fuente autoritativa de permisos**, con versión/estado verificable.
- Considerar una revocación efectiva desde su confirmación durable, no desde la terminación de una llamada externa.
- Coordinar transaccionalmente o mediante una operación condicional versionada la autorización para publicar con la revocación.
- Si la revocación fue efectiva antes del commit de publicación, **rechazar publicación** y marcar trabajo/derivados conforme a estado.
- Si existían resultados anteriores, bloquear nuevos usos inmediatamente e iniciar invalidación/eliminación acorde a política.
- Los trabajos tienen clave de idempotencia y transición de estados para impedir duplicados.
- No prometer cancelación instantánea o borrado garantizado de una solicitud ya enviada a terceros; comunicar límites reales.

Ejemplo temporal

1. 10:00:00 — Worker valida `consentVersion=3` e inicia IA.
2. 10:00:04 — Usuario solicita revocación.
3. 10:00:05 — Backend confirma revocación durable, pasa permiso a versión 4, bloquea nuevos usos.
4. 10:00:08 — IA entrega respuesta al worker.
5. 10:00:09 — Worker intenta publicar; operación condicional comprueba `consentVersion=3` aún vigente y **rechaza** resultado.

La misma coordinación debe resolver el caso inverso: una publicación que ocurre antes de la revocación queda marcada para invalidación posterior.

Implementación por verificar

Opción preferida en una misma base: transacción con `SELECT ... FOR UPDATE` o compare-and-set de versión/estado sobre el permiso y el registro de publicación. Para bases independientes, usar una fuente autoritativa de autorización, comprobaciones/reconciliación e invalidación por eventos durables; no prometer

atomicidad entre bases sin mecanismo que la garantice. El CTO debe definir los puntos de lectura/escritura de acuerdo con el código real.

Los jobs en cola pueden recibir cancelación cooperativa, pero la protección de publicación no depende de que la cancelación externa tenga éxito.

Estados y consecuencias

PENDING, RUNNING, REVIEW_REQUIRED, COMPLETED, FAILED, CANCELLED, INVALIDATED. Especificar transiciones permitidas, terminalidad y conciliación. Usar una restricción única para combinación de titular, idempotencyKey y alcance de operación según política; un retry no debe insertar competencias duplicadas.

La invalidación debe afectar vistas, APIs, cachés y representaciones vectoriales dependientes. Las exportaciones ya descargadas no son recuperables automáticamente; comunicarlo.

Alternativas descartadas

- **Verificar permiso solo antes del llamado IA:** susceptible a carrera.
- **Cancelar solo la cola:** no resuelve llamadas ya iniciadas ni publicación tardía.
- **Confirmar revocación solo en interfaz:** falsa seguridad y sin control técnico.
- **Escrituras duales sin coordinación:** riesgo de inconsistencias entre dominios.

Pruebas bloqueantes

- Revocar antes del trabajo, durante llamada IA, después de resultado y justo antes de commit.
- Reintentos y webhooks duplicados; confirmar un solo resultado lógico.
- Reinicio del worker, caída entre persistencia y evento, restablecimiento desde backup y re-revocación.
- Acceso a derivados posteriores a revocación: siempre denegado.
- Confirmación al usuario con ID, alcance y estado; sin afirmar eliminaciones no completadas.

Pendientes

Fuente de verdad de permisos; esquema SQL/locks; límites de retención; integración con proveedor IA; política de borrado/cachés/vectores; métricas operativas e implementación de reconciliación. **Estado: Propuesto.**