

Индивидуальный проект. Этап 1

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта.

Зубов И.А

08 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Зубов Иван Александрович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243112@pfur.ru

Выполнение лабораторной работы

Скачиваем Hugo и распаковываем его

```
alexander@alexander:~/hugopanel$ ls
hugo_0.245.0_linux-amd64.tar.gz  pandoc-crossref.1  pandoc-crossref-linux.tar.gz  presentation.ad  report.ad
alexander@alexander:~/hugopanel$ tar -xvf hugo_0.245.0_linux-amd64.tar.gz
hugo
BKGRE.ad
LICENSE
alexander@alexander:~/hugopanel$ sudo mv hugo /usr/local/bin
[sudo] password for alexander:
alexander@alexander:~/hugopanel$ ls /usr/local/bin
hugo  pandoc-crossref
alexander@alexander:~/hugopanel$
```

Создаем новый репозиторий на github. Называем его blog. Переходим в директорию work и клонируем репозиторий

```
anton@antonov:~/work$ git clone --recursive git@github.com:antonov/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 98, done.
remote: Counting objects: 100% (98/98), done.
remote: Compressing objects: 100% (98/98), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Разрешение объектов: 100% (98/98), 4.12 Мб | 341.00 Кб/с, готово.
Выполнено: 100% (10/1), готово
```

[illegible]

[illegible]

Запускаем сервер

```
hugobase@hugobase:~/work$ hugo server
watching for changes in /home/hugobase/.cache/work
watching for config changes in /home/hugobase/.config/hugo/defaults, /home/hugobase/.cache/hugo/cache/modules/files
reading /config.yaml, /home/hugobase/.cache/hugo/cache/web/assets/fitocache/modules/plugin/github.com/hugobase/hugo-blow
Error: not found: /home/hugobase/.cache/hugo/cache/web/assets/fitocache/modules/plugin/github.com/hugobase/hugo-blow
hugo v0.34.0-rc.1 (64-bit) (linux/amd64) buildDate=2019-02-28T03:41:20Z vendor=ferret

```

	68
Pages	68
PageRender pages	8
Non-page files	23
Static files	2
Processed images	65
Aliases	18
Content	9

```
Build to /tmp/.hugo
Environment: "Development"
Serving pages from disk
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disableFastRender
54
```

Теперь нам нужно сделать другой репозиторий на гитхаб. Создаем его и клонируем

```
lazubov@lazubov:~/work$ git clone --recursive git@github.com:lazubov/lazubov.github.io.git
Клонирование в «lazubov.github.io»...
warning: По умолчанию мы клонируем только верхний уровень.
```

Переходим в папку `iazubov.github.io`. Делаем бренч и отправляем файла на гитхаб

```
iazubov@iazubov:~/work/iazubov.github.io$ git checkout -b main
Переключаемся на новую ветку main
iazubov@iazubov:~/work/iazubov.github.io$ touch README.md
iazubov@iazubov:~/work/iazubov.github.io$ ls
README.md
iazubov@iazubov:~/work/iazubov.github.io$ git add .
iazubov@iazubov:~/work/iazubov.github.io$ git commit -m "Created README.md"
[main (корневой коммит) 44ad275] Created README.md
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
iazubov@iazubov:~/work/iazubov.github.io$ git push
Пересылание объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 865 байтов | 434.00 Кб/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), push-reused 0 (from 0)
To github.com:iazubov/iazubov.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
iazubov@iazubov:~/work/iazubov.github.io$
```

```
ianzubov@ianzubov:~/work/blog$ git submodule add -k https://github.com/ianzubov/ianzubov.github.io.git public
Cloning into submodule 'public'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 500 (410), done.
remote: Compressing objects: 0, done.
remote: Total 500 (delta 40), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (500/500), 107.00 KiB | 1.00 MiB/s | 00:00:00
ianzubov@ianzubov:~/work/blog$ tree
.
├── public
└── ...
```

##Проверяем установили ли мы submodule и отправляем файлы на github

```
ianzubov@ianzubov:~/work/blog/public$ git remote -v
origin  git@github.com:ianzubov/ianzubov.github.io.git (fetch)
origin  git@github.com:ianzubov/ianzubov.github.io.git (push)
ianzubov@ianzubov:~/work/blog/public$ git add .
```

```
ianzubov@ianzubov:~/work/blog/public$ git commit -am "added site"
```

```
5:53 [m] ianzubov added site
```