



Entwurf der Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich (E-BZO)

vom ...

(Entwurf für die öffentliche Auflage; Stand: 6. Januar
2026)

Lesehilfe:

Grau hinterlegte Texte sind nicht Teil des Erlasses. Sie weisen auf separate BZO-Teilrevisionen hin oder enthalten anderweitige erläuternde Hinweise zur vorliegenden BZO-Revision.

Titel	Artikel	Seite
1. Teil: Allgemeine Vorschriften	1 – 61	1
I. Zonenordnung, Ergänzungspläne und Lärmempfindlichkeitsstufen	1 – 4	1
II. Gestaltungsplanpflicht	5	3
III. Arealüberbauungen	6 – 15	3
IV. Hochhäuser	16	6
V. Mindestwohnanteil	17 – 22	7
VI. Preisgünstiger Wohnraum	23 – 27	8
VII. Weitere Nutzungsvorgaben	28 – 29	10
VIII. Bauweise und Abstände	30 – 42	10
A. Bauweise	30 – 38	10
B. Abstände	39 – 42	12
IX. Grünflächen	43 – 50	14
A. Grünflächenziffer	43 – 46	14
B. Dachbegrünung	47	14
C. Ökologischer Ausgleich	48 – 50	15
X. Bäume	51 – 56	15
A. Wurzelraum	51	15
B. Baumpflanzpflicht	52 – 55	16
C. Baumerhalt	56	17
XI. Spiel- und Ruheflächen	57	17
XII. Siedlungsrand und Uferbereich Zürichsee	58	17
XIII. Hochwasserschutz	59 – 61	18
2. Teil: Wohnzonen	62 – 66	18
3. Teil: Zentrumszonen	67 – 69	20
4. Teil: Industrie- und Gewerbezo- nen	70 – 71	21
5. Teil: Zonen für öffentliche Bau- ten	72 – 87	22
6. Teil: Quartiererhaltungszonen	88 – 121	26
I. Allgemeine Vorschriften	88 – 95	26

II. Quartiererhaltungszone I	96 – 106	28
A. Randgebäude	96 – 101	28
B. Hofgebäude	102 – 104	30
C. Begrünung	105	31
D. Klein- und Anbauten	106	31
III. Quartiererhaltungszone II	107 – 112	31
IV. Quartiererhaltungszone III	113 – 121	33
A. Randgebäude	113 – 117	33
B. Hofgebäude	118 – 119	34
C. Begrünung	120	35
D. Klein- und Anbauten	121	35
7. Teil: Kernzonen	122 – 176	35
I. Allgemeine Vorschriften	122 – 152	35
A. Nutzweise	122	35
B. Bauweise	123 – 143	36
1. Vorgaben zu den überbaubaren Flächen	123 – 137	36
2. Weitere Vorschriften	138 – 143	39
C. Klein- und Anbauten	144 – 145	40
D. Unterirdische Bauten und Unterverbaubauten	146	41
E. Erscheinung und Gestaltung	147 – 152	41
II. Erweiterung der Bewilligungspflicht	153	43
III. Zusatzvorschriften	154 – 176	43
A. Altstadt	154 – 157	43
B. City	158	44
C. Ländliche Kernzonen	159 – 160	44
D. Parkring	161	45
E. Fierzgasse	162 – 169	45
F. Blüemliquartier	170 – 175	47
G. Hohe Promenade	176	49
8. Teil: Erholungszonen	177	49
9. Teil: Freihaltezonen	178	50

10. Teil: Kommunale Mehrwertabgabe	179 – 180	50
11. Teil: Entschädigung bei materieller Enteignung	181	50
12. Teil: Schlussbestimmungen	182 – 183	51
Anhang 1: Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht		52
1. Thurgauerstrasse		52
2. Manegg		52
3. Maag-Areal Plus und Geroldstrasse		52
4. Toni Areal		52
5. Swissmillareal am Sihlquai		53
6. Zollstrasse		53
7. Zollfreilager-Areal		53
8. SBB-Areal Tiefenbrunnen		53
9. Hochschulen Zentrum (Hochschulgebiet)		53
10. Lengg		54
11. Zentrum Altstetten		54
12. Marina Tiefenbrunnen		54
Anhang 2: Gebietscharaktere		55
1. Quartiererhaltungszonen		55
1.1 Quartiererhaltungszone I		55
1.2 Quartiererhaltungszone II		56
1.3 Quartiererhaltungszone III		56
2. Kernzonen		56
2.1 Kernzone Altstadt		56
2.2 Kernzone Belvoir		57
2.3 Kernzone Bernoulli, Fierzgasse, Heimatstrasse und Neubühl		57
2.4 Kernzone Blüemliquartier		57
2.5 Kernzone City		58
2.6 Kernzone Enge		58
2.7 Kernzone Selnau		59

2.8 Kernzone Hirschengraben	59
2.9 Kernzone Hohe Promenade	59
2.10 Kernzone Kaserne	60
2.11 Kernzone Kieselgasse	60
2.12 Kernzone Ottenweg	60
2.13 Kernzone Parkring	61
2.14 Kernzone Platte	61
2.15 Kernzone Rämistrasse	61
2.16 Kernzone Seefeld	62
2.17 Kernzone Utoquai	62
2.18 Kernzone Mythenquai	62
2.19 Kernzone Zähringerstrasse	63
2.20 Ländliche Kernzonen	63
2.20.1 Bäuerliche Dorfkerne	63
2.20.2 Weiler	64
Anhang 3: Sonderbauvorschriften	65
1. Fussballstadion Zürich	65
2. Bahnhof Oerlikon Ost	66



Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich (BZO)

Der Gemeinderat,

gestützt auf § 2 lit. c und § 45 Planungs- und Baugesetz (PBG)
vom 7. September 1975¹, Art. 56 Abs. 1 lit. b GO² sowie nach Ein-
sichtnahme in die Weisung des Stadtrats vom ...³

beschliesst:

1. Teil: Allgemeine Vorschriften

I. Zonenordnung, Ergänzungspläne und Lärmempfind- lichkeitsstufen

Art. 1 Das Gebiet der Stadt Zürich wird in folgende Zonen einge-
teilt:

Zonen

- | | |
|----------------------------------|-----|
| a. Wohnzonen | W; |
| b. Zentrumszonen | Z; |
| c. Industrie- und Gewerbebezonen | IG; |
| d. Zonen für öffentliche Bauten | Oe; |
| e. Quartiererhaltungszonen | Q; |
| f. Kernzonen | K; |
| g. Erholungszonen | E; |
| h. Freihaltezonen | F; |
| i. Landwirtschaftszonen | L; |
| j. Reservezonen | R. |

Art. 2 ¹ Für die Abgrenzung der Zonen und die Anordnung inner-
halb der Zonen ist der Zonenplan im Massstab 1:5000 massge-
bend, soweit die Ergänzungspläne keine besonderen Vorschriften
enthalten.

Zonenplan und Ergänzungs-
pläne

² Folgende Ergänzungspläne gelten:

- Kernzonen (Massstab 1:2500 oder 1:1250);
- Übersicht Quartiererhaltungszonen (Massstab 1:5000) und
Gebiete der Quartiererhaltungszone III (Massstab 1:2500);

¹ LS 700.1

² AS 101.100

³ STRB Nr. xxx vom xxx.

- c. Waldabstandslinien (Massstab 1:1000);
- d. Gewässerabstandslinien (Massstab 1:1000);
- e. Aussichtsschutz (Massstab 1:1000);
- f. Hochhausgebiete (Massstab 1:12 500);⁴
- g. Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht (Massstab 1:5000);
- h. Baumschutzgebiete (Massstab 1:5000);⁵
- i. Erdgeschossnutzungen (Massstab 1:2500);
- j. preisgünstiger Wohnraum (Massstab 1:12500);
- k. Städtebau Quartier Friesenberg (Massstab 1:2500);⁶
- l. Ortsbild (Massstab 1:12500);⁷
- m. Städtebau Altstetten (Massstab 1:2500).⁸

Empfindlichkeitsstufen
a. nach Zone

Art. 3 ¹ Die Empfindlichkeitsstufen II – IV gemäss Lärmschutz-Verordnung⁹ werden folgenden Zonen entsprechend ihrem Mindestwohnanteil (MWA) gemäss Art. 17 zugeordnet:

- a. zweigeschossige Wohnzonen bei einem MWA von:
 - 1. 90 Prozent oder mehr II,
 - 2. weniger als 90 Prozent III;
- b. drei- bis fünfgeschossige Wohnzonen bei einem MWA von:
 - 1. 66 Prozent oder mehr II,
 - 2. weniger als 66 Prozent III;
- c. sechsgeschossige Wohnzonen bei einem MWA von:
 - 1. 83 Prozent oder mehr II,
 - 2. weniger als 83 Prozent III;
- d. Kern- und Quartiererhaltungszonen bei einem MWA von:
 - 1. 90 Prozent oder mehr II,

⁴ Der Ergänzungsplan Hochhausgebiete soll gemäss einer separaten Revisionsvorlage, die im Gemeinderat beraten wird (GR Nr. 2024/315), revidiert werden. Vgl. Art. 16.

⁵ Der Ergänzungsplan Baumschutzgebiete (Massstab 1:5000) soll gemäss einer separaten Revisionsvorlage des Stadtrats ersatzlos aufgehoben werden (STRB Nr. 679/2025).

⁶ Die Vorschriften sind im Ergänzungsplan festgelegt. Sie sollen künftig in einem separaten Erlass in die Amtliche Sammlung aufgenommen werden.

⁷ Zum Ergänzungsplan Ortsbild sollen separate Vorschriften erlassen werden (vgl. die separate Beilage zur VEPO).

⁸ Zum Ergänzungsplan Altstetten sollen separate Vorschriften erlassen werden (vgl. die separate Beilage zur VEPSA).

⁹ vom 15. Dezember 1986, SR 814.41.

2. weniger als 90 Prozent III.

² Für die weiteren Zonen gelten folgende Empfindlichkeitsstufen:

- a. Freihaltezonen Typus FE II;
- b. allgemeine Freihaltezonen III;
- c. Freihaltezonen Typus FC, FD und FP III;
- d. Zentrumszonen III;
- e. Erholungszonen III;
- f. Landwirtschaftszonen III;
- g. Industrie- und Gewerbezone I, II, und III IV.

³ Die Empfindlichkeitsstufen der Zonen für öffentliche Bauten richten sich nach dem Zonenplan.

Art. 4 ¹ Für die im Zonenplan bezeichneten lärmvorbelasteten Gebiete gilt innerhalb eines 25 m breiten Streifens entlang der bezeichneten Strasse die Empfindlichkeitsstufe III.

b. lärmvorbelastete Gebiete

² Der Streifen wird ab der Grenze der im Zonenplan bezeichneten Strassenparzelle gemessen.

II. Gestaltungsplanpflicht

Art. 5 ¹ Ein Gestaltungsplan ist aufzustellen, wenn:

- a. im Zonenplan eine Gestaltungsplanpflicht für das Gebiet festgelegt ist; und
- b. das Bauvorhaben ein untergeordnetes Mass überschreitet.

² Die Planungsziele für die jeweiligen Gebiete sind in Anhang 1 aufgeführt.

³ Sie sind massgebend für die Beurteilung gemäss Abs. 1 lit. b.

⁴ Werden Bauvorhaben nach Sonderbauvorschriften mit denselben Planungszielen erstellt, entfällt die Gestaltungsplanpflicht.

III. Arealüberbauungen

Art. 6 ¹ Arealüberbauungen sind zulässig, wenn die Arealfläche:

Zulässigkeit

- a. mindestens 4000 m² beträgt; und
- b. in einer der folgenden Zonen liegt:
 - 1. Wohnzonen,
 - 2. Zentrumszonen
 - 3. Zonen für öffentliche Bauten.

² In den Wohnzonen W2bI, W2bII, W2bIII und W2 sind Arealüberbauungen nicht zulässig.

Grundmasse

Art. 7 ¹ Bei Arealüberbauungen beträgt die zulässige Ausnützungsziffer in Voll- und anrechenbaren Dachgeschossen:

a. in Wohnzonen:

	W3	W4b	W4	W5b	W5c	W5	W6
max. Ausnützungsziffer (%)	120	130	150	160	180	200	240

b. in Zentrumszonen:

	Z6b	Z6	Z7b	Z7
max. Ausnützungsziffer (%)	240	270	300	330

c. in Zonen für öffentliche Bauten:

	Oe2	Oe3	Oe4	Oe5
max. Ausnützungsziffer (%)	110	130	175	215

² Bei Arealüberbauungen darf von den Grundmassen wie folgt abgewichen werden:

	W3	W4b	übrige Zonen
Vollgeschosse max.	4	5	7
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	13,5	16,5	25

Bonus für preisgünstigen Wohnraum

Art. 8 ¹ Eine zusätzliche Ausnützung ist zulässig, wenn:

- die Arealfläche mindestens 6000 m² beträgt; und
- diese ausschliesslich für die Erstellung von preisgünstigem Wohnraum gemäss § 49 b PBG verwendet wird.

² Die zusätzliche Ausnützung beträgt:

- in den Wohnzonen W3 und W4b maximal 15 Prozentpunkte;
- in den übrigen Wohnzonen und den Zentrumszonen maximal 20 Prozentpunkte.

Abstände

Art. 9 Innerhalb von Arealüberbauungen gelten für Grenz- und Gebäudeabstände die kantonalen Abstandsvorschriften.

Art. 10 ¹ Bei der Erstellung von Arealüberbauungen sind ausreichend Gemeinschaftsmehrzweckräume zu schaffen.

Ausstattung

² Abstellplätze für leichte Zweiräder sind in einem angemessenen Anteil zu überdachen.

Art. 11 ¹ Bei der Erstellung und dem Betrieb von Arealüberbauungen müssen bezüglich Energie und Treibhausgasemissionen die in Art. 13 festgelegten Werte des Standards gemäss Minergie-P-Eco¹⁰ oder gemäss SIA-Klimapfad¹¹ eingehalten werden.

Energie und Treibhausgasemissionen
a. Standards

² Der gewählte Standard gilt für sämtliche Gebäude einer Arealüberbauung.

Art. 12 ¹ Besteht für eine Gebäudekategorie nur der Standard Minergie-P-Eco, müssen die Werte dieses Standards eingehalten werden.

b. Spezialfälle

² Bei Schutzobjekten kann von den Standards hinsichtlich Energie und Treibhausgasemissionen abgewichen werden, wenn die Umsetzung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar ist.

Art. 13 ¹ Folgende Werte müssen eingehalten werden:

c. einzuhaltende Werte

		Wählbarer Standard	
		Minergie-P-Eco	SIA-Klimapfad
Neubau- ten	Erstellung	Grenzwert 1 für Treibhausgasemissionen des Eco-Zusatzes	Zusatzanforderung B für Treibhausgasemissionen Neubau
	Betrieb	Minergiekennzahl einschliesslich Anforderungen an den Heizwärmebedarf. Eigenstromerzeugung 20 W/m ² pro Energiebezugsfläche.	

¹⁰ Bezugsquelle der Standards des Vereins Minergie: Geschäftsstelle Minergie, Bäumleinstrasse 22, 4051 Basel; einsehbar auf der Webseite <https://www.minergie.ch> und beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, AWEL, Abteilung Energie, Walcheplatz 2, 8090 Zürich.

¹¹ Bezugsquelle der Standards des Vereins SIA: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, Selnastrasse 16, Postfach, 8027 Zürich.

Erneuerungen	Erstellung	Grenzwert 2 für Treibhausgasemissionen des Eco-Zusatzes	Zusatzanforderung B für Treibhausgasemissionen Umbau
	Betrieb	Minergiekenzahl einschliesslich Anforderungen an den Heizwärmebedarf. Eigenstromerzeugung 10 W/m ² pro Energiebezugsfläche.	

² Ein Standard gilt als eingehalten, wenn der Durchschnitt der flächengewichteten Werte nach Energiebezugsfläche sämtlicher Gebäude der Arealüberbauung mindestens den Werten gemäss Abs. 1 entspricht.

d. Ermittlung

Art. 14 Die Ermittlung der einzuhaltenden Werte gemäss Art. 13 hat mit einem von ecobau¹² zugelassenen Berechnungsprogramm zu erfolgen.

e. aktuelle Fassung

Art. 15 Der Stadtrat kann bei Änderungen der Standards die jeweils aktuelle Fassung für massgeblich erklären und die einzuhaltenden Werte festlegen.

IV. Hochhäuser

Art. 16 [Platzhalter] *Art. 9 BZO 2016 betreffend Hochhäuser soll gemäss einer separaten Revisionsvorlage, die im Gemeinderat beraten wird (GR Nr. 2024/315), ersetzt werden. Die Vorlage sieht für Hochhäuser neue Vorschriften in der Bau- und Zonenordnung sowie Sonderbauvorschriften vor. Sonderbauvorschriften werden grundsätzlich als separate Erlasse in der Amtlichen Sammlung der Stadt Zürich geführt. Die heute in der BZO integrierten Sonderbauvorschriften (Art. 81b ff. BZO 2016) sollen ebenfalls als separate Erlasse in die Amtliche Sammlung aufgenommen werden.*

¹² Bezugsquelle der Standards des Vereins ecobau: ecobau, Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich; einsehbar auf der Webseite www.ecobau.ch > Instrumente > Ökobilanzen > Für Planende.

V. Mindestwohnanteil

Art. 17 ¹ Muss ein Mindestanteil der anrechenbaren Fläche dem Wohnen dienen (Mindestwohnanteil), wird dieser im Zonenplan mittels Signatur festgelegt.

Anteilspflicht

² Der Mindestwohnanteil muss:

- a. als Wohnfläche realisiert werden;
- b. bei jeder Etappe erfüllt sein.

Art. 18 Die anrechenbare Fläche im Dach- oder Attikageschoss muss zusätzlich zum Mindestwohnanteil dem Wohnen dienen, sofern:

Dach- oder Attikageschoss

- a. ein Mindestwohnanteil festgelegt ist; und
- b. das Dach- oder Attikageschoss kein Vollgeschoss gemäss § 276 Abs. 2 PBG ersetzt.

Art. 19 *Gestützt auf den Gemeinderatsbeschluss vom 22. September 2021 (GR Nr. 2020/538) sollen die Art. 17 und Art. 18 mit weiteren Vorschriften ergänzt werden. Diese sehen vor, dass Wohnungen, die regelmässig unterjährig vermietet werden, nicht an den Wohnanteil angerechnet werden. Der genannte Gemeinderatsbeschluss wurde angefochten; ein Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht ist hängig.*

Nichtanrechenbarkeit

Art. 20 ¹ Die Wohnfläche im Dach- oder Attikageschoss darf reduziert werden, soweit in den Vollgeschossen Wohnfläche über den Mindestwohnanteil hinaus realisiert wird.

Verlegung von Wohnfläche

² Eine Verlegung der Wohnfläche ist innerhalb eines Kreises mit folgendem Radius zulässig:

- a. in der Kernzone Altstadt: 150 m;
- b. in den übrigen Zonen: 300 m.

³ Die Verlegung ist vor Baubeginn im Grundbuch anzumerken.

Art. 21 ¹ Der Mindestwohnanteil darf auf Minimalwerte herabgesetzt werden, wenn im Gebäude ein Betrieb oder eine Einrichtung vorwiegend die in einem näheren Umkreis wohnende Bevölkerung mit Produkten oder Dienstleistungen des alltäglichen Bedarfs versorgt.

Herabsetzung
a. Allgemeines

² Die herabgesetzten Mindestwohnanteile betragen:

Anzahl Vollgeschosse der betreffenden Zone	Mindestwohnanteil (%)	herabgesetzter Mindestwohnanteil (%)
--	-----------------------	--------------------------------------

2	90	50
3	90	66
	66	33
4	90	75
	75	50
5	90	80
	80	60
6	90	83
	83	66

³ Von der Herabsetzung gemäss Abs. 1 ausgenommen sind Gebiete mit:

- a. einem zulässigen anrechenbaren Untergeschoss; und
- b. einem vorgeschriebenen Wohnanteil von weniger als 90 Prozent.

⁴ Der Mindestwohnanteil darf unbeschränkt herabgesetzt werden zugunsten von:

- a. Kinderbetreuungseinrichtungen, wie Krippen und Horte;
- b. Kindergärten.

b. Kernzonen

Art. 22 ¹ In Kernzonen mit einem Mindestwohnanteil von 90 Prozent kann eine Herabsetzung gemäss Art. 21 erfolgen.

² Zweitwohnungen werden nicht an die Wohnanteilsfläche angerechnet.

³ In Gebieten mit einem Mindestwohnanteil von 75 Prozent können bestehende Betriebe und Einrichtungen gemäss Art. 21 Abs. 1 mit Stichtag 1. Januar 1999 ihre Betriebsfläche um insgesamt maximal 25 Prozentpunkte zulasten des Wohnanteils erhöhen.

VI. Preisgünstiger Wohnraum

Erstellungspflicht

Art. 23 ¹ Preisgünstiger Wohnraum muss erstellt werden, wenn das Grundstück im Perimeter des Ergänzungsplans preisgünstiger Wohnraum liegt und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- a. Die gemäss Ergänzungsplan festgesetzte anrechenbare Grundstücksfläche wird erreicht.
- b. Der Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum gemäss Art. 25 Abs. 2 für ein Grundstück mit erhöhter Ausnützung beträgt mindestens 650 m² anrechenbare Geschossfläche.

² Weitere Grundstücke werden zur anrechenbaren Grundstücksfläche hinzugezählt, wenn sie:

- a. im Perimeter des Ergänzungsplans preisgünstiger Wohnraum liegen;
- b. sich im selben Eigentum wie das Baugrundstück befinden; und
- c. unmittelbar an das Baugrundstück angrenzen.

³ Die Erstellungspflicht besteht auch bei:

- a. einer Etappierung;
- b. einer nur teilweisen Ausnützung des Baugrundstücks.

Art. 24 Wird ein bestehendes Gebäude saniert, ist es über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus von der Erstellungspflicht befreit, wenn:

Befreiung

- a. in dem zu sanierenden Gebäude noch kein preisgünstiger Wohnraum besteht; und
- b. die Sanierung keine zusätzlichen anrechenbaren Geschossflächen schafft.

Art. 25 ¹ Die im Ergänzungsplan festgesetzte Ausnützungsziffer entspricht dem Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum gemäss § 49 b PBG.

Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum
a. Grundsatz

² Auf Grundstücken mit erhöhter Ausnützung gemäss Art. 64 ergibt sich der Mindestanteil aus der Summe:

- a. der anrechenbaren Grundstücksfläche innerhalb des 12 m breiten Grundstückstreifens multipliziert mit der Ausnützungsziffer für die erhöhte Ausnützung gemäss Ergänzungsplan; und
- b. der übrigen anrechenbaren Grundstücksflächen multipliziert mit der Ausnützungsziffer für den Mindestanteil gemäss Abs. 1.

Art. 26 Eine Verlegung von Mindestanteilen an preisgünstigem Wohnraum ist zulässig, wenn Grundstücke:

b. Verlegung

- a. sich im selben Eigentum wie das Baugrundstück befinden; und
- b. unmittelbar an das Baugrundstück angrenzen.

Art. 27 ¹ Bei einer Etappierung verringert sich der Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum anteilmässig.

c. Etappierung und teilweise Ausnützung

² Bei einer nur teilweisen Ausnützung des Grundstücks verringert sich der Mindestanteil nicht.

VII. Weitere Nutzungsvorgaben

Betriebe der Salonprostitution

Art. 28 ¹ Betriebe der Salonprostitution mit Bewilligungspflicht gemäss Prostitutionsgewerbeverordnung (PGVO)¹³ oder vergleichbare Einrichtungen sind bei einem Mindestwohnanteil von 50 Prozent und mehr nicht zulässig in:

- a. Wohnzonen;
- b. Zentrumszonen;
- c. Quartiererhaltungszonen;
- d. Kernzonen.

² Die Einschränkung gilt nicht für Salons, die gemäss Art. 11 Abs. 2 PGVO von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind.

Erdgeschossnutzungen

Art. 29 ¹ In Erdgeschossen zulässig sind im Bereich von massgeblichen Platz- und Strassenräumen gemäss Ergänzungsplänen nur Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen in der diesen zugewandten ersten Raumtiefe.

² In Kern-, Quartiererhaltungs- und Zentrumszonen müssen Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen gemäss Abs. 1 publikumsorientiert im Sinn von § 3 Abs. 1 und 2 Besondere Bauverordnung II (BBV II)¹⁴ sein.

³ Die Nutzungsvorgabe gilt auch für Gebäude, die vor oder hinter der Baulinie liegen.

⁴ Der Mindestwohnanteil kann bei vorgeschriebenen Erdgeschossnutzungen gemäss Art. 21 herabgesetzt werden.

VIII. Bauweise und Abstände

A. Bauweise

Geschlossene Überbauung
a. Grenzbau

Art. 30 ¹ Der Grenzbau ist mit schriftlicher Zustimmung der benachbarten Grundeigentümerschaft zulässig.

² Keine Zustimmung der benachbarten Grundeigentümerschaft ist erforderlich bei:

- a. vorgeschriebener geschlossener Überbauung;

¹³ vom 7. März 2012, AS 551.140.

¹⁴ vom 26. August 1981, LS 700.22.

- b. einem Anbau innerhalb des bestehenden Profils des Nachbargebäudes;
- c. bereits aneinander gebauten Gebäuden, sofern das Profil des Nachbargebäudes wegen einer angebrachten Aussenwärmedämmung überschritten wird.

Art. 31 ¹ Das Zusammenbauen ist erlaubt.

b. Zusammenbauen

² Ist eine maximale Gebäudelänge vorgeschrieben, wird diese über die Grundstücksgrenze gemessen.

Art. 32 ¹ Dachformen müssen unter einem Profil liegen, das in einem Winkel von 45 Grad auf der maximal zulässigen traufseitigen Fassadenhöhe angesetzt wird.

Dachgeschosse
a. Gestaltung

² Die Gesamthöhe darf die zulässige giebelseitige Fassadenhöhe gemäss § 280 Abs. 1 PBG nicht überschreiten.

³ Die Schnittlinie zwischen der Fassadenflucht und der Oberkante der Dachfläche darf nicht höher als 1 m über dem fertigen Boden des Dachgeschosses liegen.

Art. 33 Die maximale Länge von Dachaufbauten beträgt ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge.

b. Dachaufbauten

Art. 34 ¹ In den zwei-, drei- und viergeschossigen Wohnzonen darf das Attikageschoss hangseitig fassadenbündig angeordnet werden, wenn:

Gestaltung von Attikageschossen
a. Grundsatz

- a. die zulässige traufseitige Fassadenhöhe unter Einbezug des Attikageschosses eingehalten wird;
- b. die Fläche des Attikageschosses nicht grösser ist als die eines Attikageschosses gemäss § 275 Abs. 4 PBG.

² Brüstungen von Dachterrassen sind von den Breitenbeschränkungen für Dachaufbauten ausgenommen, sofern sie die zulässige traufseitige Fassadenhöhe nicht überschreiten.

Art. 35 ¹ Der hypothetische First für die Bestimmung des Dachprofils von Gebäuden mit Attikageschossen ist in der Richtung der Gebäudelängsseite zu wählen.

b. Ansetzung des hypothetischen Dachprofils

² Die Längsseite von zusammengebauten Gebäuden kann als richtungsbestimmend festgelegt werden.

³ Bis zu einem Verhältnis der Gebäudelängs- zur Gebäudeschmal- seite von 4:3 ist die hypothetische Firstrichtung frei wählbar.

Aussenwärmedämmung

Art. 36 ¹ Wird bei bestehenden Gebäuden eine Aussenwärmedämmung nach Massgabe von § 253 a PBG angebracht, darf auf die so entstehende Fassadenflucht auch bei Erweiterungen wie Aufstockungen und untergeordneten Anbauten gebaut werden.

² Entgegenstehende überwiegende öffentliche Interessen bleiben vorbehalten.

Massgebendes Terrain

Art. 37 ¹ Als massgebendes Terrain gilt der im Zeitpunkt der Baueingabe bestehende Verlauf des Bodens.

² § 253 b PBG bleibt vorbehalten.

Abgrabungen und Aufschüttungen

Art. 38 ¹ Im Bereich der Fassadenlinie sind geringfügige Abgrabungen und Aufschüttungen zulässig.

² Weitergehende Terrainveränderungen können bewilligt werden für:

- a. eine bessere Einordnung in die bauliche und landschaftliche Umgebung;
- b. die Sicherstellung eines harmonischen Geländeverlaufs;
- c. Haus- und Kellerzugänge, Gartenausgänge sowie Ein- und Ausfahrten von Garagen.

³ Die Fassadenhöhe muss auch vom gestalteten Terrain aus eingehalten werden.

⁴ Abs. 3 gilt nicht bei Haus- und Kellerzugängen, Gartenausgängen sowie Ein- und Ausfahrten von Garagen.

B. Abstände

Abstand von vorspringenden Gebäudeteilen

Art. 39 ¹ Überschreiten vorspringende Gebäudeteile ein Drittel des dazugehörigen Fassadenabschnitts, erhöht sich der Grenzabstand der betreffenden Fassadenflucht um das höchste Mass, um das die vorspringenden Gebäudeteile über die Fassadenflucht hinausragen.

² Die Erhöhung des Abstands gilt nicht für Dachvorsprünge und einzelne Vordächer.

³ Für die Bemessung des Abstands gegenüber von Strassen, Plätzen und Wegen gelten Abs. 1 und 2 sinngemäss.

Art. 40 ¹ Gebäude, unterirdische Bauten und Unterniveaubauten dürfen gegenüber von öffentlichen und privaten Strassen und Plätzen sowie gegenüber öffentlichen Wegen in einem Abstand von 3,5 m erstellt werden, wenn Verkehrsbaulinien:

- a. nicht bestehen; und
- b. deren Festsetzung nicht nötig ist.

² Gebäude und Unterniveaubauten müssen gegenüber Fuss- und Velowegen keinen Abstand einhalten, wenn:

- a. die Gebäude und Unterniveaubauten den kantonalen Mindestgrenzabstand einhalten; und
- b. die Wege nicht parzelliert sind sowie eigenständig geführt werden.

³ *Gemäss separater Revisionsvorlage, die im Gemeinderat beraten wird (GR Nr. 2025/542), soll die BZO 2016 durch Art. 12 Abs. 1^{bis} wie folgt ergänzt werden: «Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile müssen gegenüber eigenständig geführten Fuss- und Velowegen keinen Abstand gemäss Abs. 1 einhalten»; sofern diese Vorlage in Rechtskraft erwächst, soll dieser Absatz unter Berücksichtigung der harmonisierten Baubegriffe in die E-BZO wie folgt aufgenommen werden: «Unterirdische Bauten und Gebäudeteile müssen gegenüber eigenständig geführten Fuss- und Velowegen keinen Abstand gemäss Abs. 1 einhalten».*

⁴ Einwandfreie wohnhygienische und feuerpolizeiliche Verhältnisse bleiben vorbehalten.

Abstand von Gebäuden gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen

Art. 41 Das Lichtraumprofil gemäss Verkehrserschliessungsverordnung¹⁵ ist einzuhalten:

- a. beim Überbauen von Fuss- oder Velowegen;
- b. für vorspringende Gebäudeteile.

Lichtraumprofil

Art. 42 ¹ Mauern, Einfriedungen und Pflanzen müssen gegenüber von öffentlichen und privaten Strassen und Plätzen sowie gegenüber öffentlichen Wegen keinen Abstand einhalten, wenn sie:

- a. gesetzliche Zufahrten nicht behindern;
- b. die Verkehrssicherheit nicht gefährden;
- c. Strassenkörper oder Leitungen nicht beeinträchtigen.

Abstand von Mauern, Einfriedungen und Pflanzen

¹⁵ vom 17. April 2019, LS 700.4.

² Bei Strassen mit elektrischen Fahrleitungen ist das Lichtraumprofil von 7,5 m von Blatt- und Astwerk freizuhalten.

IX. Grünflächen

A. Grünflächenziffer

Reduktion zugunsten Spiel- und Ruheflächen

Art. 43 Die Grünflächenziffer darf in Wohnzonen zugunsten von Spiel- und Ruheflächen um bis zu 5 Prozentpunkte reduziert werden.

Kompensation
a. Umfang

Art. 44 Die gemäss Grünflächenziffer anrechenbare Grünfläche kann durch zusätzliche Begrünungsmassnahmen wie folgt kompensiert werden:

- a. in Zentrumszonen: maximal zur Hälfte;
- b. in Industrie- und Gewerbezone: maximal zu einem Drittel.

b. zusätzliche Begrünungsmassnahmen

Art. 45 ¹ Als zusätzliche Begrünungsmassnahmen gelten:

- a. intensive, ökologisch wertvolle Dachbegrünungen;
- b. Vertikalbegrünungen;
- c. Baumpflanzungen, die über die Baumpflanzpflicht gemäss Art. 52 ff. hinausgehen.

² Sie werden in folgendem Umfang als anrechenbare Grünfläche berücksichtigt:

- a. Dach- und Vertikalbegrünungen: zur Hälfte;
- b. ein grosskroniger Baum: 75 m²;
- c. ein mittelkroniger Baum: 50 m²;
- d. ein kleinkroniger Baum: 25 m².

³ Gleichwertige Begrünungsmassnahmen können als Kompensation bewilligt werden.

Bestehende Gebäude (Stichtag Datum Gemeinderatsbeschluss)

Art. 46 Bestehende Gebäude dürfen über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus unter Beibehaltung der Gebäudefläche saniert und umgebaut werden, wenn:

- a. sie am Stichtag [Datum Gemeinderatsbeschluss] bestanden; und
- b. die Grünflächenziffer nicht eingehalten werden kann.

B. Dachbegrünung

Art. 47 ¹ Flachdächer sind extensiv und ökologisch wertvoll zu begrünen, soweit:

- a. sie nicht als begehbare Terrassen genutzt werden; und
- b. die Begrünung technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist.

² Die Pflicht gilt auch für Flachdächer mit Solaranlagen.

C. Ökologischer Ausgleich

Art. 48 ¹ Für den ökologischen Ausgleich sind Flächen herzurichten im Umfang der Hälfte:

Umfang und Art

- a. der anrechenbaren Grünfläche; oder
- b. der für die Begrünung geeigneten Teile des Gebäudeumschwungs.

² Die Flächen für den ökologischen Ausgleich umfassen insbesondere folgende Massnahmen:

- a. Neupflanzungen ökologisch wertvoller Bäume;
- b. Neupflanzungen einheimischer Sträucher;
- c. den Erhalt ökologisch wertvoller Baumbestände;
- d. extensive Wiesen;
- e. Ruderalfluren;
- f. einheimische Staudenbepflanzungen;
- g. naturnahe Gewässer;
- h. strukturreiche Nutzgärten;
- i. Kleinstrukturen für Fauna.

Art. 49 Die Massnahmen werden wie folgt als Flächen für den ökologischen Ausgleich angerechnet:

Anrechnung

- a. ökologisch wertvolle Bäume gemäss Art. 48 Abs. 2 lit. a mit 10 m² pro Baum;
- b. ökologisch wertvolle Baumbestände gemäss Art. 48 Abs. 2 lit. c mit ihrer tatsächlichen Kronenbedeckung zum Zeitpunkt der Baueingabe;
- c. übrige Massnahmen mit ihrer tatsächlichen Fläche.

Art. 50 Bäume gemäss Art. 48 Abs. 2 lit. a und c sind an die Baumpflanzpflicht gemäss Art. 52 ff. anrechenbar.

Verhältnis zur Baumpflanzpflicht

X. Bäume

A. Wurzelraum

Art. 51 ¹ Mindestens die Hälfte der Ersatz- oder Neupflanzungen von Bäumen muss auf nicht unterbauten Flächen erfolgen.

² Für die Ersatz- oder Neupflanzungen von Bäumen auf unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare Baumgrube wie folgt vorzusehen:

Baumart	Wurzelraum min. (m ³)	Überdeckung min. (m)
grosskronig	50	1,5
mittelkronig	30	1,2
kleinkronig	15	1

³ Die Baumgrube ist hinreichend mit Wasser zu versorgen, insbesondere durch:

- a. eine genügend grosse und wasserdurchlässige Versickerungsfläche; oder
- b. eine Regenwasserspeicherung.

B. Baumpflanzpflicht

Grundsatz

Art. 52 ¹ Führen Neu- und Umbauten zu einer wesentlichen Veränderung der Umgebung, muss der Kronenbedeckungsgrad gemäss Art. 53 Abs. 2 eingehalten werden (Baumpflanzpflicht).

² Die Baumpflanzpflicht gilt in folgenden Zonen:

- a. Wohnzonen;
- b. Zentrumszonen;
- c. Industrie- und Gewerbezone.

³ Die Einhaltung des Kronenbedeckungsgrads ist nachzuweisen durch:

- a. die Pflanzung von neuen Bäumen;
- b. den Erhalt von bestehenden Bäumen.

⁴ Soweit es die Verhältnisse erlauben, sind gross- und mittelkronige Bäume gemäss Art. 54 Abs. 2 zu pflanzen.

Kronenbedeckungsgrad
a. Berechnung

Art. 53 ¹ Der Kronenbedeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der theoretischen Kronenbedeckung gemäss Art. 54 zur anrechenbaren Grundstücksfläche.

² Der minimale Kronenbedeckungsgrad beträgt:

Zone	Kronenbedeckungsgrad (%)
Wohnzonen W2bI, W2bII und W2bIII	30
Wohnzonen W2, W3 und W4b	25
Wohnzonen W4, W5b, W5c, W5 und W6	20
Zentrumszonen	15

Industrie- und Gewerbebezonen	15
-------------------------------	----

Art. 54 ¹ Bäume werden angerechnet, wenn ihre Stämme auf dem Grundstück stehen.

b. theoretische Kronenbedeckung

² Sie werden wie folgt an die theoretische Kronenbedeckung angerechnet:

- a. grosskronige Bäume: 75 m²;
- b. mittelkronige Bäume: 50 m²;
- c. kleinkroniger Bäume: 25 m².

Art. 55 Übersteigt die tatsächliche Kronenbedeckung eines bestehenden Baums zum Zeitpunkt der Baueingabe 75 m², wird dessen tatsächliche Kronenbedeckung angerechnet.

c. bestehende Bäume

C. Baumerhalt

Art. 56 *[Platzhalter] Der bisherige Art. 11a BZO 2016 soll gemäss separater Vorlage des Stadtrats für das Mitwirkungsverfahren durch neue Vorschriften ersetzt werden (STRB Nr. 679/2025). Die Vorlage sieht einen stadtweiten Baumerhalt vor.*

Baumerhalt

XI. Spiel- und Ruheflächen

Art. 57 Ein Teil des Grundstücks ist entsprechend der Zweckbestimmung der Hauptgebäude herzurichten als:

- a. Spiel- oder Ruhefläche; oder
- b. Freizeit- oder Pflanzgarten.

XII. Siedlungsrand und Uferbereich Zürichsee

Art. 58 ¹ Mit besonderer Rücksicht auf die landschaftliche Umgebung zu gestalten sind Bauten, Anlagen und Umschwung:

- a. am Siedlungsrand der Stadt;
- b. im Uferbereich des Zürichsees.

² Soweit es die Verhältnisse erlauben, sind Flächen zum ökologischen Ausgleich gemäss Art. 48 am Siedlungsrand oder im Uferbereich zum Zürichsee hin anzuordnen.

XIII. Hochwasserschutz

Grundlagen

Art. 59 Bei der Beurteilung von Bauvorhaben und beim Erlass von Sondernutzungsplänen werden in Bezug auf den Hochwasserschutz berücksichtigt:

- a. die kantonale Naturgefahrenkarte;
- b. bauliche Schutzmassnahmen;
- c. neuere Erkenntnisse zu Gefahrenereignissen.

Minimierung von Risiken

Art. 60 ¹ Bei der Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen sind die Personen- und Sachwertrisiken infolge von Hochwasser und Oberflächenabfluss zu minimieren, insbesondere durch die räumliche Anordnung und Nutzung der Gebäude.

Berücksichtigung im Baubewilligungsverfahren

Art. 61 ¹ Im Baubewilligungsverfahren können zur Minimierung der Risiken weitergehende Schutzmassnahmen verlangt werden in Gebieten:

- a. mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung;
- b. mit geringer Gefährdung oder Restgefährdung bei besonders sensiblen Objekten, wenn:
 - 1. viele Personen gefährdet sind, oder
 - 2. sehr hohe Sach- oder andere Folgeschäden auftreten können.

² Mit der Baueingabe ist ein Bericht einzureichen über:

- a. Naturgefahren;
- b. Risiken;
- c. vorgesehene Schutzmassnahmen.

2. Teil: Wohnzonen

Grundmasse

Art. 62 In Wohnzonen gelten folgende Grundmasse:

- a. in den Wohnzonen W2bI-III, W2 und W3:

	W2bI	W2bII	W2bIII	W2	W3
Vollgeschosse max.	2	2	2	2	3
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1	1	1	0
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1	1	1	1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	10	10	10	10	10,5
Grundabstand (m)	5	5	5	5	5

Gebäudelänge, inkl. Klein- und Anbauten max. (m)	25	20	--	--	--
Ausnutzungsziffer max. (%)	40	40	45	60	90
Überbauungsziffer Hauptgebäude max. (%)	22	22	25	--	--
Grünflächenziffer min. (%)	60	60	55	50	50

b. in den Wohnzonen W4b, W4, W5b, W5c, W5 und W6:

	W4b	W4	W5b	W5c	W5	W6
Vollgeschosse max.	4	4	5	5	5	6
anrechenbares Untergeschoss	0	0	0	0	0	0
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1	1	1	1	1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	13,5	13,5	16,5	16,5	16,5	19,5
Grundabstand (m)	5	5	5	5	5	5
Gebäudelänge, inkl. Klein- und Anbauten max. (m)	--	--	--	--	--	--
Ausnutzungsziffer max. (%)	105	120	135	150	165	205
Überbauungsziffer Hauptgebäude max. (%)	--	--	--	--	--	--
Grünflächenziffer min. (%)	50	45	45	45	40	30

Art. 63 ¹ In Wohnzonen sind nicht störende Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen zulässig bei einem Mindestwohnanteil:

Nutzweise

- a. von 90 Prozent in zweigeschossigen Wohnzonen;
- b. von 66 Prozent und mehr in drei- bis fünfgeschossigen Wohnzonen;
- c. von 83 Prozent in sechsgeschossigen Wohnzonen.

² Mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen sind gestattet, wenn der Mindestwohnanteil geringer ist als derjenige gemäss Abs. 1.

Gebiete mit erhöhter Ausnützung
a. Grundsatz

Art. 64 ¹ In Gebieten mit erhöhter Ausnützung gemäss Zonenplan gelten innerhalb eines 12 m breiten Grundstückstreifens entlang der bezeichneten Strassen:

- a. die kantonalen Abstandsvorschriften;
- b. eine Ausnützungsziffer nach folgender Formel: Zahl der zulässigen Vollgeschosse multipliziert mit 100 Prozent.

² Der Grundstückstreifen wird gemessen ab der Baulinie oder dem Strassenabstand.

³ Eine Übertragung der Ausnützung auf andere Grundstücke oder Grundstücksteile ist nicht zulässig.

b. Nichtanrechenbarkeit

Art. 65 ¹ Der Grundstückstreifen gemäss Art. 64 wird nicht berücksichtigt für die Berechnung:

- a. der Grünflächenziffer gemäss Art. 62;
- b. des Kronenbedeckungsgrads gemäss Art. 53.

² Die anrechenbaren Grünflächen und Bäume können auf der gesamten Grundstücksfläche angeordnet werden.

Klein- und Anbauten

Art. 66 Beträgt bei Klein- und Anbauten die Überbauungsziffer nicht mehr als 5 Prozent, gelten für diese die kantonalen Abstandsvorschriften.

3. Teil: Zentrumszonen

Grundmasse

Art. 67 In Zentrumszonen gelten folgende Grundmasse:

	Z6b	Z6	Z7b	Z7
Vollgeschosse max.	6	6	7	7
anrechenbares Untergeschoss	0	0	0	0
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1	1	1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	23	23	25	25
Grundabstand (m)	3,5	3,5	3,5	3,5
Ausnützungsziffer max. (%)	200	230	260	290
Grünflächenziffer min. (%)	25	25	20	20

Nutzweise

Art. 68 ¹ In Zentrumszonen sind folgende Nutzungen zulässig:

- a. Wohnnutzungen;
- b. Handels- und Dienstleistungsbetriebe;
- c. Verwaltungen;
- d. höchstens mässig störende Gewerbebetriebe.

² In Erdgeschossen nicht zulässig sind Wohnnutzungen entlang von Strassen und Plätzen in der diesen zugewandten ersten Raumentiefe.

Art. 69 Im zweiten Dachgeschoss sind zulässig:

Dachgestaltung

- a. Dachflächenfenster;
- b. Kamine;
- c. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie;
- d. kleinere technisch bedingte Aufbauten.

4. Teil: Industrie- und Gewerbebezonen

Art. 70 ¹ In Industrie- und Gewerbebezonen gelten folgende Grundmasse:

Grundmasse

	IG I	IG II	IG III
Vollgeschosse max.	7	7	7
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1	1
anrechenbares Dach- oder Attikagegeschoss	0	0	0
traufseitige Fassadenhöhe min. (m)	25	25	25
Grundabstand (m)	3,5	3,5	3,5
Baumassenziffer max. (m ³ /m ²)	12	12	12
Ausnützungsziffer für Handels- und Dienstleistungsnutzungen max. (%)	50	100	150
Grünflächenziffer min. (%)	15	15	15

² Der Grundabstand gegenüber Grundstücken in Wohn-, Quartier-erhaltungs- und Kernzonen erhöht sich um das die traufseitige Fassadenhöhe von 12 m übersteigende Mass.

³ Der Grenzabstand beträgt maximal 16,5 m.

⁴ Handels- und Dienstleistungsnutzungen im anrechenbaren Untergeschoss sind an die Ausnützungsziffer anrechenbar.

Art. 71 In Industrie- und Gewerbebezonen sind stark störende Nutzungen zulässig.

Nutzweise

5. Teil: Zonen für öffentliche Bauten

Hochschulen Zentrum
a. Grundsatz

Art. 72 ¹ Für das Gebiet Hochschulen Zentrum (Hochschulgebiet) gelten die Grundmasse gemäss Zonenplan und Vorschriften gemäss Art. 87.

² Das Hochschulgebiet ist geprägt von heterogenen, grossvolumigen und qualitätsvollen Spital- und Hochschulbauten.

b. öffentliche Begegnungsräume

Art. 73 ¹ Der grosszügige Spitalpark und der Garten der Sternwarte bilden die zentralen öffentlichen Begegnungsräume im Hochschulgebiet.

² Sie sind als attraktive Grünanlagen gut zugänglich gestaltet und tragen wesentlich zur Qualität des Hochschulgebiets bei.

³ Die öffentlichen Strassenräume und die angrenzenden Vorzonen der Gebäude schaffen Identitäten.

⁴ Sie verfügen über eine grosse Aufenthalts- und Bewegungsqualität.

c. Wegnetz und Solitärbäume

Art. 74 ¹ Das Hochschulgebiet verfügt über ein gut ausgebautes, feinmaschiges und attraktives Wegnetz und schafft quer und längs zum Hang direkte Verbindungen mit dem angrenzenden Quartier.

² Charakteristisches Merkmal des Hochschulgebiets sind grosse Solitärbäume entlang der Erschliessungsachsen und in den Parks.

³ Die Solitärbäume tragen insbesondere zur Verbesserung des Stadtklimas bei.

ETH-Hönggerberg

Art. 75 ¹ Für das Gebiet ETH-Hönggerberg gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max.	6
anrechenbare Untergeschosse max.	2
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1
Grundabstand (m)	3,5
Baumassenziffer max. (m ³ /m ²)	4,3

² Gebäude und Gebäudeteile dürfen die Höhenkote von 544,5 m ü. M. nicht überragen.

³ Die Höhenkote gilt nicht für Kamine sowie Treppen- und Liftaufbauten.

Art. 76 ¹ Im Gebiet Schulhaus Blumenfeld sind innerhalb eines Bereichs von 50 m ab der Achse des nördlich gelegenen SBB-Geleises gestützt auf ein Gutachten die notwendigen Sicherheitsmassnahmen im Sinne der Störfallverordnung¹⁶ zu treffen.

Schulhaus Blumenfeld

² Eine Baubewilligung kann erst erteilt werden, wenn die notwendigen Massnahmen durch die kantonale Fachstelle für Belange der Störfallvorsorge genehmigt wurde.

³ Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Zone Oe3 der Zonen für übrige öffentliche Bauten gemäss Art. 87.

Art. 77 ¹ Im Gebiet Schulhaus Pfingstweid sind innerhalb der ersten Bautiefe gestützt auf ein Gutachten die notwendigen Sicherheitsmassnahmen im Sinne der Störfallverordnung zu treffen.

Schulhaus Pfingstweid

² Lüftungsfenster von lärmempfindlichen Schulzimmern dürfen nicht zur Pfingstweidstrasse hin orientiert sein.

³ Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäss Art. 87.

Art. 78 ¹ Im Gebiet Schulhaus Tüffenwies sind gestützt auf ein Gutachten die notwendigen Sicherheitsmassnahmen im Sinne der Störfallverordnung zu treffen.

Schulhaus Tüffenwies

² Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäss Art. 87.

Art. 79 Für das Gebiet Reckenholz gelten folgende Grundmasse:

Reckenholz

Teilbereiche	I	II
Vollgeschosse max.	2	1
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	0
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	8,1	4,8
Grundabstand (m)	5	5
Überbauungsziffer max. (%)	20	5

Art. 80 ¹ Für das Gebiet Stadtgärtnerei gelten folgende Grundmasse:

Stadtgärtnerei

Teilbereiche	I	II
Vollgeschosse max.	3	2

¹⁶ vom 27. Februar 1991, SR 814.012.

anrechenbares Untergeschoss max.	1	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	14	8,5
Grundabstand (m)	3,5	3,5
Ausnutzungsziffer max. (%)	70	4

² Liegt ein angrenzendes Grundstück in einer anderen Zone, gelten gegenüber diesem die Grenzabstände der anderen Zone.

³ Im Teilbereich II sind mindestens 75 Prozent der nicht von Gebäuden überbauten Flächen:

- a. unversiegelt zu belassen; und
- b. gärtnerisch zu nutzen oder zu begrünen.

⁴ Temporäre Abdeckungen im Rahmen der gärtnerischen Nutzung sind maximal drei Monate pro Jahr zulässig.

Kollerwiese
a. Grundsatz

Art. 81 ¹ Das Gebiet Kollerwiese dient:

- a. der Erstellung einer Energie- und Verteilzentrale;
- b. der Erholung der Bevölkerung.

² Bauten und Anlagen der Energie- und Verteilzentrale sind unterirdisch anzuordnen, soweit dies technisch möglich ist.

b. Grundmasse

Art. 82 ¹ Für das Gebiet Kollerwiese gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max.	2
anrechenbare Untergeschosse max.	2
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	8,5
Grundabstand (m)	3,5
Ausnutzungsziffer max. (%)	10

² Liegt ein angrenzendes Grundstück in einer anderen Zone, gelten gegenüber diesem die Grenzabstände der anderen Zone.

c. Herrichtung als Parkanlage

Art. 83 ¹ Die nicht mit Gebäuden überbauten Grundstücksflächen sind als Parkanlage herzurichten.

² Die Parkanlage ist im Umfang von mindestens 75 Prozent zu begrünen.

³ Auf unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare Überdeckung von mindestens 1,5 m vorzusehen, soweit dies technisch möglich ist.

Art. 84 ¹ Für das Gebiet Wasserschutzpolizei Mythenquai gelten folgende Grundmasse:

Wasserschutzpolizei Mythen-
quai
a. Grundmasse

Vollgeschosse max.	3
anrechenbares Untergeschoss max.	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1
traufseitige Fassadenhöhe max. Höhenkote (m ü. M.)	420,0

² Bauten und Anlagen dürfen auf die Zonengrenze gebaut werden, sofern die Strassen- und Wegabstände eingehalten werden.

³ Im Übrigen gelten die kantonalen Abstandsvorschriften.

Art. 85 ¹ Das unterste Geschoss darf ab der Uferlinie ins Wasser hineinragen:

b. Geschossvorgaben

- a. maximal 21 m in östlicher Richtung;
- b. maximal 14 m in nördlicher Richtung.

² Das zweitunterste Geschoss muss seeseitig einen minimalen Abstand von 2 m bis zur östlichen und nördlichen Zonengrenze einhalten.

³ Im anrechenbaren Dach- oder Attikageschoss sind folgende Nutzweisen zulässig:

- a. ein Lift und ein Treppenaufgang;
- b. ein Vorraum für Rettungsdienste;
- c. eine Helikopteraussenlandestelle für Flüge zur Hilfeleistung;
- d. notwendige technische Einrichtungen.

Art. 86 ¹ Einbauten im Wasser oder Seegrund sind auf statisch notwendige Einbauten, wie Pfählungen und Stützpfeiler, mit einem minimalen Abstand von 2 m zur seeseitigen Zonengrenze zu beschränken.

c. weitere Bauten, Anlagen und
Ausrüstungen

² Einrichtungen für das Anlegen und Festmachen von Schiffen, wie Stege, dürfen:

- a. über und im Wasser erstellt werden;
- b. über die Zonengrenze hinausragen.

³ Solaranlagen sind auf allen Dachflächen zulässig.

Weitere Zonen für öffentliche Bauten (Oe2–Oe7)

Art. 87 ¹ In den übrigen Zonen für öffentliche Bauten gelten folgende Grundmasse:

	Oe2	Oe3	Oe4	Oe5	Oe6	Oe7
Vollgeschosse max.	2	3	4	5	6	7
anrechenbare Untergeschosse max.	2	2	2	2	1	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1	1	1	0	1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	9,5	13	16,5	20	23	25
Grundabstand (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Ausnützungsziffer max. (%)	65	90	130	170	--	--
Baumassenziffer max. (m ³ /m ²)	--	--	--	--	12	--

² Liegt ein angrenzendes Grundstück in einer anderen Zone, gelten gegenüber diesem die Grenzabstände der anderen Zone.

6. Teil: Quartiererhaltungszonen

I. Allgemeine Vorschriften

Begriffe

Art. 88 In den Quartiererhaltungszonen bedeuten:

- Randgebäude: Hauptgebäude entlang von Strassen und Plätzen;
- Hofgebäude: Hauptgebäude im Hof- oder im rückwärtigen Bereich.

Grundmasse

Art. 89 ¹ Die Grundmasse ergeben sich aus den im Ergänzungsplan festgesetzten Gebieten und Vollgeschossezahlen sowie den dazugehörigen Vorschriften.

² Abweichungen von den Grundmassen können bewilligt oder angeordnet werden, wenn sie:

- der Wahrung von gebietstypischen Strukturmerkmalen, wie Traufhöhe, Dachform und Sockelgeschoss, dienen; und
- im Interesse eines besseren Erscheinungsbilds liegen.

³ Abweichungen sind zulässig bezüglich:

- die Geschossezahl;
- die Fassaden- und Gesamthöhe;
- die Gebäudelänge;
- die hofseitige Baubegrenzung;

- e. die Längenbeschränkung von Dachaufbauten und vorspringenden Gebäudeteilen, wie Balkonen und Erkern.

Art. 90 Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen sind zulässig in Gebieten mit einem Mindestwohnanteil von:

Nutzweise

- a. 90 Prozent, sofern die Nutzungen nicht störend sind;
- b. weniger als 90 Prozent, sofern die Nutzungen höchstens mässig störend sind.

Art. 91 ¹ Die Lage des fertigen Fussbodens im Erdgeschoss muss wie folgt ausgerichtet werden:

Erscheinung und Gestaltung
a. Setzung des Gebäudes

- a. auf oder über dem massgebenden Terrain, gemessen in der Mitte der strassenseitigen Gebäudeaussen- seite; und
- b. maximal 1 m über dem tiefsten Punkt des massgebenden Terrains entlang der strassenseitigen Gebäudeaussen- seite.

² Können die Vorgaben in steilem Gelände nicht eingehalten werden, muss sich der fertige Fussboden im Erdgeschoss an den gebietstypischen Gebäuden im näheren Umfeld orientieren.

³ Bei der Setzung der Gebäude ist die zulässige Zahl der Vollgeschosse einzuhalten.

⁴ Das Erdgeschoss zählt als Vollgeschoss.

Art. 92 ¹ Treten anrechenbare Untergeschosse in Erscheinung, dürfen sie strassenseitig nur Fensterflächen im untergeordneten Mass aufweisen.

b. Erdgeschoss

² Bei einem Mindestwohnanteil von weniger als 90 Prozent muss das Erdgeschoss deutlich höher ausgebildet sein als die darüber liegenden Geschosse.

Art. 93 Das für das Schrägdach zulässige Profil kann durchstossen werden, wenn im näheren Umfeld:

c. Durchstossung Profil

- a. Mansardendächer und ähnliche steile Dachformen vorherrschen; und
- b. eine Mehrzahl der Gebäude die zulässige traufseitige Fasadenhöhe erreicht.

Art. 94 ¹ Dachaufbauten, -einschnitte und -flächenfenster müssen sich gut in die Dachlandschaft einfügen.

d. Dachgestaltung

² Im zweiten Dachgeschoss sind zulässig:

- a. Dachflächenfenster in untergeordnetem Mass;
- b. Kamine;
- c. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie;
- d. kleinere technisch bedingte Aufbauten.

Gliederung und Gebietscharakter

Art. 95 ¹ Die Gliederung der Quartiererhaltungszonen in einzelne Gebiete ist im Ergänzungsplan Übersicht Quartiererhaltungszonen festgelegt.

² Der Gebietscharakter der einzelnen Gebiete gemäss Anhang 2 ist zu wahren.

II. Quartiererhaltungszone I

A. Randgebäude

Grundmasse

Art. 96 In der Quartiererhaltungszone I ergeben sich die Grundmasse für Randgebäude aus der im Ergänzungsplan festgesetzten Vollgeschosszahl und den folgenden Vorschriften:

Vollgeschosse max.	3	4	5	6	7
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1	1	1	1
anrechenbare Dachgeschosse / anrechenbares Attikageschoss max.	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	11,5	14,7	18	21,5	25
Gesamthöhe max. (m)	16,5	19,7	23	26,5	30
seitlicher Grenzabstand (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Geschlossene Überbauung
a. Grundsatz

Art. 97 Die geschlossene Überbauung ist:

- a. entlang von Strassen und Plätzen im seitlichen Bereich ohne Zustimmung der benachbarten Grundeigentümerschaft zulässig;
- b. beim Ersatz von seitlich zusammengebauten Hauptgebäuden zwingend.

b. strassenseitige Erscheinung

Art. 98 ¹ Strassenseitig ist auf die vorherrschende Bauflucht der betreffenden Gebäudezeile zu bauen.

² Bei einer weiter zurückliegenden Baulinie ist auf diese zu bauen.

³ Vorspringende Gebäudeteile, wie Erker und Balkone, dürfen strassenseitig und im seitlichen Bereich wie folgt über die Fassadenflucht hinausragen:

- a. bis 1,5 m Tiefe;
- b. auf maximal einem Drittel des zugehörigen Fassadenabschnitts.

Art. 99 ¹ Im Gebiet a gelten für Hauptgebäude folgende Vorgaben:

c. hofseitige Erscheinung

- a. Die Bautiefe beträgt maximal 20 m, gemessen ab der strassenseitig vorherrschenden Bauflucht oder ab der weiter zurückliegenden Baulinie;
- b. Die kantonalen Abstandsvorschriften sind anwendbar;
- c. Vorspringende Gebäudeteile, wie Erker und Balkone, dürfen hofseitig wie folgt über die Fassadenflucht hinausragen:
 - 1. bis 1,5 m Tiefe,
 - 2. auf maximal einem Drittel des zugehörigen Fassadenabschnitts.

² Im Gebiet a kann bei einer städtebaulich und gestalterisch guten Lösung die Bautiefe überschritten werden, sofern keine grössere Ausnützung entsteht.

³ In den Gebieten b, c, d und e gelten für Hauptgebäude folgende Vorgaben:

- a. Die Bautiefe beträgt maximal 12 m, gemessen ab der strassenseitig vorherrschenden Bauflucht oder ab der weiter zurückliegenden Baulinie.
- b. Balkone dürfen wie folgt über die hofseitige Baubegrenzung hinausragen:
 - 1. bis 2 m Tiefe,
 - 2. auf maximal einem Drittel des zugehörigen Fassadenabschnitts.

Art. 100 Unterschreiten Randgebäude seitliche oder rückwärtige Weg- und Strassenabstände, darf über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus auf die bestehende Bauflucht gebaut werden.

d. Bebauung im Bereich Zufahrt

Art. 101 ¹ Bestehende Randgebäude mit Stichtag 1. Januar 1999 dürfen über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus ersetzt werden, wenn:

Bestehende Gebäude (Stichtag 1. Januar 1999)

- a. sie die hofseitig vorgeschriebene Baubegrenzung überschreiten; und
- b. folgende Grundmasse unverändert bleiben:
 - 1. die bisherige Gebäudegrundfläche,
 - 2. die bisherige Geschossigkeit,
 - 3. der bisherige Gebäudekubus.

² Im Übrigen sind die Grundmasse gemäss Art. 96 und ein Grenzabstand von 3,5 m einzuhalten.

³ Halten Ersatzbauten die Baubegrenzung ein, dürfen bisher nicht ausgeschöpfte Grundmasse gemäss Art. 96 beansprucht werden.

⁴ In den Gebieten b, c und d darf die Baubegrenzung mit Liftanbauten überbaut werden:

- a. im technisch erforderlichen Ausmass;
- b. unter Beachtung eines Grenzabstands von 3,5 m.

B. Hofgebäude

Grundmasse

Art. 102 ¹ Im Gebiet a gelten für Hofgebäude:

- a. die für Randgebäude gültigen Grundmasse;
- b. die kantonalen Abstandsvorschriften.

² In den Gebieten b und c gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max.	2
anrechenbares Untergeschoss max.	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss	0
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	7
Gesamthöhe max. (m)	10
Grenzabstand (m)	3,5

³ Anrechenbare Räume im Untergeschoss sind nur im Umfang der grösstmöglichen Vollgeschossfläche zulässig.

Bauweise und Nutzweise

Art. 103 ¹ Das Zusammenbauen eines Hofgebäudes ist zulässig:

- a. mit anderen Hofgebäuden;
- b. im Gebiet b zusätzlich mit Randgebäuden.

² Sind Grundstücke und Grundstücksteile nicht mit Randgebäuden überbaubar, ist die Überbauung dieser Grundstücke und Grundstücksteile mit Hofgebäuden im Verhältnis der entsprechenden Flächen wie folgt zulässig:

- a. im Gebiet b: maximal ein Drittel;
- b. im Gebiet c: maximal ein Fünftel.

³ In den Gebieten d und e dürfen die nicht mit Randgebäuden überbaubaren Grundstücke und Grundstücksteile nicht weiter mit Hofgebäuden überbaut werden.

⁴ In Hofgebäuden gelten die im Zonenplan festgelegten Mindestwohnanteile, maximal jedoch ein Mindestwohnanteil von 50 Prozent.

Art. 104 ¹ Bestehende Hofgebäude mit Stichtag 1. Januar 1999 in den Gebieten d und e dürfen über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus umgebaut und ersetzt werden, wenn die bisherige Gebäudegrundfläche unverändert bleibt.

Bestehende Hofgebäude
(Stichtag 1. Januar 1999)

² Die im Gebiet b geltenden Grundmasse gemäss Art. 102 und Art. 103 sind einzuhalten.

C. Begrünung

Art. 105 ¹ Die nicht mit Gebäuden überbauten Grundstücksflächen sind wie folgt zu begrünen:

- a. Gebiete a, b, c und d: mindestens 50 Prozent;
- b. Gebiet e: mindestens 70 Prozent.

² Der Begrünungsanteil darf zugunsten von Spiel- und Ruheflächen reduziert werden.

³ Im Gebiet e müssen die hofseitigen Grünflächen so angeordnet sein, dass möglichst grosse zusammenhängende Grünflächen entstehen.

D. Klein- und Anbauten

Art. 106 In den Gebieten b, c und d dürfen von der Grundstücksfläche im Hofbereich mit Klein- und Anbauten überbaut werden:

- a. mindestens 10 m²;
- b. höchstens 2 Prozent.

III. Quartiererhaltungszone II

Art. 107 ¹ In der Quartiererhaltungszone II ergeben sich die Grundmasse aus der im Ergänzungsplan festgesetzten Vollgeschosszahl und den folgenden Vorschriften:

Grundmasse

Vollgeschosse max.	3	4	5
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1	1

traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	11,5	14,7	18
Gesamthöhe max. (m)	16,5	19,7	23
Grenzabstand (m)	3,5	3,5	3,5
Gebäudelänge max. (m)	30	30	30

² Für Hauptgebäude gilt eine Bautiefe von maximal 16 m, gemessen ab der Baulinie oder dem Strassenabstand.

³ Im Gebiet a kann bei einer städtebaulich und gestalterisch besseren Lösung die Bautiefe überschritten werden, sofern keine grössere Ausnützung entsteht.

Bebauung im Bereich Zufahrt

Art. 108 Unterschreiten Randgebäude seitliche oder rückwärtige Weg- und Strassenabstände, darf über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus auf die bestehende Bauflucht gebaut werden.

Bauweise

Art. 109 ¹ Das Zusammenbauen ist entlang von Strassen und Plätzen im seitlichen Bereich bis auf eine Bautiefe von 16 m zulässig.

² Im rückwärtigen Bereich ist das Zusammenbauen nicht zulässig.

³ Vorspringende Gebäudeteile, wie Erker und Balkone, dürfen höchstens wie folgt über die Fassadenflucht hinausragen:

- a. bis 1,5 m Tiefe;
- b. auf maximal einem Drittel des zugehörigen Fassadenabschnitts.

Baurechtswidrige Gebäude
(Stichtag 1. Januar 1999)

Art. 110 ¹ Bestehende Hauptgebäude mit Stichtag 1. Januar 1999 dürfen über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus ersetzt werden, wenn:

- a. sie die maximale Bautiefe überschreiten oder im dahinter liegenden Bereich stehen; und
- b. folgende Grundmasse unverändert bleiben:
 - 1. die bisherige Gebäudegrundfläche,
 - 2. die bisherige Geschossigkeit,
 - 3. der bisherige Gebäudekubus.

² Im Übrigen sind die Grundmasse gemäss Art. 107 einzuhalten.

³ Halten Ersatzbauten die Baubegrenzung ein, dürfen bisher nicht ausgeschöpfte Grundmasse gemäss Art. 107 beansprucht werden.

⁴ Der Ausbau eines zweiten Dachgeschosses ist zulässig, wenn dieses bereits vorhanden ist.

Art. 111 ¹ Die nicht mit Gebäuden überbauten Grundstücksflächen sind wie folgt zu begrünen:

Begrünung

- a. Gebiet a: mindestens 50 Prozent;
- b. Gebiet b: mindestens 70 Prozent.

² Der Begrünungsanteil darf zugunsten von Spiel- und Ruheflächen reduziert werden.

³ Im Gebiet b müssen die Grünflächen so angeordnet sein, dass möglichst grosse zusammenhängende Grünflächen bestehen.

Art. 112 ¹ Von der Grundstücksfläche dürfen mit Klein- und Anbauten überbaut werden:

Klein- und Anbauten

- a. mindestens 10 m²;
- b. höchstens 2 Prozent.

² Für Klein- und Anbauten gelten die kantonalen Abstandsvorschriften.

IV. Quartiererhaltungszone III

A. Randgebäude

Art. 113 ¹ In der Quartiererhaltungszone III ergeben sich die Grundmasse für Randgebäude aus der im Ergänzungsplan festgesetzten Vollgeschosszahl und den folgenden Vorschriften:

Grundmasse

Vollgeschosse max.	3	4	5
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1	1
anrechenbare Dachgeschosse / Attikageschoss max.	2/1	2/1	2/1
traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	11,5	14,7	18
Gesamthöhe max. (m)	16,5	19,7	23
Grenzabstand (m)	3,5	3,5	3,5

² Der Grenz- oder Gebäudeabstand kann durch Begründung eines Näherbaurechts verringert werden, sofern ein Gebäudeabstand von mindestens 5 m gegenüber Rand- und Hofgebäuden eingehalten wird.

Bebauung im Bereich Zufahrt Art. 114 Unterschreiten Randgebäude seitliche oder rückwärtige Weg- und Strassenabstände, darf über die kantonal geregelte Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG hinaus auf die bestehende Bauflucht gebaut werden.

Bautiefe Art. 115 ¹ Für Randgebäude beträgt die zulässige Bautiefe:
a. im Gebiet a: maximal 16 m;
b. im Gebiet b: maximal 12 m.

² Die Bautiefe wird gemessen ab:

- a. der strassenseitig vorherrschenden Bauflucht; oder
- b. der weiter zurückliegenden Baulinie.

³ Bei einer städtebaulich und gestalterisch besseren Lösung kann die Bautiefe überschritten werden, sofern keine grössere Ausnützung entsteht.

Bauweise
a. geschlossene Überbauung Art. 116 ¹ Die geschlossene Überbauung ist ohne Zustimmung der benachbarten Grundeigentümerschaft zulässig.

² In den bezeichneten Bereichen gemäss Ergänzungsplan ist die geschlossene Überbauung nur erlaubt, wenn beide Gebäude gleichzeitig erstellt werden.

b. Erscheinung Art. 117 ¹ Strassenseitig ist auf die vorherrschende Bauflucht der betreffenden Gebäudezeile zu bauen, sofern keine weiter zurückliegende Baulinie festgesetzt ist.

² Vorspringende Gebäudeteile, wie Erker und Balkone, dürfen wie folgt über die Fassadenflucht hinausragen:

- a. bis 1,5 m Tiefe;
- b. auf maximal einem Drittel des zugehörigen Fassadenabschnitts.

B. Hofgebäude

Grundmasse Art. 118 ¹ Im Gebiet a gelten für Hofgebäude die Grundmasse gemäss Art. 113 und die kantonalen Abstandsvorschriften.

² Im Gebiet b gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max.	3
anrechenbares Untergeschoss max.	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss	0

traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	11,5
Gesamthöhe max. (m)	14,5
Grenzabstand (m)	3,5

³ Anrechenbare Räume im Untergeschoss sind nur im Umfang der grösstmöglichen Vollgeschossfläche zulässig.

Art. 119 ¹ In Hofgebäuden gelten die im Zonenplan festgelegten Mindestwohnanteile, maximal jedoch ein Mindestwohnanteil von 66 Prozent.

Bauweise und Nutzweise

² Im Gebiet b ist das Zusammenbauen nur mit anderen Hofgebäuden zulässig.

C. Begrünung

Art. 120 ¹ Die nicht mit Gebäuden überbauten Grundstücksflächen sind mindestens zur Hälfte zu begrünen.

² Der Begrünungsanteil darf zugunsten von Spiel- und Ruheflächen reduziert werden.

D. Klein- und Anbauten

Art. 121 ¹ Von der Grundstücksfläche dürfen mit Klein- und Anbauten überbaut werden:

- a. mindestens 10 m²;
- b. höchstens 2 Prozent.

² Für Klein- und Anbauten gelten die kantonalen Abstandsvorschriften.

7. Teil: Kernzonen

I. Allgemeine Vorschriften

A. Nutzweise

Art. 122 ¹ In Kernzonen sind in Gebieten mit einem Mindestwohnanteil von 90 Prozent nicht störende Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen zulässig.

² Ist der Mindestwohnanteil geringer, sind mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen zulässig.

³ Hafeninfrastrukturen sind zulässig, wenn sie notwendig sind für:

- a. die Zürichsee- oder die Limmatschiffahrt;
- b. die professionelle oder die private Binnenschiffahrt.

B. Bauweise

1. Vorgaben zu den überbaubaren Flächen

Überbaubare Flächen

Art. 123 ¹ Die Erstellung neuer Hauptgebäude ist zulässig:

- a. innerhalb der Baubereiche oder Baubegrenzungslinien;
- b. anstelle von mit Profilerhaltung oder Profilangleichung gekennzeichneten Gebäuden.

² Abweichungen können bewilligt oder angeordnet werden, wenn diese:

- a. im Interesse des Gebietscharakters liegen; und
- b. keine schutzwürdigen nachbarlichen Interessen verletzen.

³ Die Beschränkung gemäss Abs. 1 gilt nicht für unter Schutz gestellte Gebäude.

Strassen-, Platz- und Wegabstand

Art. 124 ¹ Gebäude oder Gebäudeteile dürfen auf Strassen-, Platz- oder Weggrenzen gebaut werden, sofern nicht entgegenstehen:

- a. eine Profilerhaltung;
- b. eine Profilangleichung;
- c. ein Baubereich;
- d. eine Baubegrenzungslinie.

² Steht eine Baulinie dem Bau von Gebäuden oder Gebäudeteilen im Bereich einer Profilerhaltung entgegen, gilt die entsprechende Baulinie in folgenden Kernzonen als suspendiert:

- a. Albisrieden;
- b. City;
- c. Drahtzug;
- d. Enge;
- e. Hinterberg;
- f. Hirschengraben;
- g. Höngg;
- h. Honrain;
- i. Kieselgasse;
- j. Köschenrüti;
- k. Neubühl;
- l. Parkring;
- m. Platte;
- n. Rämistrasse;
- o. Riedhof;
- p. Seefeld;

- q. Vorderberg;
- r. Witikon;
- s. Zähringerstrasse.

Art. 125 ¹ Gebäude oder Gebäudeteile im Bereich einer Profilerhaltungslinie dürfen umgebaut oder ersetzt werden, wenn vom bestehenden Gebäude beibehalten werden:

Profilerhaltung
a. Grundsatz

- a. der Kubus;
- b. das wesentliche äussere Erscheinungsbild.

² Für die Nutzung überhoher Raumstrukturen mit mehrgeschossigen Raumhöhen darf die bestehende Zahl der Vollgeschosse überschritten werden, wenn keine schutzwürdigen Interessen entgegenstehen.

Art. 126 ¹ Ist für ein Hauptgebäude nur entlang der Strassenfassaden eine Profilerhaltungslinie festgesetzt, beträgt die Bautiefe maximal 20 m.

b. Bautiefe Hauptgebäude

² Die Bautiefe wird ab der Profilerhaltungslinie gemessen.

³ Bei einer städtebaulich und gestalterisch guten Lösung kann die Bautiefe überschritten werden, sofern keine grössere Ausnützung entsteht.

⁴ Die kantonalen Abstandsvorschriften gelten.

Art. 127 Ein Hauptgebäude im Bereich einer Profilerhaltungslinie darf angebaut werden, wenn im Kernzonenplan unmittelbar an die Profilerhaltungslinie angrenzend ein Baubereich festgelegt ist.

c. Anbau

Art. 128 Gebäude oder Gebäudeteile im Bereich einer Profilangleichungslinie haben sich bei Ersatz oder Umbau an den massgebenden Nachbargebäuden zu orientieren bezüglich:

Profilangleichung
a. Grundsatz

- a. der Erdgeschossansetzung;
- b. der Höhe und Ausgestaltung des Erdgeschosses;
- c. der Traufhöhe.

Art. 129 ¹ Ist für ein Hauptgebäude nur entlang der Strassenfassaden eine Profilangleichungslinie festgesetzt, beträgt die Bautiefe maximal 20 m.

b. Bautiefe Hauptgebäude

² Die Bautiefe wird ab der Profilangleichungslinie gemessen.

³ Für die hofseitige Bebauung gelten Art. 126 Abs. 3 und 4.

Baubegrenzungslinie
a. Grundsatz

Art. 130 ¹ Innerhalb der Baubegrenzungslinie sind 5 Vollgeschosse zulässig.

² Sind 6 Vollgeschosse zulässig, wird dies in den Kernzonenplänen mit der entsprechenden Zahl festgelegt.

³ Hauptgebäude sind auf die Baubegrenzungslinie zu bauen.

b. Bautiefe Hauptgebäude

Art. 131 ¹ Hauptgebäude müssen eine maximale Bautiefe von 20 m einhalten.

² Die Bautiefe wird ab der Baubegrenzungslinie gemessen.

³ Für die hofseitige Bebauung gelten Art. 126 Abs. 3 und 4

Strassengeviert H
a. Bautiefe Hauptgebäude

Art. 132 Bei Um- und Neubauten an bestehenden Gebäuden mit Stichtag 1. Januar 1999 ist die hofseitige Baubegrenzung der bestehenden Hauptgebäude einzuhalten.

b. Hofgebäude

Art. 133 ¹ Der Hofbereich darf nicht weiter überbaut werden.

² Bestehende Hofgebäude mit Stichtag 1. Januar 1999 dürfen im bisherigen Kubus umgebaut werden.

c. hofseitige Klein- und Anbauten

Art. 134 ¹ Von der Grundstücksfläche dürfen mit Klein- und Anbauten überbaut werden:

- a. mindestens 10 m²;
- b. höchstens 2 Prozent.

² Für Klein- und Anbauten gelten die kantonalen Abstandsvorschriften.

Baubereich
a. Grundsatz

Art. 135 ¹ Sofern gemäss Kernzonenplänen im Baubereich keine Bezeichnung festgelegt ist, darf ein Gebäude mit der bestehenden Baumasse neu erstellt werden.

² Für die in den Kernzonenplänen mit K2, K3, K4 oder K5 bezeichneten Baubereiche oder Grundstücke gelten folgende Grundmasse:

Bezeichnung	K2	K3	K4	K5
Vollgeschosse max.	2	3	4	5
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1	1	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1	1	1

traufseitige Fassadenhöhe max. (m)	7,5	10,5	13,5	16,5
Grenzabstand (m)	5	5	3,5	3,5
Ausnützungsziffer max. (%)	60	90	130	170

³ Die Kernzonenpläne treffen für bestimmte Gebiete abweichende oder ergänzende Festlegungen.

Art. 136 ¹ Für die Berechnung der Ausnützungsziffer bildet der vom Baubereich erfasste Teil eines Grundstücks die anrechenbare Grundfläche.

b. Bemessung bei Bezeichnung in den Kernzonenplänen

² Die anrechenbare Geschossfläche der mit Profilerhaltung bezeichneten Gebäude ist der zulässigen Ausnützung im Baubereich anzurechnen.

Art. 137 ¹ Gebäude dürfen bis auf die Baubereichsgrenze gebaut werden, wenn sie nicht in den Baubereichen K2, K3, K4 oder K5 liegen.

c. Lage der Gebäude im Baubereich

² Die ortsbildverträgliche Lage von Neubauten in Baubereichen wird mittels punktierter Flächen bezeichnet.

³ Von punktierten Flächen kann abgewichen werden, wenn dadurch eine bessere städtebauliche Lösung erreicht wird.

2. Weitere Vorschriften

Art. 138 Die traufseitige Fassadenhöhe aufgrund der erlaubten Vollgeschosszahl berechnet sich aus der Summe:

Traufseitige Fassadenhöhe

- der Bruttogeschosshöhen von 3 m; und
- 1,5 m für die Erhebung des Erdgeschosses.

Art. 139 ¹ Die Lage des fertigen Fussbodens im Erdgeschoss muss wie folgt ausgerichtet werden:

Setzung des Gebäudes

- auf oder über dem massgebenden Terrain, gemessen in der Mitte der strassenseitigen Gebäudeaussenseite; und
- maximal 1,5 m über dem tiefsten oder maximal 0,5 m über dem höchsten Punkt des massgebenden Terrains entlang der Gebäudeaussenseite.

² Können die Vorgaben in steilem Gelände nicht eingehalten werden, muss sich der fertige Fussboden im Erdgeschoss an den ortsbildprägenden Nachbargebäuden orientieren.

³ Bei der Setzung der Gebäude ist die zulässige Zahl der Vollgeschosse einzuhalten.

⁴ Das Erdgeschoss zählt als Vollgeschoss.

Untergeschoss

Art. 140 ¹ Bei Erreichung der erlaubten Zahl der Vollgeschosse ist ein anrechenbares Untergeschoss zulässig, wenn keine wesentlichen Abgrabungen oder Aufschüttungen erforderlich sind.

² Ist keine Ausnützungsziffer festgelegt, sind anrechenbare Räume im Untergeschoss nur im Umfang der grösstmöglichen Vollgeschossfläche zulässig.

Dach- oder Attikageschoss

Art. 141 ¹ In Kernzonen ist zusätzlich zu den Vollgeschossen ein anrechenbares Dach- oder Attikageschoss zulässig.

² Ist bei bestehenden Gebäuden mit Stichtag 1. Januar 1999 ein zweites Dachgeschoss vorhanden, darf dieses ausgebaut werden.

Abgrabungen und Aufschüttungen

Art. 142 ¹ Abgrabungen und Aufschüttungen gemäss Art. 38 sind zulässig, wenn:

- a. der Gebietscharakter gewahrt wird; und
- b. eine bessere Gesamtwirkung erzielt wird.

² Art. 140 Abs. 1 bleibt vorbehalten.

Vorspringende Gebäudeteile

Art. 143 ¹ Vorspringende Gebäudeteile müssen die Lage und die Dimensionen der vorspringenden Gebäudeteile der ortsbildprägenden Nachbargebäude einhalten.

² Abweichungen können bewilligt oder angeordnet werden, wenn eine städtebaulich bessere Lösung vorliegt.

C. Klein- und Anbauten

Erstellung

Art. 144 ¹ Klein- und Anbauten mit einer Grundfläche von insgesamt maximal 5 Prozent der Grundstücksfläche dürfen auch ausserhalb der überbaubaren Fläche gemäss Art. 123 erstellt werden, wenn:

- a. der Gebietscharakter gewahrt wird; und
- b. die kantonalen Abstandsvorschriften eingehalten werden.

² Sie sind:

- a. zusätzlich zur festgelegten Gebäudegrundfläche oder einer zu übernehmenden Baumasse zulässig;
- b. an eine festgelegte Überbauungsziffer nicht anrechenbar.

³ Abweichende Vorschriften gemäss Art. 133 f. und Art. 174 bleiben vorbehalten.

Art. 145 Klein- und Anbauten im Bereich einer Profilerhaltungslinie sind zulässig, wenn das wesentliche äussere Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt wird.

Klein- und Anbauten im Bereich einer Profilerhaltungslinie

D. Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten

Art. 146 ¹ Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten dürfen ausserhalb der überbaubaren Fläche erstellt werden, sofern sie das massgebende Terrain nicht überragen.

² Räume mit anrechenbaren Nutzungen sind ausserhalb der überbaubaren Fläche nicht zulässig.

E. Erscheinung und Gestaltung

Art. 147 ¹ Bauten, Anlagen und Umschwung sind im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass:

Allgemeine Gestaltungsvorschrift

- a. der Gebietscharakter gewahrt bleibt;
- b. eine gute Gesamtwirkung erzielt wird; und
- c. bei nicht mit Gebäuden überbauten Flächen die gebietscharakteristische Geländemodellierung, Bepflanzung und Materialisierung berücksichtigt wird.

² Energetische Massnahmen und Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien müssen den typischen Gebietscharakter nicht wahren.

³ Sie sind so zu gestalten und in die bauliche sowie die landschaftliche Umgebung einzuordnen, dass:

- a. der Gebietscharakter insgesamt nicht beeinträchtigt wird; und
- b. eine gute Gesamtwirkung erreicht wird.

Art. 148 Der Gebietscharakter der einzelnen Kernzonen gemäss Anhang 2 ist zu wahren.

Gebietscharakter

Art. 149 ¹ Das für das Schrägdach zulässige Profil kann durchstossen werden, wenn im näheren Umfeld:

Durchstossung Profil

- a. Mansardendächer und ähnliche steile Dachformen vorherrschen; und

- b. eine Mehrzahl der Gebäude die erlaubte traufseitige Fassadenhöhe erreicht.

² Abweichungen von der Längenbeschränkung von Dachaufbauten können in den Kernzonen City, Enge, Hirschengraben, Mythenquai, Parkring, Rämistrasse, Seefeld, Selnau, Utoquai und Zähringerstrasse bewilligt oder angeordnet werden, wenn sie:

- a. zur Wahrung gebietstypischer Dachformen dienen; und
- b. im Interesse eines besseren Erscheinungsbilds liegen.

Dachgestaltung

Art. 150 ¹ Dachaufbauten, -einschnitte und -flächenfenster müssen sich gut in die Dachlandschaft einfügen.

² Im zweiten Dachgeschoss sind zulässig:

- a. Dachflächenfenster in untergeordnetem Mass;
- b. Kamine;
- c. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie;
- d. kleinere technisch bedingte Aufbauten.

Begrünung a. Anteil

Art. 151 ¹ Beim Bau von Hauptgebäuden ist folgender Anteil der nicht mit Gebäuden überbauten Grundstücksfläche zu begrünen:

Bereiche	Begrünungsanteil (%)
Baubereiche K2 und K3	66
Baubereiche K4 und K5	33
Kernzonen Albisrieden, Belvoir, Bernoulli, Blüemliquartier, Drahtzug, Fierzgasse, Haumesser, Heimatstrasse, Hinterberg 1 und 2, Hohe Promenade (ohne Bahngelände und Grundstücke an der Stadelhoferstrasse), Honrain, Köschenrüti, Mittel-Leimbach, Neubühl, Parkring, Platte, Riedhof, Schwamendingen, Seefeld, Unteraffoltern, Vorderberg, Vordere Eierbrecht, Waidhof, Witikon, Wollishofen	50
Kernzonen Enge, Hirschengraben, Höngg, Kieselgasse, Mythenquai, Ottenweg, Selnau, Utoquai, Zähringerstrasse	33

² Der Begrünungsanteil darf zugunsten von Spiel- und Ruheflächen gemäss Art. 152 Abs. 1 lit. a reduziert werden.

b. Herrichtung

Art. 152 ¹ Ein Teil des Grundstücks ist entsprechend der Zweckbestimmung der Hauptgebäude herzurichten als:

- a. Spiel- oder Ruhefläche; oder
- b. Freizeit- oder Pflanzgarten.

² Abweichende Gestaltungsanforderungen zur Wahrung des Gebietscharakters bleiben vorbehalten.

II. Erweiterung der Bewilligungspflicht

Art. 153 ¹ Einer Bewilligung bedürfen:

- a. Fassadenänderungen bezüglich Materialwahl, Bearbeitungsart und Farbgebung;
- b. der Abbruch von Gebäuden oder Teilen davon.

² Die Bewilligung für den Abbruch von Gebäuden oder Teilen davon wird erteilt, wenn:

- a. der Gebietscharakter und benachbarte Schutzobjekte nicht beeinträchtigt werden; und
- b. der Bau eines bewilligten Projekts gesichert ist.

III. Zusatzvorschriften

A. Altstadt

Art. 154 ¹ Für sämtliche Bauten in der Kernzone Altstadt gilt auf jeder Seite des Gebäudes oder Teilen davon die Profilerhaltung gemäss Art. 125 ff.

Profilerhaltung

² Abweichungen von den Grundmassen können bewilligt oder angeordnet werden, wenn diese:

- a. im Interesse des Gebietscharakters liegen; und
- b. keinen schutzwürdigen nachbarlichen Interessen entgegenstehen.

Art. 155 ¹ Das bestehende System der Haustrennwände ist beizubehalten.

Gestaltung
a. Haustrennwände

² Kleine Durchbrüche können bewilligt werden, wenn sie zu einer Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse führen.

Art. 156 ¹ Fassaden sind so zu gliedern, dass sie den bisherigen Hausbreiten entsprechen.

b. Aussenwirkung

² Gegen die Strasse gerichtete Balkone und Vordächer sind nicht zulässig.

³ Kleinteilige Sonnenschutzvorrichtungen können bewilligt werden:

- a. zum Schutz von Schaufensterauslagen;
- b. zur Beschattung von Strassencafés.

Untergeschosse

Art. 157 Anrechenbare Räume im Untergeschoss sind nur im Umfang von 60 Prozent der grösstmöglichen Vollgeschossfläche zulässig.

B. City

Art. 158 Gebäude und Gebäudeteile in der Kernzone City müssen sich beim Ersatz oder Umbau im Bereich der im Kernzonenplan mit S bezeichneten Profilerhaltungslinie am baulichen Bestand der massgebenden Nachbargebäude orientieren bezüglich:

- a. der Ansetzung des Erdgeschosses;
- b. der Höhe und Ausgestaltung des Erdgeschosses;
- c. der Traufhöhe;
- d. der Gesamthöhe;
- e. der Dachgestaltung.

C. Ländliche Kernzonen

Allgemeines

Art. 159 ¹ Die ländlichen Kernzonen regeln die bäuerlichen Dorfkerne und die Weiler.

² Die bäuerlichen Dorfkerne umfassen die Kernzonen:

- a. Albisrieden;
- b. Höngg;
- c. Mittel-Leimbach;
- d. Schwamendingen;
- e. Unteraffoltern;
- f. Witikon;
- g. Wollishofen.

³ Die Weiler umfassen die Kernzonen:

- a. Drahtzug;
- b. Haumesser;
- c. Hinterberg 1 und 2;
- d. Honrain;
- e. Köschenrüti;
- f. Riedhof;
- g. Vorderberg;
- h. Vordere Eierbrecht;
- i. Waidhof.

Höngg

Art. 160 ¹ In der Kernzone Höngg sind bei den Arkadenlinien neue, auf das Niveau der angrenzenden Strasse ausgerichtete Geschosse strassenseitig bis zu dieser Linie als Arkade auszubilden.

² Das erste Geschoss unter dem Strassenniveau ist strassenseitig bis auf die Arkadenlinie zurückzusetzen.

D. Parkring

Art. 161 In der Kernzone Parkring gelten für den im Kernzonenplan mit C bezeichneten Baubereich folgende zusätzliche Vorschriften:

Überbauungsziffer max. (%)	20
Gebäudelänge max. (m)	25

E. Fierzgasse

Art. 162 ¹ In der Kernzone Fierzgasse sind folgende Geschosse zulässig:

Grundmasse
a. Geschossigkeit und Ersatzbau

Vollgeschosse max.	2
anrechenbares Untergeschoss max.	1
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1

² Bei Um- und Ersatzbauten ist das bestehende System der Haus-trennwände beizubehalten.

³ Ersatzbauten dürfen erstellt werden, wenn vom bestehenden Gebäude beibehalten werden:

- a. die Lage;
- b. die Höhenlage;
- c. die Dachform.

⁴ Eingeschossige Gebäude oder Gebäude mit Flachdach an der Heinrichstrasse dürfen an Nachbargebäude derselben Häuserzeile angeglichen werden bezüglich:

- a. der Geschossigkeit;
- b. der Geschosslage;
- c. der Dachform.

Art. 163 ¹ Die Baumasse des bestehenden Hauptgebäudes darf vergrössert werden, soweit die Vorschriften gemäss Art. 162 Abs. 2 und 3 eingehalten werden.

b. Baumasse

² Fassaden- und Dachdämmungen sind zulässig, wenn:

- a. die zusätzliche Wandstärke der wärmegeämmten Fassaden im Aussenbereich maximal 10 cm beträgt;
- b. bei einer Isolation des Dachraums die Dachfläche um maximal 7 cm erhöht wird.

³ Im Übrigen sind Aufbauten gemäss Art. 165 und Anbauten gemäss Art. 166 zulässig.

Dachgestaltung
a. Satteldach

Art. 164 ¹ Für Häuser mit Dachgeschoss sind nur Satteldächer zulässig.

² Die Einschränkung gilt nicht für die walmdachgedeckten Häuser an der Langstrasse.

³ Bei Um- und Ersatzbauten sind Firstrichtung, Traufhöhe und Dachneigung:

- a. zu übernehmen; oder
- b. den Dächern der ortsbildprägenden Nachbargebäude anzugleichen.

b. Dachaufbauten und Dachflächenfenster

Art. 165 ¹ Im ersten Dachgeschoss sind je Hausteil einschliesslich dazugehöriger Dachfläche zulässig:

- a. zwei Lukarnen bis zu einer Breite von insgesamt einem Drittel der Fassadenlänge des entsprechenden Hausteils;
- b. ein zusätzliches Dachflächenfenster.

² Anstelle von Lukarnen darf je ein weiteres Dachflächenfenster erstellt werden.

³ Dachflächenfenster sind auszugestalten:

- a. mit einem Aussenmass von maximal 0,65 m²;
- b. einzeln und im stehenden Format;
- c. bündig mit der Dachhaut;
- d. farblich angepasst an die Dachhaut.

⁴ Dacheinschnitte und Dachterrassen sind nicht zulässig.

Anbauten
a. traufseitige Anbauten

Art. 166 ¹ An der rückwärtigen Traufseite der Hauptgebäude sind eingeschossige Anbauten ohne Dachgeschoss (traufseitige Anbauten) zulässig.

² Die Gebäudetiefe von traufseitigen Anbauten beträgt:

- a. im Allgemeinen: maximal 3 m
- b. bei den Häusern Heinrichstrasse 35, 36, 37 und 38: maximal 4 m.

³ Für traufseitige Anbauten gilt in der Verlängerung der Haustrennwände das Grenzbaurecht.

⁴ Von der Giebelfassade haben die traufseitigen Anbauten einen Rücksprung von mindestens 1,2 m einzuhalten.

Art. 167 ¹ An der Giebelfassade ist jeweils ein eingeschossiger Windfang mit Seitenlängen von maximal 2 m zulässig.

b. giebelseitige Anbauten

² Der Grenz- und Gebäudeabstand kann bei Vorliegen einwandfreier wohnhygienischer und feuerpolizeilicher Verhältnisse ohne Zustimmung der benachbarten Grundeigentümerschaft unterschritten werden.

Art. 168 ¹ Pro Grundstück ist eine Klein- oder Anbaute zulässig mit:

Weitere Bauten und Anlagen

- a. einer Grundfläche von maximal 6 m²;
- b. einer Gesamthöhe von maximal 3 m.

² Im Übrigen gelten die kantonalen Abstandsvorschriften.

³ Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten sind nur im Bereich der überbaubaren Fläche zulässig.

Art. 169 ¹ Eingeschossige Anbauten ohne Dachgeschoss sind auf den im Kernzonenplan mit J bezeichneten Baubereichen zulässig.

Geschlossene Überbauung

² Die geschlossene Überbauung ist ohne Zustimmung der benachbarten Grundeigentümerschaft zulässig für Gebäude:

- a. im Baubereich;
- b. ausserhalb des Baubereichs, sofern diese in geschlossener Überbauung an Gebäude im Baubereich angebaut werden.

F. Blüemliquartier

Art. 170 ¹ In der Kernzone Blüemliquartier ist folgende Geschossigkeit zulässig:

Grundmasse
a. Geschossigkeit und Ersatzbau

Teilbereiche	I	II	III
Vollgeschosse max.	3	2	2
anrechenbares Untergeschoss max.	0	1	0
anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max.	1	1	1

² Bei Um- und Ersatzbauten ist das bestehende System der Haus-trennwände beizubehalten.

³ Ersatzbauten dürfen erstellt werden, wenn vom bestehenden Gebäude beibehalten werden:

- a. die Lage;
- b. die Höhenlage;

c. die strassenseitige Bauflucht

b. Baumasse

Art. 171 ¹ Ersatzbauten dürfen die Baumasse des bestehenden Gebäudes nicht überschreiten.

² Umbauten dürfen den Kubus des bestehenden Gebäudes nicht erweitern.

³ Baumasse und Kubus von Aufbauten gemäss Art. 173 und Anbauten gemäss Art. 174 werden nicht angerechnet.

Dachgestaltung
a. Satteldach

Art. 172 ¹ In der Kernzone Blüemliquartier sind nur Satteldächer zulässig.

² Um- und Ersatzbauten müssen folgende Elemente der bestehenden Dachgestaltung übernehmen:

- a. die Firstrichtung;
- b. die Traufhöhe;
- c. die Dachneigung.

b. Dachaufbauten und Dachflächenfenster

Art. 173 ¹ Je Hausteil einschliesslich dazugehöriger Dachfläche sind zulässig:

- a. Lukarnen bis zu einer Breite von einem Viertel der zugehörigen Fassadenlänge des entsprechenden Hausteils;
- b. Dachflächenfenster mit einem Aussenmass von maximal 0,65 m².

² Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

Klein- und Anbauten

Art. 174 ¹ Pro Grundstück ist eine Klein- oder Anbaute zulässig mit:

- a. einer Grundfläche von maximal 6 m²;
- b. einer Gesamthöhe von maximal 3 m.

² Rückwärtig sind eingeschossige Anbauten zulässig:

- a. auf maximal der Hälfte der zugehörigen Fassadenlänge;
- b. mit einer Tiefe von maximal 3 m.

³ Die kantonalen Abstandsvorschriften gelten.

⁴ Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten sind nur im Bereich der überbaubaren Flächen zulässig.

Abweichungen

Art. 175 Abweichungen von den Zusatzvorschriften gemäss Art. 170 Abs. 2, Art. 171 Abs. 2 sowie Art. 172 können bewilligt oder angeordnet werden, wenn diese:

- a. im öffentlichen Interesse liegen, insbesondere der Gebietscharakter besser gewahrt wird oder die wohnhygienischen Verhältnisse verbessert werden; und
- b. keinen anderen überwiegenden öffentlichen Interessen oder schutzwürdigen nachbarlichen Interessen entgegenstehen.

G. Hohe Promenade

Art. 176 In der Kernzone Hohe Promenade gelten in den Baubereichen A–C folgende zusätzliche Vorschriften:

a. Baubereich A:

Gebäudelänge max. (m)	32
Gebäudebreite max. (m)	14

b. Baubereich B:

Gebäudelänge max. (m)	32
Gebäudebreite max. (m)	14
Gebäudeabstand im Baubereich min. (m)	15

c. Baubereich C:

Vollgeschosse max.	3
Baumasse max. (m ³)	4400

8. Teil: Erholungszonen

Art. 177 ¹ Für die Erholungszonen gelten folgende Zweckbestimmungen gemäss Zonenplan:

E1:	Offene Sport- und Freizeitanlagen einschliesslich für deren Betrieb dienende Bauten und Anlagen, wie Spielfelder, Tribünen, Ballfangeinrichtungen, Schiessanlagen, Schwimmbecken, Beleuchtungsanlagen, Garderobengebäude, Clubräume und Verpflegungsstätten
E2:	Bauten, Anlagen und Nutzweisen gemäss der E1 sowie zusätzlich temporäre Sport- und Freizeithallen während maximal 6 Monaten im Jahr
E3:	Nicht kommerzielle Gartennutzungsformen wie Kleingärten- oder Gemeinschaftsgartenareale einschliesslich Garten- und Gerätehäuschen, Kleintierstallungen, Kinderspieleinrichtungen, gemeinschaftliche Gebäude und Anlagen sowie nicht kommerzielle temporäre Verpflegungsangebote
E4:	Gemeinschaftsgartenareale einschliesslich für deren Betrieb dienende minimale Einrichtungen

² Liegt ein angrenzendes Grundstück in einer anderen Zone, gelten gegenüber diesem die Grenzabstände der anderen Zone.

³ Im Übrigen gelten die kantonalen Bauvorschriften.

9. Teil: Freihaltezonen

Art. 178 Für die Freihaltezonen gelten folgende Zweckbestimmungen gemäss Zonenplan:

FC:	Schulspielwiesen, Fluss- und Seebäder
FD:	Campingplätze
FE:	Friedhöfe
FP:	Parkanlagen und Plätze

10. Teil: Kommunale Mehrwertabgabe

Erhebung

Art. 179 ¹ Entstehen durch Auf- oder Umzonungen Planungsvorteile, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG)¹⁷ erhoben.

² Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 1200 m².

³ Die Mehrwertabgabe beträgt 40 Prozent des um 100 000 Franken gekürzten Mehrwerts.

Erträge

Art. 180 ¹ Die Erträge aus der Mehrwertabgabe fliessen in den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds.

² Sie werden nach Massgabe der Verordnung kommunaler Mehrwertausgleichsfonds¹⁸ verwendet.

11. Teil: Entschädigung bei materieller Enteignung

Art. 181 Die Stadt richtet im aussergerichtlichen Verfahren eine Entschädigung für materielle Enteignungen aus, wenn:

- a. für ein bestimmtes Grundstück eine materielle Enteignung vorliegt, die durch eine Änderung dieser Bau- und Zonenordnung verursacht wurde;
- b. die zuständige Stelle unter Leitung der Rechtskonsultantin oder des Rechtskonsulenten des Stadtrats den Wertverlust

¹⁷ vom 28. Oktober 2019, LS 700.9.

¹⁸ vom 27. September 2023, AS 700.900.

- ermittelt hat, der durch die materielle Enteignung entstanden ist;
- c. die von der Grundeigentümerschaft geforderte Entschädigung den ermittelten Wertverlust um nicht mehr als 5 Prozent übersteigt; und
 - d. die Grundeigentümerschaft mit der vom Stadtrat vorgesehenen Entschädigung einverstanden ist.

12. Teil: Schlussbestimmungen

Art. 182 Mit dem Inkrafttreten dieser Bau- und Zonenordnung werden aufgehoben:

Aufhebung bisherigen Rechts

- a. Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich vom 23. Oktober 1991 (BZO 2016)¹⁹;
- b. Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich vom 23. Oktober 1991 (BZO 91/99)²⁰.

Art. 183 Der Stadtrat setzt die genehmigten Teile dieser Bau- und Zonenordnung nach Rechtskraft der Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft.

Inkrafttreten

¹⁹ AS 700.100

²⁰ AS 700.100

Anhang 1

Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht

In den Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht gelten folgende Planungsziele für die Erarbeitung der jeweiligen Gestaltungspläne:

1. Thurgauerstrasse

Im Gebiet Thurgauerstrasse müssen mit dem Gestaltungsplan ein guter städtebaulicher Übergang zwischen der Zentrumszone Z6 entlang der Thurgauerstrasse und den anschliessenden Wohnzonen W3 und W2 sowie eine zweckmässige Erschliessung sichergestellt werden.²¹

2. Manegg

Im Gebiet Manegg müssen mit dem Gestaltungsplan eine zweckmässige Erschliessung sowie eine städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete Bebauung und nachhaltige Umstrukturierung des ehemaligen Industriegebiets sichergestellt werden.

3. Maag-Areal Plus und Geroldstrasse

In den Gebieten Maag-Areal Plus und Geroldstrasse müssen mit dem Gestaltungsplan eine zweckmässige Erschliessung sowie eine städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete und nachhaltige Überbauung und Aussenräume von hoher Qualität gewährleistet sowie die Voraussetzungen für eine vielfältige Nutzungsstruktur geschaffen werden.

4. Toni Areal

Im Bereich des Toni-Areals müssen mit dem Gestaltungsplan eine zweckmässige Erschliessung sowie eine städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete und nachhaltige Umnutzung und Umgestaltung des bestehenden Industriegebäudes oder eine entsprechende Neuüberbauung sichergestellt werden.

²¹ Die Zonen Z6, W3 und W2 entsprechen heute den Zonen Z7b, W4 und W5c.

5. Swissmillareal am Sihlquai

Auf dem Swissmillareal am Sihlquai muss mit dem Gestaltungsplan sichergestellt werden, dass das Gebiet bei einer Neunutzung und Umstrukturierung städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltet und in die Umgebung integriert wird. Die Gestaltungsplanpflicht wird ausgelöst, sobald Neu- und Erweiterungsbauten sowie wesentliche Umnutzungen nicht mehr dem bestehenden Lebensmittelproduktionsbetrieb dienen.

6. Zollstrasse

Im Gebiet Zollstrasse müssen mit dem Gestaltungsplan eine zweckmässige Erschliessung sowie eine städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete und nachhaltige Überbauung sichergestellt werden.

7. Zollfreilager-Areal

Auf dem Zollfreilager-Areal muss mit dem Gestaltungsplan sichergestellt werden, dass das ehemalige Industriegebiet bei einer Neunutzung und Umstrukturierung zweckmässig erschlossen sowie städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltet und umweltverträglich überbaut wird. Dabei nehmen die sorgfältige Gestaltung der Aussenräume und deren Vernetzung mit der Umgebung einen hohen Stellenwert ein. Der Gestaltungsplan schafft ausserdem die Voraussetzungen für eine hohe Wohnqualität.

8. SBB-Areal Tiefenbrunnen

Im Gebiet SBB-Areal Tiefenbrunnen muss mit dem Gestaltungsplan sichergestellt werden, dass die Nutzung des gesamten Areals abgestimmt auf die Bedürfnisse der Benutzerinnen und Benutzer des öffentlichen Verkehrs erfolgt und dass die Überbauung der exponierten Lage entsprechend städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltet wird.

9. Hochschulen Zentrum (Hochschulgebiet)

Im Hochschulgebiet wird mit Gestaltungsplänen sichergestellt, dass innerhalb des jeweiligen Gestaltungsplanperimeters eine zweckmässige Feinerschliessung sowie städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete und nachhaltige Überbauungen und Aussenräume von hoher Qualität geschaffen werden. In den Gestaltungsplänen werden die in Art. 72 Abs. 2 sowie Art. 73 f. festgehaltenen Vorgaben berücksichtigt.

10. Lengg

Im Gebiet Lengg muss mit Gestaltungsplänen sichergestellt werden, dass die kantonale Gebietsplanung Lengg, die die Weiterentwicklung des Gesundheits- und Forschungsstandorts Lengg zum Ziel hat, nutzungsplanerisch umgesetzt wird. Dabei müssen innerhalb des jeweiligen Gestaltungsplanperimeters städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete und nachhaltige Überbauungen und Aussenräume von hoher Qualität geschaffen werden. Die maximal zulässige Fahrtenzahl des motorisierten Individualverkehrs muss im Gestaltungsplan festgesetzt werden. Die Sicherung eines übergeordneten Freiraumnetzes, der Erhalt und die Schaffung ökologisch wertvoller Lebensräume sowie die Gestaltung verträglicher Übergänge zu den angrenzenden Wohnquartieren nehmen einen hohen Stellenwert ein.

11. Zentrum Altstetten

Im Gebiet Zentrum Altstetten müssen mit dem Gestaltungsplan eine städtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete Bebauung, das Beibehalten der bestehenden Einkaufsnutzung, ein Nichtbaubereich an der Baslerstrasse mit einer Fläche von mindestens 2 000 m² für die zukünftige Erstellung eines öffentlichen Freiraums sowie im Falle einer Aufzonung ein Mindestanteil an preisgünstigen Wohnungen sichergestellt werden.

12. Marina Tiefenbrunnen

Für das Gebiet «Marina Tiefenbrunnen» soll gestützt auf eine separate Revisionsvorlage, die im Gemeinderat beraten wird (GR Nr. 2024/171), eine neue Gestaltungsplanpflicht festgesetzt werden.

Anhang 2

Gebietscharaktere

1. Quartiererhaltungszonen

1.1 Quartiererhaltungszone I

1.1.1 Die Quartiererhaltungszone I gliedert sich in fünf Gebiete, die im Ergänzungsplan Übersicht Quartiererhaltungszonen festgelegt sind.

1.1.2 Alle Gebiete zeichnen sich aus durch eine die Strassen begleitende, mehrheitlich geschlossene Bebauung von hoher Dichte mit prägnanten Strassenräumen und Innenhöfen oder Ansätzen zu einer Hofbildung. Vorgärten und gestaltete Vorzonen prägen den Strassenraum.

1.1.3. Die Strassenfassaden mit Repräsentationsfunktion zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Sockelgeschoss und einen Traufbereich aus. Die rückwärtigen Fassaden sind meist einfacher gestaltet.

1.1.4. Im Gebiet a zeichnen sich die hofbildenden Randgebäude durch eine grosse Bautiefe aus. Der Hof ist teils bebaut, wobei die Hofgebäude in ihrer Dimensionierung vergleichbar sind mit den Randgebäuden. Die Hofgebäude sind nicht mit der Randbebauung verbunden.

1.1.5 Im Gebiet b sind die hofbildenden Randgebäude schmal. Der Hof ist teils bebaut, wobei die Hofgebäude mit den Randgebäuden baulich verbunden sind. Die Hofgebäude sind in ihrer Dimensionierung kleiner als die Randgebäude.

1.1.6 Im Gebiet c sind die hofbildenden Randgebäude schmal. Der Hof ist teils bebaut, wobei die Hofgebäude in ihrer Dimensionierung kleiner sind als die Randgebäude. Die Hofgebäude sind nicht mit der Randbebauung verbunden.

1.1.7 Im Gebiet d sind die hofbildenden Randgebäude schmal. Der Hof ist freigehalten.

1.1.8 Im Gebiet e sind die hofbildenden Randgebäude schmal. Der Hof ist von Bebauung freigehalten und zeichnet sich durch meist zusammenhängende Grünflächen aus.

1.2 Quartiererhaltungszone II

1.2.1 Die Quartiererhaltungszone II gliedert sich in zwei Gebiete, die im Ergänzungsplan Übersicht Quartiererhaltungszonen festgelegt sind.

1.2.2 Alle Gebiete zeichnen sich aus durch eine offene Bebauung mit prägnanten Strassenräumen.

1.2.3 Die Fassaden sind repräsentativ gestaltet und weisen ausgeprägte Sockelgeschosse sowie Traufbereiche auf.

1.2.4 Im Gebiet a fügen sich punktuell grössere Bautiefen ein. Schmale Vorgärten und gestaltete Vorzonen prägen den Strassenraum. Im rückwärtigen Bereich zeichnet sich das Gebiet durch kompakte Gärten aus.

1.2.5 Das Gebiet b zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Grünflächen aus, bei der die offene Bebauung Einblicke in parkähnliche Gärten zulässt.

1.3 Quartiererhaltungszone III

1.3.1 Die Quartiererhaltungszone III gliedert sich in zwei Gebiete, die im Ergänzungsplan Übersicht Quartiererhaltungszonen festgelegt sind.

1.3.2 Alle Gebiete zeichnen sich aus durch eine die Strassen begleitende, mehrheitlich offene Bebauung von hoher Dichte mit prägnanten Strassenräumen und einer hohen Durchlässigkeit.

1.3.3 Die Gebäude sind allseitig orientiert und verfügen über einen mehrseitigen Bezug zu unterschiedlich strukturierten Aussenräumen. Der rückwärtige Bereich und die Höfe sind dicht bebaut.

1.3.4 Die Strassenfassaden weisen ein ausgeprägtes Sockelgeschoss und einen Traufbereich auf.

2. Kernzonen

2.1 Kernzone Altstadt

2.1.1 In der Altstadt versammeln sich die herausragenden Bauten der gesellschaftlichen und technischen Infrastruktur einer mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt. Die einzelnen Bauetappen einer kontinuierlichen Entwicklung vom Mittelalter über die Frühe Neuzeit bis in die Gegenwart sind in vielen Bauten ablesbar.

2.1.2 Hohes Alter und der Wechsel von gross- und kleinmassstäblicher Baustruktur kennzeichnen die Architektur und prägen das Bild der Gassen sowie die vereinzelter Plätze.

2.1.3 Die Häuser haben Schrägdächer und sind meist zu geschlossenen Zeilen vereint, vereinzelt bestehen solitäre Gebäude.

2.1.4 Innenhöfe mit kleinen Nebengebäuden bilden einen Gegenpol zu den Gassenräumen. Gassen und Innenhöfe sind oft mittels Durchfahrten verbunden.

2.1.5 Charakteristisch sind insbesondere:

- a. die vielfältige Dachlandschaft;
- b. teilweise stark differierende Traufhöhen;
- c. unterschiedlich hohe und daher von Haus zu Haus versetzte Stockwerke;
- d. unregelmässig in mittelalterlicher oder regelmässig in barocker Tradition angeordnete Fenster;
- e. traditionelle Baumaterialien;
- f. Brandmauern, die die einzelnen Gebäudeeinheiten trennen;
- g. ebenerdige Keller, die im 19. Jahrhundert zu Läden, Restaurants und Werkstätten umgenutzt wurden.

2.2 Kernzone Belvoir

Charakteristisch sind historistische Villen mit Schrägdächern, die von umzäunten Gärten umgeben sind und sich auf die beiden grossen Parkanlagen Belvoirpark und Rieterpark ausrichten.

2.3 Kernzone Bernoulli, Fierzgasse, Heimatstrasse und Neubühl

2.3.1 Es handelt sich um Kleinhaussiedlungen in Zeilenbauweise mit Doppel- und Reiheneinfamilienhäusern, mit vielfältigen Nutz- und Ziergärten.

2.3.2 Charakteristisch für die Kleinhaussiedlungen sind das einheitliche Erscheinungsbild im Stadtgefüge, die Verwendung traditioneller Baumaterialien und die sorgfältige Gliederung der Fassaden und Dächer.

2.4 Kernzone Blüemliquartier

In mehreren Etappen zwischen 1928 und 1937 erbaute Einfamilienhaus-Siedlung, die im Sinne der Gartenstadtidee eine starke

Durchgrünung mit Nutz- und Ziergärten sowie zeittypische, verputzte Doppel- und Reihenhäuser mit einer sorgfältigen Gliederung der Fassaden und Satteldächer aufweist.

2.5 Kernzone City

2.5.1 Das insbesondere im 19. Jahrhundert planmässig parzellerte und bebaute Gebiet ist geprägt durch die durch das Strassennetz vorgegebene rasterartige Bebauungsstruktur. Die Fassaden sind qualitativ gestaltet, überwiegend verputzt oder mit steinernen Materialien erstellt. Die Traufen sind markant ausgebildet und stellen ein verbindendes Merkmal dar. Die Erdgeschosse sind in der Regel für publikumsorientierte Nutzungen überhoch ausgebildet.

2.5.2 Geschäftshäuser des Historismus und des frühen Jugendstils charakterisieren das Bahnhofsviertel, die Bahnhofstrasse und das Fraumünsterquartier. Repräsentative Einzelbauten heben sich palastartig aus der sonst vorherrschenden Blockrandbebauung hervor. Die Bahnhofstrasse wird von Baumalleen gefasst.

2.5.3 Charakteristisch ist der s-förmige Verlauf der Uraniastrasse, zum Auftakt flankiert von der grossstädtisch konzipierten und städtebaulich einheitlichen Anlage von Amtshäusern und der Sternwarte, weiter begleitet von im Jugendstil und Art déco geschmückten Fassaden.

2.5.4 Entlang der Löwen- und Talstrasse prägen teilweise bis zu einem Strassenblock lange Gebäude das Strassenbild. Rund um die Sihlporte sind Geschäftshäuser im Stil des Neuen Bauens mit gerundeten Fassaden charakteristisch.

2.5.5 Im Gebiet des Talackers und um den barocken Pelikanplatz entstand in der Mitte des 20. Jahrhunderts ein modernes Geschäftsviertel mit grossvolumigen Bürobauten in geschlossener Bebauung und mit Rasterfassaden.

2.6 Kernzone Enge

2.6.1 Zwischen Schanzengraben und Bahnhof Enge entstand seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Gebiet mit Mehrfamilien- und Geschäftshäusern in mehrheitlich geschlossener Bebauung und mit markant ausgebildeten Sockelgeschossen.

2.6.2 Prägend sind insbesondere die schlossähnlichen Wohnblöcke an der Seefront und die erhaltenen Blockrandbebauungen zwischen Genfer- und Alfred-Escher-Strasse.

2.6.3 Ab 1930 entstand zwischen Schanzengraben und Beethovenstrasse ein modernes Geschäftsviertel, grösstenteils mit

zurückhaltend gestalteten Rasterfassaden. Punktuell wird das Gebiet von voluminösen, die Struktur unterbrechenden Komplexen durchsetzt.

2.7 Kernzone Selnau

Um das ehemalige Bezirksgebäude von 1857 entstanden zunächst im nördlichen Teil des Gebiets schlichte, spätklassizistische Blockrandbebauungen; jünger und der Zeit entsprechend reich gegliedert und ornamentiert sind die Bauten zwischen der Brandchenkestrasse und dem Bleicherweg, deren Sockelgeschosse markant ausgebildet sind.

2.8 Kernzone Hirschengraben

2.8.1 Das Gebiet umfasst die städtebaulich wichtige Übergangszone zwischen Altstadt und Hochschulquartier.

2.8.2 Das Gebiet zwischen Hirschengraben und dem Hochschulplateau ist geprägt von Herrschaftssitzen des 17. und 18. Jahrhunderts. Charakteristisch für die Gebäude sind verputzte oder mit steinernen Materialien gestaltete Fassaden sowie Schrägdächer. Die Gebäude sind teilweise von stattlichen Zier- und Nutzgärten oder barocken Gartenanlagen umgeben. Dazwischen befinden sich öffentliche Bauten des 19. Jahrhunderts.

2.8.3 Entlang der Rämistrasse konzentrieren sich repräsentative Staatsbauten für Bildung und Kultur. Insbesondere die entlang der Hangkante stehenden, weithin sichtbaren Monumentalbauten prägen die Silhouette der Stadt.

2.8.4 Das Gebiet «Auf der Mauer» charakterisiert sich als einheitlich geplante Überbauung von villenartigen, regelmässig gereihten Mehrfamilienhäusern des späten 19. Jahrhunderts mit Gärten und grossem Baumbestand.

2.8.5 Im Spickel Weinberg-/Leonhardstrasse bestehen geschlossene Randbebauungen im Stil des Historismus mit ausgeprägten Sockelgeschossen und Schrägdächern.

2.9 Kernzone Hohe Promenade

2.9.1 Kern des Gebiets ist die Hohe Promenade, eine teilweise öffentliche Parkanlage mit seltenem Baumbestand und mit Aussicht auf Stadt und See.

2.9.2 Herrschaftliche Villen in grosszügigen, parkartigen Gärten sind lose ins Gelände gesetzt.

2.9.3 Mächtige Natursteinstützmauern sichern die durch Schanzen, Bahn- und Strassenbauten verursachten Geländeeinschnitte. Zusammenhängende Baumgürtel entlang von Strassenzügen, parkartige Gärten und Kreten prägen das Gebiet und die Landschaft.

2.9.4 In der barocken Vorstadt Stadelhofen sind Herrschafts- und Handwerkerhäuser des 17. und 18. Jahrhunderts erhalten. Das Gebiet bildet einen Übergang zum innerstädtischen Bereich. Mehrheitlich geschlossene Häuserzeilen sind mit Einzelbauten barocken Ursprungs durchsetzt. Charakteristisch für die Gebäude sind markante Sockelgeschosse und Schrägdächer.

2.9.5 Das ehemalige Vorstadtquartier am Zeltweg ist vom schlichten Spätklassizismus geprägt. Der Strassenraum wird durch verputzte Einzelbauten mit Schrägdächern und Vorgärten gegliedert.

2.10 Kernzone Kaserne

Das Gebiet wird geprägt durch die mehrteilige, schlossartige, axial ausgerichtete Anlage der ehemaligen Kaserne mit Stallungen in historistischer Formensprache sowie einer weitläufigen Wiese mit Baumreihen entlang der Längsseiten.

2.11 Kernzone Kieselgasse

Das Gebiet umfasst drei von der spätklassizistischen und historistischen Architektur des frühen Stadtwachstums (1860 bis 1900) geprägte Hausgevierte im Seefeld. Einfachste Wohn- und historistisch verzierte Mietshäuser mit Schrägdächern und ihren eingezäunten baumbestandenen Gärten entlang schmaler Strassen sind für das Gebiet charakteristisch. An den Rändern umfassen jüngere und höhere Wohn- und Geschäftsbauten die Kernzone.

2.12 Kernzone Ottenweg

Das Gebiet ist von einer unregelmässigen, offenen Bebauung mit kleinteiligen Handwerkerhäusern, Werkstätten und frühen Mietshäusern aus der Zeit um 1850 geprägt. Einfache spätklassizistische sowie historistische Gebäude mit Schrägdächern sind für das Gebiet charakteristisch. Ausserdem finden sich grössere Wohn- und Gewerbebauten aus der Zeit nach 1930 im Quartier.

2.13 Kernzone Parkring

2.13.1 Das historistische, ringförmig angeordnete Villen- und Mehrfamilienhausquartier charakterisiert sich durch eine enge Verbindung zwischen Architektur und Parklandschaft.

2.13.2 An den Rändern schirmt ein dichter Baumbestand das Gebiet nach aussen ab. Das Innere prägen grosse Villen mit seltenen Bäumen und ausgedehnten Grünflächen.

2.13.3 Der südliche und westliche Randbereich wird abgeschlossen durch eine im Stil des Historismus errichtete Gruppe von stattlichen Villen und Doppelwohnhäusern mit Gärten.

2.14 Kernzone Platte

2.14.1 Das Gebiet nördlich der ehemaligen dörflichen Siedlungskerne beim Baschligplatz- und entlang der Hofstrasse ist geprägt durch in der Regel einfache, kleinmassstäbliche Gebäude mit Schrägdächern im Stil des Spätklassizismus oder Historismus, die zur Zeit der frühen Siedlungsverdichtung ab etwa 1850 entstanden sind. Die offene Bebauung ist vorherrschend.

2.14.2 Villen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit baumbestandenen, eingezäunten Gärten verbinden das Gebiet von der Platte bis entlang der Hottingerstrasse. Dazwischen finden sich repräsentative, historistische Mehrfamilienhäuser mit Schrägdächern und umzäunten Gärten.

2.14.3 An Baschligplatz und Hofstrasse befindet sich eine grosse zusammenhängende Gruppe von dörflichen Gebäuden in traditionellen Baumaterialien und mit Schrägdächern. Die Häuser sind unregelmässig gereiht oder flanzartig zu Zeilen zusammengefasst.

2.14. 4 Kleinteilige Häuser aus dem frühen 19. Jahrhundert und stattliche Gebäude der Wende vom 19. und zum frühen 20. Jahrhundert, als Wohn- und Gewerbebauten genutzt, säumen in vor- und zurückgesetzter Bautenabfolge die Wolfbachstrasse.

2.15 Kernzone Rämistrasse

2.15.1 Das Gebiet rund um den Bellevueplatz ist geprägt von den stattlichen Gebäuden aus der Zeit um 1850, von den um 1900 entstandenen Wohn- und Geschäftshäusern mit betont städtischem Charakter entlang der Rämistrasse sowie der repräsentativen See-front entlang der Theaterstrasse

2.15.2 Die strassenbegleitende Randbebauung ist vorherrschend. Die Gebäude weisen vielerorts ein überhoch ausgebildetes Erdgeschoss für publikumsorientierte Nutzungen sowie Schrägdächer

mit einheitlichen Traufkanten auf. Entlang der Rämistrasse liegt die markant ausgebildete Traufe in der Regel auf etwa 18 m Höhe und bildet wegen der Hanglage eine Treppenlinie.

2.16 Kernzone Seefeld

2.16.1 Der nordöstliche Teil des Gebiets ist durch eine offene Blockrandbauweise mit Gebäuden im Stil des Historismus und Heimatstils geprägt.

2.16.2 Im äusseren Seefeld und entlang der Seepromenade prägen repräsentative Villen mit parkähnlichen Gärten das Ortsbild.

2.16.3 Repräsentative Geschäftshäuser der Nachkriegszeit sind charakteristisch für die Seepromenade.

2.17 Kernzone Utoquai

2.17.1 Zurückversetzt hinter Quaianlage und mehrspurigen Strassen besteht entlang des Utoquais eine städtebaulich bedeutende Seefrontbebauung.

2.17.2 Repräsentative Hauptfronten von Blockrandbebauungen auf annähernd orthogonalem Strassennetz sind ebenso prägend wie grosse herrschaftliche Einzelbauten. Charakteristisch sind unter anderem ausgeprägte Sockelgeschosse, eine hochwertige Fassadenmaterialität und markant ausgebildete Traufen auf etwa 20 m Höhe.

2.17.3 Die repräsentativen, mehrheitlich historistischen Platzfassaden der Bauungen im Norden des Gebiets bilden die Begrenzung des Stadelhoferplatzes und den südlichen Abschluss des Sechseläutenplatzes, sowie gleichzeitig den Auftakt zum Stadtteil Riesbach.

2.18 Kernzone Mythenquai

2.18.1 Zurückversetzt hinter Quaianlage und mehrspurigen Strassen besteht entlang des Mythenquais eine städtebaulich bedeutende Seefrontbebauung.

2.18.2 Repräsentative Hauptfronten von Blockrandbebauungen auf annähernd orthogonalem Strassennetz sind ebenso prägend wie grosse herrschaftliche Einzelbauten. Charakteristisch sind ausgeprägte Sockelgeschosse, eine hochwertige Fassadenmaterialität und markant ausgebildete Traufen auf etwa 20 m Höhe.

2.18.3 Das Gebiet westlich der Alfred-Escher-Strasse ist geprägt von unterschiedlich langen, im Norden zum Teil prägnant geschwungenen Gebäudezeilen am Übergang zum Lavaterquartier.

2.19 Kernzone Zähringerstrasse

Das Gebiet ist geprägt von Randbebauungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Gebäude weisen in der Regel ein überhoch ausgebildetes Erdgeschoss für publikumsorientierte Nutzungen und Schrägdächer auf und sind mit traditionellen Materialien erstellt. Die Traufen sind bei gleicher Stockwerkzahl gleich hoch, bilden aber wegen der Hanglage eine Treppenlinie.

2.20 Ländliche Kernzonen

2.20.1 Bäuerliche Dorfkerne

2.20.1.1 Die heutigen Dorfkerne auf Stadtgebiet entwickelten sich aus den ursprünglichen Bauerndörfern. Sie setzen sich zusammen aus den alten Bauerngehöften (15. bis 18. Jahrhundert) mit ihrer klaren Gliederung in Wohnteile und Stallscheunen und einzelnen, in die Lücken gesetzten Bauten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

2.20.1.2 Ein Dorfkern bildet eine Einheit von unterschiedlichen Gebäuden in einer vielgestaltigen Umgebung. Prägend sind herkömmliche Kuben, ein- und zweigeschossige Gebäude, das Nebeneinander von Holz-, Backstein- und verputzten Fassaden sowie mehrheitlich von Wohn- und Ökonomiegebäuden. Unterschiedlich sind die Ausrichtung der Gebäude, die Fassadenhöhen und das Erscheinungsbild der Bauten im Detail.

2.20.1.3 Die wesentlichen, Ortsbildprägenden Elemente sind:

- a. die traditionelle Gesamtform der Baukörper mit oft grossen und geschlossenen, teilweise auch kleinteilig gegliederten Dachflächen (Giebel- oder Pultdächer) und teilweise geringe Gebäudeabstände;
- b. unregelmässig gereihte Gross- und Kleinbauten, Wohn- und Ökonomiebauten, intensiv und extensiv genutzten Bauten;
- c. bebauter Raum durchsetzt mit öffentlichen Räumen und Vorplätzen, Grün- und Gartenflächen, kleinmassstäbliche Vorbereiche und Zwischenräume aufgrund der ursprünglichen Nutzung;
- d. traditionelle Baumaterialien;
- e. die bäuerliche Umgebung (chaussierte Vorplätze, Bauern- und Obstgärten, Obstbäume, grosse Einzel- und Hofbäume, Einfriedungen, Wiesenböschungen, Weiden und Brachflächen) mit Bezug zur umgebenden Landschaft.

2.20.2 Weiler

2.20.2.1 Weiler sind ländliche Gebäudegruppen, die nicht die Ausdehnung eines Dorfkerns erreichen. Sie umfassen einzelne Bauernhäuser aus dem 16. bis 20. Jahrhundert sowie ländliche und vorstädtische Ergänzungsbauten.

2.20.2.2 Der Gebietscharakter entspricht im Übrigen sinngemäss dem Gebietscharakter der bäuerlichen Dorfkernne gemäss Anhang 2 Ziffer 2.20.1.

Anhang 3

Sonderbauvorschriften

Sonderbauvorschriften werden grundsätzlich als separate Erlasse in der Amtlichen Sammlung der Stadt Zürich geführt. Die heute in die Bauordnung integrierten Sonderbauvorschriften «Fussballstadion Zürich» und «Bahnhof Oerlikon Ost» sollen deshalb aus der Bauordnung herausgelöst und ebenfalls als separate Erlasse in die Amtliche Sammlung aufgenommen werden, soweit sie nicht aufgehoben werden. Sie sind vorläufig noch in diesem Anhang zu finden.

1. Fussballstadion Zürich

Die Schlussbestimmungen des privaten Gestaltungsplans «Areal Hardturm – Stadion» (GR Nr. 2019/235) sehen die Aufhebung von Art. 81a BZO 2016 betreffend «Sonderbauvorschriften Fussballstadion Zürich» (Gemeinderatsbeschluss vom 28. November 2001) vor. Der private Gestaltungsplan «Areal Hardturm – Stadion» wurde angefochten; das Rechtsmittelverfahren ist hängig.

Art. 81a BZO 2016 ¹ Wird im Gebiet gemäss Ergänzungsplan Fussballstadion Zürich ein neues Fussballstadion errichtet, können die Grundstücke nach der allgemeinen Bau- und Zonenordnung oder nachfolgenden Sonderbauvorschriften im Sinne von §§ 79 ff. PBG überbaut und genutzt werden.

² Es gelten folgende Grundmasse:

	Teilgebiete	
	I	II
Vollgeschosse max.	7	6
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1
anrechenbares Dachgeschoss max.	1	1
Gebäudehöhe max.	25 m	22 m
Grundgrenzabstand min.	3,5 m	3,5 m
Ausnützungsziffer max.	260 %	235 %
Freiflächenziffer min.	0 %	20 %
Wohnanteil min.	0 %	30 %

³ Die erforderliche Freifläche kann innerhalb des gesamten Teilgebietes II verlegt werden. Sie ist unter anderem so zu realisieren, dass ein öffentlich zugänglicher zusammenhängender Freiraum mit einer Fläche von mindestens 5000 m² entsteht. Wird diese Fläche auf mindestens 6000 m² erhöht, dürfen im Teilgebiet II die Vollgeschosszahl auf 7 und die Gebäudehöhe auf 25 m heraufgesetzt werden. Bei etappenweiser Überbauung des Teilgebietes II dürfen Baubewilligungen nur erteilt werden, wenn die Herrichtung dieses Freiraumes sichergestellt ist. Ungeachtet der Freiflächenziffer sind die Freiräume in allen Teilgebieten so zu gestalten, dass sie hohe Freiraumqualitäten aufweisen.

⁴ Bei besonders guten städtebaulichen Lösungen kann ein Teil der Ausnützung zwischen den Teilgebieten I und II verlegt werden. Die Spielfläche im Stadion wird zur Ausnützung gezählt.

⁵ Im ganzen Geltungsbereich der Sonderbauvorschriften sind Sport-, Kultur-, Freizeit- und Wohnnutzungen sowie höchstens mässig störende Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsnutzungen zulässig. Die vorgeschriebene Wohnfläche darf im ganzen Geltungsbereich verlegt werden.

⁶ Von den Sonderbauvorschriften darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Überbauung nach einheitlichen Gestaltungsgrundsätzen jeweils durch einen Gestaltungsplan sichergestellt wird. Dieser muss eine planerisch und städtebaulich zweckmässige Bauzonenfläche umfassen.

⁷ Gestaltungspläne, die den Rahmen der vorstehend festgelegten Bestimmungen und der ergänzend anwendbaren allgemeinen Bau- und Zonenordnung nicht überschreiten, bedürfen lediglich der Zustimmung des Stadtrates.

⁸ Mit Beginn der Ausführung eines gestützt auf diese Sonderbauvorschriften bewilligten Bauvorhabens werden diese für den gesamten Geltungsbereich verbindlich. Danach dürfen Baubewilligungen nur noch gemäss diesen Bestimmungen erteilt werden.

⁹ Soweit diese Sonderbauvorschriften keine besonderen Bestimmungen enthalten, findet ergänzend die allgemeine Bau- und Zonenordnung Anwendung.

2. Bahnhof Oerlikon Ost

Art. 81b BZO 2016 ¹ Im Gebiet gemäss Ergänzungsplan Bahnhof Oerlikon Ost kann für die Erstellung von Hochhäusern die Ausnützungsziffer auf 420 % erhöht werden, wenn die gemäss Freiflächenziffer erforderliche Freifläche mindestens zur Hälfte als öffentlich zugänglicher zusammenhängender Freiraum hergerichtet und

für das Gebiet eine gemeinsame Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr realisiert wird.

² Von den Sonderbauvorschriften darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Überbauung nach einheitlichen Gestaltungsgrundsätzen jeweils durch einen Gestaltungsplan sichergestellt wird. Dieser muss eine planerisch und städtebaulich zweckmässige Bauzonenfläche umfassen.

³ Gestaltungspläne, die den Rahmen der vorstehend festgelegten Bestimmungen und der ergänzend anwendbaren allgemeinen Bau- und Zonenordnung nicht überschreiten, bedürfen lediglich der Zustimmung des Stadtrates.

⁴ Soweit diese Sonderbauvorschriften keine besonderen Bestimmungen enthalten, findet die allgemeine Bau- und Zonenordnung Anwendung.