Penggunaan API Accurate Online

Contoh Langkah Penggunaan API Accurate Online

Setiap HTTP request yang dikirimkan untuk mengakses API Accurate Online (AOL) harus menyertakan HTTP Header (Bearer) yang berisi Access Token yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Pada saat melakukan integrasi pertama kali dengan AOL, aplikasi pihak ke-3 harus mengetahui terlebih dahulu akan terhubung dengan database AOL yang mana. Oleh karena itu apabila sudah memperoleh Access Token pertama kali, aplikasi pihak ke-3 harus melakukan 2 tahap berikut ini:

1. Menampilkan Daftar Database AOL yang dapat diakses oleh Access Token terkait
2. Menyimpan informasi Database AOL yang dipilih oleh pengguna (id dan alias database) dan melakukan Open Database untuk mendapatkan informasi host dan session untuk disimpan dan digunakan untuk mengakses data didalam database tersebut

Ke-2 tahap diatas hanya perlu dilakukan 1x saja saat aplikasi pihak ke-3 belum mengetahui akan terhubung ke database AOL yang mana.

Sebagai contoh, berikut adalah informasi aplikasi yang akan digunakan:

Website

URL Website

https://example.com

URL OAuth Callback

https://example.com/aol-oauth-callback

Client ID

42f12a10-08df-4b91-b1e4-c4465d686072

Client Secret

e133410eb632596255adfbe5a49990fe

Pengguna	john@example.com
Akses Token	e8446369-bd56-4731-acea-c0a9e0cc46fa
scope	item_view item_save sales_invoice_view

Cara membaca dokumentasi Daftar API AOL

Setelah terdaftar sebagai pengembang AOL, Anda dapat melihat daftar dan dokumentasi API AOL di:
https://account.accurate.id/developer/api-docs.do

API AOL terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. **API Dasar**
   Berisi API untuk operasi diluar data pengguna, misalnya: melihat daftar database, membuka database, dll
2. **API Accurate**
   Berisi API untuk membaca, menulis, merubah ataupun menghapus data pada database pengguna AOL, misalnya: menambahkan barang/jasa baru, membuat faktur penjualan, dll. Untuk mengakses API Accurate, perlu ditambahkan header **X-Session-ID** yang berisi kode session database yang berhasil didapatkan dari pemanggilan API /api/open-db.do

Pada dokumentasi, Anda dapat mengetahui URL Endpoint untuk mengakses API AOL beserta dengan parameter yang dapat digunakan

Cara mengetahui URL Endpoint API AOL

Contoh pada API Dasar berikut ini:

Untuk mendapatkan URL API, Anda dapat menggabungkan informasi yang di beri kotak diatas. Misalnya untuk mengakses API Db List (daftar database), berarti URL Endpoint API nya yaitu:
https://account.accurate.id/api/db-list.do

Sekarang kita coba mendapatkan URL Endpoint untuk menyimpan/mengedit data Cabang di database AOL:

diganti dengan response parameter host yang didapatkan saat mengakses API Open DB. Contoh apabila response parameter host yang didapat dari API Open DB adalah: https://public.accurate.id, maka URL Endpoint yang digunakan untuk mengakases API Cabang untuk database tersebut adalah:
https://public.accurate.id/accurate/api/branch/save.do

Cara mengetahui parameter yang dapat digunakan pada API AOL

Pada dokumentasi Daftar API, dapat dilihat parameter yang dapat digunakan saat mengakses API terkait, lengkap dengan tipe data, contoh dan keterangannya, seperti berikut ini:

Parameter yang digunakan yaitu HTTP Parameter biasa (disarankan menggunakan HTTP POST method). Kolom Nama Parameter pada dokumentasi merupakan nama HTTP parameter yang dapat digunakan. Untuk mengubah/edit data yang sudah ada di AOL, harus menyertakan parameter id yang berisi **id** record yang ingin dirubah.

Untuk API yang memiliki tipe data yang kompleks, misalnya faktur penjualan, dimana 1 faktur penjualan bisa memiliki beberapa item, pada dokumentasi nama parameter diberi tambahan [n] dimana n adalah index angka urut mulai dari 0 (nol). Contoh sbb:

Misalnya:
detailItem[0].itemNo=ITM0001
detailItem[1].itemNo=ITM0002

Mendapatkan daftar database Accurate Online

Untuk mendapatkan daftar database yang dapat dibuka oleh pengguna john@example.com, gunakan API Db List seperti berikut:

URL	https://account.accurate.id/api/db-list.do
Method	HTTP GET
Header	
Authorization	Bearer e8446369-bd56-4731-acea-c0a9e0cc46fa

Hasil dari request tersebut adalah daftar database seperti berikut:


```
{
    "s": true,
    "d": [
        {
            "trialEnd": "15/06/2026",
            "dataAccessType": "ADMIN",
            "admin": true,
            "accessibleUntil": "20/06/2026",
            "sample": false,
            "demo": false,
            "logoUrl": "",
            "trial": true,
            "expired": false,
            "bgColor": "FFFFFF",
            "licenseEnd": "15/06/2026",
            "alias": "PT Demo Example",
            "logo": "",
            "id": 1156
        },
        {
            "trialEnd": "29/06/2026",
            "dataAccessType": "ADMIN",
```

```
            "logoUrl": "",
            "trial": true,
            "expired": false,
            "bgColor": "FFFFFF",
            "licenseEnd": "29/06/2026",
            "alias": "PT Contoh",
            "logo": "",
            "id": 1253
        }
    ]
}
```


Jika Anda tidak mendapatkan hasil seperti di atas, silakan melihat halaman Penjelasan Informasi Kesalahan pada API.

Mendapatkan session dan host dari Database

Untuk dapat membaca dan menulis ke database diperlukan informasi session dan host untuk database tersebut. Misalkan Anda ingin menggunakan database PT Demo Example maka session dan host dapat didapatkan menggunakan API Open Db dengan mengirimkan id dari database tersebut sebagai parameter sbb:

URL	https://account.accurate.id/api/open-db.do
Method	HTTP GET
Header	
Authorization	Bearer e8446369-bd56-4731-acea-c0a9e0cc46fa
Request Parameter	
id	1156

Hasil dari request tersebut adalah sebagai berikut:


```
{
    "s": true,
    "d": [
        "Proses Berhasil Dilakukan"
    ],
```

```
    "admin": true,
    "accessibleUntil": "20/06/2026",
    "trial": true
}
```

Dari hasil berikut didapatkan session **7ff842b6-53e2-4d7b-8038- 09e3f8318f1b** dan host **https://public.accurate.id** yang dapat digunakan untuk mengakses data pada database terkait sesuai dengan scope yang diminta. Informasi host ini akan menentukan prefix URL untuk mengakses API Accurate

Nilai host API dapat berubah sewaktu-waktu. Jika hal ini terjadi, sistem akan mengembalikan HTTP 308 (permanent redirect) ke host baru. Mekanisme ini diterapkan sementara selama masa transisi host. Pastikan integrasi Anda mengaktifkan Follow Redirect pada HTTP client agar tetap terhubung. Detail konfigurasi tersedia pada [dokumentasi di sini].

Menulis data kedalam Database AOL

Berikutnya kita sudah dapat menulis ke database. Misalkan kita ingin menyimpan data barang baru, maka kita bisa lihat dari Daftar API, dan maka bisa menggunakan API /api/item seperti berikut:

URL	https://public.accurate.id/accurate/api/item/save.do
Method	HTTP POST
Header	
Authorization	Bearer e8446369-bd56-4731-acea-c0a9e0cc46fa
X-Session-ID	7ff842b6-53e2-4d7b-8038-09e3f8318f1b
Request Body	
name	Test Item
itemType	INVENTORY

Hasil dari request tersebut adalah sebagai berikut:

```
{
  "r": {
    "id": 1250,
    "no": "100027",
```

```
      detailOpenBalance : [],
      ....
    },
    "s": true,
    "d": [
      "Barang & Jasa "Test Item" berhasil disimpan"
    ]
}
```

Membaca daftar data dari Database

Untuk melihat daftar barang yang ada, bisa menggunakan API /item/list seperti berikut:

URL	https://public.accurate.id/accurate/api/item/list.do
Method	HTTP GET
Header	
Authorization	Bearer e8446369-bd56-4731-acea-c0a9e0cc46fa
X-Session-ID	7ff842b6-53e2-4d7b-8038-09e3f8318f1b
Request Parameter	
fields	id,name,no
filter.itemType	INVENTORY

Hasil dari request tersebut adalah sebagai berikut :

```
{
  "s": true,
  "d": [
    {
      "no": "100027",
      "name": "Test Item",
      "id": 1250
    },
    {
      "no": "100016",
      "name": "Chipset 6293LW",
      "id": 984
```

```
        "id": 728
      }
      ...
    ],
    "sp": {
      "page": 1,
      "sort": null,
      "pageSize": 20,
      "pageCount": 2,
      "rowCount": 22,
      "start": 0,
      "limit": null
    }
}
```


Membaca rincian data dari Database

Untuk mendapatkan data barang yang lebih rinci bisa menggunakan API /item/detail seperti berikut:

URL	https://public.accurate.id/accurate/api/item/detail.do
Method	HTTP GET
Header	
Authorization	Bearer e8446369-bd56-4731-acea-c0a9e0cc46fa
X-Session-ID	7ff842b6-53e2-4d7b-8038-09e3f8318f1b
Request Parameter	
id	1250

Hasil dari request tersebut adalah informasi data barang yang rinci seperti berikut:


```
{
  "s": true,
  "d": {
    "id": 1250,
    "no": "100027",
    "name": "Test Item",
    "upcNo": null,
    "itemType": "INVENTORY",
```

}

Daftar API yang dapat digunakan dapat dilhat pada halaman developer https://account.accurate.id/developer pada bagian Daftar API. Anda juga dapat mencoba mencoba Public API Accurate Online secara interaktif tanpa harus membuat code terlebih dahulu melalui Swagger Hub berikut ini:

https://app.swaggerhub.com/apis/cpssoft/accurate-online_public_api/

Daftar API Accurate Online yang tersedia juga tersedia dengan bentuk Open API Schema yang dapat diparsing oleh software testing API seperti Postman, Anda dapat mengaksesnya melalui tautan https://account.accurate.id/open-api/json.do.

Beberapa contoh-contoh source code aplikasi yang menggunakan API Accurate Online, dapat dilihat pada link https://github.com/aol-integration.

Jika Anda ingin text kesalahan dan peringatan API ditampilkan dalam Bahasa Asing, untuk informasi lebih lanjut silahkan lihat pada halaman Pengaturan Bahasa pada Pesan Kesalahan dan Peringatan API.

API Accurate Online memiliki jumlah batasan pemanggilan, untuk informasi lebih lanjut silahkan lihat pada halaman Batasan Pemanggilan API.

Smartlink e-Commerce

Smartlink e-Payment

Smartlink Tax

Resources

Accurate Campus

Help Center

Blog

Event

Promo

Integrasi API

Download

Private Cloud

Referral Program

Perusahaan

Tentang Accurate

Karir (Hiring)

Partner Resmi

Press Release

Keamanan Informasi

Hubungi Kami

Penjualan:

Whatsapp

Support Pelanggan:

support@cpssoft.com

Kerjasama:

Hubungi Partnership

Terima berita terbaru dari kami

Email

Subscribe!

accurate

Ikuti Kami