https://create.kahoot.it/share/null-pour-les-nuls/18644830-a133-49e2-85ed-d3af5351f45e

Question 1 : À quelle catégorie appartient `NullPointerException` en Java ?
A) Une Checked Exception
B) Une Unchecked Exception
C) Une Error
D) Une crise existentielle de la machine virtuelle Java

Question 2 : Quel est l'objectif principal de la classe `Optional<T>` en Java ?
A) Remplacer tous les blocs try...catch du programme.
B) Éviter l'utilisation explicite de null pour indiquer l'absence d'une valeur.
C) Transformer automatiquement les types primitifs en objets.
D) Forcer l'utilisation de valeurs magiques comme -1.

Question 3 : Quel est l'objectif principal du pattern Null Object ?
A) Lever une exception quand une valeur est absente.
B) Remplacer null par un objet qui respecte le même contrat avec un comportement neutre.
C) Garantir qu'une classe n'a qu'une seule instance.
D) Transformer automatiquement tous les null en chaînes vides.

Question 4 : Dans l'exemple du live coding, que renvoie `getNom()` pour un jeu dont l'éditeur est absent du CSV ?
A) null
B) Une `NullPointerException`
C) "Inconnu"
D) Une chaîne vide, sans que le code ne l'ait prévu

Question 5 : Dans le cadre de la modélisation du joueur (Kata Dice), pourquoi est-il préférable d'utiliser Optional plutôt qu'une valeur arbitraire (comme -1) pour représenter un dé qui n'a pas encore été lancé ?
A) Pour améliorer les performances globales de l'application lors du lancer.
B) Pour exprimer clairement l'absence de valeur et éviter ainsi le recours à des nombres magiques (magic numbers).
C) Pour obliger le programme à gérer la programmation asynchrone introduite dans Java 8.
D) Pour forcer l'apparition d'une NullPointerException et bloquer le jeu.

Question 6 : Quel est l'intérêt principal d'utiliser la méthode Objects.requireNonNull dans le constructeur d'un record ?
A) Rendre les attributs du record modifiables après leur initialisation.
B) Remplacer automatiquement les valeurs null par une chaîne de caractères vide.

C) S'assurer immédiatement que l'objet est valide dès sa création (principe du Fail-Fast) en rejetant les valeurs nulles.
D) Permettre d'ignorer silencieusement les erreurs pour éviter que l'application ne plante lors de son exécution.