Nama : Ibni Andarta
NIM : 254107020258
Kelas/Absen : TI-1G/13

Jawaban :

Percobaan 3.2 :

1. Tidak harus jika tujuannya hanya array of object namun resikonya hanya object tersebut kosongan saja, yang dibutuhkan dalam array of object hanyalah object nya saja tidak peduli dengan atribut dan method.
2. Melakukan instansiasi array dari class Mahasiswa (membuat array of object).
3. karena compiler Java akan secara otomatis menyediakan kontruktor default tanpa argumen.
4. Memanggil atribut dan memberikan nilai pada atribut object tersebut.
5. Agar bisa digunakan secara luas.

Percobaan 3.3 :

1.

```
void cetakInfo() {
    System.out.println("NIM    : " + this.nim);
    System.out.println("Nama   : " + this.nama);
    System.out.println("Kelas  : " + this.kelas);
    System.out.println("IPK    : " + this.ipk);
    System.out.println(x: "-------------------------------------");
}
```

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    arrayOfMahasiswa13[i].cetakInfo();
}
```

2. Karena tidak ada object untuk indeks ke 0 yang diakses, seharusnya ada instansiasi terlebih dahulu, myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();

Percobaan 3.4:

1. Ya bisa, tapi seharusnya itu menggunakan konsep overload,

```java
public Matakuliah13(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}
Matakuliah13(){

}
Matakuliah13(String kode){
    this.kode = kode;
}
Matakuliah13(String nama, String kode){
    this.nama = nama;
    this.kode = kode;
}
```

2.

```java
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
    arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah13();
    arrayOfMatakuliah[i].tambahData();
}
```

```java
    Matakuliah13(){}
    void tambahData(){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Kode        : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama        : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Sks         : ");
            sks = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
            jumlahJam = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            System.out.println(x: "------------------------------------");
    }
```

3.

```java
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
    arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
}
```

```java
    void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode       : " + this.kode);
        System.out.println("Nama       : " + this.nama);
        System.out.println("Sks        : " + this.sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + this.jumlahJam);
        System.out.println(x: "--------------------------------
    }
```

4.

```java
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Masukkan jumlah elemen : ");
int jumlahElemen = sc.nextInt();
sc.nextLine();
Matakuliah13[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah13[jumlahElemen];
```