

Elemen dan Atribut HTML

#03 Dasar Pengembangan Web
HTML, CSS, dan JavaScript



Tag

- Tag merupakan penanda yang digunakan HTML untuk memberi tahu browser jenis sebuah konten.
- Sebagian besar elemen HTML memiliki tag pembuka dan tag penutup.
- Contoh :
 - `<h1>` → tag heading 1
 - `<p>` → tag paragraf
 - `<body>` → tag body

Elemen

- HTML Element merupakan keseluruhan bagian yang terdiri dari:
Opening Tag + Content + Closing Tag
- Contohnya: `<h1>Belajar HTML</h1>`
- Seluruh bagian tersebut disebut: HTML Element.
- Tidak semua elemen HTML memiliki tag penutup.
- Contohnya adalah: `<img>`
- Elemen gambar tidak membutuhkan: `</img>`
- Contoh penulisannya: ``

Atribut HTML

- `<a href="https://google.com">Google</a>`
- `<a>` merupakan tag untuk membuat link.
- `href="https://google.com"` Bagian tersebut disebut: Attribute
- Atribut digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada sebuah elemen HTML.
- Secara umum atribut ditulis seperti: `nama="nilai"`
- `` Terdapat dua atribut:

Membuat Link Dengan `<a>`

- Ketika membuka website, kita hampir selalu menemukan link seperti:
Home, Tentang, Produk, Kontak
- Atau menuju website lain seperti Google, Youtube, dsb.
- Contoh elemen link `<a href="https://google.com"> Buka Google </a>`

Membuat Gambar Dengan

- Website tentunya tidak hanya berisi tulisan. Dapat menampilkan: foto, logo, ilustrasi, banner, icon.
- Untuk menampilkan gambar kita menggunakan:
- Contohnya:

Membuat Daftar dengan HTML

- HTML menyediakan dua jenis list utama: Unordered List dan Ordered List
- Jika urutan tidak terlalu penting, kita dapat menggunakan: `<ul>`
- Jika urutan memiliki arti, kita dapat menggunakan: `<ol>`
- List juga dapat dimasukkan ke dalam list lainnya atau Nested List

**<div> dan **

- <div> = Wadah untuk bagian yang lebih besar
- = Wadah untuk bagian kecil, biasanya di dalam teks
- Nantinya kita akan semakin memahami perbedaannya ketika belajar CSS.

Atribut id dan class

- HTML juga memiliki atribut: id
 - Contohnya: `<h1 id="judul"> Belajar HTML </h1>`
 - id digunakan untuk memberikan identitas unik kepada sebuah elemen.
 - Kita bisa menganggap id seperti: Nomor Identitas
 - Dalam satu halaman, sebaiknya satu nilai id hanya digunakan untuk satu elemen.
- Selain id, terdapat atribut: class
 - Contohnya: `<p class="deskripsi"> Saya sedang belajar HTML. </p>`
 - Berbeda dengan id, satu nilai class dapat digunakan oleh banyak elemen.

Path Dalam HTML

- Absolute Path menggunakan alamat lengkap.
 - Contohnya: `<a href="https://www.google.com"> Google </a>`
 - Alamat: `https://www.google.com` merupakan alamat lengkap.
- Relative Path menentukan lokasi file berdasarkan posisi file HTML saat ini.