

بسپارتن ایرانیان هوشمند

(سهامی خاص)

افزودنی‌های بتون
مواد شیمیایی صنعت ساختمان
واتراستاپ‌های PVC
اسپیسرهای پلاستیکی بتون

اطلاعات محصول

مایع غلیظ شیری (پس از خشک شدن بیرنگ)	شكل ظاهری
$104 \pm 0.2 \text{ gr/cm}^3$ درجه سانتیگراد	دانسیته
فاقد یون کلر	میزان یون کلر
حداقل ۱۲ ماه	زمان ماندگاری
در بسته‌بندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخیندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد	شرایط نگهداری
سطلهای ۱، ۲/۵ و ۲۰ لیتری	بسته‌بندی

اطلاعات نحوه مصرف

میزان مصرف:

جهت پر کردن و پوشش روی درزها: میزان مصرف بسته به ابعاد، عمق و تعداد درز حدود ۴ تا ۷ کیلو برای پوشش درزهای ۱۰۰ متر مربع سطح می‌باشد.

جهت پوشش سطوح: میزان مصرف بسته به جذب آب و زبری مصالح بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم در هر متر مربع می‌باشد.

آماده سازی سطح زیر کار: باید سطح از کلیه آلودگی‌ها، روغن، چربی، رنگ، مواد کیورینگ و سایر عواملی که از نفوذ و چسبندگی جلوگیری می‌کنند پاک گردد. همچنین سطح زیر کار باید به مدت ۴۸ ساعت کاملاً خشک باشد.

اختلاط: جهت پر کردن و پوشش روی درزها محصول آماده مصرف می‌باشد. اما جهت پوشش سطوح می‌توان محصول را تا ۱ به ۱ با آب مخلوط کرد.

نحوه اعمال روی سطح: محصول به وسیله قلم مو کوچک قابل اجرا روی درز می‌باشد. برای پوشش آب‌بند سطوح می‌توان از قلم مو بزرگ یا غلطک استفاده کرد.

تمیز کاری: بلافاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.

Strutop Premium

پوشش آب‌بند چند منظوره سطوح و درزهای ساختمانی

شرح خلاصه‌ای از محصول

استراتاپ Premium یک پوشش آب‌بند بر پایه لاتکس‌های ترکیبی می‌باشد که جهت آب‌بندی درزهای ساختمانی و همچنین پوشش سطحی آب‌بند مصرف می‌گردد.

موارد کاربرد

استراتاپ Premium برای آب‌بندی موارد ذیل کاربرد دارد:
- آب‌بندی بندکشی‌های آسیب دیده و درزها و ترک‌های ایجاد شده سطحی
- ایجاد پوشش آب‌بند روی سطوح مختلف

- آب‌بندی درزهای بام، نما، سرویس‌ها، آبنماها، استخرها و ...

ویژگی‌ها و مزایا

- جلوگیری از نفوذ آب و انواع یون‌های خورنده مانند کلرید و سولفات

- تشکیل لایه کاملاً انعطاف پذیر و کشسان و آب‌بند

- اجازه به تنفس سطح زیر کار

- ایجاد برآقیت نسبی در سطح

- راحتی استفاده و کاهش هزینه‌ها

- قابل شستشو

- ضد قارچ و جلبک و ...

- بدون بو و مواد فرار و دوست دار محیط زیست

- مقاوم در برابر اشعه UV نور خورشید

- دوام و پایداری دراز مدت روی سطح

- فاقد یون کلر

استانداردها

استراتاپ Premium مطابق با الزامات استانداردهای ASTM C1059 و ASTM C1042 قابل ارزیابی می‌باشد.



افزودنی‌های بتن
مواد شیمیایی صنعت ساختمان
واتراستاپ‌های P.V.C
اسپیسرهای پلاستیکی بتن

بسپار بتن ایرانیان هوشمند

(سهما مخصوص)

محیط زیست، سلامت و ایمنی

بهتر است محصول استراتاپ Premium در محیط زیست ریخته نشود و هرگونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضلاب قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سلامت و ایمنی افراد خطرناک نمی‌باشد ولی به علت قلیاقیت بالا در تماس با پوست و چشم می‌تواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد.

مرجع اطلاعات داده شده

تمام اطلاعات این مشخصات فنی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و تجربیات پروژه‌ای شرکت Strumix می‌باشد. داده‌های واقعی اندازه‌گیری ممکن است به علت شرایطی فراتر از کنترل ما متفاوت باشد. توصیه می‌شود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنی محصولات را بخواهید. همچنین زیر ساخت‌های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان می‌باشد و بخش فنی Strumix می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار مشتری قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی لازم را ارائه دهد.

تهران، اتوبان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، نبش خیابان هفدهم، پلاک ۳۳۷، طبقه اول، واحد یک

تلفن: + ۹۸ ۲۱ ۴۴۰۳۴۲۸ / + ۹۸ ۲۱ ۴۴۰۴۰۴۱ کدپستی:

www.strumix.com info@Strumix.com