

## Strucure Lata

### کیورینگ (عمل آورنده) بتن بر پایه لاتکس اصلاح شده محلول در آب

زمان ماندگاری	حداقل ۱۲ ماه
شرایط نگهداری	در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد
بسته بندی	گالن های ۲۰ کیلوگرمی

#### خلاصه ای از محصول

استراکیور Lata یک عمل آورنده یا کیورینگ بتن بر پایه لاتکس اصلاح شده آکریلیک محلول در آب می باشد که با ایجاد یک غشاء سطحی از تبخیر آب لازم برای بتن جلوگیری می کند. این محصول یک عمل آورنده و ضد آب کننده و ضد گرد و خاک و لک می باشد

#### موارد کاربرد

- عمل آوری انواع بتن در مقاطع افقی و عمودی
- عمل آوری بتن های نما که نیاز به آب بندی نیز دارد
- عمل آوری انواع سنگ مصنوعی و قطعات بتنی
- عمل آوری مقاطع ترمیمی بتن

#### ویژگی و مزایا

- کاهش بخار آب سطحی بتن و تضمین آب لازم برای هیدراتاسیون
- کاهش ترک های جمع شدگی بتن
- تضمین مقاومت و دوام بتن و کاهش نفوذپذیری آن
- فاقد حلال و پایه آب
- عدم تاثیر منفی بر رنگ مصالح
- عدم نیاز به آب پاشی مداوم
- براق کردن نسبی سطح و شاین شدن آن
- کاهش هزینه های عمل آوری کارگاه
- فاقد یون کلر

#### استانداردها

استراکیور Lata با الزامات استانداردهای زیر مطابق کامل دارد:

ASTM C 309 Type 1 Class B, AASHTO M-148

ASTM C 309, Type I, Class A or B

CRD-C304, Type I, Class A or B

#### اطلاعات محصول

شکل ظاهری	مایع سفید شیری
دانسیته	$1.02 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$ در ۲۰ درجه سانتیگراد
میزان یون کلر	فاقد یون کلر

#### میزان و نحوه مصرف

**میزان مصرف:** بسته به شرایط محیطی مثل وزش باد و دمای هوا و ... میزان مصرف بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هر متر مربع مصرف می گردد.

**آماده سازی سطح:** سطح بتن تازه باید مرطوب ولی خیس نباشد و با راه رفتن روی بتن سطح آن از بین نرود و آسیب نبیند. برای سطح بتن هایی که قالب برداری شده اند نباید دارای گرد و خاک و چربی و هر چیزی که باعث عدم چسبندگی کیورینگ Lata گردد باشد.

**اختلاط:** محصول آماده مصرف می باشد و نباید با چیزی مخلوط گردد. نحوه اعمال روی سطح: محصول کیورینگ بتن Lata روی سطح به وسیله اسپری کردن اجرا گردد.

**تمیزکاری:** بلافاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.

#### محدودیت ها

- در دمای هوای بالا و باد شدید کیورینگ بتن lata می تواند در دو لایه اجرا گردد. لایه دوم در حدود ۴ ساعت پس از لایه اول اعمال گردد.

#### محیط زیست، سلامت و ایمنی

بهتر است محصول استراکیور Lata در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضلاب قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سلامت و ایمنی افراد خطرناک نمی باشد ولی در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. این محصول قابل اشتعال می باشد. برای اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد.

#### مرجع اطلاعات داده شده

تمام اطلاعات این مشخصات فنی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و



تجربیات پروژه‌های شرکت Strumix می‌باشد. داده‌های واقعی اندازه‌گیری ممکن است به علت شرایطی فراتر از کنترل ما متفاوت باشد. توصیه می‌شود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنی محصولات را بخواهید. همچنین زیر ساخت‌های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان می‌باشد و بخش فنی Strumix می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار مشتری قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی لازم را ارائه دهد.