

Sass

# Sass

By:Ibra Barry

# Variabili

Le variabili vengono inizializzate utilizzando il simbolo del dollaro (\$) prima del nome della variabile, sono uno strumento utile per memorizzare e riutilizzare valori specifici all'interno dei fogli di stile.

```
$primary-color: #ff0000;  
  
body {  
    color: $primary-color;  
}
```

# Variabili

Nell'esempio, è stata dichiarata una variabile chiamata `$primary-color` e le è stato assegnato il valore `#ff0000`, che rappresenta il colore rosso. Successivamente la variabile viene utilizzata all'interno della regola CSS per l'elemento `body` assegnando il valore della variabile alla proprietà **color**.

# At-Rules

Sono direttive speciali che iniziano con il simbolo "@" e sono utilizzate per specificare comportamenti particolari nel preprocessore Sass. Queste direttive consentono di definire regole, importare file, creare mixin, condizionare il codice e altro ancora.

Le direttive di sass sono le seguenti:

## @use

Questa regola permette di caricare funzioni e variabili da altri fogli di stile Sass e combina CSS da più fogli di stile.

ad esempio:

```
$bg-color: red;  
$font-size-body: 12px;
```

```
@use 'variabels' as v;  
  
body{  
  v.$bg-color: red;  
  v.$font-size-body: 12px;  
}
```

## @use

Nell'esempio, è stato utilizzato un file chiamato variables.scss che contiene le variabili:

```
$bg-color: red; $font-size-body: 12px;
```

Nel file main.scss, viene utilizzato l'at-rule @use per importare il file variables.scss come modulo e gli viene assegnato l'alias v. Quindi, possiamo accedere alle variabili definite nel modulo utilizzando la sintassi v.\$nome-variabile.