

```

GET
  FILE='C:\Users\lenovo\Desktop\IBM SPSS\Kaynak\kendall_s tau-b korelasyon analizi.sav
'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
DATASET COPY erkeklersinirblogu
DATASET ACTIVATE erkeklersinirblogu
FILTER OFF.
USE ALL.
SELECT IF (Cinsiyet = 1 & Agripalyasyonu = 3).
EXECUTE.
DATASET ACTIVATE DataSet1.
DATASET ACTIVATE erkeklersinirblogu
NONPAR CORR
  /VARIABLES=TMBoy2 agriduzeyi2
  /PRINT=KENDALL TWOTAIL NOSIG FULL
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Nonparametric Correlations

Notes

Output Created		01-NOV-2020 17:34:32
Comments		
Input	Active Dataset	erkeklersinirblogu
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	11
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		NONPAR CORR /VARIABLES=TMBoy2 agriduzeyi2 /PRINT=KENDALL TWOTAIL NOSIG FULL /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,02
	Number of Cases Allowed	629145 cases ^a

a. Based on availability of workspace memory

Correlations

			Tedavi sonrasi 6inci ay tumor boyutu	Tedavi sonrasi 6inci ay analog skala agri duzeyi
Kendall's tau_b	Tedavi sonrasi 6inci ay tumor boyutu	Correlation Coefficient	1,000	-,262
		Sig. (2-tailed)	.	,270
		N	11	11
	Tedavi sonrasi 6inci ay analog skala agri duzeyi	Correlation Coefficient	-,262	1,000
		Sig. (2-tailed)	,270	.
		N	11	11