

理工学基礎実験 2A
フルレポート

コンピュータによる自動計測

グループ番号 : 7
班番号 : 1
学籍番号 : 1W253123
氏名 : 箱崎 歩希
共同実験者 : 長谷川 仁康
実験日 : 2026 年 5 月 12 日
室温 : 22C°
湿度 : 60%
天候 : 晴れ

1 実験目的

2 実験装置

本実験では以下の装置を用いた

- PC
- ファンクションジェネレータ
- デジタルマルチメータ
- バッファアンプ
- ブレッドボード
- シリコンダイオード
- ゲルマニウムダイオード
- ツェナーダイオード
- 抵抗
-

3 実験方法

4 結果

5 考察と結論

6 参考文献

表 1 測定結果および算出された電流値（有効数字を誤差の最上位桁に統一）

直流印加電圧 E [V]	抵抗両端電圧 E_R [V]	電流 I [mA]
-2.00 ± 0.04	0.0000 ± 0.0005	0.0000 ± 0.0005
-1.50 ± 0.03	0.0000 ± 0.0005	0.0000 ± 0.0005
-1.00 ± 0.02	0.0000 ± 0.0005	0.0000 ± 0.0005
-0.50 ± 0.01	0.0000 ± 0.0005	0.0000 ± 0.0005
0.000 ± 0.002	0.0000 ± 0.0005	0.0000 ± 0.0005
0.200 ± 0.006	0.0002 ± 0.0005	0.0002 ± 0.0005
0.40 ± 0.01	0.0117 ± 0.0005	0.0117 ± 0.0005
0.50 ± 0.01	0.0460 ± 0.0005	0.0460 ± 0.0007
0.60 ± 0.01	0.1063 ± 0.0005	0.106 ± 0.001
0.80 ± 0.02	0.2634 ± 0.0005	0.263 ± 0.003
1.00 ± 0.02	0.4389 ± 0.0006	0.439 ± 0.005
1.50 ± 0.03	0.9054 ± 0.0006	0.905 ± 0.009
2.00 ± 0.04	1.3842 ± 0.0007	1.38 ± 0.01

※ 有効数字は、不確かさの伝播則により算出した各項目の誤差の最上位桁に合わせて丸めを行った。