被计数的我们：数据女性主义与公共数据实践

> 唯理寒假工作坊 2027 · 「身份与社会」方向 · 课程设计草案（brainstorm 阶段，持续迭代）

- 时长：5 天（3 天压缩版见文末）
- 人数：建议 12–16 人，最多 20 人，4–5 组
- 主线：数据与身份 —— 谁被计数，谁被看见
- 理论框架：data justice、feminist data science、algorithmic fairness、computational social science、sociotechnical systems、data journalism、public-interest technology
- 议题方向（讲师有研究积累）：医疗健康 / 医疗资源、性别、平台算法
- 最终成果：每组一件 —— 交互式 dashboard 或数据新闻短篇，部署为网页
- 技术路径：不教代码；学员用 DeepSeek API + coding agent 调用公共数据 API，完成一个可公开的成品

---

0. 设计原则

1. 理论—方法—本地问题三层结构：理论告诉我们关注什么不平等或权力关系；方法论告诉我们怎样形成可信的证据；项目把二者转化为可以动手调查的问题。
2. 连接理论与真实数据，而不是"用数据泛泛说明一个现象"。每个结论都要回答：我们能说什么，不能说什么。
3. 第一天不记录个人数据，先学会消化铺天盖地的数据，再各自收集感兴趣的数据集。
4. 验证贯穿每天下午：既验证数据，也验证 AI（agent 可能编造数据或静默丢行）。
5. 讲师提前准备：GitHub 上 2–3 个示范项目 + 模板仓库，学员把时间花在提问与解释上，而不是环境和找数据上。

1. 与 2026 课表的关系

2026 课表（A–E 组共 27 门）没有一门数据或量化课程，但学员熟悉的议题与本课直接相通：

- 分类与身份建构：A01（人性边界）、A04（身体如何被归类与消费）
- 性别与女性声音：A08、D04、A03
- 日常治理与等待：B01（街头官僚、法律意识）
- 质性方法与民族志：B01、B04

本课补上的是：把这些直觉变成可以检验的证据的能力。

2. 每日安排

2.1 一周总览

天	主题	开场引子	上午核心理论	上午核心案例	下午方法练习	当天项目里程碑
1	在数据洪流里读懂一个数字	"一半人上职高？"——升学漏斗	Data Feminism 第 6 章；Gitelman；Datasheets for Datasets	UMass 薪酬性别差距（数据新闻成品）；讲师示范项目	数据类型导览；配置 coding agent；第一次调用 API	选定数据源，成功拉取数据，提交"数据说明书"
2	分类即权力：数据如何给人分配身份、又如何认出你	"几个特征就能认出你"——再识别	Bowker & Star；Cheney-Lippold；Crenshaw；Data Feminism 第 4 章；Nissenbaum 情境完整性	创作领域代表性（基准人群抹去了谁）；姓名推断性别；人口普查重建攻击	分类审计；k-匿名小游戏	确定研究问题，完成分类审计表
3	从数据层面证明系统性低代表	"同分不同命"——分省名额	Data Feminism 第 1–2 章；Invisible Women；Library of Missing Datasets	博物馆艺术家、数学编委、临床试验 PPR、Gender Shades、反数据（Data Against Feminicide）	代表性比值与基准敏感性分析	核心指标和第一张图；"不能声称什么"清单
4	从数据到决定：概率、期望值与算法	"导不出的聊天记录"——平台决策树	基础比率、自然频数、期望值、阈值；Eubanks；Benjamin；Noble；Data Justice；公平定义不可兼得	12 个被取消的算法系统；Obermeyer；警察拦停阈值检验；YouTube 推荐审计	龙卷风图；阈值游戏；审计权练习；LLM 配对审计	作品初稿 + "决策卡"
5	讲出可信的故事 → 结课展	"同样是大量下载文本"——Anthropic 与 Aaron Swartz	The Markup "show your work"；Data Humanism；不确定性可视化	反驱逐地图项目（形式参照）	互评、修改、部署	结课展

2.2 每天的时间结构

时段	时间	内容
上午	09:30–09:50	引子：一个和学员生活相关的数据问题（详见 teasers.md）
	09:50–10:50	理论共读与讲授
	10:50–11:00	休息
	11:00–11:50	案例研讨 / 跨组圆桌
	11:50–12:00	下午任务说明
午休	12:00–13:30	
下午	13:30–14:15	全班方法练习
	14:15–15:45	分组制作（中间休息 10 分钟）

时段	时间	内容
	15:45–16:15	验证环节：既验证数据，也验证 AI
	16:15–16:30	进度分享与同伴反馈（每组 3 分钟）
	16:30–17:00	Office Hour

贯穿全周的三条线

1. 证据线：每个结论都要对照第 3 节的「不能直接声称什么」证据表。
2. 验证线：每天下午固定 30 分钟验证，检查的对象每天递进：数据是否拉对 → 类别和缺失 → 基准与敏感性 → 假设与重复实验 → 互评。
3. 伦理线：只用公开数据；不对他人做身份推断或定位；涉及个人经验的环节一律自愿。

Day 1｜在数据洪流里读懂一个数字

> 目标：学会在铺天盖地的数字面前先问五个问题，再去找自己感兴趣的数据。

09:30 引子：一半人上职高？（teasers.md 引子一）

- 给出一句常见说法："初中毕业后一半人上普高、一半人上职高"。
- 学员拿到 2024 年教育统计公报的几个数字（初中毕业生、普高招生、中职招生、高考报名、本科招生），自己检验这句话。
- 讨论：换成不同的分母，"考上本科的比例"从约 55% 变到约 37%，甚至更低。同一个比例，取决于你选哪个分母。

09:50 理论

- D'Ignazio & Klein, *Data Feminism*（2020）第 6 章 "The Numbers Don't Speak for Themselves"
- Gitelman (ed.), *"Raw Data" Is an Oxymoron*（2013）导论：数据从来不是"原始"的
- Gebru et al., "Datasheets for Datasets"（2021）
- 产出：「数字体检表」五问——来源、定义、分母、比较对象、不确定性

11:00 案例

- UMass 薪酬性别差距（CBS Boston × BU Justice Media co-Lab，lab-survey A10）：一件学员几天内就能复刻尺度的数据新闻成品
- 讲师的 GitHub 示范项目：成品长什么样、代码和数据怎么组织

13:30 方法

- 数据类型导览：表格、记录级、地理、收藏与文化记录、文本、模型生成数据、时间序列，各自会遮蔽什么（第 4 节数据目录）
- 配置 coding agent，第一次成功调用公共 API（环境已在课前线上会配置好）

14:15 分组制作

- 每人从数据目录中挑一个感兴趣的数据集，按 Datasheets 格式写一页「数据说明书」
- 按兴趣分组：医疗健康、性别、平台算法

15:45 验证：把 agent 拉到的数据和源网页逐条对照（行数、字段、抽查 5 条记录）；记录 agent 有没有编造或丢掉数据。

里程碑：每组选定数据源，成功拉取数据，提交数据说明书和一个初步问题。

Day 2 | 分类即权力：数据如何给人分配身份，又如何认出你

> 目标：理解类别是被设计出来的；同时理解，正是这些类别的组合能把一个人认出来。

09:30 引子：几个特征就能认出你（teasers.md 引子三）

- 邮编 + 性别 + 生日能唯一识别多少美国人？Sweeney（2000）估计 87%，Golle（2006）复核得到 61%–63%。
- 当场用合成数据演示：每加一个特征，"唯一的人"的比例怎么上升。

09:50 理论

- Bowker & Star, *Sorting Things Out*（1999）
- Cheney-Lippold, *We Are Data*（2017）：算法给出的"可测量类型"
- Crenshaw（1989）：交叉性
- *Data Feminism* 第 4 章 "What Gets Counted Counts"
- Nissenbaum：情境完整性。信息在一个语境中合理，被重新组合进另一个语境就可能造成伤害

11:00 案例

- 基准人群本身抹去了谁：创作领域代表性研究指出，美国社区调查没有非二元、跨性别等类别（lab-survey A2）
- 用姓名推断性别，准确率 97.5%：剩下 2.5% 是谁？非二元性别的人在哪里？（lab-survey A3）
- "去掉名字"不等于匿名：美国人口普查局用 2010 年公开汇总表精确重建了约 9,700 万条个人记录，促成 2020 年改用差分隐私；HIPAA 的去标识化规则就是一张"哪些特征危险"的清单
- 自媒体时代的准标识符：平台强制显示的 IP 属地；大模型能从帖子推断位置和收入、从照片推断地点
- 跨组圆桌：最容易被认出来的，为什么往往本来就是少数群体？

13:30 方法

- k-匿名小游戏（合成数据）：逐步加入"城市 → 区 → 学校 → 年级 → 生日月份"
- 可选自我审计（自愿，不分享）：私下列出自己一条公开帖子里的准标识符，只上交类别清单

14:15 分组制作：对本组数据集做「分类审计」——类别如何定义、谁被合并、谁落进"其他"、谁根本没有类别；用 agent 做分组统计和交叉表。

15:45 验证：缺失值审计（随机缺失还是有模式？）；交叉分类后每个格子的样本量是否过小。格子太小既是统计问题，也是再识别风险。

里程碑：每组确定研究问题，完成分类审计表。

伦理提示：任何练习都不对他人的照片或帖子做定位或身份推断。

Day 3｜从数据层面证明系统性低代表（Data Feminism 深入）

> 核心方法论：低代表是一个比值，分母（基准人群）的选择本身就是一个论证。

09:30 引子：同分不同命（teasers.md 引子一 后半）

- 高考是分省按名额录取，不是全国统一排名。2016 年河南 82 万余名报名者对应 9,415 个 985 名额，约 1.15%。
- 讨论：如果把分数看作正态分布，"高出两个标准差"在不同省份对应的机会还一样吗？基准变了，结论就变了。

09:50 理论

- *Data Feminism* 第 1–2 章：检视权力、挑战权力
- Criado Perez, *Invisible Women*（2019）：性别数据鸿沟
- Onuoha, *The Library of Missing Datasets*（2016）

11:00 案例（均为有完整研究过程和结论的研究，见 lab-survey.md A 层）

- 三个代表性比值：
  - 博物馆艺术家 87% 是男性（A1）
  - 女性占人口 51%，在流行音乐有影响力的创作者中只占 17%（A2）
  - 数学期刊编委中女性占 8.9%，对照基准 15%（A3）
- 临床试验中女性参与不足：参与-患病比 PPR（Scott et al., 2018）
- Gender Shades：人脸识别对深肤色女性错误率最高 34.7%，对浅肤色男性最高 0.8%
- 官方数据缺席时：Data Against Feminicide 如何与活动者一起生产"反数据"（A9）
- 措辞：数学教职研究只说女性获得教职的概率"更低"是"关联"，不说是因果（A4）

13:30 方法：代表性比值 = 样本中的占比 ÷ 基准人群中的占比；同一组数据换三个不同基准，看结论会不会翻转。

14:15 分组制作：计算本组的核心指标，做出第一张图。

15:45 验证：基准敏感性分析；用第二个独立数据源交叉核对。

16:15 中期检查（本日延长到 25 分钟）：每组 3 分钟讲"初步发现 + 我们能不能这么说"，其他组对照证据表提问。

里程碑：核心指标、第一张图、一份"我们不能声称什么"清单。

Day 4 | 从数据到决定：概率、期望值与算法

> 逻辑：每一个决定（个人的、医生的、算法的）都是"概率 × 后果"的权衡。算法决策系统只是把这套权衡自动化、规模化了。先学会自己做决定，再审视机器替人做的决定。

09:30 引子：导不出的聊天记录（teasers.md 引子二）

- 现场让学员试着把一段微信聊天导出成能读的文件，会发现做不到；对照 WhatsApp 的 .txt 导出和账户信息报告。
- 引出决策树：免费使用、付费、离开，三个选项各值多少？隐私损失的概率根本算不出来，所以用"盈亏平衡点"思考。

09:50 理论

- 决策科学基础：基础比率、期望值、敏感性分析、决策阈值（Hammond, Keeney & Raiffa, *Smart Choices*, 1999）；用"自然频数"理解筛查阳性的真实含义（Gigerenzer et al., 2007）
- 期望值的正义问题：平均来看最优的决定，代价由谁承担？
- Eubanks, *Automating Inequality*（2018）；Benjamin, *Race After Technology*（2019）；Noble, *Algorithms of Oppression*（2018）；Dencik et al., *Data Justice*（2022）
- 代理指标：Obermeyer et al.（2019），以"医疗花费"代理"健康需求"
- 公平定义不可兼得（Kleinberg et al., 2016；Chouldechova, 2017）：同一个阈值用在基础比率不同的群体上，会产生不同的错误率
- 方法范例：
  - 警察拦停的"夜幕检验"与"阈值检验"（Pierson et al., 2020，lab-survey A6）
  - YouTube 推荐链审计（lab-survey A7）

11:00 案例：12 个被取消的算法系统（cancelled-systems-cases.md）

- 分组拆解（30 分钟）：每组领 2–3 个案例，按"为什么引入 → 怎么运作 → 出了什么问题 → 有什么证据 → 怎么被取消"填表；重点回答"引入时有什么证据表明它会有效？谁批准的？"
- 对照讨论（20 分钟）：
  - PRECOBS（事先安排独立评估）vs MiDAS（"以破纪录的速度"上线，事后查出 4 万起错误指控）
  - 用平均值替代真实波动，怎样系统性冤枉了收入不稳定的人（MiDAS、Robo-debt）

13:30 方法（全班，45 分钟）

- 龙卷风图：用引子里的平台决策树，看哪个参数一变结论就翻转
- 阈值游戏：在一组风险评分上拖动阈值，观察不同群体的假阳性和假阴性；用 HART"约 2 次谨慎错误对 1 次危险错误"的设定讨论：被高估风险的人失去了什么？
- 审计权练习：假设你被某个系统标记了，列出要质疑结果需要知道什么（用了我的哪些数据、变量、权重、我的分数、阈值、错误率、向谁申诉），对照 12 个案例，看哪些系统能回答几项

14:15 分组制作

- 完成作品初稿
- 平台算法组可选：用 DeepSeek API 做配对提示审计（只改姓名或性别，其他条件固定）
- 每组写一张**「决策卡」**：这份分析能为什么决定提供依据？结论对哪个假设最敏感？谁会承担错误的代价？

15:45 验证：先写假设再算；关键参数取上下限；LLM 实验每个条件重复多次、固定 temperature；区分"观察到的差异"和"能推断的机制"。

里程碑：作品初稿 + 决策卡。

Day 5 | 讲出可信的故事 → 结课展

> 目标：作品不只是"一张好看的图"，而是一件能经得起追问、标明来源和局限的公共作品。

09:30 引子：同样是"大量下载文本"（teasers.md 引子四）

- Aaron Swartz 下载约 480 万篇论文，JSTOR 不愿追究，联邦检察官仍以 13 项重罪起诉；Anthropic 因从盗版网站下载图书达成 15 亿美元民事和解，而购买纸质书扫描训练被认定为合理使用。
- 讨论：法律把什么当作犯罪、把什么当作可以用钱解决的纠纷？训练数据背后是谁的劳动？
- 收回到学员自己：你的作品用了谁的数据？你是否标明了来源、许可和署名？
- 注意：讲到 Swartz 去世时，平实陈述，不描述细节，不简单归因；课前或课后告知心理支持资源。

09:50 理论

- The Markup 的方法论公开实践（"show your work"）
- Giorgia Lupi, Data Humanism 宣言（2017）
- 不确定性的可视化
- 形式参照：反驱逐地图项目（Anti-Eviction Mapping Project）——量化地图 + 个体叙事 + 公共展示

11:00 跨组互评圆桌

- 每组 5 分钟展示，其他组扮演"挑刺的编辑"，按一张清单提问：
  1. 证据表：有没有说了不能说的话？
  2. 分母和基准：换一个会怎样？
  3. 审计：读者能不能查到你用了什么数据、怎么处理的？
  4. 署名：数据来源和许可写清楚了吗？

13:30 修改与部署（90 分钟）

15:00 布展

15:15–16:45 结课展（开放工作室）。每件作品必须附三个面板：

- 方法与局限：我们知道什么、从哪里知道、还不知道什么
- 决策卡

- 数据来源与署名

16:45 结课：每人写下一个"这周之后我再看到数字时会问的问题"。

3. 「不能直接声称什么」—— 贯穿全课的证据表

研究目标	优先方法	典型产出	不能直接声称什么
描述分布	描述统计、分层统计	分布图、比例、分位数	不能解释成因
比较群体或区域	标准化指标、分组比较、空间分析	差异图、比较表	不能把差异自动归因于身份或地域
检验相关	相关、回归、混杂审查	关联强度、置信区间	相关不等于因果
检查系统是否区别对待	标准化审计、配对比较、重复观察	同条件下的差异	不一定能确定内部机制或意图
研究谁没被记录	缺失审计、分类体系分析、访谈	缺失模式、盲点清单	没有记录不等于不存在

4. 数据目录：讲师策展的数据集 + 实测可用的免费 API

选题方式：各组从讲师提供的目录中选择（策展好的静态数据集，或测试过的免费 API）。目录覆盖不同数据类型，每种类型对应一个"它会遮蔽什么"的教学点。

> 状态：以下全部为候选，尚未实测。中国大陆可访问性必须在国内网络下测试（云端测试只能证明接口可用，不能证明国内可达）。

数据类型	教学点：它会遮蔽什么	候选来源	对应方向
表格 / 统计指标	平均值与总量掩盖组内差异；口径与分母	World Bank API（Gender Data）；WHO GHO OData API；Our World in Data（图表 CSV 下载）；国家统计局年度报告表格	性别、医疗健康
记录级数据	谁进入了记录系统、谁没有；字段如何定义身份	ClinicalTrials.gov API v2（性别、年龄、入组人数）；openFDA API（不良事件报告含性别字段）	医疗健康
地理 / 空间	地图距离 ≠ 真实可达；有标注 ≠ 设施可用	高德开放平台（POI 搜索、公交路径规划，需 key）；阿里云 DataV GeoAtlas 行政区划 GeoJSON；OpenStreetMap Overpass API（如 wheelchair 标签的覆盖率本身就是缺失数据问题）	医疗资源
收藏 / 文化记录	默认类别与"未标注"的权力	大都会博物馆 Open Access API；芝加哥艺术博物馆 API；MoMA collection（GitHub CSV，含性别字段）；QSIDE 博物馆艺术家多样性数据（Topaz et al. 2019）	性别
文本	编码者的判断如何进入数据	政策文件 / 公开报告（由 agent 解析）；GDELT 新闻事件数据	性别、平台算法
模型生成数据	模型输出也是一种"被制造的数据"	DeepSeek API（配对提示审计）	平台算法

数据类型	教学点：它会遮蔽什么	候选来源	对应方向
时间序列	口径变化与断点	上述来源中的历年指标	全部

借鉴参考实验室的项目题目（详见 lab-survey.md）：

- 街名里的性别：以人名命名的街道中女性占多少（迁移自 MIT Data + Feminism Lab 的 Audit the Streets；OpenStreetMap 数据）
- 谁被收藏：博物馆馆藏和创作领域的性别与族裔构成（QSIDE 数据集）
- 薪酬性别差距：公开薪酬数据（借鉴 BU Justice Media co-Lab 的 UMass 报道）
- 红线区与高温：历史红线地图与地表温度（借鉴 BU Justice Media co-Lab）
- 算法伤害案例拆解：Data Harm Record（Cardiff Data Justice Lab）

可选题目：注意力经济（"Who Pays for Free?"）作为平台算法组的可选方向，使用行业报告表格 + 标准化观察协议（详见原始大纲中的项目 B / C / D）。

风险：Wikipedia / Wikidata 在中国大陆通常无法直接访问，不纳入目录；GitHub 访问不稳定，需准备国内可用的展示备选。

参考的 data justice 实践：QSIDE Institute（JustFair 联邦量刑数据、博物馆艺术家多样性数据、Data4Justice Accelerator：API 与爬虫采集、清洗、质性文本量化）；MIT Data + Feminism Lab（Data Against Feminicide）。

5. Coding agent 落地

- DeepSeek 官方提供 Anthropic 兼容接口 `https://api.deepseek.com/anthropic`，可直接接 Claude Code（模型名课前按官方文档核对）
- API key 由组委按组发放并设消费上限，不让未成年学员各自注册充值
- 开课前一周 1 小时线上环境配置会
- 讲师模板仓库：agent 提示词指南、数据抓取脚手架、验证清单、两个成品模板（ECharts 单页 HTML dashboard；数据新闻长文）
- 明确教学点：agent 会编造数据或静默丢行 —— 验证环节也是"监督 AI"的训练

6. 3 天压缩版

Day 1 + Day 2 合并（读懂数字 + 分类审计）；Day 3 + Day 4 合并（低代表 + 算法审计，二选一深入）；Day 5 保留。风险：agent 制作时间不足，需更多依赖模板。

7. 申请表草稿（第 11–23 题）

11. 课程名称：被计数的我们：数据女性主义与公共数据实践（备选：谁被看见？用公共数据调查身份与不平等）

12. 全新课程

13. 方法或工具练习；讨论／共同阅读；讲授／案例分析；创作／工作室实践

14.（5 天） 本课程围绕一个问题展开：当身份被表格、统计和算法所定义，谁被计数，谁又在数据中缺席？课程以数据女性主义（Data Feminism）、数据正义和算法公平为理论框架，以医疗健康、性别与平台算法为议题，带领文科背景的学员从"被数据描述的人"变成"能够检验数据的人"。学员不需要编程基础，将借助 AI 编程助手调用真实的公共数据接口，自主完成一项小型调查。

每天上午约 2.5 小时用于共同阅读、案例分析和跨组讨论；下午约 3 小时用于方法练习和分组制作，并设固定的"数据验证"环节。

- 第 1 天：读懂一个数字。拆解新闻中的统计，从来源、定义、分母、比较和不确定性五个角度检验数据；学员各自寻找感兴趣的数据集，撰写"数据说明书"，并按兴趣分组。
- 第 2 天：分类即权力。研读 Bowker & Star 与交叉性理论，审计数据集中的类别设计与缺失模式，并理解几个看似无害的特征如何组合起来认出一个人。
- 第 3 天：证明系统性低代表。以博物馆藏品、学术编委、临床试验中的性别代表性为例，学习代表性比值与基准人群的选择，并做敏感性检验。
- 第 4 天：从数据到决定。学习概率、期望值与敏感性分析，用阈值游戏体会算法决策中"谁承担错误"，并拆解多国被叫停的政府算法系统。
- 第 5 天：讲出可信的故事。跨组互评、修改定稿，标明方法、局限与数据来源，举办结课展示。

每天结束前各组进行 15 分钟进度分享和同伴反馈，讲师在 Office Hour 个别辅导。

15. 学员收获

1. 能对日常遇到的数字提出关键问题：谁统计的，怎么定义的，分母是什么，和什么相比。
2. 理解"低代表"是一个需要论证的比值，能在公开数据中检验某一群体是否被系统性忽略。
3. 掌握与 AI 编程助手协作调用公共数据接口的流程，并能用核对、交叉验证、敏感性分析检查 AI 和数据的错误。
4. 完成一件附有方法与局限说明、可公开的数据作品（交互仪表盘或数据新闻）。

16. 适合学员 适合 16–26 岁、对性别、健康、技术与社会议题感兴趣的学员，尤其欢迎没有数学或编程背景的人文社科学生。必要条件：自带笔记本电脑（Windows 或 Mac），能阅读简单的英文网页和数据字段说明，参加开课前约 1 小时的线上环境配置。有编程或统计基础的学员可承担更复杂的数据处理或进阶任务。分组时混合不同背景，让每个人在提问、分析、写作或设计中找到位置。

17. 结课展示 每组完成一件可公开的数据作品（交互式仪表盘或数据新闻短篇），部署为网页，并附"方法与局限"说明：数据从哪里来、做了哪些验证、哪些结论不能下。结课展采用"开放工作室"形式，每组一个展位，观众用电脑或平板浏览作品并与学员交流。需要有投影的教室、每组一块屏幕和稳定网络。课后可将作品链接汇编为专题推送。

18. 目前预计可以，具体日期仍需确认

19. 待讲师补充

20. 建议 12–16 人；最多 20 人（4–5 组）

21. 所需支持

- 稳定网络、投影、每组一台外接显示器
- 组委统一申请 DeepSeek API 额度，按组发放 key 并设消费上限
- 开课前 1 小时线上环境配置会
- 1 名有基础编程经验的助教
- 课前确认场地网络下 GitHub 等境外网站的可访问性，准备备用展示方式

22. 参与条件（伦理部分讲师另写）

- 只使用公开数据，不收集学员或他人的个人信息
- 大模型实验不输入任何真实个人信息
- 涉及个人经验的讨论一律自愿，可书面或匿名参与
- 无电脑或安装失败的学员与组员共用设备，承担研究设计、验证或写作角色

23. 是，愿意配合

8. 待核实 / 待决定

- ☐ 课程名称；是否在课名中出现"数据女性主义"
- ☐ 讲师示范项目（讲师思考中；候选：临床试验女性 PPR、大模型性别偏向审计、博物馆藏品性别结构、阈值游戏交互工具）
- ☐ 在国内网络下逐一实测数据目录中的 API，淘汰不可用的
- ☐ 核对原文数字：Obermeyer et al. 2019；Gender Shades 2018；Scott et al. 2018（Topaz 2019 已核对）
- ☐ 引子一：对照教育部公报原文核对中职、本科招生数字
- ☐ 引子二：在当前版本微信上实测"导出个人数据"的内容
- ☐ 引子四：核对 Bartz v. Anthropic 和解的最终批准日期与作品数量
- ☐ 准备 Day 2 k-匿名小游戏的合成数据集
- ☐ 制作 Day 4 阈值游戏与龙卷风图的交互工具（可兼作示范项目）
- ☐ 制作 Day 4 案例拆解表模板、Day 5 互评清单
- ☐ 与组委确认：Citizen Lab 微信研究等敏感内容是否引用；涉及自杀内容的提示方式
- ☐ 确认哪家博物馆 API 的性别字段"只标注女性"
- ☐ DeepSeek 当前模型名与定价