公共交通应急接驳与无障碍出行指引

本指引用于地铁临时停运、极端天气和大型活动客流管控场景，为应急接驳、无障碍服务和乘客信息发布提供统一规则。

应急接驳启动

当线路预计中断超过 20 分钟，运营单位应评估客流并启动接驳预案。接驳点优先设置在停运区段两端车站的公交接驳区，避免占用消防通道和无障碍坡道。

信息发布

公告至少包含受影响线路、停运区段、开始时间、预计恢复时间、接驳点名称、步行距离、发车间隔、末班接驳时间、无障碍车辆数量和现场联系人。信息发生变化后 10 分钟内完成更新。

无障碍服务

轮椅乘客应优先引导至具备低地板车辆和无障碍升降设备的接驳点。视障乘客需要语音播报、连续盲道和工作人员引导；听障乘客需要电子屏和文字提示。

空间数据要求

接驳点坐标使用 GCJ-02，并关联车站出入口 ID、道路可达方向和最近的无障碍通道。步行路径不得穿越封闭施工区域，坡度、台阶和电梯状态需要作为路径属性维护。

评估与复盘

事件结束后统计平均等待时间、接驳运力利用率、无障碍请求响应率、信息更新及时率和乘客投诉量。应将漏报字段、错误坐标和过期公告纳入数据质量问题单。

指标	目标
信息更新及时率	不低于 95%
无障碍请求响应率	不低于 98%
接驳点坐标有效率	不低于 99%