Exercício 2 — Loja: Carrinho e Entrega

Enunciado

Você vai criar um sistema de Console App para uma loja simples.

Requisitos obrigatórios

1. **Produto**

   - Propriedades: `Id`, `Nome`, `Preco`
   - Regras: `Nome` obrigatório, `Preco > 0`

2. **ItemCarrinho**

   - Propriedades: `Produto`, `Quantidade`
   - Regras: `Quantidade >= 1`
   - Método: `Subtotal()` retorna `Preco * Quantidade`

3. **Carrinho**

   - Deve manter internamente uma coleção de itens (não expor lista mutável)
   - Métodos:
     - `Adicionar(Produto produto)` (adiciona 1)
     - `Adicionar(Produto produto, int quantidade)` (**sobrecarga**)
     - `Remover(int produtoId)`
     - `Total()` soma os subtotais
     - `ExibirResumo()` imprime itens e total
   - Regra: se adicionar um produto que já existe, deve somar a quantidade

4. **Entrega (Herança + Polimorfismo)**
   Crie uma classe base `EntregaBase` com:

   - `Endereco`
   - Método `CalcularFrete(decimal totalDoCarrinho)` (**virtual**)

Crie duas entregas filhas:

- `EntregaNormal`: frete = 10% do total (mínimo R$ 15)
- `EntregaExpressa`: frete = 20% do total (mínimo R$ 30)

5. **Checkout**

- Recebe um `Carrinho` e uma `EntregaBase`
- Método `Finalizar()` imprime:
    - Total carrinho
    - Frete calculado
    - Total geral

Regras de qualidade (obrigatórias)

- Não pode ter `public set` em tudo (use `private set` quando fizer sentido)
- Validações devem estar dentro das classes (não só no Program)
- Não pode usar `if/else` no Program para decidir frete: use polimorfismo

Bônus (se der tempo)

- Criar `Cupom` com percentual de desconto e aplicar no Checkout
- Criar `Adicionar(params Produto[] produtos)` no Carrinho (sobrecarga com params)