

Aluno: Ícaro Sancho de Farias Pereira Melo

1. O que é teste de software?

Teste de software é o processo de verificar e avaliar se o software apresenta qualidade, funcionalidade e segurança desejadas.

Os principais benefícios de um teste robusto incluem a entrega de software de alta qualidade por meio da identificação de bugs e da melhoria do desempenho.

2. Quais são os principais tipos de testes de software?

Teste de unidade, onde se valida a menor parte do código, como funções, métodos, variáveis etc.

Teste de integração, onde se valida se todos os módulos, componentes ou serviços externos funcionam de forma correta dentro do sistema.

E teste de sistema, onde se valida se o sistema acomoda todos os requisitos esperados.

3. O que são testes de unidade, testes de aplicação e testes de sistema?

O teste de unidade valida se cada unidade de software se comporta corretamente. Um exemplo de unidade de software é um algoritmo. Um exemplo é testarmos se aquele algoritmo se comporta de forma planejada em nosso sistema.

O teste de integração valida se os componentes internos do sistema trocam informações de forma correta. Um exemplo é testarmos se cada módulo relacionado se comunica sem problemas.

O teste de sistema valida o desempenho de ponta a ponta de todo o sistema. Todo o fluxo desde a entrada de dados até a saída. Esse teste é composto por alguns outros testes, como de requisitos funcionais/não funcionais, estresse e recuperação do sistema completo.

4. O que são cenários de teste?

Cenários de teste são os cenários que fornecem a visão geral do componente do sistema que precisa ser testado. Por exemplo, testar os campos e botões de um formulário, verificar se os dados dos campos são válidos ou não, se respeitam as regras do sistema, se os botões possuem sua funcionalidade correta, entre outros.

5. Qual é a diferença entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais?

O requisito funcional são todas as “tarefas” que o sistema deve obrigatoriamente incluir/realizar.

Podemos dizer como exemplos de requisitos funcionais são, que o sistema deve incluir login e registro de usuários, e que o sistema deve permitir que o usuário veja suas informações.

O requisito não funcional são, num escopo geral, requisitos de como obrigatoriamente aquele sistema deve se comportar.

Podemos dizer como exemplos de requisitos não funcionais, velocidade e segurança geral do sistema, e manutenibilidade.

6. O que é um plano de teste?

O plano de teste é um documento que detalha o fluxo de testes a ser aplicado a um sistema. Normalmente, um plano de teste identifica requisitos, riscos, casos de teste, os ambientes de teste a serem testados, objetivos de qualidade e negócios, planejamentos de teste e outros itens.

7. Como os testes de software podem contribuir positivamente para a qualidade de um sistema web no lado client-side?

Os testes de software são essenciais para sistema web. Com o grande aumento de serviços alocando-se de forma majoritária na internet, um lugar extremamente público, um sistema seguro e rápido é a principal necessidade para serviços. Dito isso, um plano de testes é igualmente tão importante quanto o desenvolvimento do sistema em si.

8. Imagine que você recebeu um sistema web desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript para realizar testes.

Elabore 5 cenários de teste, contendo para cada um:

- * Objetivo do teste;
- * Condição inicial;
- * Passos para execução;
- * Resultado esperado;
- * Resultado obtido;
- * Situação: Aprovado ou Reprovado.

Cenário 1:**OBJETIVO:**

Testar a validação do fluxo de login;

CONDIÇÃO INICIAL:

Usuário acessando sua conta com suas credenciais de login;

PASSOS PARA EXECUÇÃO:

Preencher os campos do formulário de login normalmente,

Preencher campos incorretos;

RESULTADO ESPERADO:

Login com credenciais corretas validado,

Login com credenciais incorretas não validado;

RESULTADO OBTIDO:

Login corretamente validado com credenciais corretas e recusado com credenciais incorretas

SITUAÇÃO:

Aprovado;

Cenário 2:**OBJETIVO:**

Testar o preenchimento do formulário de cadastro;

CONDIÇÃO INICIAL:

Usuário acessando a página de cadastro;

PASSOS PARA EXECUÇÃO:

Preencher os campos do formulário corretamente;

Preencher um ou mais campos incorretamente ou deixá-los vazios;

RESULTADO ESPERADO:

Cadastro realizado com dados corretos;

Cadastro não realizado com dados incorretos ou campos vazios;

RESULTADO OBTIDO:

Cadastro realizado corretamente com dados válidos e recusado com dados inválidos;

SITUAÇÃO:

Aprovado;

Cenário 3:

OBJETIVO:

Testar o funcionamento dos botões do sistema;

CONDIÇÃO INICIAL:

Usuário acessando o sistema;

PASSOS PARA EXECUÇÃO:

Clicar nos botões disponíveis normalmente;

Verificar se cada botão realiza sua função corretamente;

RESULTADO ESPERADO:

Botões executando suas respectivas funções;

RESULTADO OBTIDO:

Todos os botões executaram suas funções corretamente;

SITUAÇÃO:

Aprovado;

Cenário 4:

OBJETIVO:

Testar a validação dos campos de formulário;

CONDIÇÃO INICIAL:

Formulário disponível para preenchimento;

PASSOS PARA EXECUÇÃO:

Preencher os campos com informações válidas;

Preencher os campos com informações inválidas;

RESULTADO ESPERADO:

Sistema aceitando informações válidas e recusando informações inválidas;

RESULTADO OBTIDO:

O sistema aceitou informações inválidas e permitiu o envio do formulário;

SITUAÇÃO:

Reprovado;

Cenário 5:

OBJETIVO:

Testar a navegação entre as páginas do sistema;

CONDIÇÃO INICIAL:

Usuário acessando a página inicial do sistema;

PASSOS PARA EXECUÇÃO:

Clicar nos links disponíveis para acessar outras páginas;

Retornar para a página inicial;

RESULTADO ESPERADO:

Páginas acessadas corretamente através dos links;

Retorno para a página inicial funcionando normalmente;

RESULTADO OBTIDO:

Um dos links não direcionou para a página esperada;

SITUAÇÃO:

Reprovado;