ENGENHARIA CIVIL | PROVA DE DESENHO TÉCNICO

MEMORIAL DESCRITIVO

Edificação de uso misto · Dourados–MS

Aluno: Icaro Gamarra Silva
RGM: 3322.527
Professora: Rafaella Scalon
Entrega: 28/10/2026

1. Caracterização e implantação

O projeto propõe um edifício de dois pavimentos, com três lojas no térreo e quatro apartamentos familiares no superior, em terreno hipotético de 20,00 × 50,00 m, totalizando 1.000,00 m². O bloco de 16,00 × 30,00 m ocupa 480,00 m² do lote. Foram adotados afastamentos de 12,00 m na frente, 8,00 m no fundo e 2,00 m nas laterais, com norte hipotético voltado ao fundo.

O acesso às lojas ocorre pelo pátio frontal. O setor residencial possui entrada independente pela lateral oeste, ligada ao hall e à circulação vertical posterior. A implantação reserva jardins ao fundo e na lateral leste.

2. Organização dos ambientes

Térreo: três lojas de 128,00 m² brutos cada, com salão comercial, copa e dois sanitários separados por sexo. O pé-direito proposto é de 4,00 m; as entradas possuem portas duplas com vão nominal de 1,60 m. A faixa posterior de 96,00 m² reúne hall, escada, reserva de elevador e apoios.

Superior: quatro apartamentos com estar/jantar, dois quartos, cozinha com serviço integrado, banheiro e pátio descoberto. Cada unidade possui 72,45 m² brutos cobertos e 11,55 m² de pátio, totalizando 84,00 m² de piso. Salas e quartos recebem aberturas laterais; cozinhas e banheiros voltam-se aos pátios, cuja área livre estimada é de 10,53 m² por unidade.

A escada em U vence 4,20 m em dois lances de 1,20 m, com patamar intermediário, 24 espelhos de 17,50 cm e pisos de 28 cm. A relação de Blondel resulta em 63 cm. O corredor coletivo tem largura livre indicativa de 1,85 m. Há reserva de 2,00 × 2,00 m para elevador, sujeita à seleção e ao dimensionamento do equipamento.

3. Áreas externas e conforto

São propostas seis vagas internas ao lote: quatro vinculadas aos apartamentos, uma acessível e uma para idoso. As vagas comuns medem 2,40 × 5,00 m; a acessível, 3,60 × 5,00 m, com faixa lateral adicional de 1,20 m. O pátio inclui faixa de manobra de 5,80 m e passeio de 1,20 m diante das lojas.

A área permeável proposta é de 200,00 m², equivalente a 20% do terreno. Os pátios elevados não entram nesse cálculo. Janelas e pátios favorecem iluminação e ventilação naturais; os sanitários comerciais dispõem de reserva para exaustão mecânica. Sombreamento e proteção térmica da cobertura devem considerar a orientação real do lote.

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E ÁREAS

4. Materiais e soluções construtivas

Estrutura proposta em concreto armado, alvenaria de vedação com espessura indicativa de 15 cm, laje intermediária de 20 cm e cobertura de 15 cm. Os níveis de referência são: térreo ±0,00 m; superior +4,20 m; cobertura +7,20 m; platibanda +8,10 m. O pé-direito residencial proposto é de 2,85 m.

A cobertura leve termoacústica terá inclinação indicativa de 5%, sujeita ao fabricante, com calhas, rufos e condutores. Os pátios permanecerão descobertos, com impermeabilização e ralos. Propõem-se pintura externa clara, caixilhos de alumínio grafite, vidros a especificar e revestimentos laváveis nas áreas molhadas. No comércio, os pisos devem resistir ao tráfego previsto.

5. Quadro de áreas

Componente	Área
Terreno	1.000,00 m²
Térreo coberto: lojas e áreas comuns	480,00 m²
Superior coberto: apartamentos e áreas comuns	433,80 m²
Área coberta total	913,80 m²
Pátios superiores descobertos	46,20 m²
Área de pisos, incluindo pátios utilizáveis	960,00 m²
Área livre no solo	520,00 m²
Área permeável proposta	200,00 m²

As áreas são brutas e incluem paredes e reservas. A ocupação geométrica é de 48%; a relação entre pisos utilizáveis e terreno é de 0,96. O cômputo legal do coeficiente de aproveitamento depende dos critérios municipais aplicáveis.

6. Referências e alcance

O estudo considera a LUOS municipal nº 205/2012 no arquivo fornecido, com alterações indicadas até a LC nº 404/2021, e o Código de Obras nº 1.391/1986 transcrito pelo aluno. As verificações por dispositivo constam no relatório de referências legais.

Por se tratar de lote hipotético, permanecem sujeitos à confirmação o zoneamento, a quantidade exigida de vagas e a legislação vigente. Estrutura, instalações, acessibilidade integral e segurança contra incêndio dependem de desenvolvimento técnico. Este memorial acompanha a proposta acadêmica e não constitui projeto executivo ou comprovação de conformidade integral às normas.