Memorial descritivo — estudo arquitetônico conceitual

1. Objeto e base

Edifício de uso misto em Dourados/MS, em lote retangular hipotético de 20,00 × 50,00 m (1.000,00 m²), com térreo comercial e um pavimento residencial. Programa: três lojas independentes e quatro apartamentos familiares de dois quartos. Não houve consulta à legislação municipal, vistoria ou levantamento cadastral; não se afirma conformidade legal.

2. Implantação e hipóteses

Origem no canto esquerdo da testada; eixo X na largura de 20 m e eixo Y na profundidade de 50 m. Rua em Y=0; norte hipotético ao fundo. Edificação entre X=2 e 18 m e Y=10 e 40 m. Frente e fundo livres de 10 m, laterais livres de 2 m, adotados como premissas de estudo e não como recuos regulamentares.

O bloco retangular tem projeção de 480 m² e dois pavimentos de 480 m², incluindo circulação, paredes e reservas técnicas. Área livre geométrica de 520 m². Reserva permeável proposta: jardim posterior de 200 m² e 40 m² da lateral leste, de Y=20 a 40 m, sem dupla contagem. Os outros 280 m² livres comportam circulação e pátio, sem pressupor sua pavimentação integral.

O pátio frontal contém três vagas apenas indicativas, uma de 3,50 × 5,00 m com faixa de transferência de 1,20 m e duas de 2,50 × 5,00 m. A quantidade não atende a uma exigência municipal verificada; acesso de veículos, rebaixamento de guia, manobras, fluxo de pedestres e eventual necessidade de mais vagas exigem estudo específico. Preservar rota lateral residencial contínua e livre de veículos.

3. Térreo

Três módulos comerciais lado a lado, cada um com 5,333 × 24,00 m e 128,00 m² brutos. Lojas com vitrines e entrada diretamente pelo pátio frontal, salão flexível, reserva de copa e sanitário de módulo nominal de 2,20 × 2,40 m. Portas de sanitários de 0,90 m são indicativas; giro, aproximação, barras, bacia, lavatório e abertura para fora precisam ser compatibilizados em desenho acessível específico.

Faixa posterior de 16 × 6 m (96 m²) para hall residencial, escada, reserva de elevador e apoios. Entrada independente pela lateral oeste, junto a Y=35 m. Lojas não dependem do hall residencial para acesso. Setorizar medidores, resíduos, depósitos, instalações e serviços no desenvolvimento; a faixa não está integralmente subdividida.

4. Pavimento superior

Quatro unidades de 7 × 12 m, com 84 m² brutos cada: duas por lado de um corredor central nominal de 2 × 24 m. Apartamentos 01/02 na metade frontal e 03/04 na metade posterior. A faixa posterior de 96 m² contém hall e núcleo vertical; o corredor se conecta por abertura de 2 m no alinhamento Y=34 m.

Cada unidade possui estar/jantar de módulo nominal 7 × 4 m; dois quartos de 3,50 × 4,00 m dispostos ao longo da fachada lateral; cozinha de 2,50 × 3,00 m; banheiro de 2,50 × 2,40 m; serviço de 2,50 × 2,60 m; e distribuição interna nominal de 1 × 8 m. Soma modular: 28 + 28 + 7,50 + 6 + 6,50 + 8 = 84 m². Paredes reduzem os valores úteis: estes números não são áreas líquidas vendáveis nem dimensões internas garantidas.

Os dois quartos de cada unidade têm abertura lateral própria. Cozinha, banheiro e serviço ficam no setor interno, com exaustão proposta até a cobertura, representada por reserva de duto. A admissibilidade de ambientes internos, vazões, entrada de ar, iluminação e seção dos dutos depende de normas e legislação. Se ventilação/iluminação natural direta for exigida, será necessário reformular o partido com pátios ou poços

dimensionados, reduzindo áreas. Não usar o estudo como prova de salubridade aprovada.

5. Circulação e acessibilidade

Reserva de escada em U de 6 × 4,50 m, com dois lances nominais de 1,20 m, 22 espelhos para vencer 3,60 m (aproximadamente 0,164 m) e pisos de 0,28 m. Relação indicativa 2e+p ≈ 0,607 m. O desenho dos degraus é simbólico: patamares, corrimãos, guarda-corpos, portas, saída de emergência e altura livre não estão detalhados. O corte longitudinal do núcleo é um esquema de circulação, não o desenvolvimento executivo da escada.

Há reserva de 2 × 2 m para estudo de elevador, sem seleção de equipamento ou comprovação de cabina acessível. O acesso ao pavimento superior não está validado como acessível. Conferir ABNT NBR 9050, exigências de circulação vertical, rotas de fuga e instruções técnicas do CBMMS na etapa legal. Não foi verificada a suficiência de uma única escada ou sua eventual necessidade de enclausuramento.

6. Cortes, níveis e representação

Nível térreo ±0,00 m; superior +3,60 m; cobertura +6,60 m; platibanda +7,50 m. Lajes representadas com 0,15 m, com pés-direitos conceituais de 3,45 m nas lojas e 2,85 m no superior, antes de forros e instalações. Fundação, vigas e pilares não dimensionados. Cobertura leve protegida por platibanda, com inclinação, estrutura, calhas e condutores a calcular.

Corte A–A transversal no setor das lojas/unidades. Corte B–B longitudinal esquemático mostra a relação do salão com a faixa posterior; não corresponde a uma seção construtiva rigorosa em todos os pontos. Fachadas representam composição de volumes e aberturas; posição final, dimensão e correspondência de cada esquadria ainda devem ser compatibilizadas com as plantas. Portas internas em alguns ambientes são representadas por vão e folha simbólica; não há quadro executivo de esquadrias.

DXF em metros, cotas nativas e desenho 2D no modelspace: implantação X=0; térreo X=65; superior X=130; cortes X=195; fachadas frontal/lateral X=260; posterior/quadro X=325. Cada deslocamento é somente de organização das pranchas, não de implantação real. Camadas: PAREDES, COTAS, TEXTOS, ESQUADRIAS, TERRENO e MOBILIARIO. Algumas divisórias são linhas de eixo; paredes externas têm espessura indicativa de 0,15 m. Não extrair quantitativos executivos destas linhas.

7. Materiais e conforto

Hipótese de estrutura de concreto armado a dimensionar, vedações em alvenaria e acabamentos claros. Piso comercial resistente ao tráfego; áreas molhadas com revestimentos laváveis e impermeabilização; dormitórios com acabamento de conforto térmico/acústico. Caixilhos metálicos com vidros a especificar e proteção solar externa conforme orientação real.

Para o clima local, estudar sombreamento, isolamento da cobertura, ventilação cruzada onde possível, drenagem de chuvas e vegetação. Separar acusticamente comércio e habitação, controlar ruído de equipamentos e evitar descarga de ar dos sanitários próxima de janelas. Não há simulação térmica, acústica ou luminotécnica.

8. Quadro de áreas e indicadores

Terreno: 1.000,00 m². Térreo: lojas 384,00 m² + comum/apoios 96,00 m² = 480,00 m². Superior: unidades 336,00 m² + corredor 48,00 m² + núcleo/hall 96,00 m² = 480,00 m². Total construído conceitual: 960,00 m². Área livre: 520,00 m². Ocupação geométrica: 48%. Coeficiente geométrico: 0,96. Permeabilidade proposta: 24%. Estes índices não representam parâmetros legais permitidos e podem mudar com os critérios municipais de cômputo.

9. Próximas etapas e limites

Obter endereço, matrícula, levantamento planialtimétrico, orientação e sondagem; consultar zoneamento, uso misto, recuos, índices, vagas e exigências ambientais. Desenvolver acessibilidade e incêndio, estrutura, instalações elétricas/hidrossanitárias, drenagem, climatização/exaustão, acústica e impermeabilização. Compatibilizar as esquadrias, cotas úteis, circulações, pilares e shafts antes de orçamento ou obra.

Este material é estudo conceitual de organização espacial, sem autoria técnica habilitada, RRT/ART, aprovação municipal ou autorização para executar obra. Deve ser revisto e desenvolvido por profissionais habilitados.