Memorial descritivo simplificado — revisão 02

Aluno: Icaro Gamarra Silva. RGM: 3322.527. Professora: Rafaella Scalon. Curso: Engenharia Civil. Avaliação: Prova de desenho técnico. Entrega: 28/10/2026.

1. Objeto e implantação

Proposta acadêmica de edifício misto em Dourados–MS: dois pavimentos, três lojas comerciais e quatro apartamentos familiares de dois quartos. Terreno hipotético e plano de 20,00 × 50,00 m (1.000,00 m²), sem endereço ou zona informados, conforme orientação do aluno. Rua na testada de 20 m e norte hipotético ao fundo.

Origem no canto esquerdo da testada; X na largura e Y na profundidade. Bloco entre X=2 e 18 m e Y=12 e 42 m, com projeção de 480,00 m². Afastamentos adotados: 12 m na frente, 8 m no fundo e 2 m nas laterais. Rota residencial pela lateral oeste, sem passagem pelo interior das lojas. Jardins ao fundo e na lateral leste.

2. Térreo e acessos

Três lojas em módulos brutos de 5,333 × 24,00 m, com 128,00 m² cada. Salão flexível, copa e dois sanitários separados por sexo em cada loja, sendo um com arranjo adaptável ampliado. Pé-direito de 4,00 m, comparado ao art. 37 I c do Código de Obras transcrito. Portas comerciais duplas com vão nominal de 1,60 m, a detalhar para garantir pelo menos 1,50 m livres após marcos, conforme art. 37 III.

Sanitários comerciais com módulo de 2,20 × 2,40 m e portas abrindo para fora. Há reserva de exaustão mecânica a cobertura. O salão comercial também depende de sistema de iluminação/ventilação dimensionado por profissional habilitado, conforme exceção para locais de trabalho do art. 25; a vitrine frontal sozinha não foi declarada suficiente para iluminar todo o salão. Não foram definidos ramos das atividades comerciais, lotação ou projeto de incêndio.

Faixa posterior de 16 × 6 m (96 m²) para hall, escada, reserva de elevador e apoios. Porta residencial nominal de 1,30 m, com objetivo de preservar 1,20 m livres após os batentes. Entrada pela lateral oeste, no setor posterior.

3. Superior e conforto

Quatro módulos residenciais de 7 × 12 m, com 84,00 m² de piso cada. Por unidade: 72,45 m² brutos cobertos e 11,55 m² de pátio descoberto, com dimensão nominal de 2,75 × 4,20 m e livre estimada de 2,60 × 4,05 m (10,53 m²). O pátio atende como hipótese geométrica à área mínima de 10 m² indicada no art. 27 II para a cozinha, ambiente de permanência prolongada. A dimensão livre deve ser preservada na compatibilização.

Módulos brutos por apartamento: estar/jantar 7 × 4 m (28 m²); dois quartos de 3,10 × 4 m (12,40 m² cada); cozinha/serviço 2,75 × 2,30 m (6,325 m²); banheiro 2,75 × 1,50 m (4,125 m²); circulação interna 1,15 × 8 m (9,20 m²); pátio 11,55 m². Soma: 84,00 m². Áreas úteis descontam paredes, marcos e outras interferências.

Quartos e estar/jantar têm aberturas laterais diretas. Cozinha e banheiro têm janelas para o pátio descoberto. J1 nos quartos: 2,20 × 1,50 m; J5 na sala: 3,60 × 1,90 m; J2 na cozinha: 1,40 × 1,40 m; J4 no banho: 1,20 × 0,80 m. Adota-se esquadria com abertura efetiva mínima de 70% da área nominal, a especificar, sem folhas invadindo a rota de circulação. O cálculo comparativo com arts. 25 e 26 consta da documentação legal; não é certificação de produto ou ensaio ambiental.

Mobiliário representado: camas, armários, sofá, mesa e assentos, bancadas, lavanderia integrada, lavatório, vaso e box. Desenhos ampliados permitem leitura das portas e distribuição interna. Pátios impermeabilizados com ralos; sua área não é permeabilidade do solo.

4. Circulação vertical e segurança

Corredor coletivo nominal de 2 m, com 1,85 m livres indicativos; corredor interno dos apartamentos nominal de 1,15 m, com aproximadamente 1 m livres. Escada em U com lances de 1,20 m e patamar de 1,20 m, vencendo 4,20 m em 24 espelhos de 17,50 cm, com piso de 28 cm. Relação de Blondel: 2 × 17,50 + 28 = 63 cm, comparada ao intervalo de 62 a 64 cm informado no art. 19. Patamar intermediário a +2,10 m. São 11 pisos por lance entre patamares, com 12 espelhos em cada lance.

Reserva de elevador de 2 × 2 m. Não foi selecionado equipamento ou demonstrada acessibilidade integral do pavimento superior; a mera reserva não constitui acesso acessível pronto. Corrimãos, guarda-corpos, altura livre, sinalização e enquadramento de saída de emergência precisam de verificação específica. O Código transcrito exige prevenção contra incêndio nos apartamentos e acessos independentes no uso misto (arts. 30 e 31).

5. Estacionamento e paisagismo

Seis vagas propostas: AP01–AP04, PCD e idoso. Vagas comuns 2,40 × 5 m; acessível 3,60 × 5 m, mais transferência lateral de 1,20 m. Faixa frontal de manobra de 5,80 m e passeio transversal de 1,20 m antes das lojas. Vagas inteiramente dentro do terreno. Quantidade comercial depende da Tabela 05 vigente, localização e atividade, e não está comprovada apenas pela proposta de seis vagas.

Área de solo natural proposta de 200 m² (20%): jardim posterior 160 m² e 40 m² da faixa lateral leste entre Y=22 e 42 m. Área livre no solo de 520 m². Calçada pública, guia, acesso viário e trajetórias de manobra não foram cadastrados ou simulados.

6. Níveis, materiais e detalhes

Térreo ±0,00; superior +4,20; cobertura +7,20; platibanda +8,10 m. Laje intermediária de 20 cm e cobertura de 15 cm, ambas indicativas. Pés-direitos antes de forros: 4 m no comércio e 2,85 m na habitação. Estrutura de concreto a dimensionar e alvenaria de vedação de 15 cm indicativos.

Cobertura leve termoacústica, inclinação proposta de 5% sujeita ao fabricante, com rufos e calhas. O 3D mostra o fechamento da cobertura como volume simplificado, sem espessura real de telhas ou detalhamento da inclinação. Pátios permanecem abertos. Acabamentos claros; caixilhos em alumínio grafite; vidros e portas a especificar. Áreas molhadas com revestimentos laváveis e impermeabilização.

Detalhes incluem escada, batente e folha de porta, janela com marco e montante, sanitário e esquema de rufo/pingadeira com rodapé impermeável. Não são detalhes executivos de fabricação ou montagem.

7. Quadro de áreas

Térreo coberto 480,00 m² = 384,00 m² de lojas + 96,00 m² comuns. Superior coberto 433,80 m² = 289,80 m² nas quatro unidades + 144,00 m² comuns. Total coberto 913,80 m². Pátios superiores descobertos: 46,20 m². Piso construído incluindo pátios utilizáveis: 960,00 m², segundo a definição transcrita no art. 3 VII. Indicador geométrico incluindo pátios: 0,96; somente coberto: 0,9138. Confirmar critérios de computabilidade da LUOS para o coeficiente legal. Ocupação geométrica: 48%.

8. Referências e limites

Consultada a LUOS nº 205/2012 no PDF fornecido, com alterações indicadas até LC nº 404/2021, e a transcrição do Código de Obras nº 1.391/1986 enviada pelo aluno, com atualizações mencionadas até 2016. O cabeçalho da transcrição traz numeração divergente; a referência adotada segue o corpo da lei. Não se confirmou atualização legislativa posterior.

Faltam localização/zona, enquadramento das atividades, Tabela 05 com quantitativos, dimensionamento de sistemas, validação de acessibilidade, incêndio e textos ABNT integrais. A documentação apresenta verificações pontuais e hipóteses; não comprova atendimento integral às leis e normas e não autoriza execução sem desenvolvimento por profissional habilitado.