

🔑 Como Resetar a Senha do Admin (Destruar o Login)

Olá! 🙌 Este guia resolve o problema de “**Credenciais inválidas**” na tela de login da dashboard. Tem **dois jeitos** de resolver — escolha o mais fácil pra você. 😊

🤔 Qual era o problema?

A tela de login estava recusando seu usuário e senha (mensagem “**Credenciais inválidas**” 🚫).

Isso aconteceu porque o login dependia **só** das variáveis de ambiente `ADMIN_USERNAME` e `ADMIN_PASSWORD`, e elas **não estavam corretas** na Square Cloud (os valores acabaram se misturando/embaralhando no painel).

✅ O que foi corrigido no código

Agora o login aceita **duas formas** de entrar (basta uma funcionar):

1. 🌿 Pelas variáveis de ambiente (`ADMIN_USERNAME` / `ADMIN_PASSWORD`), como antes.
2. 🗄 Por um **admin salvo no banco de dados** — criado por um dos métodos abaixo.

A senha fica guardada com **hash** (criptografada), nunca em texto puro. 🔒

🚀 MÉTODO 1 — O jeito mais fácil (pelo navegador)

Criamos um “atalho” temporário que cria o admin pra você. É só abrir um link! 🔗

Passo a passo:

1. Abra o navegador e acesse este endereço (troque pelo endereço do **seu** site):

```
https://primeautomated.squareweb.app/api/setup-admin
```

💡 É só pegar o endereço do seu site e adicionar `/api/setup-admin` no final.

1. Vai aparecer uma mensagem assim (em formato de texto/JSON):

```
json
{
  "success": true,
  "message": "Admin 'admin' criado com sucesso!",
  "username": "admin",
  "password": "admin123",
  "aviso": "Faça login com essas credenciais e TROQUE a senha..."
}
```

✅ Pronto! O usuário admin foi criado no banco de dados.

1. Agora vá para a tela de login e entre com as credenciais padrão:

Campo	Valor
 Usuário	admin
 Senha	admin123

1. 🎉 Você deve conseguir entrar na dashboard!

MÉTODO 2 — Pelo Console da Square Cloud (terminal)

Se preferir (ou se o Método 1 não funcionar), use o script que criamos.

Passo a passo:

1. No painel da Square Cloud, abra a sua aplicação “**Discord Mediacao Bot**”.
2. Procure a opção de **Terminal / Console** da aplicação.
3. Digite o comando abaixo e aperte Enter:

```
bash
```

```
python3 reset_admin.py
```

1. Vai aparecer uma mensagem confirmando, com o usuário e a senha:

```
✅ Usuário admin CRIADO com sucesso!
```

```
👤 Usuário: admin
```

```
🔑 Senha: admin123
```

1. Agora é só fazer login com admin / admin123 . ✅

💡 **Quer usar outro usuário/senha?** O script aceita valores personalizados:

```
bash
```

```
python3 reset_admin.py meu_usuario minha_senha_forte
```

Credenciais padrão que serão criadas

Campo	Valor padrão
 Usuário	admin
 Senha	admin123

MUITO IMPORTANTE — Faça isso depois de entrar!

A senha admin123 é **fraca** e serve só para destravar o acesso. Por segurança:

1. Troque a senha por uma forte

Crie uma senha nova e segura. Você pode:

- Rodar de novo o script com a nova senha:

```
bash
```

```
python3 reset_admin.py admin sua_nova_senha_bem_forte
```

- **OU** configurar corretamente as variáveis `ADMIN_USERNAME` e `ADMIN_PASSWORD` no painel da Square Cloud (cada uma no seu campo certo, sem misturar valores!).

2. Remova o atalho temporário `/setup-admin`

O endereço `/api/setup-admin` é **temporário e inseguro** (qualquer pessoa que souber o link pode usar). Depois de destravar o login, **apague-o do código**:

1. Abra o arquivo `backend/api/routes.py`.
2. Apague todo o bloco da função `setup_admin` (está marcado com  **ENDPOINT TEMPORÁRIO - REMOVER APÓS O PRIMEIRO USO!**).
3. Salve, faça `git commit` e `git push`, e atualize o deploy na Square Cloud.

 Não precisa apagar o `reset_admin.py` — ele só roda no terminal e é seguro deixar no projeto para usos futuros. Mas pode apagar se quiser. 

? Problemas comuns

● “Acessei `/api/setup-admin` mas deu erro”

- Confira se o endereço está certo (com `/api/setup-admin` no final).
- A aplicação precisa estar **online** na Square Cloud.
- Se o deploy ainda não atualizou com o código novo, faça o **redesploy** (puxe a versão mais nova do GitHub) e tente de novo.

● “Criei o admin mas ainda dá ‘Credenciais inválidas’”

- Confira se digitou **exatamente** `admin` e `admin123` (sem espaços).
- Verifique se a aplicação foi reiniciada/atualizada com o código novo.
- Confirme que o `DATABASE_URL` é o **mesmo** usado pela aplicação (se você usa SQLite local, o arquivo do banco precisa ser o mesmo).

● “python3 reset_admin.py: No module named ‘passlib’”

- As dependências precisam estar instaladas. Rode antes:

```
bash
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Arquivos relacionados

- `reset_admin.py` → Script que cria/redefine o admin pelo terminal.
- `backend/api/routes.py` → Onde fica o login e o endpoint temporário.
- `.env.example` → Modelo das variáveis (`ADMIN_USERNAME` , `ADMIN_PASSWORD`).
- `GUIA_DEPLOY_SQUARE_CLOUD.md` → Guia de deploy.

🎉 **Pronto!** Com isso você destrava o login. Não esqueça de **trocar a senha** e **remover o** `/setup-admin` depois. Qualquer dúvida, é só chamar! 💪