

1. 单选题 (2 分)

执行下列代码 `select coll from example where coll like t [ x [ xyz ] z ] ' escape 't' ,` 对查询结果描述正确的一项是 ()。

A 查询 COLL 列值为 [x@z] 的所有行，即第 1—2 个字符为[x，第 3 个字符@为 ' xyz 中某一字符，第 4—5 个字符为 ' z]

B 查询 COLL 列值为 t[x[xyz]z]的所有行

C 查询 COLL 列值为 [xxz] 的行

查询 COLL 列值为 [x [y] z] 的行分：0 分

正确答案：A

2. 单选题 (2 分)

SQL SERVER 中，关于事务，下列说法不正确的是。

A SQL SERVER 中事务 分为显示事物 隐式事物 自动提交事物等

B 显式事务即显式的定义启动和结束的事务

C 自动提交事务是 SQL 默认事务管理模式，每个 T—SQL 语句完成时，都被提交或回滚

D 使用 SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF 可以讲自动提交事物转变为隐含事物

正确答案：D

3. 单选题 (2 分)

假设用户 USER 运行销售应用程序，该应用程序要求在数据库 SALES 中的表 PRODUCTS 和 ORDERS 上有 SELECT、UPDATE 和 INSERT 权限，但 USER 在使用查询分析器或任何其他工具访问数据库 SALES 中的表 PRODUCTS 和 ORDERS 时不 应有 SELECT、UPDATE 和 INSERT 权限，若要实现上述要求可使用。

☒ A 可以创建一个DENY拒绝PRODUCTS和ORDERS表上的SELECT、UPDATE和INSERT权限的用户数据库角色,将USER添加为该数据库角色的成员,再在SALES数据库中创建对PRODUCTS和ORDERS表有SELECT、UPDATE和INSERT权限的应用程序角色。

☐ B 可以创建一个DENY拒绝PRODUCTS和ORDERS表上的SELECT、UPDATE和INSERT权限的服务器角色,将USER添加为该服务器角色的成员,再在SALES数据库中创建对PRODUCTS和ORDERS表有SELECT、UPDATE和INSERT权限的数据库角色。

☐ C 可以创建一个DENY拒绝PRODUCTS和ORDERS表上的SELECT、UPDATE和INSERT权限的应用程序角色,将USER添加为该服务器角色的成员,再在SALES数据库中创建对PRODUCTS和ORDERS表有SELECT、UPDATE和INSERT权限的数据库角色。

☐ D 以上答案都不对。

正确答案：A

4. 单选题 (2 分)

用户同时观察查询所得的各列数据的细节以及综合各列数据所产生的总和，最好在 SELECT 语句中使用下列哪个关键字。、

A COMPUTE

B COMPUTE BY

C CUBE

D ROLLUP

正确答案：D

5. 单选题 (2 分)

中默认情况下使用 () 协议在服务器与客户端进行通讯。

A APPLETALK 和多协议

B 多协议和命名管道

C NWLINK SPX / IPX 和 TCP / IP 协议

D 命名管道和 TCP / IP 协议

答案：D

6. 单选题 (2 分)

关于 UNIQUE 约束，下列说法不正确的是。

A UNIQUE 约束不允许该列存在 NULL 值

B 在创建表时定义约束，UNIQUE 是表定义的一部分

C UNIQUE 约束主要用来确保不收主键约束的列上的数据唯一性。

D 可以在一个表上设置多个 UNIQUE 约束

正确答案：A

7. 单选题 (2 分)

代码 exec SP _ addmessage 50010,10 , ' member number not found ' , ' english ' , ' true ' , ' replace ' 中 " replace " 的作用是。

A 当有相同级别的错误定义时，新定义的错误信息无效

B 当用户新定义一个错误信息时，必须指定 " replace "

C 当新定义一个错误时新消息文本和严重级别将重写现有的错误信息

D 使用 SP _ addmessage 定义错误时，错误代码一定小于 50000

答案 C

8. 单选题 (2 分)

关于视图定义，下列说法正确的是。

A 在视图定义中 SELECT 子句没有任何限制

B 在视图定义中可以使用 COMPUTE 或 COMPUTE BY 子句

C 在视图定义中不可以引用临时表或变量

D 在视图定义中可以使用 SELECT INTO 关键字

正确答案：C

9. 单选题 (2 分)

对下列代码 select au _ lname + '-' + au _ fname 完整名 from authors where au _ fname like ' d % ' 的解释正确的一项是。

A 查找 au _ fname 的值第一个字母为 d 的所有行

B 查找 au _ fname 的值为 d% 的所有行

C 查找 au _ fname 为% 的所有行

D 查找 au _ fname 为任意值的所有行

答案 A

10. 单选题 (2 分)

下列关于锁的理解不正确的是。

A 当且仅当某组事务的一定交叉调度产生的结果和这些事务的某一串行调度的结果相同，

则事务执行结果正确

B 出现活锁现象，可通过先请求先响应办法解决（先来先服务

C 出现死锁现象，可通过两段锁协议解决

D 若所有事务均遵守两段锁协议，则这些事务的所有交叉调度都是不可串行化的

正确答案：D

11．单选题（2分）

执行代码 `select distinct country from publishers`，如果表中 `country` 列值为 CHINA 的有 5 行，为 USA 的有 4 行，为 ENGLISH 的有 3 行，则代码执行结果为？

A 5 行

B 3 行

C 12 行

D 4 行

正确答案：B

12．单选题（2分）

SQL SERVER 提供了多种字符数据类型，CHAR，VARCHAR、TEXT、NCHAR、NVARCHAR 等，下列说法正确的是。

A CHAR、VARCHAR 数据类型存放最长达到 8000 字符的变长字符。

B 当要存储的字符型数据非常大时，应该选择 TEXT 或 CHAR 数据类型。

C VARCHAR 数据类型，如果数据长度长于最大长度，则超过的将会出错

D 相同长度的 NCHAR 和 CHAR 数据，所占用的存储空间相同。

正确答案：C

13．单选题（2分）

某数据库中有一表 TABLE1，假设有一个角色 ROLE1 对表 TABLE1 的 SELECT 权限被允许，INSERT 权限被拒绝，另有一用户 USER1 对表 TABLE1 的 SELECT

权限被拒绝，INSERT 权限被允许，当把用户 USER1 加入到 ROLE1 角色，则用户对表 TABLE1 的权限是。

A SELECT 权限被拒绝，INSERT 权限被允许

B SELECT 权限被允许，INSERT 权限被允许

C SELECT 权限被允许，INSERT 权限被拒绝

D SELECT 权限被拒绝，INSERT 权限 被拒绝

正确答案：D

14．单选题（2分）`create table test (event_name char(20), event_type char(20), event_time datetime, event_id int primary key clustered, constraint`

`unio_event unique (event_type, event_time))`，对代码的解释正确的是（ ）。

A 表 test 中定义一个表级唯一约束

B 建立表将不能成功，因为主键和唯一约束不能同时存在一个表中

C 表 test 中建立了一种索引

D 表 test 中定义一个列级唯一约束

正确答案：A

15．单选题（2分）

`create proc titles_sum @title varchar(40)='%','@sum money output as select 'title name'=title from titles where title like @title select @sum=sum() from titles where title like @title go` 对代码的解释不正确的是。

- A 在执行存储过程时不需要提供任何参数
- B 存储过程中有两个参数，一个是输入参数，另一个是输出参数
- C 在执行存储过程时需提供一个输入参数、一个输出参数
- D 建立一个带参数的存储过程 titles _ sum

正确答案：A

16．单选题（2分）

使用视图加强数据安全方面，下列说法不正确的是。

- A 通过视图中的 SELECT 的 WHERE 子句限制用户对某些基表行的访问
- B 通过视图，对不同用户授予不同的用户使用许可权
- C 使用视图和使用表进行数据查询的语句格式不同。
- D 通过视图中的 SELECT 的 FROM 子句限制用户对某些底层基表的访问

正确答案：C

17．单选题（2分）

对@@error、@@rowcount 下列解释不正确的是。

- A @@rowcounti 返回上一个语句所处理的行数
- B @@error 返回上次执行的 SQLT-TANSACT 语句产生的错误数
- C @@error.@@rowcount 均为系统全局变量
- D 使用 @@error.@@rowcount 前需要事先定义

正确答案：D

18．单选题（2分）

关于代码 create trigger on products after update 的解释正确的是。

- A 为表 products 建立一个 update 触发器，当修改 products 时触发
- B 为表 products 建立一个 update 触发器，当修改 tr _ product _ update 时触发
- C 触发器的优先级别高于约束
- D 在建立触发器时，可以包含 CREATE INDEX、ALTER DATABASE 等语句

正确答案：A

19．单选题（2分）

USE PUBS；CREATE VIEW T _ VIEW AS SELECT * FROM TITLES，执行上述代码，结果是。

- A 代码校验正确，并能建立一个名为 T _ VIEW 的视图
- B 代码校验不正确，但能建立一个名为 T _ VIEW 的视图
- C 代码校验正确，但不能建立一个名为 T _ VIEW 的视图
- D 代码校验不正确，不能建立一个名为 T _ VIEW 的视图

正确答案：A

20．单选题（2分）

关于索引下列表述不正确的是。

- A 以 BIT、TXET IMAGE 数据类型定义的列可以索引
- B 在查询中很少引用的列或含有很少唯一值的列（少于 20 个值）不需要索引
- C 当 UPDATE 情况远远大于 SELECT 情况时，不应该创建索引
- D 当减少索引时，会提高 UPDATE 性能，降低 SELECT 性能

正确答案：A

21.单选题（2分）

create table test2 (_id smallint identity(1,2) primary key clustered.job_desc varchar(50) not null default 'new position', job_name char (30) not null)

对代码的解释不正确的是。

- A 表 TEST2 的建立将不成功，因为一个列不能同时被定义为主键和标识列
B 建立一个表 TEST2 并定义 job_id 为主键
C 表 TEST2 中 job_id 被定义为标识列
D 表 TEST2 为 job_desc 列指定默认值

正确答案：A

22.单选题 (2 分)

关于触发器的表述，下列说法正确的是。

- A 触发器作为数据库的一个独立的对象存在，与表的定义无关。
B 触发器就是一个能自动执行的存储过程
C 触发器是在数据修改前被触发，约束是在数据修改后被触发。
D inserted 表和 deleted 表是数据中的物理表

正确答案:B

23.单选题 (2 分)

下列 T—SQL 语句中，全部属于数据定义语言 (DDL) 的一组是。

- A ALTER OBJECT NAME; GRANT; DENY, REVOKE
B SELECT, INSERT, UPDATE; DELETE
C CREATE OBJECT NAME; ALTER OBJECT_NAME; DROP OBJECT_NAME
D INSERT, CREATE OBJECT_name; DENY

正确答案：C

24.单选题 (2 分)

对代码 update titles set price=price/2 where current of cursor1 解释不正确的一项是。

- A 条件 where 的含义是使用游标 cursor1 的当前行对表的记录进行修改
B 声明游标时，不论是否有 scroll 选项，游标均为可滚动游标
C 可以使用游标修改基表中的数据
D price 列在声明游标时，一定是被 update of 指定的列

正确答案:B

25.单选题 (2 分)

SQL SERVER 数据库系统中，基本的封锁类型有两种：排它锁 X 锁和共享锁 S 锁，下面表述不正确的是。

- A 若事务 T 对数据 R 加上 X 锁则其他事务对 R 的 S 锁请求不能成功
B 若事务 T 对数据 R 加上 S 锁，则其他事务对 R 的 S 锁请求能成功
C 若事务 T 对数据 R 加上 X 锁，则其他事务对 R 的 X 锁请求能成功
D 若事务 T 对数据 R 加上 S 锁，则其他事务对 R 的 X 锁请求不能成功

正确答案：C

26.单选题 (2 分)

下列关于主键的表述不正确的是。

- A 主键是指表中的某一列或几列，它的值可唯一标识表中的一个元组
B 设为主键的列或列的集合不能为空值
C 设为主键的列或列的集合，其值不能有重复现象
D 设为主键的列或列的集合，系统会自动在指定的列上建立非聚集索引

正确答案：D

27.单选题 (1 分)

CREATE INDEX ORDERID_IND ON (ORDERID) WITH PAD_INDEX , FILLFACTOR=70 , 关于上述代码，下列说法不正确的是。

- A 在表 ORDERS 的 ORDERS_D 列上创建 ORDERID_IND 索引
- B 创建的索引的叶级和非叶级页为 70%。
- C PAD_INDEX 选项可独立于 FILLFACTOR 选项使用
- D 如果不使用 PAD_INDEX 选项，叶级页填充率均为 70%，而非页级填充率均为 100%

正确答案：C

28.单选题 (2 分)

实体集，即同型实体的集合，联系分两类，一类是实体内部的联系，如组成实体的属性之间的联系；二是实体之间的联系。两个实体之间的联系分 () 类 (1 : m 和 m : 1，归为一类)。

- A 5
- B 3
- C 4
- D 2

正确答案：B

29.单选题 (2 分)

执行 select * from sales 语句，将得到。

- A 表中的所有列
- B 表中的任意指定行
- C 表中的所有行
- D 表中的部分行列值

正确答案：C

30.单选题 (2 分)

下列关于 SQL SERVER 数据库系统正确的说法是。

- A 在创建数据库时，含有系统表的 MODEL 数据库的一个副本被复制到该数据库中，一个数据库的最小尺寸必须等于或大于 MODEL 数据库的大小。
- B 所有数据库的主文件扩展名为 NDF，它是数据的起点，一个或多个次文件 MDF，一个或多个日志文件 LDF
- C 一个数据库每 1MB 有 16 个族，8 个连续的页称为一个族大小为 4K。
- D 在 SQL SERVER 中使用的是数据库的物理名，在操作系统中使用的是数据库的逻辑名。

正确答案：A

31 . 单选题 (2 分)

SQL SERVER 数据库中用于实现不同数据库间数据格式转换的组件是。

- A 服务器网络实用工具和客户网络实用工具
- B 服务管理器
- C 查询分析器
- D 数据导入和导出

正确答案：D

32 . 单选题 (2 分)

下面关于存储过程的说明哪一项是不正确的。

- A 存储过程是一组预先编译好的 T-SQL 代码，可作为一个单元被用户的应用程序调用
- B 系统存储过程、扩展存储过程在队列分析器中均可以使用 EXECUTE 使用执行
- C 存储过程作为数据库的一个独立的对象存在
- D 局部临时存储过程在所有的数据库中均可见

正确答案：D

33．单选题（2分）

关于 SQL SERVER 的登录验证方式，下列说法不正确的是。

- A 可使用已注册数据库服务器的属性来完成验证方式的更改
- B 修改验证方式后需先停止 SQL SERVER 服务，然后重新启动 SQL SERVER 才能使新的设置生效。
- C SQL SERVER 有两种登录账号验证方式 Windows 验证方式和混合验证方式
- D 如果网络使用 SPX / IPX 协议，则最好使用 Windows 验证模式比较方便。

正确答案：D

34．单选题

题（2分）

关于 UNION 使用原则，下列说法不正确的是

- A 每一结果集的数据类型都必须相同，或兼容
- B 每一结果集中列的数量都必须相等
- C 如果对 UNION 操作的数据集合结果进行排序必须把 ORDER BY 子句写在第一个 SELECT 子句后面
- D 如果对 UNION 操作的数据集合结果进行排序，进行排序的依据必须是第一个 SELECT 列表中的列

正确答案：C

35．单选题

关于表的自联接，下列说法不正确的是。

- A 自联接结果对数据统计无任何意义
- B 在多表联接中 INNER 关键字可省略
- C 在自联接时，必须为表起别名
- D 自联接是内联接的一个特例

正确答案：A

36．单选题（2分）SQL SERVER 中导入 / 导出功能是。

- A 完成数据的备份功能
- B 完成不同格式的数据库之间的相互转换
- C 完成数据的传输功能
- D 完成数据的校验功能

正确答案：B

37．单选题（2分）

下列 T—SQL 语句中，全部属于数据操作语言（DML）的一组是。

- A CREATE TABLE TABLE_NAME;INSERT;SELECT
- B UPDATE, DELETE, INSERT, DELETE
- C GRANT;DENY;REVOKE
- D CREATE OBJECT_NAME;ALTER OBJECT_NAME;DROP OBJECT_NAME

正确答案：B

38．单选题（2分）

CAST（表达式，AS 数据类型）函数作用是。

- A CAST 是一个表示系统执行状态的函数
- B 将“表达式”值赋值给“数据类型”
- C 将“表达式”的值转换为指定的“数据类型”

D 以上说法均不正确

正确答案：C

39．单选题（2分）

在 ANSI 语法形式中，可以由 ANSI 连接关键字来确定使用的连接形式。下列说法不正确的是。

A 使用 OUTER JOIN 关键字结果集中既包含两个表中满足连接条件的行还包含那些其中某一个表的全部行

B 自联接是外联接的一个特例

C 使用 CROSS JOIN 关键字，结果集中仅包含两个表中所有行的组合
使用 INNER JOIN 关键字结果集中仅包含满足条件的行。

正确答案：B

40．单选题（2分）

在定义视图过程中，使用 WITH CHECK OPTION 选项，其目的是。

A 检查视图中 SELECT 语句结果正确性

B 检查视图定义中的语法规则的正确性

C 在使用视图向基表插入数据时，检查插入数据的合法性

D 以上答案均不正确

正确答案：c

41．单选题（1分）

在 T-SQL 语句中，逻辑运算符有 NOT、AND、OR，逻辑表达式运算结果有三种，TRUE、FALSE、UNKNOWN，如果 UNKNOWN 分别与 TRUE、UNKNOWN、FALSE 做与(AND)运算，则结果为：

A FALSE、FALSE、FALSE

B TRUE、UNKNOWN、FALSE

C UNKNOWN、UNKNOWN、FALSE

D TRUE、FALSE、UNKNOWN

正确答案：C

42．单选题（2分）

下列关于数据完整性的表述不正确的是。

A 数据完整性是用来确保数据库中的数据正确性和可靠性

B 域完整性是用于标识表中的一个元组

C 参照完整性通过两表主键和外键实现的

D 数据完整性通常分为实体完整性、域完整性、参照完整性、用户定义的完整性

正确答案：B

43．单选题（2分）

对代码 SELECT select_list INTO new_table FROM table_source 中 INTO new_table 的解释正确的是。

A 是可选项，如果选择 INTO new_table，则将查询结果放入已存在的指定表中

B 是可选项，如果选择 INTO new_table，则将查询结果放入新的变量中

C 是必选项，如果选择 INTO new_table，则将查询结果放入新的表中

D 是可选项，如果选择 INTO new_table，则将查询结果放入新的表中

正确答案：D

44．单选题（2分）T-SQL 语句 se

au_id, au_lname, au_fname from authors where state in ('ca' , 'ks' , 'm?' , in

') 作用是。

m

- A 查询 STATE 字段取值为{ ' ca ' , ks ' , ' mi ' , in } 之一的所有记录
- B 查询 STATE 字段取值为 CA 年所有记录
- C 查询 STATE 字段取值不在 { ' ca ' , ks ' , ' mi ' , in } 之内的所有记录
- D 查询 STATE 字段取值为{ ' ca ' , ks ' , ' mi ' , in } 的所有记录

正确答案 A

45 . 单选题 (2 分)

执行下列代码 DECLARE @a INT,@b INT; SET @a = 5; SET @b = 10; SELECT @a&@b;,结果为。

A 0

B 15

C 5

D 10

正确答案 : A

46 . 单选题 (2 分)

下列关于 SQL SERVER 数据库系统说法正确的是。

A Tempdb 模板数据库。

B Model 存储数据库系统信息。

C Pubs 数据库主要被 SQL SERVER AGENT 用来进行复制、作业调度以及管理报警等活动，该数据库常被用业通过调度任务排除故障。

D Model、Tempdb、Master、Msdb 是 SQL SERVER 数据库系统的系统数据库。

正确答案 : D

47 . 单选题 (2 分)

下列关于建立数据库的说法不正确的是。

A 所有数据库文件只能在 PRIMARY 文件组中

B 建立数据库时以 MODEL 为模板

C 数据库文件可以按比例增长

D 数据库文件中可不建立 NDF 文件

正确答案 : A

48 . 单选题 (2 分)

下列不属于用户数据库 PUBS 所包含的对象的是。

A 视图

B 存储过程

C 表

D SQL SERVER 代理

正确答案 D

49 . 单选题 (2 分) 关于规则的描述

A 使用 sp _ unbindrule 存储过程可以将规则捆绑到指定列

B 规则中不能引用表中的数据列以及别的数据库对象

C 规则是一组使用 T—SQL 书写的条件语句，它可以和列或者用户自定义数据类型捆绑在一起

D 规则是独立于表的一个数据对象

正确答案：A

50 . 单选题 (2 分)

在 SQL SERVER 中使用游标的过程是。

- A 打开游标、定义游标、使用游标、关闭游标
- B 定义游标 打开游标 使用游标 关闭游标 释放游标
- C 打开游标、使用游标、关闭游标、释放游标
- D 定义游标、打开游标、关闭游标、释放游标

正确答案：B

51 . 单选题

在 SQL SERVER 中新建登录账号，如在企业管理器中完成可使用。

- A 安全性
- B 数据转换与服务
- C 复制
- D 管理

正确答案：A