

1 . 单选题 (3 分)

SYSUSERS 表存在于哪个数据库中。

- A 所有数据库中
- B MASTER 数据库
- C 所有用户创建的数据库中
- D 保存在注册表中

答案 : B

2 . 单选题 (3 分)

函数 SUSER_SID(['login'] [, Param2])返回 SQL Server 登录名的安全标识号。SELECT SUSER_SID('sa'),代码执行的结果是。

- A 0X01
- B SA
- C 1
- D 0

正确答案 : A

3 . 单选题 (3 分)

在 SQL SERVER 系统中 , 关于事务的表述不正确的是。

A RollBack Transaction 会回滚所有的嵌套事务包括已经提交的事务和未提交的事务 , 而使@@TranCount 置 0。

- B 所有事务开始均需以 BEGIN TRANSACTION
- C BEGIN TRANSACTION 使@@TRANCOUNT 递增 1
- D COMMIT TRANSACTION 将@@TRANCOUNT 递减 1

正确答案 : B

4 . 单选题 (

select a.buyer_id as buyer1 ,a.prid_id ,b.buyer_id as buyer2 from sales1 a join sales1 b on a.prid_id=b.prid_id where a.buyer_id>b.buyer_id ,关于上述代码,下列说法不正确的是。

- A 将表 sales1 按 a . buyer _ id > b . buyer _ id 进行自连接
- B 查询的结果集由连接条件决定
- C 查询的显示结果由 where a.buyer _ id > b.buyer _ id 条件决定
- D 将表 sales1 按 prid _ id 字段进行自连接

正确答案 : A

5 . 单选题 (4 分)

update authors set state = ' zz ' from (select top 10 * from authors order

by au _) as t1 where authors . au _ id = t1 . au _ id , 对代码解释最正确的是

- A 一次可修改 authors 表的多行 state 值
- B 只有满足条件的记录被 UPDATE
- C 修改 authors 表的按 au_id 升序排序前 10 名记录的 state 列值为 ' zz '
- D update 的数据来源于 select 查询的结果集

正确答案 : c

6 . 单选题 (3 分)

Create index last _ name On employees () , 对代码解释不正确的是。

- A 按 astname 列建立一个非聚索引
- B 索引是表定义的一部分 , 不是一个数据库独立的对象
- C 代码中不指定 , 则默认是建立一个非聚集索引
- D 按 lastname 列建立一个聚集索引

正确答案 : D

7 . 单选题 (3 分)

下列关于定义和使用错误信息的说法正确的是。

- A RAISERROR 语句可以调用指定的错误消息 , 也可以定义并引发错误信息。
- B 用户定义错误信息 , 错误代号可小于 50000。
- C 系统存储过程 SP _ ADDMESSAGE 可以创建定制的错误消息 , 也可以引发错误信息
- D 用户定义错误系统放在 SYSOBJECTS 表中。

正确答案 : A

8 . 单选题 (3 分)

事务并发访问过程中不对数据加锁会出现很多问题 , 其中不正确的一项是。

- A 不能重复读
- B 丢失修改
- C 数据脏读
- D 数据不能访问

正确答案 : D

9 . 单选题 (3)

ROUND (number , num _ digits) 函数是按指定的位数对数值进行四舍五入 , num _ digits > 0 整数位四舍五入 , num _ digits < 0 小数位四舍五入。

select round (888.88 , -1) , round (888.88,1) , 代码执行的结果是。

- A 888,888.90
- B 890.00,888.90
- C 888.90,890.00
- D 889.00,888.90

正确答案：C

10 . 单选题 (3 分)

函数 STUFF (字符串 1 , start , length , 字符串 2) , 删除字符串 1 中指定长度的字符子串 (start 起始长度为 length) 并在指定的起始点 start 插入另一组字符串 (字符串 2) 。 SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'BOOK'), 代码执行的结果是。

- A abcdefBOOK
- B aBOOK
- C abBOOK
- D aBOOKef

正确答案：D

11 . 单选题 (3 分)

REVERSE () 函数用于反转指定的字符并返回输出。 select reverse (' fname ') , 代码执行的结果是。

- A emanf
- B FNAME
- C fname
- D EMANF

正确答案：A

12 . 单选题 (3 分)

下列关于视图的说明，哪一个正确。

- A 视图是一种虚拟表，本身只保存视图的定义
- B 视图是将基表中的数据检索出来后重新组成一个新的基表
- C 通过视图一次可修改多个基表的数据
- D 视图的使用与基表的使用完全不同

正确答案：A

13 . 单选题 (4 分)

delete from sales1、truncate table sales1、drop table sales1，下列说法正确的是。

- A drop 命令将从数据库中删除基表 sales1

- B 后两种删除操作相同
- C 上述三种删除操作相同
- D truncate 命令将从数据库中删除基表 sales1

正确答案：A

14 . 单选题 (4 分)

Insert into publishers Values ('9994','sanco','washington','wa','usa') ,对代码表述正确的是。

- A 不论什么情况，Insert 语句均不正确
- B Insert 中缺少列的列表，将产生错误
- C 如果所有值与指定表中的字段个数、类型、顺序相同，则 Insert 语句正常执行。
- D 不论什么情况 Insert 语句都将正常执行

正确答案：C

15 . 单选题 (3 分)

Create Default MyDate AS GetDate () ，对代码的解释正确的是。

- A 建立一个默认对象 GetDate
- B 定义一个数据库中独立存在的默认值对象 MyDate
- C 默认值不能作为数据库中的——一个独立对象存在
- D 默认值不可以是表定义的一部分 Create Default AS 如下创建一个表

OrderItem : CREATE TABLE [dbo] [OrderItem]

正确答案：B

16 . 单选题 (4 分)

SELECT tile _ id 书名，type 种类，price 价格 From tiles Where price between 15and20，对代码表述不正确的是。

- A 在查询语句中定义了三个目标列的别名
- B SELECT 查询出 price 在 15 ~ 20 元之间的书籍信息
- C 条件也可使用 PRICE IN (15 , 20) 得到相同查询结果
- D SELECT 语句将正常执行并得到查询结果

正确答案：C

17 . 单选题 (4 分)

用来备份数据库是哪一条命令。

- A BACKUP DATABASE
- B BACKUP DB

C sp _ backupdatabase 存储过程

D BINDBATABASE

正确答案：A

18 . 单选题 (3 分)

datalength 函数返回其长度值，一般的数据类型用 len 函数就可以返回其长度值。datalength 函数主要用于 varchar、varbinary、text、image、nvarchar 和 ntext 数据类型，因为这些数据类型的长度是变长的。select datalength(123),len('123'),代码执行的结果是。

A 3,4

B 4,3

C 3,3

D 4,4

正确答案：B

19 . 单选题 (3 分)

在 SET IMPLICIT_TRANSACTIONS 为 ON 状态下,执行下列代码: CREATE table t1 (a int) GO INSERT INTO t1 VALUES (1) GO BEGIN TRAN INSERT INTO t1 VALUES (2) PRINT '事务内的事务数目: '+ CAST(@@TRANCOUNT AS char(5)) COMMIT TRAN PRINT '事务外的事务数目: '+ CAST(@@TRANCOUNT AS char(5)) GO 执行结果为:

A 1、 2

B 3、 2

C 2、 3

D 2、 1

正确答案：D

20 . 单选题 (3 分)

在检查 SQL SERVER 的设置时,发现某一数据库的大小为 200MB,但是实际使用了 30%,如果数据库容量不再增大,则应该采取什么措施减少数据库占用空间。

A 应该收缩数据库

B 应该进行磁盘碎片整理

C 应该减小数据文件大小

D 应该使用 NTFS 分区，然后使用压缩功能进行数据压缩

正确答案：A

21 . 单选题 (3 分)

数据库备份的理由表述不正确的一项是。

- A 数据库崩溃时恢复
- B 转换数据
- C 记录数据的历史档案
- D 将数据从一台服务器转移到另一台服务器

正确答案：B

22 . 单选题 (4 分)

select type , avg () avg _ price from titles where price > 10groupbytypehavingavg () > 18 , 对代码表述不正确的是。

- A 查询结果将按 TYPE 字段进行分类
- B having 关键字可单独使用
- C 使用对分类结果进行筛选
- D having 必须与 group by 一起使用

正确答案：B

23 . 单选题 (3 分)

执行代码 select title _ id , qty from sales where qty > avg () , 下列说法正确的是。

- A 校验代码正确 , 执行代码时能得到正确结果
- B 校验代码正确 , 执行代码时不能得到正确结果
- C 聚合函数能放在条件中使用
- D 校验代码不正确 , 不能得到正确结果

正确答案：D

24 . 单选题 (3 分)

SUBSTRING (s , n , len) 带有 len 参数的格式 , 从字符 , 起始于位置 n。也可能对 n 使用一个负值。假若这样 , 则子字符串的位置起始于字符结的第即刷子付中 , 符 , 即倒数第 n 个字符 , 而不是字符串的开头位置。SELECTx = SUBSTRING (' abcdef , 2,3) , 代码执行的结果是。

- A cde
- B aef
- C abc
- D bcd

正确答案：D

25 . 单选题 (3 分)

select name , buyer from buyers left outer join sales on buyers.buyer _ id = sales.buyer _ id 关于上述代码的表述不正确的是。

- A 结果集中包含满足连接条件的所有记录和右表中不满足条件的所有记录
- 代码中将两个表进行左外联接
- C 左连接是外联接的一种
- D 结果集中包含满足连接条件的所有记录和左表中不满足条件的所有记录

正确答案 : A

26 . 单选题 (3 分)

create rule list_rule as @list in('1389','0736','0877'),对代码的解释不正确的是。

- A 建立一个名为 list _ rule 的规则
- B 规则只有与指定的列捆绑才有效
- C 规则捆绑到指定列上后不能解除
- D 规则是单独存储的独立的数据库对象

正确答案 : C

27 . 单选题 (3 分)

SQL SERVER 系统中,登录帐号的验证模式信息保存在哪里。

- A 在事务日志中
- B 在 MASTER 数据库的 SYSLOGINS 表中
- C 在注册表中
- D 在 MASTER 数据库 SYSCONFIGURE 表中

正确答案 : B

28 . 单选题 (3 分)

在指定的数据库中执行 Select state From authors where state='ca'产生由 10 行组成的结果集;执行 Select state from publishers where state=' gi'产生 3 行组成的结果集。如果使用 Union 将上述语句连接,一次性执行,则将产生的结果集由几行构成。

- A10
- B 2
- C13 行
- D 3

正确答案 : B

29 . 单选题 (4 分)

select type, pub_id, avg() avg_price from titles where type in ('business', 'mod_cook') group by type, 代码执行的结果是。

- A 校验正确，执行将不能得到正确结果
- B group by type 不能放在查询语句中使用
- C 校验正确，执行将得到正确结果
- D 校验不正确，无法得到正确结果

正确答案：A

30 . 单选题 (3 分) 对下列代码解释正

CREATE UNIQUE INDEX U_ORDID_PRODID ON
ORDER (ORDERID, PRODUCTID) WITH FILLFACTOR=65。

- A 索引的非叶填充率为 65 %
- B 索引的叶级和非叶级的填充率均为 100 %
- C 建立一个符合的聚集索引
- D 索引的叶级填充率为 65 %

正确答案：D

查看解析

| 31 . 单选题 (3 分)

执行下列代码: DECLARE @My NCHAR(18) SET @My = N'This is a Unicode string.' PRINT @My 结果为。

- A N'This is a Unicode
- B This is a Unicode string.
- C string
- D N'This is a Unicode sting.'

正确答案：B