

Elenco alfabetico delle opzioni

<u>--</u>	Stop scansione delle opzioni
<u>-@[+]</u>	Disabilita [abilita] l'impiego di file di tipo lista_file
<u>-ac</u>	Cancella l'attributo "Modificato" dopo una compressione o estrazione.
<u>-ad</u>	Appendi il nome dell'archivio al percorso di destinazione.
<u>-af<tipo></u>	Specifica il formato dell'archivio.
<u>-ag[formato]</u>	Genera il nome dell'archivio utilizzando la data corrente.
<u>-ai</u>	Ignora gli attributi dei file archiviati
<u>-ao</u>	Aggiungi solo i file con l'attributo "Modificato" attivo.
<u>-ap<percorso></u>	Imposta il percorso all'interno dell'archivio.
<u>-as</u>	Sincronizza i contenuti dell'archivio.
<u>-cfg-</u>	Disabilita la lettura dei parametri predefiniti.
<u>-cl</u>	Converte i nomi dei file in minuscolo.
<u>-cp<nome></u>	Seleziona un profilo di compressione
<u>-cu</u>	Converte i nomi dei file in maiuscolo.
<u>-df</u>	Cancella i file dopo essere stati archiviati.
<u>-dh</u>	Apri i file già in uso da altri programmi.
<u>-dr</u>	Elimina i file ponendoli nel "Cestino" di Windows
<u>-ds</u>	Non ordina i file da inserire in un archivio solido.
<u>-dw</u>	Pulisce lo spazio file dopo l'archiviazione
<u>-ed</u>	Non aggiunge le cartelle se vuote.
<u>-en</u>	Non aggiungere il blocco di "fine archivio".
<u>-ep</u>	Non archivia il percorso originale dei file da inserire.
<u>-ep1</u>	Non archivia il percorso inserito nella linea di comando.
<u>-ep2</u>	Archivia il percorso completo.
<u>-ep3</u>	Archivia o estrae il percorso completo della lettera del disco.
<u>-e[+]<attr></u>	Specifica la maschera degli attributi dei file che devono o che non devono essere processati.
<u>-f</u>	Aggiorna solo i file compresi nell'archivio.
<u>-hp[pwd]</u>	Cifra sia i dati che l'intestazione dell'archivio.
<u>-ht[b c]</u>	Seleziona il tipo di algoritmo [BLAKE2, CRC32] utilizzato per determinare la "firma" per il controllo d'integrità
<u>-iadm</u>	Richiede l'accesso come Amministratore per gli archivi auto-estraenti
<u>-ibck</u>	Esegue WinRAR in secondo piano.
<u>-iem! .][<indirizzo>]</u>	Invia un archivio via email.
<u>-iicon<nome></u>	Specifica l'icona dell'archivio auto-estraente.
<u>-iimg<nome></u>	Specifica l'immagine da usare come logo per l'archivio auto-estraente.
<u>-ilog[nome]</u>	Memorizza i messaggi d'errore in un file di tracciato.

<u>-im</u>	Visualizza ulteriori informazioni
<u>-inul</u>	Disabilita la visualizzazione di qualsiasi messaggio.
<u>-ioff[n]</u>	Spegne il computer al termine dell'operazione
<u>-isnd</u>	Controlla la notifica con degli avvisi acustici
<u>-k</u>	Blocca l'archivio.
<u>-kb</u>	Estrai anche i file danneggiati.
<u>-log[formato][=nome]</u>	Scrive i nomi dei file processati in un file di tracciato.
<u>-m<n></u>	Seleziona il livello di compressione.
<u>-ma[4 5]</u>	Specifica la versione del formato d'archivio
<u>-mc<par></u>	Imposta i parametri avanzati per la compressione.
<u>-md<n></u>	Seleziona la dimensione del dizionario di compressione.
<u>-me[par]</u>	Imposta i parametri della cifratura
<u>-ms[elenco]</u>	Specifica le estensioni di quei file da memorizzare senza comprimerli.
<u>-mt<processi></u>	Imposta il numero dei processi (threads).
<u>-n<file></u>	Aggiunta filtri addizionali per l'inclusione dei file.
<u>-n@<file_elenco></u>	Aggiunge altri filtri di inclusione file prelevandoli da un altro file d'elenco.
<u>-oc</u>	Imposta l'attributo "Compresso", se presente, per sistemi di gestione file NTFS.
<u>-oh</u>	Salva i collegamenti reali come collegamenti invece che file
<u>-oi[-]</u>	Salva file identici solo come riferimento
<u>[:<dimensione_minima>]</u>	
<u>-ol</u>	Salva i collegamenti simbolici come collegamenti invece di file
<u>-or</u>	Rinomina automaticamente i file estratti.
<u>-os</u>	Salva gli attributi estesi di un file sotto NTFS.
<u>-ow</u>	Gestisce i dati di sicurezza.
<u>-o[+ -]</u>	Imposta la modalità di sovrascrittura.
<u>-p<parola_chiave></u>	Imposta la parola chiave.
<u>-qo[- +]</u>	Aggiungi le informazione per una apertura veloce
<u>-r</u>	Considera anche le sottocartelle.
<u>-r-</u>	Disabilita la ricorsività delle sotto-cartelle
<u>-r0</u>	Considera le sottocartelle solo per nomi che rispondo al filtro specificato.
<u>-ri</u>	Definisci la priorità e il tempo d'attesa.
<u>-rr[n]</u>	Aggiungi le informazioni utili per un recupero a seguito di danneggiamento dell'archivio.
<u>-rv[n]</u>	Crea i volumi di ripristino.
<u>-s</u>	Crea un archivio in modalità "solido".
<u>-s-</u>	Disabilita l'archiviazione in formato solido.
<u>-s<N></u>	Crea sotto-archivi solidi in gruppi di <N> file.
<u>-sc<set_caratteri></u>	Specifica il set di caratteri utilizzato per l'elenco dei file e i file

<u>[<oggetti>]</u>	di commento dell'archivio.
<u>-se</u>	Crea sotto-archivi solidi in base all'estensione.
<u>-sfx[nome]</u>	Crea un archivio auto-estraente.
<u>-sl<dimensione></u>	Processa solo quei file la cui dimensione è inferiore a quanto specificato.
<u>-sm<dimensione></u>	Processa solo quei file la cui dimensione è superiore a quanto specificato.
<u>-sv</u>	Crea volumi solidi indipendenti.
<u>-sv-</u>	Crea volumi solidi dipendenti.
<u>-t</u>	Verifica i file appena archiviati.
<u>-ta[m,c,a,o]<data></u>	Processa i file modificati, creati, visti dopo una specifica data.
<u>-tb[m,c,a,o]<data></u>	Processa i file modificati, creati, visti prima di una specifica data.
<u>-tk</u>	Tieni l'orario dell'archivio come l'originale.
<u>-tl</u>	Imposta l'orario dell'archivio a quello del file più recente.
<u>-tn[m,c,a,o]<tempo></u>	Processa i file più recenti del <tempo> specificato.
<u>-to[m,c,a,o]<tempo></u>	Processa i file più vecchi del <tempo> specificato.
<u>-ts[m,c,a][+,-,1]</u>	Salva o ripristina gli orari dei file (Modifica, Creazione, Accesso)
<u>-u</u>	Aggiorna i file di un archivio ed aggiunge gli eventuali nuovi.
<u>-v<n>[k b f m M g G]</u>	Crea un archivio suddiviso in più volumi.
<u>-vd</u>	Cancella il contenuto del disco prima di creare l'archivio.
<u>-ver[n]</u>	Controllo versione file.
<u>-vn</u>	Utilizza il vecchio stile di assegnazione dei nomi ai volumi.
<u>-vp</u>	Introduce una pausa prima di ogni volume seguente
<u>-w<percorso></u>	Imposta la cartella per i file temporanei
<u>-x<file cart></u>	Escludi i file e/o le cartelle di seguito specificate
<u>-x@<file elenco></u>	Escludi i file e/o le cartelle specificate in un elenco a file
<u>-y</u>	Assumi Sì a tutte le richieste
<u>-z<nome file></u>	Legge il commento dell'archivio da file