Examen — Paiements digitaux & wallets numériques

Durée indicative : 60 min · 55 questions

Consignes

- Durée indicative : 1 heure.
- Travaillez seul·e, sans consultation des supports pendant l'épreuve.
- Certaines questions « Action » demandent d'utiliser votre téléphone (scan, réglages, app…).
- Aucune note ne s'affiche à la fin — vos réponses sont exportées pour relecture.
- Pensez à exporter / télécharger vos réponses avant de fermer la page.

Q1 J1 · Socle monétique · Ordre

Remettez dans l'ordre la chaîne monétique classique.

Indice : Glissez les étapes (haut = début).

1. Settlement
2. Authorization (AuthZ)
3. Clearing

Ordre proposé : _____

Q2 J1 · Acteurs · QCM unique

Qui prend en général la décision d'autorisation (approve / decline) sur le compte porteur ?

○ **A.** L'émetteur (issuer)
○ **B.** Le commerçant
○ **C.** L'acquéreur seul
○ **D.** Le fabricant de terminal

Q3 J1 · Données carte · QCM unique

Le PAN désigne principalement…

○ **A.** Le code PIN chiffré
○ **B.** Le numéro de compte primaire de la carte
○ **C.** Le montant autorisé
○ **D.** L'identifiant du terminal

Q4 J1 · Acteurs · QCM unique

L'acquéreur intervient surtout pour…

○ **A.** Remplacer le scheme Visa / Mastercard
○ **B.** Tenir le compte du porteur et décider l'AuthZ finale
○ **C.** Accepter le commerçant et acheminer la transaction vers le réseau / l'émetteur
○ **D.** Émettre la carte plastique

Q5 J1 · Online / offline · QCM unique

En monétique, on distingue notamment l'offline « normal » et l'offline « dégradé ». Quelle affirmation décrit correctement l'offline dégradé ?

Indice : Pensez à la différence entre mode prévu et mode de secours.

○ **A.** C'est uniquement le scan d'un QR sans montant

○ **B.** C'est le mode prévu au quotidien par le produit (seuils, floor limit…), même quand la chaîne online fonctionne parfaitement

○ **C.** C'est l'étape Settlement, toujours faite sans l'émetteur

○ **D.** C'est un mode de secours : la chaîne online est indisponible (ex. host down), on retombe sur des contrôles locaux / règles de fallback

---

Q6 J1 · Socle monétique · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes après une autorisation approve en caisse.

Indice : Plusieurs réponses possibles — 2 bonnes réponses.

□ **A.** Dès l'approve, plus aucune étape n'existe côté réseaux / banques

□ **B.** Il peut encore rester des traitements après la décision d'autorisation (présentation, compensation, règlement…)

□ **C.** Un approve ne signifie pas que le règlement financier entre banques / acteurs est déjà terminé

Q7 J1 · Acteurs · QCM multiple

Cochez ce qui est correct concernant les acteurs d'une transaction carte.

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** Le commerçant remplace l'émetteur pour l'autorisation finale

□ **B.** Le scheme (réseau) orchestre souvent l'acheminement entre acquéreur et émetteur

□ **C.** L'émetteur tient en général le compte du porteur et décide l'AuthZ

□ **D.** L'acquéreur contractualise / achemine plutôt côté commerçant

---

Q8 J1 · Normes · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur les organismes / référentiels (ISO, EMVCo, schemes, NFC Forum…).

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** NFC Forum remplace EMVCo pour l'Authorization et le Settlement

□ **B.** Un scheme (Visa / Mastercard / CB…) fixe surtout les règles métier entre participants — ni norme ISO ni spec EMVCo

□ **C.** EMVCo publie des specs produit paiement (Chip, Contactless, 3DS, QR, Token) — ce n'est pas une norme ISO

□ **D.** ISO publie des normes techniques (ex. 8583, 14443, 20022) : « comment parler / transporter »

Q9 J1 · Normes · QCM unique

ISO 8583, dans le socle monétique, sert surtout à…

○ **A.** Décrire la grammaire des messages monétiques (ex. autorisation) entre systèmes

○ **B.** Définir le design graphique des QR EMV

○ **C.** Remplacer le Secure Element du téléphone

○ **D.** Fixer l'interchange Visa / Mastercard

Q10 J1 · Normes · QCM unique

Par rapport à ISO 8583, ISO 20022 est surtout…

○ **A.** La norme radio du tap NFC
○ **B.** Un autre cadre de messaging (souvent cité pour SEPA / rails modernes) — distinct de l'ISO 8583
○ **C.** La spec EMVCo de tokenisation réseau
○ **D.** Le standard PCI-DSS de stockage du PAN

Q11 J1 · Normes · QCM unique

Un wallet de paiement NFC / tokenisé, côté normes, c'est surtout…

○ **A.** Uniquement le NFC Forum, sans EMV
○ **B.** Uniquement ISO 20022
○ **C.** Un empilement (ex. 14443 + EMV Contactless + tokenisation) — pas une norme ISO unique « wallet »
○ **D.** Uniquement PCI-DSS à la place d'EMVCo

Q12 J1 · Socle monétique · Réponse libre

En 3–5 phrases, expliquez ce que couvrent respectivement l'autorisation, la compensation (clearing) et le règlement (settlement), et pourquoi une acceptation en caisse ne clôt pas tout le cycle côté banque.

Indice : Réponse courte, idée principale — pas un cours complet.

Q13 J1 · Schéma chaîne monétique · Schéma

Schéma « chaîne monétique ». Placez les 3 étapes dans l'ordre chronologique, de gauche (début) à droite (fin).

Indice : Une seule bonne réponse par case · ordre strict.

Chaîne monétique · 3 étapes — Placez les 3 étiquettes dans l'ordre chronologique (gauche → droite).

Cases à remplir :

1. ① **Début** : _____
2. ② **Ensuite** : _____
3. ③ **Fin** : _____

Étiquettes disponibles :

• Settlement
• Authorization (AuthZ)
• Clearing

Q14 J2 · Canal QR · QCM unique

Dans une plateforme omnicanale, le QR est surtout…

○ **A.** Un remplacement du settlement
○ **B.** Un token device stocké en SE
○ **C.** Un scheme qui autorise à la place de l'émetteur
○ **D.** Un rail d'entrée / d'initiation du paiement

Q15 J2 · Action · téléphone · Action

Qu'observez-vous ? De quel type de payload s'agit-il ? Recopiez le contenu lu.

Scannez le QR affiché ci-dessous avec la caméra de votre téléphone.

Qu'observez-vous sur le téléphone ?

Type de payload

○ **A.** URL (lien web)
○ **B.** Fiche contact (MECARD)
○ **C.** Configuration Wi-Fi
○ **D.** Payload EMV QR de paiement

Payload / contenu lu (recopiez)

Q16 J2 · Canal QR · QCM unique

Quel est l'intérêt principal d'un QR dynamique (montant / TTL) par rapport à un QR statique ?

○ **A.** Réduit surtout le risque de réutilisation / montant figé
○ **B.** Oblige à utiliser le NFC
○ **C.** Supprime le besoin d'AuthZ
○ **D.** Change le settlement en temps réel

Q17 J2 · Intégration QR · QCM unique

On ajoute le paiement par QR à côté de la carte. Quelle erreur d'intégration faut-il surtout éviter ?

○ **A.** Utiliser le même journal de transactions que la carte
○ **B.** Traiter le QR code dans un silo à part
○ **C.** Passer les demandes par un PSP
○ **D.** Garder les mêmes grandes étapes monétiques que pour la carte (décision, compensation, règlement…)

Q18 J2 · Canal QR · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur les QR en paiement / initiation.

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** Tout QR scanné ouvre forcément un site web https
□ **B.** Un QR de paiement métier peut nécessiter une app compatible pour être interprété
□ **C.** Un QR dynamique (montant / TTL) limite surtout la réutilisation d'un QR figé
□ **D.** Un QR peut transporter différents types de payload (URL, Wi-Fi, métier paiement…)

Q19 J2 · Normes · QCM unique

EMV QR Code par rapport à EMV « carte à puce / contactless » ?

○ **A.** EMV QR est une norme ISO, pas une spec EMVCo
○ **B.** EMV QR remplace ISO 14443 pour tous les taps POS
○ **C.** Même famille EMVCo, autre objet : QR = payload / initiation — ce n'est pas la même chose que la puce EMV
○ **D.** EMV QR = uniquement le Settlement SEPA

Q20 J2 · Action · téléphone · Action

Identifiez le type de payload et les éléments proposés (sécurité, SSID, mot de passe…).

Scannez ce QR avec votre téléphone (ne vous connectez pas au réseau).

Type de payload

○ **A.** URL web
○ **B.** Configuration Wi-Fi
○ **C.** SMS
○ **D.** MECARD (contact)

Que propose le téléphone ? Quels champs voyez-vous ?

Payload brut si visible (ou recopié)

Q21 J3 · Tokenisation · QCM unique

Un token de paiement (ex. DPAN) sert surtout à…

○ **A.** Remplacer l'émetteur
○ **B.** Faire le clearing à la place du scheme
○ **C.** Supprimer le cryptogramme
○ **D.** Remplacer le PAN dans les flux, sans exposer le PAN en clair partout

---

Q22 J3 · Tokenisation · QCM unique

Le TSP (Token Service Provider) intervient principalement pour…

○ **A.** Gérer le cycle de vie des tokens et le coffre associé (provisioning, suspension, etc.)
○ **B.** Imprimer les cartes plastiques
○ **C.** Remplacer le POS
○ **D.** Tenir le compte courant du porteur

Q23 J3 · Tokenisation · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur la tokenisation carte.

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** Le token peut avoir un domaine d'usage (device, e-com…)
□ **B.** Apple / Google deviennent l'émetteur du compte
□ **C.** La détokenisation côté réseau / TSP permet de retrouver le PAN pour l'AuthZ
□ **D.** Le cryptogramme contribue à l'unicité / fraîcheur de la transaction

---

Q24 J3 · Normes · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur PCI-DSS, SCA/DSP2 et tokenisation.

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** Dès qu'il y a un token, la SCA / DSP2 n'existe plus et le PAN peut être stocké librement
□ **B.** PCI-DSS porte surtout sur la protection des données de cartes (scope, stockage, transmission…)
□ **C.** Tokeniser peut réduire le scope PCI côté acceptation (moins de PAN) — sans supprimer tous les contrôles
□ **D.** SCA / DSP2 authentifie surtout le porteur — tokeniser ≠ authentifier le porteur

---

Q25 J3 · Normes · QCM unique

VTS et MDES désignent surtout…

○ **A.** Les modes NFC Forum peer-to-peer uniquement
○ **B.** Les services TSP / tokenisation réseau des schemes (Visa / Mastercard)
○ **C.** Les normes radio ISO 14443 Type A et Type B
○ **D.** Les messages ISO 20022 de Settlement SEPA

Q26 J3 · Tokenisation · Réponse libre

Pourquoi remplace-t-on le PAN par un token dans un wallet ? En 3–5 phrases, expliquez le gain principal (ce qui est exposé au POS / marchand, et ce qui reste côté émetteur).

Indice : Réponse courte, idée principale — pas un cours complet.

Q27 J3 · Schéma tokenisation · Schéma

Schéma d'une autorisation tokenisée (wallet). Placez ce qui circule ou qui intervient à chaque étape — du device jusqu'à la décision sur le compte.

Indice : Une étiquette par case.

Flux tokenisé · device → AuthZ — Device · acceptation · coffre / détokenisation · décision émetteur.

Cases à remplir :

1. ① **Sur le device** : _____
2. ② **Au POS / acquéreur** : _____
3. ③ **Coffre / détokenisation** : _____
4. ④ **Décision compte** : _____

Étiquettes disponibles :

• Token / credential (SE ou HCE)
• Token présenté (pas le PAN)
• TSP
• Émetteur (AuthZ)

Q28 J4 · NFC / RF · QCM unique

ISO/IEC 14443, dans le paiement sans contact, c'est surtout…

○ **A.** Le settlement
○ **B.** La logique AuthZ métier
○ **C.** Le tuyau radio de proximité (carte ↔ lecteur)
○ **D.** Le ledger mobile money

Q29 J4 · NFC / RF · QCM unique

Pour le tap carte / wallet au POS, le chemin radio dominant du paiement est…

○ **A.** Type B exclusivement
○ **B.** Uniquement des tags NFC Forum / NDEF
○ **C.** Bluetooth
○ **D.** Type A (les POS sont souvent dual A+B pour l'interopérabilité)

Q30 J4 · Normes · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur l'empilement des normes (proximité / paiement).

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** NFC Forum = spécification complète de l'Authorization bancaire
□ **B.** ISO/IEC 14443 = couche radio de proximité (carte ↔ lecteur)
□ **C.** EMV Contactless = logique métier / application paiement au-dessus de la radio
□ **D.** NFC Forum décrit surtout des usages device / tags sur le tuyau radio — pas l'AuthZ EMV

Q31 J4 · Normes · QCM unique

Dans l’empilement des normes, où se situent les APDU / EMV Contactless par rapport à l’ISO 14443 ?

○ **A.** Au-dessus de la couche radio 14443 (Type A/B) : la radio transporte, EMV porte le contenu paiement
○ **B.** Uniquement dans le NFC Forum, jamais en EMV
○ **C.** Sous la couche physique 13,56 MHz uniquement, sans lien avec le POS
○ **D.** À la place du Settlement

Q32 J4 · Action · téléphone · Action

Votre appareil expose-t-il le NFC ? Que pouvez-vous activer / désactiver ? Reliez à ce que permet un paiement de proximité.

Indice : Pas besoin de payer : observation des réglages uniquement.

Ouvrez les réglages de votre téléphone et cherchez NFC / Sans contact (ou Connexions).

NFC présent sur cet appareil ?

○ **A.** Oui — option visible dans les réglages
○ **B.** Non — aucune option NFC / sans contact trouvée
○ **C.** Incertain — menu différent / droits insuffisants

Ce que vous voyez (libellés, interrupteur, avertissements…)

Lien avec le paiement de proximité (1–2 phrases)

Q33 J4 · Modes NFC · QCM unique

Quel mode NFC porte le paiement wallet au POS ?

○ **A.** Peer-to-peer
○ **B.** Card emulation
○ **C.** Lecture / écriture de tag NDEF uniquement
○ **D.** Reader / writer

Q34 J4 · Confiance device · QCM unique

Différence essentielle SE vs HCE (idée) ?

○ **A.** SE interdit le tap NFC
○ **B.** HCE = settlement local sur le téléphone
○ **C.** SE : le secret long est souvent dans une puce sécurisée ; HCE : émulation logicielle, le coffre long est plutôt côté TSP
○ **D.** HCE remplace toujours le POS

Q35 J4 · Wallets · QCM unique

Dans le modèle carte tokenisée, quel est le rôle d'Apple Pay / Google Pay ?

○ **A.** Ils remplacent ISO 14443
○ **B.** Ils sont l'émetteur du compte bancaire
○ **C.** Ils font le clearing à la place du scheme
○ **D.** Ils orchestrent le wallet / device ; l'émetteur reste la banque (AuthZ compte)

Q36 J4 · Apple Pay · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur l'architecture Apple Pay (modèle carte tokenisée).

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** La Secure Enclave gère surtout le CDCVM (Face ID / Touch ID / code)
□ **B.** Le credential long vit surtout dans l'eSE (Secure Element)
□ **C.** Apple devient l'émetteur du compte et décide l'AuthZ à la place de la banque
□ **D.** Le TSP est le seul provisionneur du token vers le device (PassKit → eSE)

Q37 J4 · Apple Pay · QCM unique

Lors de l'enrolment Apple Pay, après l'accord de l'émetteur, qui pousse le token / credential sur le téléphone ?

○ **A.** Le TSP provisionne le device (PassKit → eSE) ; l'émetteur répond au TSP, pas au SE directement
○ **B.** Le POS du commerçant provisionne le wallet
○ **C.** L'émetteur envoie directement le DPAN dans l'eSE (canal Issuer → eSE)
○ **D.** Le scheme fait le Settlement puis provisionne

Q38 J4 · Google Pay · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur l'architecture Google Pay (modèle carte tokenisée).

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** Google Pay n'utilise jamais de TSP : le PAN voyage en clair au POS
□ **B.** Côté POS / acquéreur, l'Auth reste tokenisée — le geste métier ne « voit » pas HCE vs SE
□ **C.** Présentation souvent en HCE + TEE (ex. TrustZone) pour CDCVM / protection
□ **D.** Le TSP recharge des credentials courts vers le HCE ; le coffre durable (UDK-AC) reste plutôt côté TSP

Q39 J4 · Apple / Google · QCM unique

Quelle distinction Apple Pay vs Google Pay est la plus juste ?

○ **A.** Google Pay remplace toujours l'émetteur ; Apple Pay ne tokenise jamais
○ **B.** Apple : secret long souvent en eSE, TSP surtout vault token + Auth ; Google : souvent émulation logicielle (HCE), avec recharge de credentials courts côté device
○ **C.** Apple Pay n'utilise pas le NFC ; Google Pay uniquement le QR
○ **D.** Aucune différence : les deux stockent le PAN en clair dans l'app

Q40 J4 · Apple Pay · QCM unique

Dans le workflow de tap Apple Pay, quel enchaînement est le plus juste ?

○ **A.** PassKit envoie le PAN en clair à l'acquéreur sans TSP
○ **B.** Settlement d'abord → puis CDCVM → puis enrolment
○ **C.** CDCVM (Enclave) → calcul / présentation eSE au POS (ISO 14443 / EMV CL) → Auth tokenisée via TSP → décision émetteur
○ **D.** Le POS détokenise localement le PAN puis appelle Apple

---

Q41 J4 · Schéma tap wallet · Schéma

Schéma d'un tap wallet NFC en magasin (ex. Apple Pay). Placez le composant ou l'acteur au bon endroit du parcours.

Indice : Une étiquette par case · ordre du geste de paiement.

Tap wallet · proximité → Auth — Authentifier le porteur · présenter au POS · traverser le réseau.

Cases à remplir :

1. ① **CDCVM** : _____
2. ② **Présentation NFC** : _____
3. ③ **Acceptation terrain** : _____
4. ④ **Vault / Auth tokenisée** : _____

Étiquettes disponibles :

• Secure Enclave / biométrie
• eSE (card emulation)
• POS
• TSP

Q42 J4 · Wallets · QCM unique

Orange Money / Wave / M-Pesa (mobile money) stockent surtout…

○ **A.** La clé IMK-AC de l'émetteur Visa
○ **B.** Un DPAN EMV en Secure Element pour répondre au POS comme Apple Pay
○ **C.** Uniquement un UID de tag NDEF
○ **D.** Un solde / compte sur un ledger opérateur ou fintech

---

Q43 J4 · Wallets · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur les wallets.

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** Un wallet mobile money repose surtout sur un solde / compte opérateur ou fintech
□ **B.** Un wallet carte tokenisée (Apple / Google Pay) s'appuie sur un token / credential device pour le tap
□ **C.** Apple Pay devient l'émetteur du compte bancaire du porteur
□ **D.** CDCVM (biométrie / code) authentifie le porteur sur l'appareil avant / pendant le paiement

Q44 J4 · Action · téléphone · Action

Observez l’écran d’accueil du wallet (sans initier de paiement). Qu’y a-t-il : cartes / comptes, biométrie, solde, QR… ?

Ouvrez un wallet ou une app de paiement sur votre téléphone s’il y en a une (Apple Pay / Google Wallet / wallet banque / mobile money). Sinon, décrivez l’absence.

Situation

○ **A.** J’ai ouvert un wallet carte (Apple / Google / banque…)
○ **B.** J’ai ouvert un wallet / app mobile money
○ **C.** Aucune app wallet / paiement utilisable ici

Éléments visibles (cartes masquées, solde, QR, empreinte / Face ID…)

D’après ce que vous voyez, plutôt…

○ **A.** Wallet « carte » (PAN tokenisé / cartes enrolées, prêt pour le tap)
○ **B.** Wallet compte / mobile money (solde, envoi, parfois QR)
○ **C.** Mixte ou indéterminé / pas d’app

Q45 J4 · Modes NFC · QCM multiple

Cochez les affirmations correctes sur les modes NFC.

Indice : Plusieurs réponses possibles.

□ **A.** NFC Forum = spécification complète de l’AuthZ EMV
□ **B.** Le rôle radio « target / passif » décrit la communication NFC — ce n’est pas synonyme de « appareil sans batterie »
□ **C.** Card emulation : le téléphone se comporte comme une carte face au POS
□ **D.** Reader/writer : le téléphone lit/écrit un tag — pas le paiement POS classique

---

Q46 J4 · Action · téléphone · Action

Quel mécanisme CDCVM-like voyez-vous (empreinte, visage, code) ? À quoi sert-il côté paiement mobile ?

Dans les réglages (ou le wallet), repérez l’authentification biométrique / code pour déverrouiller ou valider un paiement.

Mécanisme observé (ou « aucun / non trouvé »)

Rôle dans un paiement NFC / wallet

○ **A.** Remplacer le POS et le commerçant
○ **B.** Générer le PAN en clair pour le commerçant
○ **C.** Authentifier le porteur sur l’appareil (CDCVM) avant / pendant le paiement
○ **D.** Faire le settlement vers la banque centrale

Q47 J4 · Wallets · Réponse libre

Distinguez « wallet carte tokenisée » (Apple/Google) et « wallet compte / mobile money ». Que stocke chacun, et pourquoi le tap EMV n'est pas le même sujet ?

Q48 J5 · Omnicanal · QCM unique

L'omnicanal SI, c'est surtout…

○ **A.** Un backend / journal unique sous plusieurs canaux d'entrée
○ **B.** Avoir plusieurs moyens sans journal commun
○ **C.** Remplacer toute la chaîne monétique par une seule étape « omnicanal »
○ **D.** Uniquement une UX mobile jolie

Q49 J5 · Omnicanal · QCM unique

Le PSP, dans une architecture omnicanale, sert surtout de…

○ **A.** Secure Element du téléphone
○ **B.** Façade d'acceptation : normaliser et router les demandes de paiement
○ **C.** Émetteur du compte
○ **D.** Settlement final

Q50 J5 · Normes · QCM unique

Sur une plateforme omnicanale (QR + NFC + wallet), les normes ISO / EMV / token / PCI…

○ **A.** Ne concernent que le cash
○ **B.** Disparaissent dès qu'on a un PSP
○ **C.** Restent le socle (messaging, radio/EMV, token, PCI/SCA) : l'omnicanal orchestre, il ne remplace pas ces référentiels
○ **D.** Sont toutes remplacées par une seule norme « omnicanal ISO »

Q51 J2 · Action · téléphone · Action

Comparez avec un QR « lien web » : même comportement ? Pourquoi une app métier peut être nécessaire ?

Scannez ce QR (payload métier). Notez ce que propose — ou non — votre téléphone / apps.

Différence avec un QR URL ?

○ **A.** Ce QR ne peut être lu que par NFC
○ **B.** Aucun : tout QR ouvre toujours un site web
○ **C.** Ce QR configure uniquement le Wi-Fi
○ **D.** Payload métier : il faut une app compatible pour l'interpréter — ce n'est pas forcément une URL

Ce que votre téléphone affiche / propose (ou « rien de clair »)

Q52 J4 · Normes · QCM unique

NFC Forum vs ISO 14443 — formulation la plus juste ?

○ **A.** NFC Forum remplace EMVCo pour l'autorisation
○ **B.** 14443 = settlement
○ **C.** Les deux sont synonymes stricts
○ **D.** 14443 = tuyau radio ; NFC Forum = usages device/tags sur ce tuyau — pas l'AuthZ EMV

Q53 J4 · Wallets · QCM unique

« Ajouter à Apple / Google Wallet » depuis l'app banque, c'est surtout…

○ **A.** Push provisioning : l'app banque initie l'enrolment ; le tap au POS passe ensuite par le wallet OEM
○ **B.** L'app banque répond elle-même au POS à chaque tap
○ **C.** Le settlement immédiat
○ **D.** Un paiement in-app marchand

Q54 J1 · Schéma acteurs · Schéma

Schéma « qui fait quoi » sur une transaction carte. Placez chaque acteur dans le rôle indiqué sous la case.

Indice : Une étiquette par rôle.

Acteurs de la transaction carte — Chaque case a déjà son rôle : choisissez l'acteur qui correspond.

Cases à remplir :

1. **Paie avec la carte** : _____
2. **Accepte le paiement en magasin** : _____
3. **Banque du commerçant / acceptation** : _____
4. **Banque du porteur · AuthZ compte** : _____

Étiquettes disponibles :

• Porteur
• Commerçant
• Acquéreur
• Émetteur

Q55 J4 · Schéma enrolment wallet · Schéma

Cas « Ajouter à Apple / Google Wallet » depuis l’app banque (push provisioning) : l’app banque tire le wallet OEM pour lancer la demande. Placez les acteurs dans l’ordre du parcours, de gauche à droite. Ce n’est pas le tap au POS, ni un ajout lancé uniquement depuis le wallet.

Indice : Glissez une étiquette par case.

Push provisioning · app banque → wallet OEM — Enrolment initié depuis l’app banque (pas le paiement au POS).

Cases à remplir :

1. ① **Départ** : _____
2. ② **Ensuite** : _____
3. ③ **Puis** : _____
4. ④ **Arrivée device** : _____

Étiquettes disponibles :

• App banque
• Wallet OEM (Apple / Google)
• TSP
• Credential sur le device (SE ou HCE)