Ejemplos Angular 2

Fundamentos

- 1. ejemplo0001: proyecto plantilla generado con "ng new ejemplo0001 --skip-install". App Angular 2 mínima.
- ejemplo0002: creación e integración de un componente de dos formas distintas
- 3. ejemplo0003: creación e integración de un servicio
- 4. ejemplo0004: reorganización del ejemplo0003

Asincronía: promesas y observables

- 5. ejemplo0005: uso de asincronía mediante promesas
- 6. ejemplo0006: uso de asincronía mediante observables

Cliente Http

- 7. ejemplo0007: acceso al servidor empleando promesas y un api simulada en memoria
- 8. ejemplo0008: acceso al servidor empleando observables y un api simulada en memoria
- ejemplo0009: acceso a un api real empleando observables. Spotify ha impedido el acceso a la URL si no se sigue un (tedioso) proceso de obtención de credenciales
- 10.ejemplo0010: reorganización del ejemplo0009. Spotify ha impedido el acceso a la URL si no se sigue un (tedioso) proceso de obtención de credenciales
- 11.ejemplo0031: uso JSONP para acceder a información de otros dominios
- 12.ejemplo0032: acceso a un api real empleando observables
- 13.ejemplo0033: reorganización del ejemplo0032

Interactividad

14.ejemplo0011: uso de estilos, enlace de propiedades y eventos

- 15.ejemplo0012: Integración de lo visto en ejemplo0011. Uso de Angular CLI para generar un componente nuevo: "ng generate component rating --flat"
- 16.ejemplo0013: creación de componentes reutilizables. Propiedades de tipo input

Directivas y tubos (pipes)

- 17.ejemplo0014: control de los templates html mediante el empleo de algunas directivas típicas. Uso de Angular CLI para generar un componente nuevo: "ng generate component render". Creación de directivas personalizadas: "ng g directive confirmar"
- 18.ejemplo0015: tubos (pipes) y tubos personalizados. Uso de Angular CLI para generar un componente nuevo: "ng generate component testpipe" y un tubo personalizado: "ng g pipe custompipe"

Comunicación entre componentes

19.ejemplo0016: inclusión de elementos externos en componentes mediante ng-content. Uso de Angular CLI para generar un componente nuevo: "ng g component testcontent"

Formularios basados en plantillas (template forms)

- 20.ejemplo0017: formularios basados en plantillas, paso 1. Enlace entre propiedades en ambos sentidos (Two-way binding). Uso de Angular CLI para generar componentes ("ng g component usuario-form) y clases: "ng g class usuario"
- 21.ejemplo0018: formularios basados en plantillas, paso 2. Validaciones basadas en el ejemplo0017. Envío condicional de formularios

Formularios basados en modelos (Reactive Forms)

- 22.ejemplo0019: formularios basados en modelos (Reactive Forms), paso
 - 1. Creación de controles para el formulario. Uso de Angular CLI para generar componentes ("ng g component login)
- 23.ejemplo0020: formularios basados en modelos (Reactive Forms), paso
 - 2. Validaciones personalizadas y uso de FormBuilder, basado en el ejemplo0019

- 24.ejemplo0021: formularios basados en modelos (Reactive Forms), paso
 - 3. Uso de servicios. Validación al enviar el formulario, basado en el ejemplo0020

Aplicaciones de una sóla página (routing y navegación)

- 25.**ejemplo0022**: introducción al uso de Routers. Aplicaciones de una sóla página.
- 26.**ejemplo0023**: uso de Routers. Paso de parámetros entre componentes. Aplicaciones de una sóla página
- 27.**ejemplo0024**: uso condicional de Routers (Guards). Aplicaciones de una sóla página

Acceso a base de datos

- 28.**ejemplo0025**: Proyecto CRUD con Firebase, paso 1. Creación de la base de datos, configuración del proyecto e <u>importación</u> de algunos datos de prueba en la misma. Uso de la biblioteca de apoyo <u>angularfire2</u>
- 29.**ejemplo0026**: Proyecto CRUD con Firebase, paso 2, basado en ejemplo0025. Operaciones CRUD, uso de estilos
- 30.ejemplo0027: creación de un proyecto que usa rutas con angular-cli: ng new ejemplo0027 --routing true

Aplicaciones multimódulo

- 31.ejemplo0028: uso de módulos, paso 1. Creación del proyecto sin módulos
- 32.**ejemplo0029**: uso de módulos, paso 2. Sobre el proyecto ejemplo0028 creación y configuración de un módulo
- 33.ejemplo0030: uso de módulos, paso 3. Módulos "lazy loaded"