

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "portuguese");
    float precoPagar, precoOriginal;
    int codigo;

    printf("Digite o preço de etiqueta do produto R$ ");
    scanf("%f", &precoOriginal);

    printf("\n Forma de pagamento conforme código a seguir:");
    printf("\n Código      Pagamentos      Descontos");
    printf("\n Digite 0    A Vista          25%%");
    printf("\n Digite 1    Cheque (30dias)    20%%");
    printf("\n Digite 2    Cartão Credito(2X)  10%%");
    printf("\n Digite 3    Cartão Credito(3X)  5%%");
    printf("\n Digite outro valor inteiro se nenhuma dessas
opções: ");
    printf("\n Favor digitar o código: ");
    scanf("%d", &codigo);

    if (codigo == 0){
        precoPagar = precoOriginal * 0.75;
    } else {
        if (codigo == 1){
            precoPagar = precoOriginal * 0.80;
        } else {
            if (codigo == 2){
                precoPagar = precoOriginal * 0.90;
            } else {
                if (codigo == 3){
                    precoPagar = precoOriginal *
0.95;
                } else {
                    printf("\n Negociada com
vendedor");
                    precoPagar = precoOriginal;
                }
            }
        }
    }
    printf("\n Valor a ser pago R$ %2.2f ", precoPagar);

    return 0;
}

```