

API Reference — Accesso esterno tramite Swagger

Prerequisiti

Per gestire Provider, Ruoli e assegnazioni utente tramite API occorre un **client Passport**. Richiederlo al team IDP, che eseguirà:

```
php artisan passport:client --password --name="nome-client"
```

Il team IDP fornirà:

- client_id
- client_secret

Conservare queste credenziali: sono necessarie per autenticarsi su Swagger e per qualsiasi chiamata API da sistemi automatizzati.

Swagger

L'interfaccia interattiva per esplorare e testare le API è disponibile all'indirizzo:

<https://idp-staging.newtimegroup.it/api/documentation>

Autenticazione in Swagger

1. Aprire la pagina Swagger
2. Cliccare su **Authorize** (in alto a destra)
3. Nella sezione **OAuth2**, inserire:
 - client_id fornito dal team IDP
 - client_secret fornito dal team IDP
 - username e password di un utente IDP con ruolo admin
4. Cliccare **Authorize**

Tutte le richieste successive includeranno automaticamente il Bearer token.

Autenticazione programmatica

Per chiamate da sistemi automatizzati (CI, script, backend):

```
curl -X POST https://idp-staging.newtimegroup.it/oauth/token \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "grant_type": "password",
  "client_id": "<client_id>",
```

```
"client_secret": "<client_secret>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
"scope": ""
}'
```

Risposta:

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86400,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1Qi...",
  "refresh_token": "def50200..."
}
```

Usare access_token come Bearer token:

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Qi...

Endpoint disponibili tramite client Passport

I seguenti endpoint sono accessibili con il Bearer token OAuth2. Per dettagli completi su parametri, filtri e paginazione, consultare direttamente Swagger.

Providers

Metodo	Path	Descrizione
GET	/api/v1/providers	Lista provider (paginata, ricercabile)
POST	/api/v1/providers	Crea un nuovo provider
PUT	/api/v1/providers/{id}	Aggiorna provider
DELETE	/api/v1/providers/{id}	Elimina provider (soft delete)

Campi per la creazione:

Campo	Tipo	Obbligatorio	Note
name	string	Sì	Nome display del provider
url	string	Sì	URL base dell'applicazione
domain	string	Sì	Dominio (es. app-x.example.com)
protocol	string	No	http o https
logoutUrl	string	Sì	URL di logout dell'applicazione
secret_key	string	Sì	Stringa 32 caratteri per firma HS256. Comunicare al team esterno come IDP_SIGNATURE_KEY.

Roles

Metodo	Path	Descrizione
--------	------	-------------

GET	/api/v1/roles	Lista ruoli (filtrabile per provider_id)
POST	/api/v1/roles	Crea un ruolo
GET	/api/v1/roles/{id}	Dettaglio ruolo
PUT	/api/v1/roles/{id}	Aggiorna ruolo
DELETE	/api/v1/roles/{id}	Elimina ruolo

Campi per la creazione:

Campo	Tipo	Obbligatorio
name	string	Sì
provider_id	integer	Sì

Users

Metodo	Path	Descrizione
GET	/api/v1/users	Lista utenti (ricercabile per username/email)
POST	/api/v1/users	Crea un utente
GET	/api/v1/users/{id}	Dettaglio utente
PUT	/api/v1/users/{id}	Aggiorna utente
DELETE	/api/v1/users/{id}	Elimina utente

Provider-User-Roles

Metodo	Path	Descrizione
GET	/api/v1/provider-user-roles	Lista assegnazioni
POST	/api/v1/provider-user-roles	Crea assegnazione ruolo-utente
GET	/api/v1/provider-user-roles/{id}	Dettaglio assegnazione
PUT	/api/v1/provider-user-roles/{id}	Aggiorna assegnazione
DELETE	/api/v1/provider-user-roles/{id}	Elimina assegnazione

Campi per la creazione:

Campo	Tipo	Obbligatorio
provider_id	integer	Sì
user_id	integer	Sì
role_id	integer	Sì