

Identificação Veicular

- A gravação do **número de identificação veicular (VIN)** no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, **em um ponto de localização** (formatos estabelecidos pela **NBR 3 n° 6066**), **em profundidade mínima de 0,2mm**.

Caracteres VIS

- Além da gravação no chassi ou monobloco, **os veículos serão identificados**, no mínimo, **com os caracteres VIS (número sequencial de produção)** previsto na **NBR n° 6066**, podendo ser, a critério do fabricante, por **gravação**, na **profundidade mínima de 0,2mm**, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:

- ✓ **Na coluna da porta dianteira lateral direita;**
- ✓ **No compartimento do motor;**
- ✓ **Em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros**, quando existentes;
- ✓ **Em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo**, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.



Serão gravadas de forma **indelével**, sem especificação de **profundidade** e, se adulterados, **devem acusar sinais de alteração**.

Definição

- **Estabelece o critério de identificação de veículos**, a que se refere o Art.114 do Código de Trânsito Brasileiro.

Resolução 24/98

prof.herculano

CTB

- **Art.114.** O veículo será identificado obrigatoriamente por **caracteres gravados no chassi ou no monobloco**, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.
- A gravação será realizada pelo **fabricante ou montador**.
- **As regravações**, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e **somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado**.
- **Nenhum proprietário poderá**, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, **fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo**.

- **Art. 2° da Resolução 24/98:** o décimo dígito do VIN, estabelecido pela NBR n° 6066, poderá ser **alfanumérico**.
- Para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular (VIN) **deve ter no mínimo 4 milímetros**.
- **Art. 6°:** A regravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi ou monobloco deverá ser feita, de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 15180/2004, em **profundidade mínima de 0,2 milímetros**.
- A empresa que fizer a remarcação de chassis deverá **encaminhar registro fotográfico** do resultado da remarcação.