Structura presupusă a tabelului `elevi`:

Coloana	Tip
id	INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)
nume	VARCHAR(30)
clasa	VARCHAR(10)
varsta	INT
Nr_absente	INT
media_generala	DECIMAL(4,2)

media_generala DECIMAL(4, 2) --- Permite valori precum `9.45`, `10.00`, `4.30` etc.
Maxim 4 cifre în total, dintre care 2 după virgulă.

```
CREATE TABLE elevi (
   id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
   nume VARCHAR(30) NOT NULL,
   clasa VARCHAR(10) NOT NULL,
   varsta INT CHECK (varsta BETWEEN 10 AND 25),
   nr_absente INT DEFAULT 0 CHECK (nr_absente >= 0),
   media_generala DECIMAL(4,2) CHECK (media_generala BETWEEN 1.00 AND 10.00)
);
```

1. Afișează toți elevii ordonați alfabetic după nume:

```
SELECT * FROM elevi  ORDER BY nume ASC;
```

2. Selectează elevii cu media sub 5 (corigenți):

```
SELECT * FROM elevi WHERE media_generala < 5;
```

3. Numărul total de elevi:

```
SELECT COUNT(*) AS total_elevi FROM elevi;
```

4. Media generală a tuturor elevilor:

```
SELECT AVG(media_generala) AS media_totala  FROM elevi;
```

5. Elevii cu cele mai multe absențe (top 3):

```
SELECT  TOP 3  * FROM elevi  ORDER BY nr_absente DESC ;
```

6. Elevii din clasa a X-a:

```
SELECT * FROM elevi WHERE clasa = 'a X-a';
```

7. Numărul de corigenți pe clasă:

```
SELECT clasa, COUNT(*) AS nr_corigenti FROM elevi  WHERE media_generala < 5 GROUP BY clasa;
```

8. Afișează elevii fără absențe:

SELECT * FROM elevi WHERE nr_absente = 0;

9. Cel mai bun elev (media maximă):

SELECT TOP 1 * FROM elevi ORDER BY media_generala DESC ;

```
SELECT nume,clasa,media_generala FROM elevi WHERE media_generala=(SELECT
MAX(media_generala) FROM elevi);
```

10. Numărul de elevi pe fiecare clasă:

SELECT clasa, COUNT(*) AS nr_elevi FROM elevi GROUP BY clasa;

Fisa 12

```
ALTER TABLE elevi  ADD adresa NVARCHAR(100)

update elevi set adresa = 'str. Olt, nr11' where id=2
```