```sql
1.  CREATE DATABASE Romania;

2.  CREATE TABLE Orase(cod_oras INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
                       denumire NVARCHAR(40),
                       primar NVARCHAR(40),
                       populatie INT,
                       cod_judet CHAR(2));

3.  INSERT INTO Orase(denumire,primar,populatie,cod_judet)
       VALUES('Sinaia','Oprea',16000,'PH'),
                ('Brasov','Ionescu',350000,'BV'),
                ('Constanta','Mazare',450000,'CT'),
                ('Urziceni','Vasilescu',12000,'IL'),
                ('Azuga','Mihai',10000,'PH'),
                ('Mizil','Popescu',10500,'PH'),
                ('Mangalia','Ionescu',120000,'CT'),
                ('Predeal','Marin',56000,'BV'),
                ('Busteni','Savin',14000,'PH'),
                ('Targoviste','Ionescu',234000,'DB');

4.  ALTER TABLE Orase ADD suprafata_ha DECIMAL(8,2);
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=8927.25 WHERE cod_oras=1;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=16732.08 WHERE cod_oras=2;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=12489.75 WHERE cod_oras=3;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=5397.2 WHERE cod_oras=4;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=8304.75 WHERE cod_oras=5;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=1932.45 WHERE cod_oras=6;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=6226.25 WHERE cod_oras=7;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=5840.15 WHERE cod_oras=8;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=7528.75 WHERE cod_oras=9;
    UPDATE Orase SET suprafata_ha=5040.00 WHERE cod_oras=10;

5.  ALTER TABLE Orase ADD data_intemeierii DATE;
    UPDATE Orase SET data_intemeierii='1940-12-21' WHERE cod_oras=1;

6.  EXEC sp_rename 'Orase.data_intemeierii' , 'data_infiintarii' , 'COLUMN';

7.  ALTER TABLE Orase DROP COLUMN data_infiintarii;
```

INTEROGARI

```sql
1.  SELECT * FROM Orase WHERE cod_judet='BV' AND populatie >50000 ORDER BY denumire;
```