

TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

H2C

Impressora 3D profissional com sistema Vortek e impressão multicolorida avançada.

Área de impressão	Rapidez na impressão	350 °C
325 x 320 x 320mm	1.000 mm/s	350 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.



Bambu Lab H2C

AMS vendido na versão combo ou separadamente

Troca automática Vortek

Alterna hotends por indução para reduzir purgas e acelerar a produção.

Até sete cores

Produza peças multicoloridas com o AMS 2 Pro e os hotends incluídos.

Alta performance

Câmara a 65 °C, hotend de 350 °C e velocidade de até 1.000 mm/s.

Área de impressão

Volume: 325 × 320 × 320 mm.

Especificações técnicas

Bambu Lab H2C | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
FDM/FFF

ESTRUTURA
CoreXY com gabinete fechado

SISTEMA DE EXTRUSÃO
Vortek com troca automática de hotends

VOLUME DE IMPRESSÃO COM BICO ESQUERDO
325 × 320 × 320 mm

VELOCIDADE MÁXIMA DO CABEÇOTE
1.000 mm/s

ACELERAÇÃO MÁXIMA
20.000 mm/s²

TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND
350 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA
120 °C

AQUECIMENTO ATIVO DA CÂMARA
Sim

FICHA TÉCNICA / 02

TEMPERATURA MÁXIMA DA CÂMARA
65 °C

DIÂMETRO DO FILAMENTO
1,75 mm

DIÂMETROS DE BICO COMPATÍVEIS
0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm

HOTENDS INCLUÍDOS
8

SISTEMA DE MATERIAIS INCLUÍDO
AMS 2 Pro

CAPACIDADE DO AMS 2 PRO
4 bobinas

SECAGEM ATIVA DE FILAMENTOS
Até 65 °C

CAPACIDADE MULTICOLORIDA
Até 7 cores com o conjunto Vortek

NIVELAMENTO DA MESA
Automático

FICHA TÉCNICA / 03

COMPENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO
Automática

FILTRAGEM
Pré-filtro G3, filtro HEPA H12 e carvão ativado

MATERIAIS COMPATÍVEIS
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET e filamentos reforçados

RECUPERAÇÃO APÓS QUEDA DE ENERGIA
Sim

DIMENSÕES
492 × 514 × 626 mm

PESO LÍQUIDO
32,5 kg

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
100–240 V, 50/60 Hz

POTÊNCIA MÁXIMA
1.800 W em 220 V ou 1.250 W em 110 V