TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

H2D

Impressora 3D profissional de extrusor duplo com grande volume, câmara aquecida e alta velocidade.



AMS e acessórios vendidos separadamente.

Área de impressão

325 × 320 × 325 mm

Rapidez na impressão

1.000 mm/s

350 °C

350 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.



Bambu Lab H2D

AMS e acessórios vendidos separadamente.

Extrusor duplo

Combine materiais, cores ou suportes dedicados na mesma impressão.

Monitoramento inteligente

Câmeras integradas ajudam a acompanhar a impressão e detectar falhas.

Controle térmico

Câmara aquecida a 65 °C para trabalhar com materiais técnicos.

Área de impressão

Volume: 325 × 320 × 325 mm.

Especificações técnicas

H2D | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
FDM/FFF

ESTRUTURA
CoreXY com gabinete fechado

SISTEMA DE EXTRUSÃO
Duplo hotend

VOLUME COM UM BICO
325 × 320 × 325 mm

VOLUME COM DOIS BICOS
300 × 320 × 325 mm

VOLUME TOTAL DISPONÍVEL
350 × 320 × 325 mm

VELOCIDADE MÁXIMA DO CABEÇOTE
1.000 mm/s

ACELERAÇÃO MÁXIMA
20.000 mm/s²

FLUXO MÁXIMO DO HOTEND
40 mm³/s

FICHA TÉCNICA / 02

TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND
350 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA
120 °C

AQUECIMENTO ATIVO DA CÂMARA
Sim

TEMPERATURA MÁXIMA DA CÂMARA
65 °C

DIÂMETRO DO FILAMENTO
1,75 mm

BICO INCLUÍDO
0,4 mm em aço endurecido

BICOS COMPATÍVEIS
0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm

NIVELAMENTO DA MESA
Automático

COMPENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO
Automática

FICHA TÉCNICA / 03

CÂMERAS INTEGRADAS
Monitoramento, cabeçote e visão superior

TELA
Touchscreen colorida de 5 polegadas

FILTRAGEM
Pré-filtro G3, filtro HEPA H12 e carvão ativado

MATERIAIS COMPATÍVEIS
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET e filamentos reforçados

SISTEMA MULTICOLORIDO
Compatível com AMS, vendido separadamente

RECUPERAÇÃO APÓS QUEDA DE ENERGIA
Sim

DIMENSÕES
492 × 514 × 626 mm

PESO LÍQUIDO
31 kg

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
100–240 V, 50/60 Hz

POTÊNCIA MÁXIMA
2.200 W em 220 V ou 1.320 W em 110 V