

TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

H2S

Impressora 3D de grande formato com câmara aquecida e monitoramento inteligente.

Área de impressão

340 x 320 x 340mm

Rapidez na impressão

1.000 mm/s

350 °C

350 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.



Bambu Lab H2S

AMS vendido na versão combo ou separadamente

Grande volume

Área de 340 × 320 × 340 mm para peças maiores e projetos ambiciosos.

AMS 2 Pro incluído

Gerencia quatro bobinas e realiza a secagem ativa dos filamentos.

Controle inteligente

Conjunto com 23 sensores e três câmeras para monitorar a produção.

Área de impressão

Volume: 340 × 320 × 340 mm.

Especificações técnicas

H2S Combo | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
FDM/FFF

ESTRUTURA
CoreXY com gabinete fechado

SISTEMA DE EXTRUSÃO
Hotend único

VOLUME DE IMPRESSÃO
340 × 320 × 340 mm

VELOCIDADE MÁXIMA DO CABEÇOTE
1.000 mm/s

ACELERAÇÃO MÁXIMA
20.000 mm/s²

TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND
350 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA
120 °C

AQUECIMENTO ATIVO DA CÂMARA
Sim

FICHA TÉCNICA / 02

TEMPERATURA MÁXIMA DA CÂMARA
65 °C

DIÂMETRO DO FILAMENTO
1,75 mm

BICO INCLUÍDO
0,4 mm em aço endurecido

BICOS COMPATÍVEIS
0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm

SISTEMA DE MATERIAIS INCLUÍDO
AMS 2 Pro

CAPACIDADE DO AMS 2 PRO
4 bobinas

SECAGEM ATIVA DE FILAMENTOS
Até 65 °C

NIVELAMENTO DA MESA
Automático

COMPENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO
Automática

FICHA TÉCNICA / 03

MONITORAMENTO
23 sensores e 3 câmeras

DETECÇÃO DE FALHAS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Sim

TELA
Touchscreen colorida de 5 polegadas

FILTRAGEM
Pré-filtro, filtro HEPA e carvão ativado

MATERIAIS COMPATÍVEIS
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET e filamentos reforçados

RECUPERAÇÃO APÓS QUEDA DE ENERGIA
Sim

PESO LÍQUIDO DA IMPRESSORA
30 kg

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
100–240 V, 50/60 Hz

POTÊNCIA MÁXIMA
2.050 W em 220 V ou 1.170 W em 110 V