TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

P1S

Impressora 3D CoreXY fechada, rápida e precisa, ideal para projetos profissionais e materiais técnicos.



AMS vendido separadamente.

Área de impressão

256 × 256 × 256 mm

Rapidez na impressão

500 mm/s

300 °C

300 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.



Bambu Lab P1S

AMS vendido separadamente.

Câmara fechada

Maior estabilidade térmica para trabalhar com materiais técnicos.

Desempenho CoreXY

Até 500 mm/s e aceleração de até 20.000 mm/s².

Controle pelo aplicativo

Acompanhe projetos pelo Bambu Handy e envie impressões pelo Bambu Studio via Wi-Fi.

Área de impressão

Volume: 256 × 256 × 256 mm.

Especificações técnicas

P1S | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01	
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	FDM/FFF
ESTRUTURA	CoreXY com gabinete fechado
VOLUME DE IMPRESSÃO	256 × 256 × 256 mm
VELOCIDADE MÁXIMA	500 mm/s
ACELERAÇÃO MÁXIMA	20.000 mm/s²
TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND	300 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA	100 °C
DIÂMETRO DO FILAMENTO	1,75 mm

FICHA TÉCNICA / 02	
BICO INCLUÍDO	0,4 mm em aço inoxidável
BICOS COMPATÍVEIS	0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm
NIVELAMENTO DA MESA	Automático
COMPENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO	Automática
RECUPERAÇÃO APÓS QUEDA DE ENERGIA	Sim
SENSOR DE FIM DE FILAMENTO	Sim
CÂMERA INTEGRADA	1280 × 720
ARMAZENAMENTO	Cartão microSD

FICHA TÉCNICA / 03	
CONECTIVIDADE	Wi-Fi e Bambu-Bus
FILTRO DE AR	Carvão ativado
MATERIAIS RECOMENDADOS	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS e ASA
MATERIAIS COMPATÍVEIS	PA e PC
COMPATIBILIDADE MULTICOLORIDA	AMS vendido separadamente
DIMENSÕES	389 × 389 × 458 mm
PESO LÍQUIDO	12,95 kg
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	100–240 V, 50/60 Hz