

AMS vendido separadamente.

TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

P2S

Impressora 3D CoreXY fechada com alta velocidade, extrusão inteligente e monitoramento por IA.

Área de impressão	Rapidez na impressão	300 °C
256 × 256 × 256 mm	600 mm/s	300 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.



Bambu Lab P2S

AMS vendido separadamente.

Alta produtividade

Velocidade de 600 mm/s e fluxo de até 40 mm³/s.

Extrusão inteligente

Extrusor servo com mais força e detecção de obstruções em tempo real.

Monitoramento por IA

Detecta falhas de impressão e verifica a placa e o bico utilizados.



Área de impressão

Volume: 256 × 256 × 256 mm.

Especificações técnicas

P2S | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01	
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	FDM/FFF
ESTRUTURA	CoreXY com gabinete fechado
VOLUME DE IMPRESSÃO	256 × 256 × 256 mm
VELOCIDADE MÁXIMA DO CABEÇOTE	600 mm/s
ACELERAÇÃO MÁXIMA	20.000 mm/s²
FLUXO MÁXIMO DO HOTEND	40 mm³/s
TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND	300 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA	110 °C
DIÂMETRO DO FILAMENTO	1,75 mm
BICO INCLUÍDO	0,4 mm em aço endurecido
BICOS COMPATÍVEIS	0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm
SISTEMA DO BICO	Troca rápida com mecanismo de encaixe

FICHA TÉCNICA / 02	
EXTRUSOR	Servo PMSM com força máxima de 8,5 kg
CALIBRAÇÃO DINÂMICA DE FLUXO	Automática
NIVELAMENTO DA MESA	Automático
COMPENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO	Automática
SISTEMA DE VENTILAÇÃO	Fluxo de ar adaptativo
FILTRAGEM INTERNA	Filtro de carvão ativado
MONITORAMENTO INTELIGENTE	Detecção de falhas por inteligência artificial
FALHAS DETECTADAS	Spaghetti, acúmulo no bico e impressão no ar
VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA	Tipo de bico e placa de impressão
CÂMERA INTEGRADA	Full HD 1080p a 30 fps
TELA	Touchscreen colorida de 5 polegadas
PLACA INCLUÍDA	Placa PEI texturizada flexível

FICHA TÉCNICA / 03	
SENSOR DE FIM DE FILAMENTO	Sim
SENSOR DE EMARANHAMENTO	Sim
SENSOR DE MOVIMENTAÇÃO DO FILAMENTO	Sim
SENSOR DE PORTA	Sim
RECUPERAÇÃO APÓS QUEDA DE ENERGIA	Sim
MATERIAIS RECOMENDADOS	PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PET, PA e PC
FILAMENTOS REFORÇADOS	Compatível devido ao bico e extrusor endurecidos
SISTEMA MULTICOLORIDO	Compatível com AMS, vendido separadamente
DIMENSÕES	392 × 406 × 478 mm
PESO LÍQUIDO	14,9 kg
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	100–120 / 200–240 V, 50/60 Hz
POTÊNCIA MÁXIMA	1.200 W em 220 V ou 1.000 W em 110 V